

REMS PRESSTÄNGER GFF REMS PRESSTÄNGER MINI GFF

REMS
for Professionals

NYHET



FÖR GEBERIT FLOWFIT

Tysk kvalitetsprodukt



REMS presstänger / REMS presstänger Mini GFF för Geberit FlowFit

- Mycket tåliga presstänger av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål.
- Presskonturen är systemspecifik och anpassad till Geberit FlowFit pressmuffsystem för perfekt systemkompatibel, tillförlitlig pressning.
- Färgkodning för enkelt och snabbt val av rätt presstänger för motsvarande pressmuffen.

REMS presstänger Mini GFFb 16 – 40

- För Ø 16 – 40 mm.
- I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning (**Patent EP 2 347 862**).
- Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.



REMS presstänger Mini GFFb 16 – 40

För Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm och 40 mm.
I kartong.

Art. nr 578670 R

kr 6 170,-



REMS presstänger GFFb 16 – 40* och GFFo 50 – 75

- För Ø 16 – 40 mm eller för Ø 50 – 75 mm.
- Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN. REMS presstänger GFFb 16 – 40* har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.



REMS presstänger GFFb 16 – 40*

För Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm och 40 mm.
I kartong.

Art. nr 571480 R

kr 6 170,-



REMS presstänger GFFo 50 – 75

För Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
I kartong.

Art. nr 571485 R

kr 8 640,-



Försäljning endast i fackhandeln.