

Batteridrivnen spårningsmaskin **REMS COLLUM 22V**

Elektrisk rillning upp till 12". Mobil, snabb, ekonomisk.

REMS

for Professionals

sedan
1909



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY


REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 4" stålrör på bara 77 s.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Collum 22 V – elektrisk rillning upp till 12". Mobil, snabb, ekonomisk.

REMS Collum 22 V är en kraftfull batteridrivnen spårrillmaskin för mobil, snabb, ekonomisk spårning av rör för rörkopplingssystem. REMS Li-Ion 22 V Technology sätter en ny nivå när det gäller lönsamhet och användarvänlighet och gör det möjligt för användaren att utföra snabb spårrillning, t.ex. 4" stålrör på bara 77 s. Batteriteknologin och den låga vikten på endast 34 kg inklusive huvudmaskin möjliggör enkelt, problemfritt arbete överallt direkt på plats. För installation, sprinkleranläggningar, stora värmeanläggningar, industri och gruvindustri. För bygge och verkstad.

- 1** Kompakt, robust, lämplig även på bygget, mobil. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, batteridrivnen spårrillanordning med huvudmaskin endast 34 kg.
- 2** Praktiskt spadhandtag med softgrip.
- 3** Maskintillståndskontroll med överbelastningskydd för huvudmaskinen mot för höga strömmar, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillstånd indikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.
- 4** Stabil, underhållsfri drivmekanism.
- 5** Kraftfull batterimotor 21,6 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt, för intensiv användning vid stora dimensioner. Hög rillningshastighet 27–20 min⁻¹.
- 6** Säkerhetsströmbrytare.
- 7** **Li-Ion 22 V Technology**
Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning.
- 8** Stegvis laddningstillstånd indikator med färgade lysdioder.
- 9** Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.
- 10** Snabbladdare 100–240 V, 90 W. Snabbladdare 100–240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör.
- 11** **Spårrillanordning**
Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydrauliskpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.
- 12** **Spårrullar**
REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat stål rör extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54–159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1–1½", 2–6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.





REMS Collum 22 V

REMS Collum 22V. Batteridrivnen spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25–300, 1–12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spår djupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2–6", sexkantstiftnyckel. Huvudmaskin med underhållsfri växellåda, momentstark batteridrivnen motor 21,6 V 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Universellt stöd. Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ, kartong.

RSK 1947314 – Art. nr 347005 R220

Tillbehör

REMS Amigo 22V Maskin utan batteri

Art. nr 530004 R22

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

RSK 1947210 – Art. nr 571583 R22

Snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art. nr 571585 R220

Snabbbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art. nr 571587 R220

Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
för nät drift istället för batteri Li-Ion 21,6 V

Art. nr 571578 R220

Stativ

RSK 3851108 – Art. nr 849315 R

Hjulstativ flyttbart

RSK 1771074 – Art. nr 849310 R

REMS Herkules 3B

RSK 3858025 – Art. nr 120120 R

REMS Herkules XL 12"

RSK 1947185 – Art. nr 120125 R

För stålrör:

Spårrullar 1–1½", par

Art. nr 347030

Spårrullar 2–6", par

Art. nr 347035

Spårrullar 8–12", par

Art. nr 347040

För rostfria stålrör:

Spårrullar INOX 1–1½", par

Art. nr 347053

Spårrullar INOX 2–6", par

Art. nr 347046

Spårrullar INOX 8–12", par

Art. nr 347047

För kopparrör:

Spårrullar Cu 54–159, par

Art. nr 347034

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
batteridrivnen LED-byggstrålkastare

RSK 1947421 – Art. nr 175210 R220

Försäljning endast i fackhandeln.

REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1

DK-4600 Køge

Tel. +45 56 63 14 00

Fax +45 56 63 11 78

www.rems.de

SWE@remtools



www.rems.de



@remtools