REMS

www.rems.de

Innovativ tillverkare
av maskiner
och verktyg för
rörbearbetning

2024

Katalog

Produktinformation

Bruksanvisningar

Dellistor

Produktfilmer

REMS App – All produktinformation alltid tillhands överallt – enkelt och snabbt.

På bygget eller hos din återförsäljare: Alla bruksanvisningar, delförteckningar, samtlig produktinformation och även produktfilmer m.m. kan hämtas direkt*. Dessutom står många andra funktioner till ditt förfogande.

SCAN

Skanna produktloggan

Står du framför en REMS produkt? Skanna produktloggan och du erhåller alla detaljer om produkten.

SCAN

Skanna produktbilden

Scanna produktbilderna i våra aktionsprospektet och du erhåller alla detaljer om produkten.

SCAN

Skanna QR-koden

Skanna en QR-kod från REMS och du erhåller alla detaljer om produkten.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS App

Applikationsprogram finns att få utan kostnad via Apple App Store eller Android App på Google Play.

*Endast med existerande dataförbindelse via nätoperatör eller WLAN.

Innehåll

Gängning
Spårning av rör 20

Sågning 54

Kapning, fasning, gradning, kalibrering 72

Montering 102

Kontroll, rengöring, desinfektion, konservering, spolning, påfyllning 112

Bockning 126

Radialpressning 144

Axialpressning 242

Expandering, uppkragning 250

Lödning 262

Frysning 268

Rör- och kanalinspektion
Rör- och kanalrengöring 272

Svetsning av plaströr 290

Diamantkärnborrning
Diamantslitssågar 300

Torkning, avfuktning, ventilera och avlufta 326

Vi levererar uteslutande baserat på våra allmänna affärs- och leveransvillkor.

Priserna som omnämns i denna katalog gäller per styck resp.för en sats (t.ex. skärbackar) eller en förpackning (t.ex. sågblad). Alla priser är rekommenderade priser. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna. Den moms som gäller på leveransdatumet tillkommer. I samband med att denna katalog ges ut förklaras alla tidigare priser ogiltiga.

Ritningar, bilder, mått, vikter, normer och övriga uppgifter som förekommer i denna katalog är rekommendationer. Den effekt som omnämns är upptagningseffekten. Vi förbehåller oss alla rättigheter. Denna katalog skyddas av upphovsrätten. De rättigheter som upphovsrätten rättfärdigar, särskilt översättning, kopiering, användning av bilder, radiosändning, återgivning på fotomekanismer.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Försäljning endast i fackhandeln.

De är kreativa och har praktisk erfarenhet, de hittar alltid nya sätt att förbättra arbetet för installatören: REMS utvecklingsingenjörer är innovativa och har därför stor del i företagets framgång.

REMS – mer än 110 år på toppen av de tekniska framstegen. En utveckling som aldrig står stilla.

REMS grundades år 1909 och utvecklar sedan dess produkter för rörbearbetning, I början tillverkades handburna verktyg, därefter följde maskiner och elektriska verktyg. Företagets grundare Christian Föll ställde kravet “REMS måste vara bättre” och detta har alltid varit målsättningen för allt handlande. Idag är REMS en av de ledande tillverkarna av maskiner och verktyg för bearbetning av rör.

REMS utvecklingsingenjörer har innovativa, vägvisande idéer för att underlätta vardagen för installationsproffsen. De ställer höga krav på sitt arbete och har omfattande praktisk erfarenhet. Experter från alla företagets områden ser till att varje möjlighet att förbättra produkterna utnyttjas inom utvecklingen av nya produkter. På så sätt tillverkas perfekta verktyg som tål krävande arbeten på byggarbetsplatser. REMS produkter är mycket uppskattade och används över hela världen på grund av sin avancerade teknik och sin höga kvalitet. Handeln och användare drar fördel av detta.

Gång på gång lyckas REMS hålla sig i täten på grund av sina innovativa produkter. Många patent inom landet och utomlands understryker detta.



Genom att använda modern teknik vid konstruktionen och utvecklingen står kvaliteten på REMS produkter redan från början i förgrunden: säker användning, robust utförande, enkel manövrering, lång hållbarhet.

Nya idéer, teknisk förbättring och REMS hör ihop: t. ex. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22 V Connected, REMS Multi-Push – produkter som revolutionerar tekniken.

Helautomatiska 3D-mät-maskiner är en del av REMS omfattande kvalitets-säkringssystem. En mät-exakthet på 0,001 mm garanterar högsta precision.

Den högmoderna produktion – garanten för REMS kvalitetsprodukter.

Made in Germany. Företagets produktionsfabriker finns i Waiblingen utanför Stuttgart, mitt i den tyska high-tech-industrins centrum. Där står högmoderna anläggningar och inrättningar till förfogande för forskning och utveckling, för produktion och kvalitetssäkring. Därtill kommer en högkvalificerad medarbetarstab, som delvis arbetar i 4:e generationen hos REMS. Deras djupgående kunskaper och mångåriga erfarenhet är en ovärderlig tillgång för tillverkningen av kvalitetsprodukter.

Kvalitet innebär för REMS mycket mer än snäva toleranser och funktion. Man bedriver också ett omfattande kvalitetssäkringssystem, som börjar med att man utreder vad marknaden behöver, följer upp produktens utveckling och tillverkning och sedan gör en systematisk kvalitets- och marknadsanalys. Förutom detta övervakas och intygas kvaliteten på tillverkningsprocesserna regelbundet av provningsanstalter som utfärdar GS-märket.

Alla REMS produkter uppfyller gällande säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter samt fyller även kraven i respektive europeiska normer enligt bestämmelserna i EG-direktiven. Dessutom är alla REMS produkter – med undantag av några icke säkerhetsrelevanta hantverktyg provade och godkända av oberoende provningsanstalter. Alla REMS produkter fyller en ytterst hög standard beträffande arbets-, funktions- och driftssäkerhet.

Kontinuerliga processinnovationer och investeringar i kraftfulla CNC-tillverkningssystem bidrar till att REMS produkter är bland de bästa i världen.

Flexibla monteringslinjer gör det möjligt att när som helst göra anpassningar efter kundens behov.

REMS har det största antalet utbildningsplatser i regionen, mätt efter antalet anställda. På så sätt hålls företagets know-how på hög nivå.

Korta kontrollintervaller under hela tillverkningsprocessen och omfattande funktions- och säkerhetskontroller efter montering garanterar att inga defekta produkter lämnar fabriken.

Pålitliga medarbetare med mångårig erfarenhet ansvarar för att varje komponent får den optimala härdningen i materialet.

Ingen härdar metall bättre än vi. Därför gör vi det själva.

Lång hållbarhet, säkerhet vid användning och extremt tåligt – ett verktyg kan endast uppfylla sådana krav om komponenterna är perfekt härdade.

I vårt eget härderi läggs en viktig grund för kvaliteten på REMS verktyg. Den mångåriga erfarenheten står för en viktig del av vårt know-how och hemligheten bakom REMS kvalitetsverktyg. Den speciella värmebehandlingen leder till en perfekt kombination av hållfasthet och uthållighet och till särskilt lång hållbarhet, som t.ex. för skärbackar, skärtrissor och presstänger. Värmebehandlingsprocessen är automatiserad och övervakas och protokollförs ständigt av högteknologisk datorteknik. Detta möjliggör en jämn hög produktkvalitet.

Det egna härderiet – den mångåriga erfarenheten står för en viktig del av vårt know-how och hemligheten bakom REMS kvalitetsverktyg.

Beprövade, slitstarka REMS skärbackar av hög kvalitet. Av seghärdat, extrahärdat specialstål.

REMS skärtrissor är anpassade för de speciella krav som ställs på de olika materialen. Det är den speciella härdningsproceduren som är speciellt avgörande för den långa hållbarheten på REMS skärtrissor.

Konsten att härda: den skapar extremt tåliga komponenter för högsta krav.

Två av våra 45 medarbetare inom området logistik, som vet att tid är pengar. Snabbhet och absolut pålitlighet är de viktigaste faktorerna vid leverans och service.

REMS – for professionals.
Förstklassig service. På plats överallt.

REMS producerar maskiner och verktyg för proffs – och kraven som ställs är höga. REMS uppfyller sina uppgifter på ett kompetent, ansvarsfullt och förstklassigt sätt. Detta omfattar även snabb leverans liksom underhålls- och reparationstjänster. Hög flexibilitet och absolut tillförlitlighet ligger till grund för vår utmärkta service.

All logistik orienterar sig efter kundernas behov. För att kunna leverera snabbt håller REMS över 10 000 artiklar i sitt centrallager. Alla förslitnings- och reservdelar finns alltid på lager. En service som gör att stopptiderna begränsas till ett minimum.

Om det skulle bli nödvändigt med reparationer står vårt heltäckande nätverk av avtalsverkstäder till förfogande för snabb och fackkunnig reparation. Högkvalificerade och välutbildade medarbetare reparerar och underhåller våra kunders maskiner och verktyg. Efter genomförd reparation eller inspektion skickas produkterna tillbaka till kunden på snabbast möjliga sätt.

Logistiken är avgörande för hur snabbt det går. REMS lagerför förslitnings- och reservdelar på 14 000 kvadratmeter lageryta.

Den dagliga belastningen på byggen är extrem – förslitningsdelar nöts ut, reparationer måste genomföras. REMS kundtjänst är flexibel och hjälper gärna till. I över 25 länder finns det en välstrukturerad service-organisation.

Service spelar en betydande roll för REMS: Alla demonstrationsbilar som över 200 av våra REMS konsulter använder är utrustade med en kontrollanordning som kan användas för att genomföra funktionskontroller och presskraftmätningar på REMS radialpressar överallt, direkt på plats.

Produktutbildning i REMS utbildningscentrum: bekanta sig med, jämföra, utvärdera.

REMS – fackhandelspartner.
Förstklassig rådgivning för nöjda kunder.

Enbart kunder som får kompetent rådgivning får den individuellt bästa, ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för framtida uppgifter. Därför anser REMS att det är viktigt att utbilda både sina egna REMS konsulter och personalen i fackhandeln.

I REMS utbildningscentrum står moderna och komplett utrustade demonstrations-, utbildnings- och konferenslokaler till förfogande på 1.600 kvadratmeter. Utbildningen har en praktisk betoning och ger medarbetarna i klar och tydlig form en bred bas och hög fackkompetens för produktrådgivning och framgångsrik försäljning. Den detaljerade försäljningsdokumentationen med uppgifter om all nödvändiga produktinformation ger en snabb översikt över produkturvalet och ligger till grund för en enkel och tidssparande offerering.

Detta partnerskap med fackhandeln garanterar även användaren en kvalificerad, omfattande produktrådgivning och utmärkt service.

REMS utbildningscentrum i Waiblingen utanför Stuttgart.

Moderna och komplett utrustade demonstrationslokaler: REMS ger medarbetarna hos fackhandlare många möjligheter att lära känna produkterna.

Dennis Maaß, Christian Heipter, Ralf Bähler och Florian Zorn, 4 av över 200 kvalificerade REMS konsulter, kan vid behov snabbt och flexibelt ge utbildningar och presentationer på plats.

REMS – starka på marknaden tack vare konsekvent produkt- och försäljningspolitik.

Grunden för REMS starka position på marknaden är de tekniskt avancerade och kvalitativt högvärdiga produkterna samt det snäva produktprogram som koncentrerar sig på omsättningsstarka produkter, liksom de konkurrenskraftiga priserna som är möjliga tack vare rationell, kostnadseffektiv egenproduktion.

I medelpunkten för försäljningspolitiken står alltid principen att enbart sälja REMS produkter via fackhandlare. Detta stöds av REMS på ett flertal sätt. Konsulter med demonstrationsbilar genomför utbildningar på plats och demonstrerar REMS produkter på gruppbesök, butiksdisken eller när olika företag ställer ut. De hjälper till vid valet av verktyg och hittar de bekvämaste, pålitligaste och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningarna i varje fall.

Den konsekventa försäljningspolitiken är baserad på långfristiga resultat, förtroende och förutsebarhet.

På så sätt lär installatörer känna produkterna i praktiken: REMSkonsulter har tillgång till demonstrationsbilar och kan demonstrera maskiner och verktyg i dagliga situationer, direkt på bygget.

REMS produktpresentationssystem – den perfekta möjligheten för fackhandlarna att presentera REMS produkter på ett optimalt sätt: ta på – jämföra – välja.

Ta på. Jämföra. Välja. För att öka den gemensamma försäljningsframgången.

Deltagandet på många nationella och internationella fackmässor, reklam i facktidskrifter och reklamförsändelser direkt till användaren uppskattas av fackhandeln och gynnar försäljningen.

Fackhandlarna har möjlighet att lyfta fram REMS produkter på ett vinnande sätt genom REMS attraktiva system för produktpresentation, vilket också bidrar till att öka den gemensamma försäljningsframgången. Ta på, jämföra, välja. Det individuella valet av REMS produkter sker i nära samarbete mellan REMS konsulter och fackhandeln.

Onlineinformationssystemet www.rems.de erbjuder omfattande informationsmöjligheter om REMS företagsgrupp, REMS produkter och produkternas olika användningsmöjligheter och hantering. Dessutom hittar användaren hela online-katalogen, utförliga tekniska dokumentationer, information om aktuella mässdagar, adresser till REMS kontraktsverkstäder som fungerar som kundtjänst, möjligheter att ladda ned försäljningsunderlag, bruksanvisningar, artikelförteckningar, produktbilder och produktvideos, möjligheter att beställa försäljningsunderlag på olika språk per post, e-postadresser till REMS kontaktpersoner och mycket mer.

REMS produkter ställs ut och presenteras på många nationella och internationella fackmässor.

Praktiskt för handeln, översiktligt för kunden – REMS produkt-presentationssystem.

Onlineinformationssystemet www.rems.de

REMS App

REMS produkter är mycket uppskattade och används över hela världen på grund av sin avancerade teknik och sin höga kvalitetsstandard. REMS produkter finns överallt där perfektion efterfrågas inom installation och hantverk.



Över 20 000 handelspartners i Europa: REMS produkter kan fås överallt, direkt på plats.

Innovativa produkter och en hög kvalitetsstandard öppnar upp nya marknader för REMS. Under de senaste åren har försäljningsområdet kontinuerligt byggts ut och utökats. Pålitliga handelspartners i och utanför Europa garanterar att allt fler kunder övertygas av REMS kvalitet.

I Europa är REMS en förebild avseende kvalitet – försäljningen sker genom ett täckande nätverk av pålitliga handelspartners i hela Europa som får hjälp av över 200 välutbildade REMS konsulter .

Försäljningsfilialer i många länder ger optimala villkor för användare och fackhandel.

6

Gängskärning
Spårning av rör

	Handgängkloppor	22
	Gänghuvuden S	23
	Elektriska gängmaskiner	24
	Batteridriven gängmaskin	28
	Gängskärningsmaskiner	32
	Halvautomatiska gängskärningsmaskiner	42
	Nippelhållare	46
	Gängoljor	47
	Spårrillanordningar	48
	Spårningsmaskin	49
	Batteridriven spårningsmaskin	50
	Spårningsmaskiner	52

REMS eva

Handgängkloppa
med lättskiftade gänghuvuden

Beprövad gängkloppa av hög kvalitet
med utmärkta skäregenskaper.

Rörgänga	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 30, 31.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS eva – kloppan för installatören. Mycket lätt start- och gängskärning.Spärrhandtag av stål, med kraftig plastisolering. Endast en sorts lättskiftade gänghuvuden. Slitstarka skärbackar av hög kvalitet.

Systemfördel
Stort skärområde upp till 1¼" och upp till 2" med endast **ett** spärrhandtag. Endast **en** sorts små, kompakta lättskiftade gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar. Samma gänghuvuden passar för alla REMS gängkloppor och för passande gängkloppor av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Spärrhandtag
Mycket stabil. Spärrhandtag av stål, kraftigt plastisolerad, för bekvämt arbete. Grovt handtag med halkskydd, ger ett stadigt grepp. Enkel omställning av riktningen på spärren. Gänghuvudena sitter perfekt och säkert, går snabbt och lätt att byta.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde ren gängning. Gänghuvuden S för skärning av rörgängor på svåråtkomliga ställen (sidan 23).

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 46).

Leveransens omfattning

REMS eva Set. Handgängkloppa med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. 1 spärrhandtag för hela skärområdet. Gänghuvuden med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gängning för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt eller i kartong.

Beteckning/storlek	Art. nr	kr
REMS eva Set i låda av stålplåt		
R ½ + ¾ + 1	520014	**5 140,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**6 100,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**6 930,00**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**8 470,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**9 370,00**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**7 190,00**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**7 700,00**
REMS eva Set i kartong		
R ½ + ¾	520008	**3 210,00**
R ½ + ¾ + 1	520004	**4 110,00**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**5 900,00**

REMS eva set, kan levereras för vänstergänga och NPT-gänga.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Spärrhandtag för hela arbetsområdet	522000	**2 080,00**
Gänghuvuden S se sidan 23.		
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 30 – 31.		
Låda av stålplåt med fack, för REMS eva ⅜ – 2"	526050	**1 360,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 46.		
REMS Aquila 3B, arbetsställ med kedje-skruvstycke på fällbart stativ med 3 ben, se sidan 105.		
REMS Aquila WB, kedje-skruvstycke för arbetsbänk, se sidan 105.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS lättskiftade gänghuvuden S

För skärning av rörgängor på svåråtkomliga platser, t. ex. muröppningar, frilagda rör, schakt. Idealisk för reparation och renovering.

Rörgänga	⅜ – 1¼"

REMS lättskiftade gänghuvuden S – lösningen för svåråtkomliga platser.

Gänghuvuden S med speciellt monterade skärbackar.

Ytterligare, precis rörstyrning på locksidan för perfekt rörcentrering och lätt startskärning.

Förlängning av spärrhandtaget av REMS eva för gängskärning på djupliggande rörändor.

Gänghuvuden S och förlängning passar i spärrhandtag REMS eva och andra lämpliga gängkloppor.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

Gänghuvud S Set. Gänghuvuden S antingen för rörgänga konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) resp. Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, förlängning 300 mm. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**6 930,00**
Set R ½ + ¾ + 1	520026R	**7 060,00**
Set NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**7 060,00**

Tillbehör

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Spärrhandtag för hela arbetsområdet		522000	**2 080,00**
Gänghuvuden S rörgänga konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**1 930,00**
	R ½	521036	**2 010,00**
	R ¾	521046	**2 100,00**
	R 1	521056	**2 170,00**
	R 1¼	521066	**2 260,00**
Förlängning 300 mm		522051	**2 080,00**
Låda av stålplåt med fack för spärrhandtag, 4 gänghuvuden S och förlängning.		526052R	**1 360,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo E

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 30, 31.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo E – den snabbaste, starkaste och lättaste upp till 1".

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal profil för svåråtkomliga platser. Maskin endast 3,4 kg. Lätt huvud, därför kan den hanteras med en hand. Lättskiftade gänghuvuden som sitter perfekt och säkert.

Drivning
Stabil, kompakt drivmekanism, underhållsfri. Robust, kraftfull 950 W universalmotor med 30% effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Toppeffekt upp till 1500 W. Hög skärhastighet 35 – 27 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (sidan 46).

Leveransens omfattning

REMS Amigo E Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 1", 16 – 32 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 950W, säkerhetsströmbrytare, effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Toppeffekt upp till 1500 W. Höger- och vänstergång. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1	530013R220	**11 290,00**
Set M 20 + 25 + 32	530014R220	**12 060,00**

REMS Amigo E Set kan levereras för NPT-gänga.
Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 30 – 31.		
REMS Amigo E huvudmaskin	530003R220	**6 400,00**
Stödbygel	533000R	**2 040,00**
REMS REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 97.	731700	**1 860,00**
Dubbelhållare för gängskärning och sågning, för REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 och REMS Tiger	543100	**3 280,00**
Spärrhandtag se sidan 22.	522000	**2 080,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 46.		
Låda av stålplåt med fack	536000	**1 360,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 30, 31.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo – den minsta, lättaste, starkaste och snabbaste upp till 1¼".

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal profil för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 3,5 kg. Lätt huvud, därför kan den hanteras med en hand. Lättskiftade gänghuvuden som sitter perfekt och säkert.

Drivning
Stabil, kompakt drivmekanism, underhållsfri. Robust, kraftfull 1200 W universalmotor med 30 % effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Hög skärhastighet 35 – 27 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1¼" (2") (sidan 46).

Leveransens omfattning

REMS Amigo Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Toppeffekt upp till 1800W. Höger- och vänstergång, överbelastningsskydd. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M.
I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**13 600,00**
Set M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**14 370,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**15 400,00**

REMS Amigo Set kan levereras för NPT-gänga.
Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 30 – 31.		
REMS Amigo huvudmaskin	530000R220	**7 690,00**
Stödbygel	533000R	**2 040,00**
REMS REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 97.	731700	**1 860,00**
Dubbelhållare för gängskärning och sågning, för REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 och REMS Tiger	543100	**3 280,00**
Spärrhandtag se sidan 22.	522000	**2 080,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 46.		
Låda av stålplåt med fack	536000	**1 360,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo 2

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 30, 31.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo 2 – superstark upp till 2".

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal profil för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 6,5 kg. Gänghuvudena sitter perfekt och säkert.

Drivning
Stabil, underhållsfri drivmekanism. Robust, kraftfull 1700 W universalmotor med 30 % effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Hög skärhastighet 30–18 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (sidan 46).

Leveransens omfattning

REMS Amigo 2 Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, säkerhetsströmbrytare, effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M.
I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**21 550,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**23 350,00**

REMS Amigo Set 2 kan levereras för NPT-gänga.
Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 30 – 31.		
REMS Amigo 2 huvudmaskin	540000R220	**13 600,00**
Stödbygel Amigo 2	543000	**2 810,00**
REMS REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 97.	731700	**1 860,00**
Dubbelhållare för gängskärning och sågning, för REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 och REMS Tiger	543100	**3 280,00**
Spärrhandtag se sidan 22.	522000	**2 080,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 46.		
Låda av stålplåt med fack	546000	**1 600,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrisk gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation.

Rörgänga	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 30, 31.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo 2 Compact – Den minsta och lättaste upp till 2".

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal form för svåråtkomliga platser. Huvudmaskin endast 4,9 kg. Snab Gänghuvudena sitter perfekt och säkert.

Drivning
Stabil, underhållsfri drivmekanism. Robust, kraftfull 1200 W universalmotor med 30% effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid byte av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Hög skärhastighet 30–18 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (sidan 46).

Leveransens omfattning

REMS Amigo 2 Compact Set. Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 2", 16 – 50 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, effektökning tack vare automatisk kolborstinställning vid val av riktning. Toppeffekt upp till 1800 W. Höger- och vänstergång. Överbelastningsskydd. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**19 760,00**
Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**21 550,00**
Set M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**23 350,00**

REMS Amigo 2 Compact Set kan levereras för NPT-gänga.
Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 30 – 31.		
REMS Amigo 2 Compact huvudmaskin	540001R220	**13 600,00**
Stödbygel Amigo 2 Compact	543010	**2 810,00**
REMS REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 97.	731700	**1 860,00**
Spärrhandtag se sidan 22.	522000	**2 080,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 46.		
Låda av stålplåt med fack	546000	**1 600,00**

REMS Amigo 22 V

Batteridriven gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Kraftfullt, mobilt, behändigt elverktyg för gängskärning med unik stödbygel. Kan användas överallt utan skruvstycke. Idealisk för reparation, renovering, byggnation. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Rörgänga	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Bultgänga	6 – 30 mm, ¼ – 1"

Gängtyper, se sidan 30, 31.

REMS Amigo 22 V – kompakt, behändigt, lätt. Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, för ca 52 gängor ¾" per batteriladdning*.

Systemfördel
Endast **en** sorts små, kompakta gänghuvuden och endast **en** sorts skärbackar för alla REMS gängkloppor och maskiner. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Stödbygel
Stabil, behändig för stöd av vridmomentet i båda riktningarna. Säker fastspänning genom vinklad spännspindel, med självförstärkande fastspänningseffekt. Mycket lätt fastsättning av maskinen på stödbygel och rör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Är redo att användas överallt, även utan skruvstycke. Smal form för svåråtkomliga platser. Kompakt, behändigt, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 5,6 kg. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Snab Gänghuvudena sitter perfekt och säkert. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för höga strömmar, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Drivning
Stabil, underhållsfri drivmekanism. Kraftfull batterimotor 21,6 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Hög avverkningshastighet 27 – 20 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift
Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för 52 gängor ¾" per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Lättskiftade gänghuvuden
Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis utformning av gänghuvud, skärbackar och skydd till en kompakt enhet som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med REMS Nippelspannern ⅜ – 1" (2") (sidan 46).



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Amigo 22 V

Batteridriven gängmaskin
med lättskiftade gänghuvuden

Leveransens omfattning

REMS Amigo 22 V Set. Batteridriven gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden. För rörgänga ⅛ – 1", 16 – 32 mm, bultgänga 6 – 30 mm, ¼ – 1". För höger- och vänstergänga. Huvudmaskin med underhållsfri växellåda, momentstark batteridriven motor 21,6 V 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Stödbygel för båda riktningarna. REMS eva gänghuvuden för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger resp. för gänga för elinstallationsrör enligt EN 60423 M. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set R ½ + ¾ + 1	530015 R220	**23 730,00**
Set M 20 + 25 + 32	530016 R220	**24 630,00**

REMS Amigo 22 V Set kan levereras för NPT-gänga.
Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Gänghuvuden, skärbackar, stickhuvuden för gängsnitt, se sidan 30 – 31.		
REMS Amigo 22 V Maskin utan batteri	530004 R22	**14 370,00**
Stödbygel Amigo 2 Compact	543010	**2 810,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**6 400,00**
REMS REG St ¼ – 2", rörgradverktyg, se sidan 97.	731700	**1 860,00**
Spärrhandtag se sidan 22.	522000	**2 080,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelspanner ⅜ – 2" se sidan 46.		
Låda av stålplåt med fack	566030 R	**1 600,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

REMS lättskiftade gänghuvuden

Tillbehör för REMS gängkloppor och andra fabrikat

REMS gänghuvuden

Beprövad teknik, material av hög kvalitet och precis bearbetning gör den till en kompakt enhet bestående av gänghuvud, gängbackar och skydd som garanterar superlätt start- och gängskärning. Skärbackarna kör inte fast. Lång, precis rörstyrning för perfekt rörcentrering. Spånöppningar som blir större utåt ger bra spånflöde för ren gängning.

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**2 510,00**
	R ¼	521010	**2 190,00**
	R ⅜	521020	**1 480,00**
	R ½	521030	**1 540,00**
	R ¾	521040	**1 610,00**
	R 1	521050	**1 670,00**
	R 1¼	521060	**1 740,00**
	R 1½	521070	**2 060,00**
	R 2	521080	**2 190,00**
Rörgänga R konisk vänster ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**3 010,00**
	R ¼ LH	521110	**2 620,00**
	R ⅜ LH	521120	**1 770,00**
	R ½ LH	521130	**1 850,00**
	R ¾ LH	521140	**1 930,00**
	R 1 LH	521150	**2 010,00**
	R 1¼ LH	521160	**2 080,00**
	R 1½ LH	521170	**2 470,00**
	R 2 LH	521180	**2 620,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**2 510,00**
	NPT ¼	521210	**2 190,00**
	NPT ⅜	521220	**1 480,00**
	NPT ½	521230	**1 540,00**
	NPT ¾	521240	**1 610,00**
	NPT 1	521250	**1 670,00**
	NPT 1¼	521260	**1 740,00**
	NPT 1½	521270	**2 060,00**
	NPT 2	521280	**2 190,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**1 930,00**
	M 20 × 1,5	521310	**1 930,00**
	M 25 × 1,5	521320	**2 010,00**
	M 32 × 1,5	521330	**2 080,00**
	M 40 × 1,5	521340	**2 470,00**
	M 50 × 1,5	521350	**2 620,00**

Rörgänga höger

Rörgänga vänster

Tysk kvalitetsprodukt

REMS skärbackar

Tillbehör för REMS gängkloppor

REMS skärbackar

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skär-geometri garanterar superlätt startskärning, lätt gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**1 150,00**
	R ¼	521012RWS	**1 080,00**
	R ⅜	521022RWS	**1 080,00**
	R ½	521032RWS	**1 080,00**
	R ¾	521042RWS	**1 180,00**
	R 1	521052RWS	**1 180,00**
	R 1¼	521062RWS	**1 180,00**
	R 1½	521072RWS	**1 180,00**
	R 2	521082RWS	**1 180,00**
Rörgänga R konisk vänster ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**1 380,00**
	R ¼ LH	521112RWS	**1 300,00**
	R ⅜ LH	521122RWS	**1 300,00**
	R ½ LH	521132RWS	**1 300,00**
	R ¾ LH	521142RWS	**1 430,00**
	R 1 LH	521152RWS	**1 430,00**
	R 1¼ LH	521162RWS	**1 430,00**
	R 1½ LH	521172RWS	**1 430,00**
	R 2 LH	521182RWS	**1 420,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**1 150,00**
	NPT ¼	521212RWS	**1 080,00**
	NPT ⅜	521222RWS	**1 080,00**
	NPT ½	521232RWS	**1 080,00**
	NPT ¾	521242RWS	**1 180,00**
	NPT 1	521252RWS	**1 180,00**
	NPT 1¼	521262RWS	**1 180,00**
	NPT 1½	521272RWS	**1 180,00**
	NPT 2	521282RWS	**1 180,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**1 430,00**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**1 430,00**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**1 430,00**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**1 430,00**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**1 430,00**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**1 420,00**

Tysk kvalitetsprodukt

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.



Stickhuvuden för gängsnitt

Stickhuvuden för fastsättning av vanliga, standardiserade, runda gängsnitt för alla gängtyper som finns tillgängliga i handeln. Fastsättning av gängsnitt i stickhuvudet med stiftskruv.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Stickhuvud för gängsnitt	Ø 65 mm	731200	**1 890,00**
Stickhuvud för gängsnitt	G 1¼	731250	**1 970,00**
Stickhuvud för gängsnitt	Ø 105 mm	541401	**2 430,00**

Mellanringar

Mellanringar för olika ytterdiametrar på gängsnitt.

Beteckning	Storlek	di mm	Art. nr	kr
Mellanringar för stickhuvud 731200	M 6 – 9	20/25	731205	**1 060,00**
	M 10 – 11	30	731210	**1 060,00**
	M 12 – 14 (Pg 7 – 9)	38	731220	**1 060,00**
	M 16 – 20 (Pg 11 – 13,5)	45	731230	**1 060,00**
	M 22 – 24 (Pg 16)	55	731240	**1 060,00**
utan mellanring	M 27 – 30 (Pg 21 – 29)	65		
Mellanringar för stickhuvud 541401	Ø 65/105 (Pg 21 – 29)	65	541404	**1 200,00**
	Ø 75/105	75	541406	**1 200,00**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**1 200,00**
utan mellanring	Pg 42 – 48	105		

Styrhylsor

Styrhylsor för lätt och centrerad startskärning.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Styrhylsor för stickhuvud 731200	Ø 6	731301	**340,00**
	Ø 8	731302	**340,00**
	Ø 10	731303	**340,00**
	Ø 12	731304	**340,00**
	Ø 14	731305	**340,00**
	Ø 16	731306	**340,00**
	Ø 18	731307	**340,00**
	Ø 20	731308	**340,00**
	Ø 22	731309	**340,00**
	Ø 24	731310	**340,00**
	Ø 27	731311	**340,00**
	Ø 30	731312	**340,00**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**340,00**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**340,00**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**340,00**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**340,00**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**340,00**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**340,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**340,00**
Styrhylsor för stickhuvud 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**390,00**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**390,00**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**390,00**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**390,00**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Tornado

Gängskärningsmaskin

Beprövad kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör. För installation, metallhantverk, industri. För bygge och verkstad.	
Rörgänga	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gängtyper, se sidan 40.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – en klass för sig. Automatisk chuck. Med automatiskt universalgänghuvud. Automatisk smörjkylning.

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Tornado 2000 komplett endast 50 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Materialstativ justerbart på höjden.
2 modeller:
- Bärbar modell på tre rörben, med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
- Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja. För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb, t. ex. gänga R 2 på endast 15 sek. Helt underhållsfri drivmekanism som löper i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
- Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 53 min^{-1}
- Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
- Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Automatisk chuck
2 automatiska snabbchuckar med självcentrerande spännbackar för problemfri, snabb fastspänning och frigöring av materialet. Självspännande, därför maximal spännkraft. Röret glider inte igenom. För fasttspänning av rör < Ø 1/8" og bult < Ø 10 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor; öppnas automatiskt med gänglängdsautomatik för koniska gängor. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdad och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner 3/8 – 2" (sidan 46).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12" (sidan 48). Spårrillning med REMS Tornado upp till DN 200, 8".

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Val mellan 3 kraftfulla motorer.

REMS Tornado

Gängskärningsmaskin

Modell T

Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Tornado. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 10 – 60 mm, 1/4 – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2 automatiska spännchuckar, automatisk smörjkylning. Med verktygssats, bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgänga, automatisk öppning, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R1/2 – 3/4 och R 1 – 2 höger, rörkapare, anordning för invändnig avgradning av rör, tryckspak. Materialstativ justerbart på höjden. Val mellan 3 motorer. Bärbar modell på tre rörben, med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja. Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja. För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
2000	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Bärbar, 3 rörben.	340200R220	**57 590,00**
2010	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. Bärbar, 3 rörben.	340201R220	**59 260,00**
2020	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. Bärbar, 3 rörben.	340202R380	**62 080,00**
2000 T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. För arbetsbänk, stativ eller hjulstativ.	340206R220	**69 770,00**
2010 T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. För arbetsbänk, stativ eller hjulstativ.	340207R220	**71 440,00**
2020 T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående. För arbetsbänk, stativ eller hjulstativ.	340208R380	**74 260,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Modell T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 600,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 100,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**8 730,00**
Skärbackar se sidan 40.		
Automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2" som snabbytesgänghuvud istället för byte av skärbackar	341000RR	**9 620,00**
REMS skärtrissa St 1/8 – 4", s 8	341614R	**200,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelhållare se sidan 46.		
REMS Herkules materialstöd, se sidan 107.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 48.	347000R	**27 710,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Magnum (till 2") Gängskärningsmaskin

Robust, kompakt och kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör. För installation, metallhantverk, industri. För bygge och verkstad.

Rörgänga	(1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 8 – 60 mm, 1/4 – 2"
Gängtyper, se sidan 40.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 300 1 – 12"

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Magnum – den kompakta upp till 2".

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 2000 L-T endast 62 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Förvaringsutrymme för verktyg.
2 modeller:
– Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
– Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb, t.ex. gänga R 2 på endast 15 sek. Helt underhållsfri drivmekanism som löper i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
– Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 53 min^{-1}.
– Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
– Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 52 och 26 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Chuck
Beprövad snabbchuck, självspännande. Röret glider inte igenom. Stort avstånd mellan chuck och centreringschuck garanterar säker fastspänning på långa rör. Bakre centreringschuck för justering av materialet. För fasttspänning av rör < Ø 1/8" og bult < Ø 8 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor; öppnas automatiskt med gänglängdsautomatik för koniska gängor. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdat och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix 1/2 – 2" (4") eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspannern 3/8 – 2" (sidan 46).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 1/2" (sidan 48).

Val mellan 3 kraftfulla motorer.

REMS Magnum (till 2") Gängskärningsmaskin

Modell L-T

Stativ
(tillbehör)

Modell T

Hjulstativ, flyttbart,
med förvaringsutrymme
för material (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1/16) 1/8 – 2", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännande snabbchuck, bakre centreringschuck, automatisk smörjkylning. Med verktygssats, bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor, automatiskt öppnande, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R½ – ¾ und R 1 – 2 höger, rörav-skärare, anordning för invändnig gradning av rör, tryckspak. förvaringsutrymme för verktyg. Val mellan 3 motorer. Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja. Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja. För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
2000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**58 230,00**
2010 L-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340227R220	**63 230,00**
2020 L-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340228R380	**65 160,00**
2000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**69 770,00**
2010 T*	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående	340221R220	**74 780,00**
2020 T*	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340222R380	**76 700,00**

Andra nätspänningar på begäran.
*Utföranden T med REMS spårrillanordning kan bara användas för sporrillning upp till DN 200, 8".

Modell L-T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 600,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 100,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**8 730,00**
Skärbackar se sidan 40.		
Automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2" som snabbytesgänghuvud istället för byte av skärbackar	341000RR	**9 620,00**
Omkopplingsventil, för att kasta om kylsmörjpumpens flödesriktningen för skärning av vänstergängor med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 och 4020	342080RX	**1 770,00**
REMS skärtrissa St 1/8 – 4", s 8	341614R	**200,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelhållare se sidan 46.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 48.	347000R	**27 710,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Magnum (till 3") Gängskärningsmaskin

Robust, kompakt och kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör. För installation, metallhantverk, industri. För bygge och verkstad.

Rörgänga	(1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gängtyper, se sidan 40.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskinen upp till 3". Perfekt rund och ren gänga upp till 3" tack vare 5 skärbackar.

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 3000 L-T endast 79 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Förvaringsutrymme för verktyg.
2 modeller:
– Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
– Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb. Helt underhållsfri drivmekanism som går i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
– Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 23 min^{-1}.
– Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
– Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Chuck
Beprövad snabbchuck, självspännande. Röret glider inte igenom. Stort avstånd mellan chuck och centreringschuck garanterar säker fastspänning på långa rör. Bakre centreringschuck för justering av materialet. För fasttspänning av rör < Ø ½" og bult < Ø 18 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud från 1⁄16 – 2" och från 2½ – 3" för samtliga gängor, även långgängor; automatiskt öppnande med gänglängdsautomatik för koniska gängor. 5 Skärbackar 2½ – 3" fördelar skärkraften på röret och på så sätt blir gängorna runda och rena. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat stål för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdat och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Verktygssatser
För 2½ – 3" och för ½ – 2" vardera 1 komplett anpassad verktygssats för hela skärområdet med automatiskt universalgänghuvud, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak, skärbackar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Val mellan 3 kraftfulla motorer.

REMS Magnum (till 3") Gängskärningsmaskin

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix ½ – 3" (4") eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 46).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12" (sidan 48).

Modell L-T

Stativ (tillbehör)

Modell T

Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)

Modell L-T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännande snabbchuck, bakre centreringschuck, automatisk smörjkylning. Med verktygssats 1⁄16 – 2" och/eller 2½ – 3", bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor, automatiskt öppnande, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak. Förvaringsutrymme för verktyg. Val mellan 3 motorer. Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja, modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell/utrustning	Art.nr	kr
3000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R 2½ – 3	380303R220	**69 520,00**
	Utrustning R ½ – 3	380309R220	**85 550,00**
3010 L-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380304R220	**73 240,00**
	Utrustning R ½ – 3	380310R220	**89 270,00**
3020 L-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380305R380	**75 930,00**
	Utrustning R ½ – 3	380311R380	**91 960,00**
3000 T*	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R 2½ – 3	380306R220	**81 060,00**
	Utrustning R ½ – 3	380312R220	**97 090,00**
3010 T*	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380307R220	**84 780,00**
	Utrustning R ½ – 3	380313R220	**100 810,00**
3020 T*	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 3	380308R380	**87 470,00**
	Utrustning R ½ – 3	380314R380	**103 510,00**

Andra nätspänningar på begäran.
*Utföranden T med REMS spårrillanordning kan bara användas för sporrillning upp till DN 200, 8".

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 600,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 100,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**8 730,00**
Skärbackar se sidan 40.		
Verktygssats R ½ – 2" komplett, , med automatiskt universalgänghuvud 1⁄16 – 2", med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ och R 1 – 2 höger, röravskärare, anordning för invändning gradning av rör, tryckspak.	340100RR	**16 040,00**
Automatiskt universalgänghuvud 1⁄16 – 2" bl. a.	341000RR	**9 620,00**
Automatiskt universalgänghuvud 2½ – 3"	381050R	**12 700,00**
Automatiskt universalgänghuvud 2½ – 4"	381000R	**22 450,00**
Omkopplingsventil, för att kasta om kylsmörjpumpens flödesriktningen för skärning av vänstergängor med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 och 4020	342080RX	**1 770,00**
REMS skärtrissa St ⅛ – 4", s 8	341614R	**200,00**
REMS skärtrissa St 1 – 4", s 12	381622R	**440,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelhållare se sidan 46.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 48.	347000R	**27 710,00**

REMS Magnum (till 4") Gängskärningsmaskin

Robust, kompakt och kraftfull maskin för gängskärning, skärning, gradning, nippelgängning, spårning av rör. För installation, metallhantverk, industri. För bygge och verkstad.

Rörgänga	(1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Bultgänga	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Gängtyper, se sidan 40.	
Spårning av rör med REMS spårrillanordning	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – supermaskinen upp till 4". Perfekt rund och ren gänga upp till 4" tack vare 6 skärbackar.

Arbetsprincip
Roterande material – fast verktyg.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 4000 L-T endast 81 kg. Stort arbets- och spånutrymme. Förvaringsutrymme för verktyg.
2 modeller:
– Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja.
– Modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb. Helt underhållsfri drivmekanism som går i slutet oljebad.

Val mellan 3 kraftfulla motorer:
– Kraftfull universalmotor, 1700 W, Överbelastningsskydd. Spindelvarvtal 23 min^{-1}.
– Polomkopplingsbar kondensatormotor, 2100 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**
– Polomkopplingsbar trefasmotor, 2000 W, Överbelastningsskydd. 2 spindelvarvtal 20 och 10 min^{-1}, även under full belastning. **Mycket tystgående.**

Arbetsvänlig säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med full kroppsvikt.

Chuck
Beprövad snabbchuck, självspännande. Röret glider inte igenom. Stort avstånd mellan chuck och centreringschuck garanterar säker fastspänning på långa rör. Bakre centreringschuck för justering av materialet. För fasttspänning av rör < Ø ½" og bult < Ø 18 mm kan fixeringsbussningar levereras.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad smörjmedelspump med hög matningskapacitet. Optimerad, multilateral skärmedelstillförsel genom gänghuvudet direkt på gängsnittet garanterar ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast **ett** automatiskt universalgänghuvud från 1⁄16 – 2" och från 2½ – 4" för samtliga gängor, även långgängor; automatiskt öppnande med gänglängdsautomatik för koniska gängor. 6 Skärbackar 2½ – 4" fördelar skärkraften på röret och på så sätt blir gängorna runda och rena. Snabb, enkel inställning av gängstorleken. Översiktlig skala för gängstorlekar. Enkelt och snabbt byte av skärbackar genom ihakning i skärbackhållaren.

Skärbackar
REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hård, specialhärdat för extremt lång hållbarhet.

Röravskärare
Självcentrerande. Stabil bygel av härdat stål. Ergonomiskt, brett handtag för kraftfull matning av spindeln. Specialhärdat skärtrissa av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Invändigt rörgradverktyg
Stabil, lättmanövrerad gradningsanordning med variabel gradningsposition. Specialhärdat och speciellt formad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 klingor för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rörstorlekar.

Verktygssatser
För 2½ – 4"och för ½ – 2" vardera 1 komplett anpassad verktygssats för hela skärområdet med automatiskt universalgänghuvud, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak, skärbackar.

Gängoljor
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Val mellan 3 kraftfulla motorer.

Nippelgängning
Rationell med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix ½ – 4" eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 46).

REMS spårrillanordning
Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12" (sidan 48).

Modell L-T

Stativ (tillbehör)

Modell T

Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)

Modell L-T

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum. Gängskärningsmaskin för rörgänga (1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm, bultgänga (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännade snabbchuck, bakre centreringschuck, automatisk smörjkylning. Med verktygssats 1⁄16 – 2" och/eller 2½ – 4", bestående av ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor, även långgängor, automatiskt öppnande, med gäng-längd-automatik för konisk gänga, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R höger, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak. Förvaringsutrymme för verktyg. Val mellan 3 motorer. Lätt modell L-T med avtagbart, stort oljetråg och spånbalja, modell T med integrerad, ännu större oljetråg och spånbalja.
För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell/utrustning	Art. nr	kr
4000 L-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R ½ – 2	380447R220	**66 700,00**
	Utrustning R 2½ – 4	380441R220	**79 910,00**
	Utrustning R ½ – 4	380444R220	**95 940,00**
4010 L-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R ½ – 2	380448R220	**70 420,00**
	Utrustning R 2½ – 4	380442R220	**83 630,00**
	Utrustning R ½ – 4	380445R220	**99 660,00**
4020 L-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående		
	Utrustning R 2½ – 4	380443R380	**86 320,00**
	Utrustning R ½ – 4	380446R380	**102 350,00**
4000 T*	Universalmotor 230 V,50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Utrustning R 2½ – 4	380426R220	**91 450,00**
	Utrustning R ½ – 4	380429R220	**107 480,00**
4010 T*	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 4	380427R220	**95 170,00**
	Utrustning R ½ – 4	380430R220	**111 200,00**
4020 T*	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.		
	Utrustning R 2½ – 4	380428R380	**97 860,00**
	Utrustning R ½ – 4	380431R380	**113 890,00**

Andra nätspänningar på begäran.
*Utföranden T med REMS spårrillanordning kan bara användas för sporrillning upp till DN 200, 8".

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 600,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 100,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**8 730,00**
Skärbackar se sidan 40.		
Verktygssats R ½ – 2" komplett, , med automatiskt universalgänghuvud 1⁄16 – 2", med skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ och R 1 – 2 höger, röravskärare, anordning för invändning gradning av rör, tryckspak.	340100RR	**16 040,00**
Automatiskt universalgänghuvud 1⁄16 – 2" u. a.	341000RR	**9 620,00**
Automatiskt universalgänghuvud 2½ – 4"	381000R	**22 450,00**
Omkopplingsventil, för att kasta om kylsmörjpumpens flödesriktningen för skärning av vänstergängor med REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 och 4020	342080RX	**1 770,00**
REMS skärtrissa St ⅛ – 4", s 8	341614R	**200,00**
REMS skärtrissa St 1 – 4", s 12	381622R	**440,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelhållare se sidan 46.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
REMS spårrillanordning för spårning av rör, se sidan 48.	347000R	**27 710,00**

REMS skärbackar

För REMS Tornado, REMS Magnum

REMS skärbackar, sats

REMS beprövade, slitstarka skärbackar av hög kvalitet med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. Av segt, hårt, specialhärdat stål för material < 500 N/mm² (MPa) för extremt lång hållbarhet.

Skärbackar för andra gängor (t. ex. BSW) på begäran. Skärbackar av HSS för bearbetning av hårda material ≥ 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillägg.

[1] En del skärbackar kan endast levereras i HSS.



För automatiskt universalgänghuvud 1/16 – 2"

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401 RHSS	**6 080,00**
	R 1/4 – 3/8	341402 RWS	**4 060,00**
	R 1/2 – 3/4	341403 RWS	**4 060,00**
	R 1 – 2	341404 RWS	**4 060,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406 RWS	**4 620,00**
	G 1/4 – 3/8	341407 RWS	**4 620,00**
	G 1/2 – 3/4	341408 RWS	**4 620,00**
	G 1 – 2	341409 RWS	**4 620,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411 RHSS	**6 080,00**
	NPT 1/4 – 3/8	341412 RWS	**4 060,00**
	NPT 1/2 – 3/4	341413 RWS	**4 060,00**
	NPT 1 – 2	341414 RWS	**4 060,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416 RWS	**4 620,00**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417 RWS	**4 620,00**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418 RHSS	**6 930,00**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419 RHSS	**6 930,00**
Stålpansarrör-gänga Pg DIN 40430	Pg 7	341466 RWS	**4 620,00**
	Pg 9	341467 RWS	**4 620,00**
	Pg 11	341468 RWS	**4 620,00**
	Pg 13,5	341469 RWS	**4 620,00**
	Pg 16	341470 RWS	**4 620,00**
	Pg 21	341471 RWS	**4 620,00**
	Pg 29	341472 RWS	**4 620,00**
	Pg 36	341473 RWS	**4 620,00**
	Pg 42	341474 RWS	**4 620,00**
	Pg 48	341475 RWS	**4 620,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 × 1,5	341493 RWS	**4 620,00**
	M 20 × 1,5	341494 RWS	**4 620,00**
	M 25 × 1,5	341495 RWS	**4 620,00**
	M 32 × 1,5	341496 RWS	**4 620,00**
	M 40 × 1,5	341497 RWS	**4 620,00**
	M 50 × 1,5	341498 RWS	**4 620,00**
	M 63 × 1,5	341499 RWS	**4 620,00**
Bultgänga M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426 RWS	**4 620,00**
	M 8	341427 RWS	**4 620,00**
	M 10	341428 RWS	**4 620,00**
	M 12	341429 RWS	**4 620,00**
	M 14	341430 RWS	**4 620,00**
	M 16	341431 RWS	**4 620,00**
	M 18	341432 RWS	**4 620,00**
	M 20	341433 RWS	**4 620,00**
	M 22	341434 RWS	**4 620,00**
	M 24	341435 RWS	**4 620,00**
	M 27	341436 RWS	**4 620,00**
	M 30	341437 RWS	**4 620,00**
	M 33	341438 RWS	**5 010,00**
	M 36	341439 RWS	**5 010,00**
	M 39	341440 RWS	**5 010,00**
	M 42	341441 RWS	**5 010,00**
	M 45	341442 RWS	**5 010,00**
	M 48	341443 RWS	**5 010,00**
	M 52	341444 RWS	**5 010,00**
	M 56 HSS[1]	341445 RHSS	**7 510,00**
	M 60 HSS[1]	341446 RHSS	**7 510,00**
Bultgänga UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476 RHSS	**6 930,00**
	UNC 5/16 – 18	341477 RWS	**4 620,00**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478 RHSS	**6 930,00**
	UNC 7/16 – 14	341479 RWS	**4 620,00**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480 RHSS	**6 930,00**
	UNC 9/16 – 12	341481 RWS	**4 620,00**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482 RHSS	**6 080,00**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483 RHSS	**6 080,00**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484 RHSS	**6 080,00**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485 RHSS	**6 080,00**
	UNC 1 1/8 – 7	341486 RWS	**4 060,00**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487 RHSS	**6 080,00**
	UNC 1 3/8 – 6	341488 RWS	**5 010,00**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489 RHSS	**7 510,00**
	UNC 1 3/4 – 5	341490 RWS	**4 060,00**
	UNC 2 – 4,5	341491 RWS	**4 060,00**



Tysk kvalitetsprodukt



För automatiskt universalgänghuvud 2½ – 3"

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430 RWS	**5 650,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431 RHSS	**9 140,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432 RHSS	**8 470,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 3 HSS[1]	381433 RHSS	**9 140,00**



För automatiskt universalgänghuvud 2½ – 4"

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401 RWS	**8 520,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405 RHSS	**13 570,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410 RHSS	**12 780,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415 RHSS	**13 570,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Gängskärningsmaskin

Halvautomatisk, kraftfull maskin för rationell skärning av bult- och rörgängor. För industri, metallhantverk, installation.

Bultgänga		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Rörgänga		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Toleransklass enligt ISO 261 (DIN 13)		„mellan" (6 g)
Gänglängd	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	obegränsad ≤ 200 mm
Fasning	Område Fasad Ø Största fas Fasvinkel	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Curling	Område Curlad Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm

Gängtyper, se sidan 44.

REMS Unimat 75 – mycket effektiv. Tangential-skärbacksystem. Stort skärområde. Snabbt arbete, kort omställningstid. För enkel- och serieproduktion. Kostnadseffektiv maskindrift. Enkel manövrering. Avlastar dyra svarvar och personal.

Arbetsprincip
Fast material – roterande gänghuvud.

Konstruktion
Kompakt, robust konstruktion för kontinuerlig drift. Gänghuvud med efterslipbart tangential-skärbacksystem i självcentrerande hållarsystem. Efter lätt startskärning med matningsspak och kuggstång automatisk matning av gänghuvudet (ingen styrgänga). Svetsat, stabilt maskinstativ med extra stort oljeutrymme och stor, uttagbar spånlåda.

Drivning
Slitstark planetväxel med öppet solhjul för långgänga upp till Ø 30 mm. Beprövad, speciellt för gängskärning utformad, kraftfull, polomkopplingsbar trefasmotor med röraxel, 2000/2300 W, överbelastningsskydd. Omkastare för riktningsbyte för höger- och vänstergänga. Hög arbetshastighet, 2 gänghuvudsvarvtal 70 och 35 min^{-1}.

Fastspänningsanordning
Stabil, torsionsfri, självcentrerad, universell fastspänningsanordning för hela spännområdet med speciellt kuggade och härdade spännbackar. Val mellan manuell fastspänning eller oljehydraulisk-pneumatisk med manövrering via fotpedal (drifttryck 6 bar).

Specialspännbackar
För draget material, stiftskruvar, sexkantskruvar och rörnipplar, som tillbehör.

Automatisk smörjkylning
Robust, beprövad, elektrisk smörjmedelspump med hög matningskapacitet. God försörjning med gängskärningsmedel garanterar ren gängning och lång hållbarhet på skärbackar, drivmekanism och motor.

Automatiskt universalgänghuvud
Endast ett automatiskt universalgänghuvud för samtliga gängor. Fininställning av gängdiametern genom spindel med skala. Gänghuvudet sluts automatiskt och öppnas automatiskt när den inställda gänglängden har nåtts. Alla gängor kan skäras i en arbetsgång. Kopieringsanordning för konisk gängning. Istället för byte av skärsats ännu mer rationellt arbete med automatiska universalgänghuvuden.

Skärbackar
REMS beprövade, omslipbara tangential-skärbacksystem med optimal skär-geometri garanterar superlätt startskärning, lätt gängskärning och rena gängor. WS skärbacksystem av seghärdat, specialhärdat specialstål för material < 500 N/mm^2 (MPa). HSS skärbacksystem för svårbearbetat material ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Skärbacksystemet sätts fast i ett speciellt hållarsystem. Skärbackar och hållare bildar en skärsats.

Gängning av armeringsjärn
Speciella skärbacksystem M med ytterligare slipad skärning, för gängning av armeringsjärn i en arbetsgång. Drivning med För användning med REMS Unimat 75 med oljehydrauliskt-pneumatiskt skruvstycke, för högt spänntryck.

Tysk kvalitetsprodukt

Bearbetningsexempel

Info

REMS Unimat 75

Gängskärningsmaskin

Gängoljor

REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Nippelgängning

Rationell med särskilda spännbackar 1/16 – 1¼"eller med automatiskt invändigt fastspännande REMS Nippelfix ½ – 2½" eller med manuellt invändigt fastspännande REMS Nippelspanner ⅜ – 2" (sidan 46).

Leveransens omfattning

REMS Unimat 75 Basic. Halvautomatiserad gängskärningsmaskin för bultgänga 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", rörgänga 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Maskin på stativ. Polomkopplingsbar trefasmotor med röraxel, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, höger- och vänstergång. Gänghuvudsvarvtal 70 och 35 min^{-1}. Självcentrerande universalskruvstycke för hela spännområdet, val mellan manuell eller oljehydrauliskpneumatisk manövrering. Automatisk smörjkylning. 1 automatiskt universalgänghuvud för alla gängor, automatiskt öppnande och slutande. Utan skärsatser, utan låsspak. Elektriskt förreglad skyddshuv. Inställningsmall. Arbetsnyckel. I transportlåda.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
REMS Unimat 75 Basic mS	manuellt skruvstycke	750003R380	**271 390,00**
REMS Unimat 75 Basic pS	oljehydrauliskt-pneumatiskt skruvstycke	750004R380	**318 710,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Skärbacksystem och hållare (skärsatser), skärbacksystem, se sidan 44.		
Automatiskt universalgänghuvud, utan skärsatser, utan låsspak	751000	**16 670,00**
Låsspak för stängning och öppning av skärbackarna		
R för rörgänga konisk höger	751040R90	**2 190,00**
R-L för rörgänga konisk vänster	751050R90	**2 190,00**
G för cylindrisk rörgänga höger	751060R90	**2 190,00**
G-L för cylindrisk rörgänga vänster	751070R90	**2 190,00**
M för alla bultgängor höger	751080R90	**2 190,00**
M-L för alla bultgängor vänster	751090R90	**2 190,00**
Fas-/curlinghuvud 45°, Ø 7 – 62 mm, med fas-/curlingbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, med hållare	751100	**40 980,00**
Fas-/curlinghuvud 45°, Ø 7 – 62 mm, utan skärsatser	751102	**17 360,00**
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 46 mm, HSS, med hållare	751096	**11 820,00**
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 40 – 62 mm, HSS, med hållare	751098	**11 820,00**
Fas-/svarvbackar 45°, Ø 7 – 62 mm, 4-pack, HSS	751097	**6 830,00**
Specialspännbackar, par, för draget material, stiftskruvar, sexkantskruvar och rörnipplar. Verktygslängd före skruvstyckel utan gänga minst 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**17 700,00**
Gängoljor se sidan 47.		
Nippelhållare se sidan 46.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		

Tysk kvalitetsprodukt



Tysk kvalitetsprodukt

Skärbacksystem och hållare (skärsats)

REMS beprövade, omslipbara tangential-skärbacksystem med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. WS skärbacksystem av seghärdat, specialhärdat specialstål för material < 500 N/mm² (MPa). HSS skärbacksystem för svårbearbetat material ≥ 500 N/mm² (MPa). Skärbacksystemet sätts fast i ett speciellt hållarsystem. Skärbackar och hållare bildar en skärsats.

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2 R 2 1/2	759250 RWS 759251 RWS 759252 RWS 759253 RWS 759254 RWS	**10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 G 1/4 – 3/8 HSS[1)] G 1/2 – 3/4 HSS[1)] G 1 – 2 HSS[1)] G 2 1/2 HSS[1)]	759255 RWS 759256 RHSS 759257 RHSS 759258 RHSS 759259 RHSS	**10 110,00** **12 420,00** **12 420,00** **12 420,00** **12 420,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8 NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)] NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2 1/2 HSS[1)]	759360 RWS 759361 RHSS 759362 RHSS 759363 RHSS 759364 RHSS	**10 110,00** **12 420,00** **12 420,00** **12 420,00** **12 420,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759365 RWS 759366 RWS 759367 RHSS 759368 RHSS	**10 110,00** **10 110,00** **12 420,00** **12 420,00**
Stålpansarrör-gänga Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 – 16 Pg 21 – 48	759260 RWS 759261 RWS 759262 RWS	**10 110,00** **10 110,00** **10 110,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 – 20 × 1,5 M 25 – 32 × 1,5 M 40 – 50 × 1,5 M 63 × 1,5 HSS[1)]	759263 RWS 759264 RWS 759265 RWS 759330 RHSS	**10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **12 420,00**
Gänga M för armeringsjärn ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS M 18 – 22 HSS M 24 – 27 HSS M 30 – 33 HSS M 36 – 39 HSS M 42 – 45 HSS	759274 RHSSZ 759275 RHSSZ 759276 RHSSZ 759277 RHSSZ 759278 RHSSZ 759279 RHSSZ	**12 420,00** **12 420,00** **12 420,00** **12 420,00** **13 920,00** **13 920,00**
Metrisk bultgänga M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)] M 8 M 10 M 12 M 14 – 16 M 18 – 22 M 24 – 27 M 30 – 33 M 36 – 39 M 42 – 45 M 48 – 52 HSS[1)] M 56 – 60 HSS[1)] M 64 – 72 HSS[1)]	759270 RHSS 759271 RWS 759272 RWS 759273 RWS 759274 RWS 759275 RWS 759276 RWS 759277 RWS 759278 RWS 759279 RWS 759280 RHSS 759281 RHSS 759282 RHSS	**12 420,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **11 160,00** **11 160,00** **13 920,00** **13 920,00** **13 920,00**
Bultgänga UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 UNC 3/4 – 10 UNC 7/8 – 9 UNC 1 – 8 HSS[1)] UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7 UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6 UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 2 1/4 – 4,5 UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759370 RWS 759371 RWS 759372 RWS 759373 RWS 759374 RWS 759375 RWS 759376 RWS 759377 RWS 759378 RWS 759379 RHSS 759380 RWS 759381 RWS 759382 RWS 759383 RWS 759384 RWS	**10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **10 110,00** **12 420,00** **10 110,00** **11 160,00** **11 160,00** **11 160,00** **11 160,00**

Skärsatser för andra gängor (t.ex. cykelgängor, fingängor, BSW) och skärsatser med skärbacksystem av highspeedstål (HSS) för bearbetning av hårda material över 500 N/mm² (MPa) på begäran. Skärsatser med skärbacksystem av highspeedstål (HSS) 50 % pristillägg på skärsatser. [1)] En del skärbacksystem kan endast levereras i HSS. Skärsatser för vänstergängning 50 % pristillägg på skärsatser.

Skärbacksystem, sats

REMS beprövade, omslipbara tangential-skärbacksystem med optimal skärgeometri garanterar superlätt start- och gängskärning och rena gängor. WS skärbacksystem av seghärdat, specialhärdat specialstål för material < 500 N/mm² (MPa). HSS skärbacksystem för svårbearbetat material ≥ 500 N/mm² (MPa).

Gängtyp	Storlek	Art. nr	kr
Rörgänga R konisk höger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 R 1/4 – 3/8 R 1/2 – 3/4 R 1 – 2 1/2	751501 RWS 751502 RWS 751503 RWS 751504 RWS	**4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00**
Rörgänga G cylindrisk höger ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)] G 1/4 – 3/8 G 1/2 – 3/4 HSS[1)] G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751505 RHSS 751506 RHSS 751507 RHSS 751508 RHSS	**6 930,00** **6 930,00** **6 930,00** **6 930,00**
Rörgänga NPT konisk höger Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8 NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)] NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPT 1 – 2 HSS[1)] NPT 2 1/2 HSS[1)]	751544 RWS 751545 RHSS 751546 RHSS 751547 RHSS 751548 RHSS	**4 620,00** **6 930,00** **6 930,00** **6 930,00** **6 930,00**
Rörgänga NPSM cylindrisk höger Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8 NPSM 1/4 – 3/8 NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)] NPSM 1 – 2	751549 RWS 751550 RWS 751551 RHSS 751552 RWS	**4 620,00** **4 620,00** **6 930,00** **4 620,00**
Stålpansarrör-gänga Pg DIN 40430	Pg 7 Pg 9 – 16 Pg 21 – 48	751509 RWS 751510 RWS 751511 RWS	**4 620,00** **4 620,00** **4 620,00**
Gänga M för elinstallationsrör EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**4 620,00**
Gänga M för armeringsjärn ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS M 18 – 22 HSS M 24 – 27 HSS M 30 – 33 HSS M 36 – 39 HSS M 42 – 45 HSS	751520 RHSSZ 751521 RHSSZ 751522 RHSSZ 751523 RHSSZ 751524 RHSSZ 751525 RHSSZ	**6 930,00** **6 930,00** **6 930,00** **6 930,00** **8 280,00** **8 280,00**
Metrisk bultgänga M ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 (M 16 – 63 × 1,5) M 12 M 14 – 16 M 18 – 22 M 24 – 27 M 30 – 33 M 36 – 39 M 42 – 45 M 48 – 52 M 56 – 60 M 64 – 72	751516 RHSS 751517 RWS 751518 RWS 751519 RWS 751520 RWS 751521 RWS 751522 RWS 751523 RWS 751524 RWS 751525 RWS 751526 RWS 751527 RWS 751528 RWS	**6 930,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **5 520,00** **5 520,00** **5 520,00** **5 520,00** **5 520,00**
Bultgänga UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 UNC 5/16 – 18 UNC 3/8 – 16 UNC 7/16 – 14 UNC 1/2 – 13 UNC 9/16 – 12 UNC 5/8 – 11 UNC 3/4 – 10 UNC 7/8 – 9 UNC 1 – 8 HSS[1)] UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7 UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6 UNC 1 3/4 – 5 UNC 2 – 2 1/4 – 4,5 UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751557 RWS 751558 RWS 751559 RWS 751560 RWS 751561 RWS 751562 RWS 751563 RWS 751564 RWS 751565 RWS 751566 RHSSZ 751567 RWS 751568 RWS 751569 RWS 751570 RWS 751571 RWS	**4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **4 620,00** **6 930,00** **4 620,00** **5 520,00** **5 520,00** **5 520,00** **5 520,00**

Skärsatser för andra gängor (t.ex. cykelgängor, fingängor, BSW) och skärsatser med skärbacksystem av highspeedstål (HSS) för bearbetning av hårda material över 500 N/mm² (MPa) på begäran. Skärbacksystem av highspeedstål (HSS) 50 % pristillägg. [1)] En del skärbacksystem kan endast levereras i HSS. Skärbacksystem för vänstergängning 50 % pristillägg.

Gängtabeller

Konisk rörgänga

Whitworth rörgänga
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Utvändig gängning konisk 1:16
Flankvinkel 55°

Gängans storlek **R BSPT**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Utvändig gängning konisk 1:16
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **NPT**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindrisk rörgänga

Whitworth Rörgänga
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 55°

Gängans storlek **G BSPP**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **NPSM**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisk bultgänga

Metrisk ISO-gänga
ISO 261 (DIN 13)
Utvändig gängning
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **M**	Gängans ytter-Ø mm	Stigning mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikansk och engelsk bultgänga

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Utvändig gängning
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **UNC**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (föråldrad): Utvändig gängning
Flankvinkel 55°

Gängans storlek **BSW**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gänga för elinstallationsrör

Stålpansarrör-gänga
DIN 40 430
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 80°

Gängans storlek **Pg**	Gängans ytter-Ø mm	Antal hast. på 1 tum
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gänga för elinstallationsrör
EN 60423
Utvändig gängning cylindrisk
Flankvinkel 60°

Gängans storlek **M**	Gängans ytter-Ø mm	Stigning mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Gängans utvändiga diameter respektive största mått, på koniska gängor mätt på relationsnivå.

REMS Nippelspanner

Tillbehör för gängmaskiner
och alla typer av gängkloppor

Manuellt invändigt fastspännande nippelhållare
för korta rörstycken. Universellt användbar.

Nippel och dubbelnippel
i norm- och speciallängder ⅜ – 2"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Nippelspanner – Effektiv nippelgängning. Valfri längd. Överallt.

Universellt användbar för gängskärningsmaskiner och alla typer av gängkloppor. För öppnande och icke-öppnande gänghuvuden. Användbart tillbehör för REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22V, REMS eva och andra fabrikat.

Idealiskt verktyg även för bearbetning av rörrester. Sparar tid och pengar.

Spänning och centrering av rörstycken genom expandering av speciellt härdade fjäderstålsegment.

Invändigt fastspännande, därför krävs ingen gänga på rörstycket för fastspänning.

Leveransens omfattning

REMS Nippelspanner. Manuellt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
REMS Nippelspanner	⅜"	110000R	**1 570,00**
	½"	110100R	**1 810,00**
	¾"	110200R	**2 070,00**
	1"	110300R	**2 840,00**
	1¼"	110400R	**3 370,00**
	1½"	110500R	**4 010,00**
	2"	110600R	**4 900,00**

Leveransens omfattning

REMS Nippelspanner Set. Manuellt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**9 420,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**17 000,00**

REMS Nippelfix

Tillbehör för gängskärningsmaskiner
med öppnande gänghuvud

Automatiskt invändigt fastspännande nippelhållare
för korta rörstycken.

Nippel och dubbelnippel
i norm- och speciallängder ½ – 4"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Nippelfix – Effektiv nippelgängning upp till 4". Valfri längd. Överallt. Automatisk invändig spänning. Supersnabb och enkel.

För gängskärmaskiner med öppnande gänghuvuden: Standardmaskiner, maskiner med roterande gänghuvud, gängskärningsanordningarar.

Idealiskt verktyg även för bearbetning av rörrester. Sparar tid och pengar.

Automatisk snabbspänning och centrering av rörstycket. Utan verktyg. Automatisk frigöring efter tillverkningen av nippeln. Nippelproduktion möjlig utan att Nippelfix tas ur fastspänningsanordningen.

Invändigt fastspännande, därför krävs ingen gänga på rörstycket för fastspänning.

Extrahärdat och slipat klämstycke för snabb och säker fastspänning.

Leveransens omfattning

REMS Nippelfix. Automatiskt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
REMS Nippelfix	½"	111000R	**1 330,00**
	¾"	111100R	**1 580,00**
	1"	111200R	**2 040,00**
	1¼"	111300R	**2 480,00**
	1½"	111400R	**2 870,00**
	2"	111500R	**3 350,00**
	2½"	111700R	**4 620,00**
	3"	111800R	**5 970,00**
	4"	111900R	**6 400,00**

Leveransens omfattning

REMS Nippelfix Set. Automatiskt invändigt fastspännande rörnippelhållare för korta rörstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**8 240,00**
Set ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**13 520,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Spezial

Gängolja

Höglegerad gängolja på mineraloljebas.
För alla material.

För dricksvattenledningar måste landsspecifika föreskrifter beaktas! Mineraloljebaserade gängoljor tillåts inte för dricksvattenledningar i AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial –höglegerad gängolja på mineraloljebas, kan tvättas bort med vatten. Speciellt hög smörj- och kyleffekt.

Speciellt utvecklat för gängskärning. Därför speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Kan tvättas bort med vatten, godkänd av expert.

Passar även utmärkt som kylsmörjmedel för sågning av metaller.

REMS Spezial Spray utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

REMS Spezial Sprayflaska utan drivmedel. Kan fyllas på.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Spezial. Höglegerad gängolja på mineraloljebas.

Beteckning	Behållare	Art. nr	kr
REMS Spezial	5 l dunk	140100R	**930,00**
	10 l dunk	140101R	**1 850,00**
	50 l fat	140103R	**8 960,00**
	600 ml spray	140105R	**290,00**
	500 ml pumpflaska	140106R	**320,00**

REMS Sanitol

Gängolja

Syntetisk gängolja utan mineralolja. Speciellt för dricksvattenledningar. För alla material.

REMS Sanitol – fri från mineralolja, utan etanol. Helt och hållet vattenlöslig. Speciellt hög smörj- och kyleffekt.

Speciellt utvecklat för dricksvattenledningar men även universellt lämpligt för gängskärning. Speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för ren gängning och längre hållbarhet på skärbackar, verktyg och maskiner.

Helt och hållet vattenlöslig. Fri från mineralolja, utan etanol. Därför förekommer ingen påverkan av dricksvattnet
i efterhand avseende utseende, lukt eller smak.

Rödfärgat för urtvättningskontroll. Utmärkt korrosionsskydd.

Viskositet vid –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpförmåga upp till –28°C.

Passar även utmärkt som kylsmörjmedel för sågning av metaller.

REMS Sanitol spray utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

REMS Spezial sprutflaska utan drivmedel. Kan fyllas på.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Sanitol. Syntetisk, mineraloljefri gängolja speciellt för dricksvattenledningar och för universell användning.

Beteckning	Behållare	Art. nr	kr
REMS Sanitol	5 l dunk	140110R	**2 160,00**
	50 l fat	140113R	**20 470,00**
	600 ml spray	140115R	**420,00**
	500 ml pumpflaska	140116R	**470,00**

DVGW GEPRÜFT 7808-649

SVGW SSIGE DW-0201AS2032

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS spårrillanordning

Robust, kompakt spårrillanordning med oljehydraulisk matning för spårning av rör för rörkopplingssystem. För installation, sprinkleranläggningar, stora värmeanläggningar, industri och gruvindustri. För bygge och verkstad.

Stålrör	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	

REMS spårrillanordning – kompakt – universell. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Konstruktion

Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag

Spårrullar

REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Drivning

Endast en spårrillanordning för REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado och REMS Magnum. Snabb, lätt montering. Tresidig drivaxel för säker fastspänning och optimal kraftöverföring. Spårrillanordningar för gängmaskiner av andra fabrikat, anpassade till modell, kan levereras.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS spårrillanordning. Spårrillanordning för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. För REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado och REMS Magnum eller för gängskärningsmaskiner av andra fabrikat. I kartong.

Beteckning	passar till	Art. nr	kr
REMS spårrillanordning	REMS Amigo/Amigo 2 Compact[1)] REMS Amigo 2[1)] REMS Tornado[2)] REMS Magnum[2)]	347000R	**27 710,00**
Spårrillanordning R 300	Ridgid 300	347001R	**27 710,00**

[1)] Upprustningssats Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (Art. nr. 347007) behövs. Kan användas för spårrillanordningar från och med tillverkningsdatum 2014.
[2)] Kan enbart användas för modeller T för rillning upp till DN 200, 8".
Spårrillanordningar för andra fabrikat på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Spårrullar 1 – 1½", par, för stålrör	347030	**3 840,00**
Spårrullar INOX 1 – 1½", par, för rostfria stålrör	347053	**9 240,00**
Spårrullar 2 – 6", par, för stålrör	347035	**3 840,00**
Spårrullar INOX 2 – 6", par, för rostfria stålrör	347046	**10 390,00**
Spårrullar 8 – 12", par, för stålrör	347040	**6 280,00**
Spårrullar INOX 8 – 12", par, för rostfria stålrör	347047	**10 520,00**
Spårrullar Cu 54 – 159, par, för kopparrör	347034	**3 840,00**
Upprustningssats Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	**1 900,00**
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Collum

Spårningsmaskin

Kraftfull för snabb, ekonomisk spårning av rör för rörkopplingssystem. För installation, sprinkleranläggningar, stora värmeanläggningar, industri och gruvindustri. För bygge och verkstad.

Stålrör	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	

REMS Collum – elektrisk rillning upp till 12". Snabbt och ekonomiskt. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Konstruktion

Robust, kompakt konstruktion, lämplig på bygget. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, spårrillanordning med huvudmaskin endast 31 kg. För arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning

Kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 6" stålrör med REMS Collum på bara 52 s. Stabil, kompakt drivmekanism, underhållsfri. Robust, kraftfull 1200 W universalmotor (REMS Collum och REMS Collum 2 Compact) eller 1700 W universalmotor (REMS Collum 2) för intensiv användning vid stora dimensioner. Säkerhetsströmbrytare. Säkerhetsfotbrytare med honkoppling för ergonomiskt arbete som tillbehör.

Spårrillanordning

Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar

REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Materialstöd

Superstabilt materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" (se sidan 107).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Collum. Spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. 3 Huvudmaskin med underhållsfri drivmekanism, kraftfull universalmotor, säkerhetsströmbrytare. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Collum	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd. 29 min^{-1}	347006R220	**34 120,00**
Collum 2	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**38 220,00**
Collum 2 Compact	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, överbelastningsskydd. 26 min^{-1}	347009R220	**38 220,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Hjulstativ flyttbart (tillbehör)

Herkules 3B (tillbehör)

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	849315R	**2 690,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 350,00**
Säkerhetsfotbrytare med honkoppling	347010R220	**3 080,00**
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
Spårrullar och andra tillbehör, se sidan 48.		

REMS Collum 22 V

Batteridriven spårningsmaskin

Kraftfull, mobil batteridriven spårningsmaskin för snabb, ekonomisk spårning av rör för rörkopplingssystem. För installation, sprinkleranläggningar, stora värmeanläggningar, industri och gruvindustri. För bygge och verkstad. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Stålrör	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	

REMS Collum 22 V – elektrisk rillning upp till 12". Mobil, snabb, ekonomisk. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder. Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning*.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget, mobil. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, batteridriven spårrillanordning med huvudmaskin endast 34 kg. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för höga strömmar, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod. För arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning

Kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 4" stålrör på bara 77 s. Kraftfull batterimotor 21,6 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt, för intensiv användning vid stora dimensioner. Hög rillningshastighet 27 – 20 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för ca 23 spår DN 100/4" med en batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Spårrillanordning

Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar

REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Materialstöd

Superstabilt materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" (se sidan 107).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Collum 22 V

Batteridriven spårningsmaskin

Hjulstativ flyttbart (tillbehör)

Herkules 3B (tillbehör)

Stativ (tillbehör)

Herkules XL 12" (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Collum 22 V. Batteridriven spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) 2 – 6", sexkantstiftnyckel. Huvudmaskin med underhållsfri växellåda, momentstark batteridriven motor 21,6 V 500 W, säkerhetsströmbrytare. Höger- och vänstergång, maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, kontroll av batteriets laddningstillstånd. Universellt stöd. Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. kartong.

	Art. nr	kr
	347005R220	**46 180,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Amigo 22 V Maskin utan batteri	530004R22	**14 370,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Stativ	849315R	**2 690,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 350,00**
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
Spårrullar och andra tillbehör, se sidan 48.		
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Magnum RG

Spårningsmaskin

Robust, kompakt kraftfull maskin med spårrillanordning för spårning av rör för rörkopplingssystem. För installation, sprinkleranläggningar, stora värmeanläggningar, industri och gruvindustri. För bygge och verkstad.

Stålrör	DN 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Rostfria stålrör, koppar-, aluminium-, PVC-rör	
Rörgänga 1/16 – 2", 16 – 63 mm, bultgänga 6 – 60 mm, ¼ – 2", med omrustningsset.	

REMS Magnum RG – den kompakta upp till 12". Enormt kraftfull och supersnabb. Matning av tryckrullen med oljehydraulisk tryckcylinder.

Konstruktion
Robust, kompakt konstruktion, lämplig för byggen. Fördelaktiga mått, fördelaktig vikt, t. ex. REMS Magnum 2000 RG-T endast 68 kg. Förvaringsutrymme för verktyg. För arbetsbänk. Stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material, som tillbehör, för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Drivning
Enormt kraftfull och snabb, t.ex. rillning av 6" stålrör med REMS Magnum 2010 RG-T på bara 40 s. Helt underhållsfri drivmekanism som går i slutet oljebad. Välj mellan 3 kraftfulla motorer (se REMS Magnum sidan 34). Lättmanövrerad säkerhetsfotbrytare med nödstopp, 2-stegs, kan under arbetet därför belastas med hela kroppsvikten.

Spårrillanordning
Kompakt, lämplig även på bygget. Robust metallhölje för höga belastningar. Behändig, lätt att bära, endast 26 kg. Oljehydraulisk tryckcylinder för kraftfull matning av tryckrullen. Tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. I höljet finns en integrerad inställningsskiva i steg för automatisk spårdjupanslag.

Spårrullar
REMS beprövade spårrullar med optimalt anpassat diameterförhållande Tryckrulle/mottrycksrulle och behändig korsräfflor garanterar säker vridning av röret och exakt spårning. Spårrullar av segt, hård specialhärdat för extremt lång hållbarhet. 3 par spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle) för hela arbetsområdet DN 25–300 1–12", lätt att byta ut. Spårrullar Cu (tryckrulle, mottrycksrulle) för kopparrör 54 – 159 mm. Spårrullar INOX (tryckrulle i rostfritt stål, mottrycksrulle i seghärdat, extra härdat specialstål, förnicklat) för rör av rostfritt stål 1 – 1½", 2 – 6" och 8–12". Spårrullar för aluminium-, PVC-rör, på begäran.

Verktygsset för gängning
Verktygssats ¼ – 2" komplett, med automatiskt universalgänghuvud, skärbackar för rörgänga konisk ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R½ – ¾ och R 1 – 2 höger, röravskärare, rörgradverktyg för invändig gradning, tryckspak, pump för automatisk smörjkylning, oljetråg, spånbalja.

Materialstöd
Superstabilt materialstöd REMS Herkules XL 12" för spårrillning av rör upp till 12" (se sidan 107).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Stativ (tillbehör)

Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material (tillbehör)

Herkules 3B (tillbehör)

Hjulstativ flytt- och fällbart, (tillbehör)

Leveransens omfattning

REMS Magnum RG. Spårningsmaskin för spårning av rör för rörkopplingssystem DN 25 – 300, 1 – 12". Med underhållsfri drivmekanism, säkerhetsfotbrytare med nödstopp, beprövad, självspännande snabbchuck, bakre centreringschuck, avläggningsyta för verktyg. Välj mellan 3 motorer. Spårrillanordning, handhydraulikpump, integrerad stegbar inställningsbricka för automatiskt spårdjupsanslag, 1 sats spårrullar (tryckrulle, mottrycksrulle), 2 – 6", sexkantstiftnyckel. För arbetsbänk, stativ, flytt- och fällbart hjulstativ eller flyttbart hjulstativ med förvaringsutrymme för material. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
2000 RG-T	Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**69 770,00**
2010 RG-T	Polomkopplande kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340231R220	**74 140,00**
2020 RG-T	Polomkopplande trefasmotor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, även under full belastning. Mycket tystgående.	340232R380	**77 600,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Stativ	344105R	**3 600,00**
Hjulstativ, flyttbart, med förvaringsutrymme för material	344100R	**6 100,00**
Hjulstativ flytt- och fällbart	344150R	**8 730,00**
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
Spårrullar och andra tillbehör, se sidan 48.		
Verktygsset Magnum RG-T på L-T till gängning	340110RR	**17 960,00**

Sågning

	Elektriska universalbajonettsågar	58
	Batteridriven universalbajonettsåg	60
	Elektriska rörbajonettsågar	62
	Pneumatisk rörbajonettsåg	64
	Batteridriven rörbajonettsåg	66
	Sågblad för bajonettsågar	68
	Rörcirkelsåg	70
	Universalmetallcirkelsåg	71

REMS bajonettsågar

Teckenförklaring

Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen.
Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör. Tillkopplingsbara mekanismer med motsvarande mångfald av delar och reducerad systemstabilitet är inte kvalificerade för det stora matningstrycket och det högt belastade rörelseförloppet vid ett kraftigtstålrörssnitt, särskilt om en effektiv rörhållare används.



Stabil, fyrkantig hävarm av massivt specialstål, precist nållagrad styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats, t. ex. vid användning av en effektiv rörhållare. För extremt lång hållbarhet.

Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm.



Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför varaktig hållbarhet, även vid krävande insatser genom extrem sågning.



Universell sågbladsinfästning för fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.

Effektiv rörhållare ger 400% mer sågkraft för snabb, problemlös sågning. Även för arbetsbesparande demontering.

V/bar

Drivmotorer 230 V, 110 V, 48V, 22 V, 6 bar

Ergonomiskt grepp med halkskyddad, värmeisolerande beläggning, för kraftfull matning vid sågning.

VE

Vario-elektronik
Steglös, elektronisk hastighetsinställning av sågen för mjuk start och för rätt val av hastighet för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst (hastighetsregulator) genom att trycket på brytaren varieras från 0 till 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 till 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) resp. 0 till 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE).

n ideal

Idealisk hastighet
Fast inställt. Därmed optimal skärhastighet för att på största möjliga sätt skona motor och drivmekanism och för maximal hållbarhet på sågbladen. Genom omfattande sågförsök med stålrör fastställdes den idealiska hastigheten på 2400 min^{-1}, som i samband med effektiv, fast inställd elliptisk pendelrörelse, rörhållare och REMSspecialsågblad tillåter en optimal bearbetning.

Effektiv rörhållare
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör och profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på fri hand utan skruvstycke. Enkel hantering, enkel och blixtsnabb att manövrera, endast ett handgrepp för att spänna fast och såga. Ingen fritt svängande kedja. Ingen klämningsrisk tack vare begränsning av svängningsvinkeln. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

Kraftöverförande rörhållare med kedja 6"
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör Ø ⅛ – 6" och andra profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på väldigt trånga ställen. Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och gängspindel. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

SR/ INOX

Hastighetsreglering
Steglös elektronisk hastighetsreglering av sågen för val av rätt varvtal för olika material. Perfekt för kapning av rostfria rör, gjutjärnsrör och för skrotning av pannor, tankar, badkar osv. Varvtalet kan ställas in steglöst med inställningshjulet från 700 till 2200 min^{-1}. Takovarvtalsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda slagtalet konstant även under belastning och omfattar takogenerator, regleringselektronik, startströmbegränsning för mjukstart, temperaturövervakning av fältlindningen hos motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient) och blockeringsskydd för drivmekanism och motor.

kg

Vikt
Högeffektiv med låg vikt genom innovativ, utvecklad teknik och perfekt anpassning av alla komponenter.
För problemfri, lätt sågning och enkel hantering.

W

Effekt
Den effekt som omnämns är upptagningseffekten. Drivmotorerna för REMS sabelsågar förfogar tack vare utmärkt teknik och kvalitet över en mycket hög verkningsgrad på ca 65 %. Därför står höga uttagseffekter användaren till förfogande, vilka kan användas på ett fördelaktigt sätt, särskilt för sågning av svårbearbetade material, t. ex. av stålrör. Höga uttagseffekter kan dock endast utnyttjas helt när det sågas med kraftutväxling, t. ex. med REMS rörhållare.

V/bar

Drivmotorer
Beroende på modell används universalmotorer för nätspänningar 230 V, 110 V, 48 V, batterimotorer 22 V eller tryckluftmotorer för drifttryck 6 bar. Alla drivmotorer är extremt kraftfulla och motsvarar högsta kvalitetsanspråk och förfogar över stora effektreserver för lång hållbarhet.

Sågbladsinfästning med snabbytessystem
Praktisk sågbladsinfästning med snabbytessystem för snabbt, verktygslöst byte av sågblad. För infästning av sågblad med ensidig sågbladstunga.

Steglöst justerbar skyddssko
Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Skyddssko i längsgående riktning steglöst justerbar upp till 40 mm för bättre användning av sågblad som blivit delvis slitna och för inställning av sågbladets insticksdjup i materialet.

Antivibrationssystem
Speciell drivteknik med massbalans och vibrationsdämpande greppytor. För vibrationsfattig, lätt sågning.

Sågblad kan användas 180° vridit
Sågblad med tandning nedåt eller 180° vridit uppåt kan användas, för snitt på trånga och svåråtkomliga ställen.

REMS Puma VE

Elektrisk universalbajonettsåg

Kraftfullt elverktyg för universell frihandssågning. Endast 3,8 kg. Idealisk för montering, demontering, reparation.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.





REMS Puma VE – den kraftfulla universalsågen med antivibrationssystem. Snabbt, verktygsfrit sågbladsbyte. Justerbar skyddssko.

Universell användning

Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull. För alla sågarbeten på bygget, för räddnings- och katastrofinsatser. Även för sänksågning.

Konstruktion

Kraftfull, lämplig även på bygget Behändig, greppvänlig form. Endast 3,8 kg. Ergonomiskt grepp med halkskyddad värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid sågning. Praktiskt spadhandtag med vibrationsdämpande softgrip. Hävarm i slutit drivhuset för säkert arbete. Stort sågbladslyft, 30 mm, för bättre spånavskiljning. Hög hastighet till 2800 min^{-1} för snabb matning vid sågning och effektiv sågning. Robust vevaxel, underhållsfri. Specialtätning med hög glidförmåga. Kraftfull universalmotor med stor volym och stor effektreserv, 1300 W. Lång anslutningsledning 4 m, säkerhetsströmbrytare.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och vibrationsdämpande greppytor. För vibrationsfattig, lätt sågning.

Vario-elektronik

Steglös elektronisk hastighetsstyrning för en sågstart med precision och för val av rätt hastighet för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 2800 min^{-1} (hastighets-regulator).

Sågbladsinfästning med snabbytessystem

Praktisk sågbladsinfästning med snabbytessystem för snabbt, verktygsfritt byte av sågblad. För infästning av sågblad med ensidig sågbladstunga. Sågblad med tandning nedåt eller 180° vridit uppåt kan användas, för snitt på trånga och svåråtkomliga ställen.

REMS sågblad

Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 69).

Steglöst justerbar skyddssko

Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Skyddssko i längsgående riktning steglöst justerbar upp till 40 mm för bättre användning av sågblad som blivit delvis slitna och för inställning av sågbladets insticksdjup i materialet. För ekonomiskt arbete.

Info

Leveransens omfattning

REMS Puma VE Set. Elektrisk universalbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för frihandssågning, med antivibrationssystem. Maskin med spadhandtag med softgrip, underhållsfri vevaxel, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, säkerhetsströmbrytare, anslutningsledning 4 m. Steglös, elektronisk hastighetsstyrning (hastighetsregulator) 0 till 2800 min^{-1}. 30 mm slag. Sågbladsinfästning med snabbytessystem. Justerbar skyddssko. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS sågblad 210-1,8/2,5. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560023R220	**4 570,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Puma VE	560003R220	**4 100,00**
REMS sågblad se sidan 69.		
Låda av stålplåt	566051R	**1 030,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cat VE

Elektrisk universalbajonettsåg

Kraftfullt, robust, behändigt elverktyg för universell frihandssågning. Endast 3,0 kg. Perfekt för montering, demontering, reparation.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Särskilt även för stålrör

REMS Cat VE – sågar allt överallt.
Extremt mångsidig och kraftfull.
Robust och behändig.

Universell användning
Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull. Även för sågning av metallrör, skrotning av pannor, tankar, badkar. För räddnings- och katastrofinsats. Även för sänksågning.

Konstruktion
Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,0 kg. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning. Praktiskt spadhandtag. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull universalmotor med stor effektreserv, 1050 W. Säkerhetsströmbrytare.

Stabil, fyrkantig hävarm
Av massivt, härdat specialstål, exakt nållagrat i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats. För extremt lång hållbarhet. Hävarm som går i det slutna drivhuset, för säkert arbete.

Oscillationsdrift med ANC
Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.

Effektiv elliptisk pendelrörelse
Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull
sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör.

Vario-elektronik
Steglös, elektronisk slagtalsstyrning för en sågstart med precision och för rätt val av slagtal för olika material vid sågning. Slagtalet styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 2400 min^{-1} (hastighetsregulator).

Universell sågbladsinfästning
För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.

REMS universalsågblad
Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 68) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.

REMS sågblad
Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 69).

ANC

- Låg friktion och förslitning
- Klart reducerad uppvärmning
- För extremt lång livslängd även vid krävande användning



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Cat VE Set. Elektrisk universalbajonettsåg med Vario-elektrik (VE) för sågning på fri hand. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk slagtalsreglering 0 till 2400 min^{-1}. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS universalsågblad 150-1,8/2,5. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560040R220	**7 170,00**

Andra nätspänningar på begäran.

3,0 kg | 1050 W | 230 V | VE

ANC

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Cat VE	560004R220	**7 170,00**
REMS sågblad se sidan 68–69.		
Låda av stålplåt	566051R	**1 030,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cat 22 V VE

Batteridriven universalbajonettsåg

Kraftfullt, mobilt, behändigt elverktyg för universell frihandssågning. Endast 3,1 kg. Idealisk för montering, demontering, reparation. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Särskilt även för stålrör

REMS Cat 22 V VE – sågar allt överallt. Kompakt, behändigt, lätt. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah för ca 75 avsnitt stålrör 1" per batteriladdning*.

Universell användning

Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, i smala vinklar, längs väggar. Nätoberoende. Extremt mångsidig och kraftfull, särskilt även för metall. T. ex. för sågning av metallrör, skrotning av pannor, tankar, badkar osv. för utsågning av fönsterkarmar, för räddnings- och katastrofinsatser. Även för sänksågning.

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Kompakt, behändigt, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 3,1 kg. Smal form. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning. Praktiskt spadhandtag med soft-grip. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull batterimotor 21,6 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Säkerhetsströmbrytare. Maskintillståndskontroll med överbelast-ningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Stabil, fyrkantig hävarm

Av massivt, härdat specialstål, exakt nållagrat i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats. För extremt lång hållbarhet.

Oscillationsdrift med ANC

Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.

Vario-elektronik

Steglös, elektronisk hastighetsstyrning för en sågstart med precision och för rätt val av slagtal för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 1900 min^{-1} (hastighets-regulator).

Effektiv elliptisk pendelrörelse

Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på såg-bladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 5,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull, för 100 % mer sågningar än Li-Ion batterier 18 V, 3,0 Ah[2)]. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbets-temperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen minneseffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare för korta laddningstider. Spänningsförsörjning 230 V/21,6 V för 230 V nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah för ca 66 avsnitt stålrör 1", 5,0 Ah för ca 75 avsnitt stålrör 1", 9,0 Ah för ca 140 avsnitt stålrör 1" per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/ 21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Universell sågbladsinfästning

För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.

REMS universalsågblad

Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 68) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.

REMS sågblad

Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 69).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Cat 22 V VE

Batteridriven universalbajonettsåg

Leveransens omfattning

REMS Cat 22 V VE Set. Batteridriven universalbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för frihandssågning. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull batteridriven motor 21,6 V, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk hastighetsstyrning 0 till 1900 min^{-1}. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Li-Ion batteri 21,6 V, 5,0 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS universalsågblad 150-1,8/2,5. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560052 R220	**15 200,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS sågblad se sidan 68 – 69.		
REMS Cat 22 V VE Maskin utan batteri	560010 R22	**8 710,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**6 400,00**
Låda av stålplåt med inredning	566030 R	**1 600,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

Kraftfullt, robust, behändigt elverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Endast 3,0 kg. Idealisk för montering, demontering, reparation.

Idealisk för stålrör och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, används med REMS Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering.

REMS Tiger – sågen som installatören väljer.
Sågar utan problem, blixtsnabbt, rätvinkligt.
Robust och behändig

Effektiv rörhållare
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör och profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på fri hand utan skruvstycke. Enkel hantering, enkel och blixtsnabb att manövrera, endast ett handgrepp för att spänna fast och såga. Ingen fritt svängande kedja. Ingen klämningsrisk till följd av begränsning av svängningsvinkeln. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

Kraftöverförande rörhållare med kedja 6"
400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör Ø ⅛–6" och andra profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på väldigt trånga ställen. Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och gängspindel. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

Rätvinklig sågning
Rätvinkligt snitt med rörhållare och REMS specialsågblad. En förutsättning för fackmässig vidarebearbetning i rörinstallationen.

REMS specialsågblad
REMS specialsågblad (sidan 68), extra tjock, böj- och vridstyv, med dubbel sågbladstunga, ett krav för rätvinklig sågning och snabb demontering av stålrör med effektiv rörhållare.

REMS universalsågblad
Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 68) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.

REMS sågblad
Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 69).

Universell sågbladsinfästning
För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.

Konstruktion
Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,0 kg. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Antingen praktiskt spadhandtag, fördelaktigt för frihandssågning eller rakt maskinhandtag, fördelaktigt för sågning med rörhållare. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull universalmotor med stor effektreserv, 1050 W resp. 1400 W (REMS Tiger SR). Säkerhetsströmbrytare. Huvuvdmaskin valvis antingen med fast inställt, idealiskt slagtal, elektronisk hastighet (Vario-elektronik) eller elektronisk hastighetsreglering (Speed-reglering). Överbelastningsskydd (REMS Tiger) skyddar motor, drivmekanism och sågblad. Takovarvtalsregleringselektroniken (REMS Tiger SR) som används för reglering håller den förvalda hastigheten konstant även under belastning och omfattar takogenerator, regleringselektronik, överhettningsskydd genom temperaturövervakning av fältlindningen hos motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient) och blockeringsskydd för drivmekanism och motor.

Stabil, fyrkantig hävarm
Av massivt specialstål, precist nållagrad i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats, t. ex. vid användning av en effektiv rörhållare. För extremt lång hållbarhet. Hävarm som går i det slutna drivhuset, för säkert arbete.

Oscillationsdrift med ANC
Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS Tiger/VE/SR

Effektiv elliptisk pendelrörelse
Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör. Tillkopplingsbara mekanismer med motsvarande mångfald av delar och reducerad systemstabilitet är inte kvalificerade för det stora matningstrycket och det högt belastade rörelseförloppet vid ett kraftigt stålrörssnitt, särskilt om en effektiv rörhållare används.

Idealisk hastighet (REMS Tiger)
Fast inställt. Därigenom nödvändigtvis optimal skärshastighet för att på största möjliga sätt skona motor och drivmekanism och för maximal hållbarhet på sågbladen. Genom omfattande sågförsök med stålrör fastställdes det ideala slagtalet på 2400 min^{-1}, som i förbindelse med effektiv, fast inställd elliptisk pendelrörelse, rörhållare och REMSspecialsågblad tillåter en optimal bearbetning.

Vario-elektronik (REMS Tiger VE)
Steglös, elektronisk hastighetsstyrning av maskinen för en sågstart med precision och för rätt val av hastighet för olika material vid sågning. Även för sänksågning. Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 2400 min^{-1} (hastighetsregulator).

Speed-reglering (REMS Tiger SR)
Steglös elektronisk hastighetsreglering av maskinen för rätt val av hastighet för olika material. Idealisk för sågning av rör av rostfritt stål, gjutjärnsrör och för skrotning av pannor, tankar, badkar osv. Även för sänksågning. Hastigheten kan ställas in steglöst med inställningshjulet från 700 till 2200 min^{-1}.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning
REMS Tiger Set. Elektrisk rörbajonettsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt handtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), aggressivt orbitalslag, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, säkerhetsströmbrytare. Fast inställt slagtal 2400 min^{-1}. Överbelastningsskydd. Universell sågbladsfastsättning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560020R220	**8 970,00**

Andra nätspänningar, även 48 V, på begäran.

Info

Leveransens omfattning
REMS Tiger VE Set. Elektrisk rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk slagtalsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 2400 min^{-1}. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560027R220	**9 230,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Tiger SR Set. Elektrisk rörbajonettsåg med Speed-reglering (SR) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt maskinhandtag, underhållsfritt, vatten- och dammskyddad drivmekanism med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), fast inställd elliptisk pendelrörelse, kraftfull universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, säkerhetsströmbrytare. Steglös elektronisk slagtalsreglering från 700 till 2200 min^{-1} med mjukstart, takogenerator, temperaturövervakning och blockeringsskydd. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560026R220	**10 120,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Tiger	560000R220	**7 690,00**
REMS Tiger VE	560008R220	**7 940,00**
REMS Tiger SR	560001R220	**8 840,00**
REMS sågblad se sidan 68 – 69.		
Rörhållare 2", för rör Ø ⅛ – 2"	563000R	**2 040,00**
Rörhållare 4", för rör Ø 2½ – 4"	563100R	**2 810,00**
Rörhållare 6", för rör Ø 5 – 6"	563200R	**3 200,00**
Rörhållare med kedja 6", för rör Ø ⅛ – 6" och andra profiler	563203R	**2 540,00**
Dubbelhållare för sågning och gängskärning, för REMS Tiger och REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**3 280,00**
Skydd för rörhållare 2", 4" resp. 6" för fastspänning av tunnväggigt material	563008R	**250,00**
Låda av stålplåt	566051R	**1 030,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Tiger pneumatic

Pneumatisk rörbajonettsåg

Kraftfullt, robust, behändigt tryckluftverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Idealisk i riskabel omgivning, t. ex. i fuktig miljö. För montering, demontering, reparation.

Idealisk för stålrör och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

För svårbearbetade material, t.ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, använd REMS Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering.

REMS Tiger pneumatic – för sågning i riskabel omgivning.

Sågar problemfritt, blixtsnabbt, rätvinkligt. Rörhållare med hävarmsverkan för 400 % mer sågkraft. Stabil, fyrkantig hävarm.

Oscillationsdrift med ANC. Effektiv elliptisk pendelrörelse för snabb sågmatning och lång hållbarhet på sågbladen. Universell sågbladsinfästning.

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Smal, behändig form. Superlätt, endast 3,8 kg. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull tryckluftmotor med stor effektreserv, 1000 W. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min 1. Drifttryck 6 bar, luftförbrukning ≤ 1,6 m^3/min. Säkerhetsbrytare med återinkopplingsspärr.

Ytterligare beskrivning, se REMS Tiger, sidan 62 – 63.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Tiger pneumatic Set. Pneumatisk rörbajonettsåg för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med rakt maskinhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevdrift (ANC), -effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull tryckluftmotor 1000 W, drifttryck 6 bar, Säkerhetsbrytare med återinkopplingsspärr. Hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1700 min^{-1}. Tilluftslang, frånluftslang. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare upp till 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560022	**26 900,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS sågblad se sidan 68 – 69.		
REMS Tiger pneumatic	560002R	**23 050,00**
Rörhållare 2", för rör Ø ⅛ – 2"	563000R	**2 040,00**
Rörhållare 4", för rör Ø 2½ – 4"	563100R	**2 810,00**
Rörhållare 6", för rör Ø 5 – 6"	563200R	**3 200,00**
Rörhållare med kedja 6", för rör Ø ⅛ – 6" och andra profiler	563203R	**2 540,00**
Dubbelhållare för sågning och gängskärning, för REMS Tiger och REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**3 280,00**
Skydd för rörhållare 2", 4" resp. 6" för fastspänning av tunnväggigt material	563008R	**250,00**
Låda av stålplåt	566051R	**1 030,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
Ras 22V LE
REMS 22V 9,0

REMS Tiger 22 V VE

Batteridriven rörbajonettsåg

Kraftfullt, mobilt, behändigt elverktyg med kraftöverförande rörhållare för problemfri, snabb och rätvinklig sågning överallt på plats, utan skruvstycke. Även för universell frihandssågning. Endast 3,4 kg. Idealisk för montering, demontering, reparation. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Idealisk för stålrör och andra

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

REMS Tiger 22 V VE – sågen som installatören väljer. Sågar utan problem, blixtsnabbt, rätvinkligt. Kompakt, behändigt, lätt. Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, för ca 80 sågningar stålrör 1" med rörhållare eller ca 140 sågningar stålrör 1" utan rörhållare per batteriladdning*.

Effektiv rörhållare

400 % mer sågkraft för kraftsparande, supersnabb sågning av rör och profiler, t.ex. 2" stålrör på bara 8 s. För montering och demontering. Rörhållare med 5-faldig kraftöverförande hävarmsverkan tillåter problemlös, snabb rätvinklig sågning överallt direkt på plats, även på fri hand utan skruvstycke. Enkel hantering, enkel och blixtsnabb att manövrera, endast ett handgrepp för att spänna fast och såga. Ingen fritt svängande kedja. Ingen klämningsrisk till följd av begränsning av svängningsvinkeln. För optimal sågning med rörhållare är ett rakt maskinhandtag en fördel.

Rätvinklig sågning

Rätvinkligt snitt med rörhållare och REMS specialsågblad. En förutsättning för fackmässig vidarebearbetning i rörinstallationen.

REMS specialsågblad

REMS specialsågblad (sidan 68), extra tjock, böj- och vridstyv, med dubbel sågbladstunga, ett krav för rätvinklig sågning och snabb demontering av stålrör med effektiv rörhållare.

REMS universalsågblad

Endast 1 REMS universalsågblad (sidan 68) för alla sågarbeten istället för många olika sågblad. För dubbel sågbladstunga, frihandssågning och för sågning med rörhållare.

REMS sågblad

Komplett sortiment av REMS sågblad för frihandssågning för olika material (sidan 69).

Konstruktion

Robust, lämplig även på bygget. Kompakt, behändigt, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 3,4 kg. Smal form. Kan användas överallt. Ergonomisk, halkskyddad och värmeisolerande beläggning med softgrip, för kraftfull matning vid frihandssågning. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Svängbar skyddssko för säker styrning av sågen på materialet som ska sågas. Specialtätning av silikon med hög glidförmåga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull batterimotor 21,6 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Säkerhetsströmbrytare. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Stabil, fyrkantig hävarm

Av massivt specialstål, precist nållagrad i belastningsriktningen, styrd på alla sidor över hela sågrörelsen, för torsionsfritt, rakt snitt även vid krävande insats, t. ex. vid användning av en effektiv rörhållare. För extremt lång hållbarhet. Hävarm som går i det slutna drivhuset, för säkert arbete.

Oscillationsdrift med ANC

Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhållsfri oscillationsdrift för samtidigt alstrande av sågrörelsen och den elliptiska pendelrörelsen. Allsidigt nållagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvärmning och förslitning. Därför lång livslängd, även vid krävande insatser genom extrem sågning.

Vario-elektronik

Steglös, elektronisk hastighetsstyrning för en sågstart med precision och för rätt val av slagtal för olika material vid sågning. Hastigheten styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 1900 min^{-1} (hastighetsregulator).

Effektiv elliptisk pendelrörelse

Effektiv elliptisk pendelrörelse genom vertikal hackrörelse hos sågbladet för kraftfull, snabb sågmatning, utmärkt spånavskiljning och lång hållbarhet på sågbladen. Nållagrad, fast inställd elliptisk pendelrörelse garanterar kontinuerlig, kraftfull sågning även vid extrem belastning, t. ex. vid sågning av stålrör.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Tiger 22 V VE

Batteridriven rörbajonettsåg

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, för ca 80 sågningar stålrör 1" med rörhållare eller ca 140 sågningar stålrör 1" utan rörhållare per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100–240 V, 90 W. Snabbladdare 100–240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Universell sågbladsinfästning

För fastsättning av samtliga sågblad – med enkel eller dubbel sågbladstunga – utan att byta eller flytta hållaren.

3,4 kg | 500 W | 21,6 V | VE | ANC

Leveransens omfattning

REMS Tiger 22 V VE Set. Batteridriven rörbajonettsåg med Vario-elektronik (VE) för problemfri, snabb, rätvinklig sågning med rörhållare och för frihandssågning. Maskin med spadhandtag, underhållsfri, vatten- och dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nållagrad vevaxel (ANC), effektiv elliptisk pendelrörelse, kraftfull Akku-motor 21,6 V, 500 W, säkerhetsbrytare. Steglös elektronisk hastighetsstyrning (gasgivarbrytare) 0 till 1900 min^{-1}. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Universell sågbladsinfästning. Sexkantstiftnyckel. Rörhållare 2". 2 styck REMS specialsågblad 2"/140-3,2. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	560053R220	**16 650,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Tiger 22 V VE Maskin utan batteri	560011R22	**10 000,00**
REMS sågblad se sidan 68–69.		
Rörhållare 2", för rör Ø ⅛–2"	563000R	**2 040,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Låda av stålplåt med inredning	566030R	**1 600,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS specialsågblad

För REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE och andra fabrikat

Specialsågblad för rätvinklig sågning och snabb kapning av stålrör med effektiv rörhållare.

Stålrör

REMS specialsågblad – för rätvinklig sågning med effektiv rörhållare, för 400 % mer sågkraft.

Speciellt utvecklat för REMS Tiger.

Ett krav för rätvinklig sågning och snabb kapning med effektiv rörhållare. Den ger mångfaldigt matningstryck med femfaldig hävarmsverkan, för 400 % mer sågkraft. Normala sågblad med enkel sågbladstunga kan inte användas eftersom de går av pga. det höga matningstrycket vid anspänningsstället.

Därför extra tjockt REMS specialsågblad, motståndskraftigt mot bockning och vridning.

Dubbel sågbladstunga med särskilt bred anliggningsyta för exakt läge och hög stabilitet.

Grov, skränkt tandning för snabb kapning. Mångdubbelt längre hållbarhet.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS specialsågblad ➔ REMS Tiger, osv.	Ø tum/ Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg			Art. nr	kr
REMS specialsågblad 2"/140-2,5 Stålrör ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		gul	5		561007 R05	**770,00**
REMS specialsågblad 2"/140-3,2 Stålrör ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		gul	5		561001 R05	**720,00**
REMS specialsågblad 4"/200-3,2 Stålrör ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		gul	5		561002 R05	**960,00**
REMS specialsågblad 6"/260-3,2 Stålrör ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		gul	5		561008 R05	**1 230,00**

För svårbearbetade material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, istället för REMS specialsågblad kan REMS fintandade universalsågblad användas tillsammans med Tiger SR med elektronisk hastighetsreglering (sidan 63).

REMS universalsågblad

För REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE och andra fabrikat

Universalsågblad för frihandssågning och för sågning med effektiv rörhållare. Istället för flera olika sågblad.

Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Mycket flexibel, ideal även för sågning nära vägg.

REMS universalsågblad – för alla sågarbeten.

Endast 1 universalsågblad för alla sågarbeten istället för många olika sågblad.

Segelastiskt material, mycket flexibelt, även för sågning nära vägg.

Dubbel sågbladstunga med särskilt bred anliggningsyta för exakt sits läge och hög stabilitet. Även för sågning med styrhållare effektiv rörhållare. Sågblad med enkel sågbladstunga klarar inte av det höga matningstrycket vid sågning med rörhållare. Dom går av vid inspänningsstället.

Växlande tanddelning (Combo-tandning) för snabbt och lugnt snitt, i tandområdet särskilt härdat. Skränkt tandning. Därmed utmärkt sågeffekt och särskilt lång hållbarhet.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS universalsågblad ➔ REMS Tiger, REMS Cat, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg			Art. nr	kr
REMS universalsågblad 100-1,8/2,5 för alla sågarbeten	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561006 R05	**500,00**
REMS universalsågblad 150-1,8/2,5 för alla sågarbeten	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561005 R05	**710,00**
REMS universalsågblad 200-1,8/2,5 för alla sågarbeten	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561003 R05	**940,00**
REMS universalsågblad 300-1,8/2,5 för alla sågarbeten	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5		561004 R05	**1 390,00**

Även för trä med spik, pallar. För svårbearbetade material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör, lågt slagtal krävs, t. ex. med REMS Tiger SR med elektronisk slagtalsreglering (sidan 63).

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. * HSS-Highspeedstål-bimetall WS: Verktygsstål HM: Hårdmetall

REMS sågblad

För REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR,
Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE och andra fabrikat

Sågblad för frihandssågning för olika material.

Växlande tanddelning (Combo-tandning) för snabbt och lugnt snitt, även vid sågning av blandade material (trä/metall).

Flexibla sågblad även för sågning nära vägg.

Skränkt tandning för lugnt snitt vid liten tanddelning.
Skränkt tandning för aggressivt snitt vid grov tanddelning.
Rak tandning för sågblad med särskilt breda tänder av hårdmetall.
Hårdmetall-granulat för svårbearbetade material.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS sågblad för metall ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg		Art. nr	kr
REMS sågblad 150-1 Plåt, metall, även rostfritt stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		röd	5	561105R05	**320,00**
REMS sågblad 200-1 Plåt, metall, även rostfritt stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		röd	5	561106R05	**420,00**
REMS sågblad 90-1,4, kurvblad Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		röd	5	561107R05	**300,00**
REMS sågblad 150-1,4 Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		röd	5	561104R05	**340,00**
REMS sågblad 200-1,4 Metall, även rostfritt stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		röd	5	561108R05	**420,00**
REMS sågblad 100-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		röd	5	561101R05	**290,00**
REMS sågblad 150-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		röd	5	561103R05	**340,00**
REMS sågblad 200-1,8 Metall, även rostfritt stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		röd	5	561102R05	**420,00**
REMS sågblad 200-2,5 Metall, även rostfritt stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5	561109R05	**420,00**
REMS sågblad 280-2,5 Metall, även rostfritt stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		röd	5	561112R05	**530,00**

Tysk kvalitetsprodukt

REMS sågblad för trä och metall ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg		Art. nr	kr
REMS sågblad 210-1,8/2,5 rund spets, ingen ihakning Pallar, trä, trä med spik, metall ≥ **2,5** mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		svart	5	561113R05	**430,00**
REMS sågblad 150-2,5 Trä, trä med spik, pallar, metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		svart	5	561110R05	**320,00**
REMS sågblad 225-2,5, extra tjock, för demontering Trä, trä med spik, metall ≥ **3** mm	225	2,5	HSS-Bi		svart	3	561114R03	**410,00**
REMS sågblad 300-2,5, extra tjock, för demontering Trä, trä med spik, metall ≥ **3** mm	300	2,5	HSS-Bi		svart	3	561116R03	**550,00**
REMS sågblad 300-4,2 Trä	300	4,2	WS		svart	5	561111R05	**390,00**
REMS sågblad 225-3,2/5,0 Trä, trä med spik	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		svart	5	561117R05	**490,00**
REMS sågblad 290-5,0/6,35 Rått virke	290	Combo 5,0/6,35	WS		svart	5	561118R05	**530,00**
REMS sågblad 150-6,35 Trä	150	6,35	WS		svart	5	561119R05	**230,00**

REMS sågblad för trä olika ändamål ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, osv.	Längd mm	Tänd-delning mm	Material*	Tänder	Färg		Art. nr	kr
REMS sågblad 150-4,2 Lättbetong, gipsplattor	150	4,2	WS		vit	5	561115R05	**280,00**
REMS sågblad 225-8,5 lättbetong, hårda träslag	225	8,5	HM		vit	1	561120R01	**730,00**
REMS sågblad 300-8,5 lättbetong, hårda träslag	300	8,5	HM		vit	1	561121R01	**870,00**
REMS sågblad 400-8,5 lättbetong, hårda träslag	400	8,5	HM		vit	1	561122R01	**1 250,00**
REMS sågblad 235-12 Lättbetong, pimpsten, tegel	235	12	HM		vit	1	561123R01	**1 010,00**
REMS sågblad 300-12 Lättbetong, pimpsten, tegel	300	12	HM		vit	1	561124R01	**1 170,00**
REMS sågblad 300-12, extra hohes Blatt Lättbetong, pimpsten, tegel	300	12	HM		vit	1	561125R01	**1 390,00**
REMS sågblad 200 Gjutjärn bl.a.	200		HM-G		vit	2	561126R02	**420,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

* HSS-Bi: Highspeedstål-bimetall; WS: Verktygsstål
HM: Hårdmetall HM-G: Hårdmetall-granulat

REMS Turbo Cu-INOX

Rörcirkelsåg

Kompakt, rörlig rörcirkelsåg för nästan gradfri, rätvinklig och snabb sågning. För rostfria stålrör, C-stålrör, pressfitting systemens kopparrör bl.a. Även för att kapa tunnväggiga profiler för installationvägg. För bygge och verkstad.

Rostfria stålrör, C-stålrör, kopparrör och andra material	≤ Ø 76 mm
REMS sågblad	Ø 225 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Turbo Cu-INOX – gradfattig, rätvinklig, snabb.
Nästan gradfri sågning genom dubbelskruvstycke.
Kraftfull, t. ex. Ø 22 mm på endast 4 sek.
Lätt att transportera.

Idealisk för pressmuffsystem

Motsvarar kraven
Torrsågning, på så sätt ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Gradfri genom dubbelskruvstycke.
Optimal skärhastighet förhindrar försämring av rörmaterialet genom överhettning.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Liten, behändig lätt att bära, endast 17 kg. Enkel kapning tack vare fördelaktig hävarmsverkan. Snabbt sågbladsbyte. Exakt sågning. Markering av sågbladsnivån på sågbladets skyddshuv. Anslutning till drivning av utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E. Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Universal dubbelt skruvstycke

Robust, lättgående universaldubbelskruvstycke för gradfattig sågning. Båda rörändarna är fastspända under sågningen. Enkel, säker fastspänning även för rör med tunna väggar genom vertikalt lutande neddragningsback. För båda skruvstyckessidor endast en stabil spännspindel med stort spännhandtag för jämn, kraftsparande och säker fastspänning av material.

Drivning

Robust, precis kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 500 W. Kraftfull, t. ex. rör av rostfritt stål Ø 22 mm på endast 4 sek. Idealiskt varvtal 60 min^{-1}. för optimal skärhastighet och lugn sågning.

REMS sågblad

Tysk toppkvalitet. Effektdata för REMS Turbo Cu-INOX för sågning av rör av rostfritt stål anpassat REMS metallcirkelsågblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. Speciellt fintandat, härdat och slipat. För lätt och exakt sågning. Lång hållbarhet. REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder, för ännu längre hållbarhet. Speciellt fintandat, härdat och slipat.

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E för rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", för elektrisk drivning med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX bl.a. (sida 99).

Leveransens omfattning

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Rörcirkelsåg med universaldubbelskruvstyckel för gradfattig, rätvinklig, snabb sågning. För rostfria stålrör, C-stålrör, pressfitting systemens kopparrör bl.a. Även för att kapa ptunnväggiga profiler för installationvägg. För REMS sågblad Ø 225 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W, säkerhetsströmbrytare, skyddshuv för sågblad. Varvtal 60 min^{-1}. Ringnyckel. Sexkantstiftnyckel. Utan sågblad. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	849006R220	**15 910,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS metallcirkelsågblad HSS speciellt för rör av rostfritt stål, fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder.	849703R	**2 750,00**
REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) speciellt för rör av rostfritt stål, fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. Mycket lång hållbarhet	849706R	**3 830,00**
REMS REG 10 – 54 E. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg, se sidan 99.		
Stativ	849315R	**2 690,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Turbo K

Universalmetallcirkelsåg
med automatisk kylsmörjanordning

Kompakt, mobil, universellt användbar metallcirkelsåg för installation, metallhantverk och industri.
För bygge och verkstad.

	○	□	▭	▙	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS sågblad Ø 225 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Turbo K – starkast i sin klass. Kraftfull, t. ex. 2" stålrör på endast 5 sek. Lätt att transportera.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Liten, behändig, lätt att bära, endast 22 kg. Automatisk kylsmörjanordning Enkel kapning tack vare fördelaktig hävarmsverkan. Snabbt sågbladsbyte. Exakt sågning. Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning.

Universalskruvstycke
Robust, lättgående universaldubbelskruvstyckel med stabil spännspindel och spännspindel med stort spännhandtag för kraftsparande och säker fastspänning av material. Standard med spänninsats för rör med tunna väggar. Snabb inställning av geringvinkeln tack vare lättläst skala och klämdon. Enkelt, stabilt längdanslag.

Drivning
Robust, precis kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 1200 W. Superstark, kraftfull, t. ex. 2" rör av rostfritt stål på endast 5 sek. Idealt varvtal 115 min^{-1}. för snabb och lugn sågning.

REMS sågblad
Tysk toppkvalitet. REMS universalmetallcirkelsåg HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tänder, anpassad efter effektdata för REMS Turbo K. Speciellt tandat, härdat och slipat. För lätt och exakt sågning. REMS metallcirkelsåg HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder, anpassad för sågning av rör av rostfritt stål. Speciellt fintandat, härdat och slipat. REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder, för ännu längre hållbarhet. Speciellt fintandat, härdat och slipat.

Kylsmörjmedel
REMS Sanitol och REMS Spezial (sidan 47). Speciellt hög smörj- och kyleffekt. Ett krav för rent snitt, längre hållbarhet på sågbladen och maskinen.

Leveransens omfattning

REMS Turbo K Basic. Universalmetallcirkelsåg med automatisk kylsmörjningsanordning. För raka snitt och geringsnitt upp till 45°. För REMS sågblad Ø 225 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, säkerhetsströmbrytare, skyddshuv för sågblad. Spänninsats för rör med tunna väggar. Varvtal 115 min^{-1}. Ringnyckel. Sexkantstiftnyckel. 1 påfyllning kylsmörjmedel REMS Spezial. Utan sågblad. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	849007R220	**19 950,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS universal metallcirkelsågblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 tänder	849700R	**2 380,00**
REMS metallcirkelsågblad HSS fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder	849703R	**2 750,00**
REMS metallcirkelsågblad HSS-E (koboltlegerat) fintandat, 225 × 2 × 32 mm, 220 tänder. Mycket lång hållbarhet.	849706R	**3 830,00**
Elektronisk varvtalsreglerare för sågning av svårbearbetat material, t. ex. rör av rostfritt stål, hårda gjutjärnsrör. Fast inställt, optimalt varvtal.	565051R220	**3 450,00**
Kylsmörjningsmedel se sidan 47.		
Stativ	849315R	**2 690,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Made in Germany
REMS

Kapning
Fasning
Gradning
Kalibrering

	Röravskärare	74
	Skärtrissor	81
	Elektriska röravskärare Batteridriven röravskärare	82
	Rörkapningsmaskiner	84
	Rörsaxar	90
	Rörkapnings- och rörfasningsverktyg	94
	Rörgradverktyg	97
	Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg	100

Robusta kvalitetsverktyg för kapning av rör.
För höga krav och lång livslängd.

Stålrör Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – Kvalitetsröravskärare

Stabil bygel av härdat stål.

Stabil spindel, lång spindelstyrning och härdade mottrycksrullar garanterar exakt styrning längs röret och lång livslängd.

Ergonomiskt utformat, breddimensionerat handtag möjliggör kraftfull matning av spindeln.

Breda, precisionslagrade skärtrissor på härdad, vridsäker axel garanterar rätvinkligt snitt.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas t skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Endast 1 skärtrissa för rör Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), väggtjocklek s ≤ 8 mm, passar för båda röravskärarna. Skärtrissa för rör Ø 1 – 4" upp till väggtjocklek s ≤ 12,5 mm som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS RAS St. Röravskärare för stålrör. Med skärtrissa. I kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**2 810,00**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**5 120,00**

Tillbehör

Beteckning	s ≤ mm	Art. nr	kr
REMS skärtrissa St ⅛ – 4", s 8 för REMS RAS St ⅛ – 2" och St 1¼ – 4"	8	341614R	**200,00**
REMS skärtrissa St 1 – 4", s 12 för REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**440,00**

REMS RAS Cu-INOX

Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.
Särskilt lämpligt även för rör av rostfritt stål.

Kopparrör, rör av rostfritt stål
med tunna väggar, stål-,
aluminium-, mässingrör

Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – för svåråtkomliga platser.

Liten, behändig, speciellt för svåråtkomliga platser.

Stabil konstruktion och härdade mottrycksrullar för exakt styrning längs röret och lång livslängd.

Stor vridknapp av metall för lätt matning och skärning.

Breda, precisionslagrade skärtrissor på härdad, vridsäker axel garanterar rätvinkligt snitt.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini med nållagrad skärtrissa och nållagrade mottrycksrullar för särskild lätt kapning.

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör med tunna väggar. Med skärtrissa. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**360,00**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**430,00**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**490,00**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini nållagrad	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**690,00**

Info

REMS RAS Cu-INOX – de kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S med nållagrad skärtrissa och nållagrade mottrycksrullar för särskild lätt kapning.

Integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och speciellt slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning med extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga.



Leveransens omfattning

REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör, med integrerat rörgradverktyg. Med skärhjul. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**760,00**
Cu-INOX 3 – 35 S nållagrad	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**1 020,00**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**950,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – kvalitetsröravskärare.

Robust, stabil konstruktion för krävande användning.

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S och REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S med nållagrad skärtrissa och nållagrade mottrycksrullar för särskild lätt kapning. Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.

Endast 1 skärtrissa för hela arbetsområdet Ø 3 – 120 mm.

Info

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu-INOX. Röravskärare för kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar, stål-, aluminium-, mässingrör med tunna väggar. Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113300R	**420,00**
Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 ¼ – 1⅝"	4	113380R	**1 970,00**
Cu-INOX 8 – 42 S nållagrad, med snabbjustering	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	4	113385R	**2 030,00**
Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 ¼ – 2½"	4	113400R	**2 300,00**
Cu-INOX 8 – 64 S nållagrad, med snabbjustering	8 – 64 ⅜ – 2½"	4	113401R	**2 560,00**
Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 2½ – 4"	4	113500R	**3 330,00**

Tillbehör

Beteckning	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
REMS skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**150,00**
REMS skärtrissa Cu-INOX 3–120 S, s 4, nållagrad	4	113213R	**270,00**
Universalgradningsklinga, slipad		113360	**98,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS Cu

Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.

Kopparrör Ø 3 – 64 mm
Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – för svåråtkomliga platser.

Liten, behändig, speciellt för svåråtkomliga platser.

Stabil konstruktion och härdade mottrycksrullar för exakt styrning längs röret och lång livslängd.

Stor vridknapp av metall för lätt matning och skärning.

Breda, precisionslagrade skärtrissor på härdad, vridsäker axel garanterar rätvinkligt snitt.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Info

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu. Röravskärare för kopparrör. Med skärtrissa. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**360,00**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**430,00**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**490,00**

REMS RAS Cu – de kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och speciellt slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga.

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu. Röravskärare för kopparrör, med integrerat rörgradverktyg. Med skärtrissa. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**720,00**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**870,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS Cu

Röravskärare

REMS RAS Cu – kvalitetsröravskärare. Med snabbjustering.

Stabil, greppvänlig U-formkonstruktion

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Endast 1 skärtrissa för hela arbetsområdet Ø 3 – 120 mm.



Tysk kvalitetsprodukt

International Design Award

Leveransens omfattning

REMS RAS Cu. Röravskärare för kopparrör. Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
Cu 8 – 42 med snabbjustering	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	3	113370R	**1 920,00**
Cu 8 – 64 med snabbjustering	8 – 64 ⅜ – 2½"	3	113410R	**2 300,00**

Tillbehör

Beteckning	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
REMS skärtrissa Cu 3 – 120, s 3	3	113225R	**150,00**
Universalgradningsklinga, slipad		113360	**98,00**

REMS RAS P

Röravskärare

REMS RAS P – de kompakta med teleskopspindel.

Teleskopspindel. Lätt, snabb justering i båda riktningarna.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning och 4 specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och speciellt slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning med extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga.

Leveransens omfattning

REMS RAS P. Röravskärare för plaströr och plaströr med metallinlägg, med integrerat rörgradverktyg. Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
P 10 – 32 T	10 – 32 ½ – 1⅜"	4,5	290001R	**720,00**
P 10 – 40 T	10 – 40 ½ – 1⅝"	4,5	290002R	**870,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS P

Kvalitetsverktyg för höga krav vid kapning av rör.
Med snabbjustering.

Plaströr, plaströr med metallinlägg — Ø 10 – 315 mm
Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kvalitetsröravskärare. Med snabbjustering.

Stabil, greppvänlig U-formkonstruktion

Särskilt stabil spindel, lång spindelstyrning och specialhärdade mottrycksrullar. Detta medför exakt styrning längs röret, lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Ergonomiskt utformat, behändigt vridhandtag av metall för lätt arbete och lång livslängd.

Snabbjustering av matningsspindeln i båda riktningarna.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Skärtrissor för olika väggtjocklekar (s).

REMS RAS P 50 – 125 med integrerat rörgradverktyg, vridbart lagrad, följer arbetsstyckets utformning. Speciellt härdad och slipad universell avgradningsklinga garanterar lätt avgradning och extremt lång hållbarhet. Snabbt, enkelt byte av klinga. Extra styrrulle, inställbar, för kapning av rör Ø 110 mm eller Ø 125 mm. Snabbt, verktygslöst byte av skärtrissa med skärtrissaxel med kulspärrning.

*Tysk kvalitetsprodukt

Info

International Design Award

P 50 – 110, s11
P 50 – 110, s16
P 50 – 110, s19

Leveransens omfattning

REMS RAS P. Röravskärare för plaströr och plaströr med metallinlägg.
Med skärtrissa. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
P 10 – 40* med snabbjustering	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**1 920,00**
P 10 – 63* med snabbjustering	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**2 430,00**
P 50 – 110*, s11 med snabbjustering	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**2 900,00**
P 50 – 110*, s16 med snabbjustering	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**2 950,00**
P 50 – 110*, s19 med snabbjustering	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**3 170,00**
P 50 – 125, s16 med snabbjustering	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**2 990,00**
P 110 – 160* med snabbjustering	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**3 580,00**

REMS RAS P – kapning upp till Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Snabb, prisvänlig kapning av stora rör. Snabbjustering.
Separat rörcentrering för rätvinkligt snitt.

Stabil konstruktion, bygel i dubbel-T-form.

Skärtrissor för olika väggtjocklekar (s).

Leveransens omfattning

REMS RAS P. Röravskärare för plaströr och plaströr med metallinlägg.
Med skärtrissa och extra skärtrissa. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Väggtjocklek s ≤ mm	Art. nr	kr
P 180 – 315 med snabbjustering	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**21 230,00**

Tillbehör

Beteckning	s ≤ mm	Art. nr	kr
REMS skärtrissa P 10 – 40, s 4,5 för REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**250,00**
REMS skärtrissa P 10–63, s 7 för REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**250,00**
REMS skärtrissa P 50–315, s 11 för REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	11	290116R	**300,00**
REMS skärtrissa P 50–315, s 16 för REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	16	290216R	**350,00**
REMS skärtrissa P 50–315, s 19 för REMS RAS P 50 –110, 50 – 125, 110 –160, 180 – 315	19	290316R	**570,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS RAS P/SW 45/L

Röravskärare/rörslitsare

Robust kvalitetsverktyg med två skärsystem för kapning och slitsning av korrugerade skyddsrör av plast.	
Kapning	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Slitsning (längssnitt)	ID ≥ Ø 14 mm



Info

REMS RAS P/SW 45/L – kapning och slitsning av korrugerade skyddsrör av plast.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Specialhärdade och specialslipade klingor för skärning och slitsning. Tysk kvalitetsprodukt.

Fyrkantiga, kilformade klingor med en skärvinkel på 90 °, kan vridas 4 gånger med 90° för 4 gånger längre livslängd. Rätvinkligt, gradfritt snitt vid kapning tack vare rörstöd på båda sidor med korrugerad styrning.

Automatiskt presstryck vid kapning.

Skärdjupsbegränsning på skärverktygen vid kapning förhindrar skador på invändiga rör.

Leveransens omfattning

REMS RAS P/SW 45/L. Röravskärare/rörslitsare för korrugerade skyddsrör av plast. Med 3 klingor. I blisterförpackning.

	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**710,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P/SW 45/L, 3-pack, för REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**360,00**

REMS RAS W INOX

Röravskärare

Kvalitetsverktyg för hög belastning vid kapning av rör.	
Korrugerade metallslangar (korrugerade rör) av rostfritt stål, även mantlade	DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – särskild kvalitets-röravskärare för kapning av korrugerade metallslangar (korrugerade rör) i rostfritt stål.

Kompakt konstruktion för krävande användning.

Lätt matning, lätt skärning och precist, rätvinkligt snitt.

Stabil teleskopspindel, lång spindelstyrning, skärtrissa med nållager och 2 specialhärdade, mottrycksrullar med nållager. På båda sidor, 3 styrrullar av högmolekylär plast, placerade i en triangel, för rak styrning av den korrugerade metallslangen (korrugerat rör) under skärförloppet.

Ergonomiskt utformat, praktiskt vridhandtag.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas t skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

t. ex.
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Röravskärare för korrugerade metallslangar (korrugerade rör) av rostfritt stål, även mantlade. Mottrycksrullar med nållager Med skärtrissa, med nållager. I blisterförpackning.

	Rör	Art. nr	kr
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**2 690,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS skärtrissa W INOX 10 – 32/40 S, nållagrad	113461R	**150,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS skärtrissor

Tysk kvalitetsprodukt
För REMS röravskärare och andra fabrikat

Specialhärdade skärtrissor av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet. Tysk kvalitetsprodukt.

REMS skärtrissor passar även i lämpliga röravskärare från andra tillverkare, se tabellen med måttuppgifter.

REMS skärtrissa	Material	Väggtjocklek	passar till	Arbetsområde Ø	Art. nr	kr
St ⅛ – 4", s 8	Stålrör	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**200,00**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Stålrör	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**440,00**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Kopparrör, rör av rostfritt stål	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**150,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, nållagrad	Kopparrör, rör av rostfritt stål	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**270,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Kopparrör, rör av rostfritt stål	s ≤ 4 mm	se tabellen „Måttuppgifter för REMS skärtrissor"		113220 R	**150,00**
Cu 3 – 120, s 3	Kopparrör	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**150,00**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**250,00**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**250,00**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**300,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**350,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plaströr, plaströr med metallinlägg	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**570,00**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, nållagrad	Korrugerade metallslangar (korrugerade rör) av rostfritt stål		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**150,00**

Måttuppgifter för REMS skärtrissor



REMS skärtrissa	Art. nr	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Nano

Kraftfullt, behändigt elverktyg för kapning av rör. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Rör i pressmuffsystem av:	
rostfritt stål, elförzinkat stål	Ø 12 – 28 mm
Koppar	Ø 10 – 35 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – kapning upp till Ø 40 mm.
Superlätt. Snabb. Rätvinklig. Spånfri.
Utan utvändiga grader. Torr.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Mobil, elektrisk röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, endast 1,9 kg. Även för fastsättning på arbetsbänk eller i skruvstycke. Stabil aluminiumkonstruktion torsionsfri vridstyv för rätvinklig kapning. Lätt kapning av rör genom speciellt formad skärtrissa. Skärtrissa som roterar och skär röret i ett moment. Enkel matning med ergonomiskt utformat handtag. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Rörstöd

3 stabila speciellt anordnade mottrycksrullar av härdad precisionsstål för friktionsfri rotation av rören som skall kapas i hela arbetsområdet Ø 10 – 40 mm och för optimering av skärtrissans angreppspunkt på röret som skall kapas **(Patent EP 2 077 175)**. Inga inställningsarbeten.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad likströmsmotor 230 V, 130 W. Kraftfull, t. ex. kopparrör Ø 22 mm på endast 3 sek. Idealiskt varvtal 130 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsströmbrytare.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Nanos prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Patent EP 2 077 175

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk röravskärare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10 – 40 mm, utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, Ø 12 – 28 mm, koppar Ø 10 – 35 mm. Plaströr med metallinlägg Ø 10 – 40 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad likströmsmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Varvtal 130 min^{-1}. Mottrycksrullar av härdat precisionsstål. Säkerhetsströmbrytare. Fast nyckel SW 8. Utan skärtrissa. I väska.

	Art. nr	kr
	844010R220	**6 550,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	844050R	**480,00**
REMS skärtrissa V för plaströr med metallinlägg	844051R	**480,00**
Väska	574436R	**480,00**
Systemlåda L-Boxx med inlägg för REMS Nano/ Nano 12 V, snabbladare, batteri, REMS REG 8 – 35, 2 st. REMS skärtrissa, tumstock	844045R	**1 810,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		



Herkules Y

Jumbo

Herkules 3B

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Nano 12 V

Batteridriven röravskärare

Kraftfullt, mobilt, behändigt elverktyg för kapning av rör. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Rör i pressmuffsystem av:	
rostfritt stål, elförzinkat stål	Ø 12 – 28 mm
Koppar	Ø 10 – 35 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – kapning upp till Ø 40 mm. Kompakt, behändigt, lätt. Snabb. Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändig grad. Torr.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Mobil, batteridriven röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, drivanordning med batteri endast 2,1 kg. Även för fastsättning på arbetsbänk eller i skruvstycke. Stabil aluminiumkonstruktion vridstyv för rätvinklig kapning. Lätt kapning av rör genom speciellt formad skärtrissa. Skärtrissa som roterar och skär röret i ett moment.. Enkel matning med ergonomiskt utformat handtag. Genom begränsning av matningsrörelsen skyddas skärtrissan mot kontakt med mottrycksrullarna.

Rörstöd

3 stabila speciellt anordnade mottrycksrullar av härdad precisionsstål för friktionsfri rotation av rören som skall kapas i hela arbetsområdet Ø 10 – 40 mm och för optimering av skärtrissans angreppspunkt på röret som skall kapas **(Patent EP 2 077 175)**. Inga inställningsarbeten.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Kraftfull batterimotor 12 V, med stor effektreserv, 270 W uttagseffekt. Supersnabb, t. ex. kopparrör Ø 22 mm på endast 3 sek. Idealiskt varvtal 130 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsströmbrytare.

Li-Ion teknologi

Batteri Li-Ion 12 V med 2,5 Ah kapacitet. Lätt och kraftfull. Hög energitäthet för många kapningar. Överhettnings- och överbelastningsskydd genom temperaturövervakning (NTC). Snabbladdare 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, för korta laddningstider. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Nano 12 V prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Batteridriven röravskärare för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 10 – 40 mm, utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, Ø 12 – 28 mm, koppar Ø 10 – 35 mm. Plaströr med metallinlägg Ø 10 – 40 mm. Med underhållsfri drivmekanism, kraftfull batterimotor 12 V, 270 W. Varvtal 130 min^{-1}. Säkerhetsströmbrytare. Batteri Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Mottrycksrullar av härdat precisionsstål. Fast nyckel SW 8. Utan skärtrissa. I väska.

	Art. nr	kr
	844011R220	**8 730,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	844050R	**480,00**
REMS skärtrissa V för plaströr med metallinlägg	844051R	**480,00**
Batteri Li-Ion 12 V, 2,5 Ah	844510R12	**1 720,00**
Snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**1 920,00**
Väska	574436R	**480,00**
Systemlåda L-Boxx med inlägg för REMS Nano/ Nano 12 V, snabbladare, batteri, REMS REG 8 – 35, 2 st. REMS skärtrissa, tumstock	844045R	**1 810,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		

Jumbo

Herkules 3B

REMS Cento

Rörkapningsmaskin

Lätt, mobil kompaktmaskin. Universell för kapning och gradning av rör. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Rör i pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	Ø 8 – 108 mm
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plaströr SDR 11 Väggtjocklek s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF Set Svetsade avloppsrör/stuprör av rostfritt stål (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – kapning och avgradning till Ø 115 mm. Supersnabb. Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändiga grader. Torr.

Universell för många rörtyper.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. kylsmörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Kompakt, mobil röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, endast 16,8 kg. Stabil gjutkonstruktion vridstyv för rätvinkligt snitt. Lätt kapning av rör genom speciellt formade skärtrissor. Skärtrissa med drivning och rätlinjig matning för snabb kapning **(Patent EP 1 782 904)**. Enkel matning tack vare greppvänlig, beprövad matningsspak och nållagrad trapetsgängspindel. Skärtrissan skyddas genom begränsning av matningsrörelsen före kontakt med löprullar. Anslutning till drivning av utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E. Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning. För att använda huvudmaskinen på golvet kan ett alternativt matningshandtag levereras, se tillbehör.

Löprullar

4 stabila kullagrade löprullar av härdat precisions-stålrör för friktionsfri rotation av rören som ska kapas Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", prismaformat anordnade, kan bytas ut. Inga inställningsarbeten i arbetsområdet Ø 22–115 mm nödvändiga. Löprullar av rostfritt stål som tillbehör. Kapning av rör Ø 8 – 22 mm genom uppläggning av två rörstycken Ø 28 × 220 mm på löprullarna. REMS Cento RF med 4 stabila kullagrade löprullar i polyamid, för att undvika skador på rörytorna, för friktionsfri rotation av de svetsade avloppsrör/stuprör i rostfritt stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm som ska kapas; rörstyrningar Ø 75 och 110 mm förhindrar att röret blir ovalt.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 1200 W. Kraftfull, t. ex. rör av rostfritt stål Ø 54 mm på endast 4 sek. Idealiskt varvtal 115 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsfotbrytare för ergonomiskt och säkert arbete.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Centos prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Rörstöd

Rörstöd, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet. Fyra rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar. Säker styrning av långa rör genom att man använder flera rörstöd.

REMS rörgradverktyg

Invändigt rörgradverktyg REMS REG 28 – 108 för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning via det omkretsande friktionselement på avgradarhuset (patent EP 2 500 122) för rotationsdrivning med skärtrissan på rörkapningsmaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tillbehör. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E för rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", för drivning med rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V, se sidan 99.

Markeringsanordning

Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör, som tillbehör.

Patent EP 1 782 904

REMS REG 10 – 54 E

REMS REG 28 – 108
Patent EP 2 500 122

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cento

Rörkapningsmaskin

Leveransens omfattning

REMS Cento Basic. Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8 – 115 mm utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8 – 108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plaströr SDR 11, väggtjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plaströr med metallinlägg Ø 10 – 110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min^{-1}. Löprullar av härdat precisionsstålrör för rör Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	845001R220	**18 090,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Cento RF Set. Rörkapningsmaskin speciellt framtagen för snabb, rätvinklig kapning av svetsade avloppsrör/stuprör i rostfritt stål (EN 1124) Ø 40 – 110 mm. Som art. nr 845001, dock med löprullar i polyamid och rörstyrningar Ø 75 och 110 mm. Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Med skärtrissa RF. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	845003R220	**28 720,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Matningshandtag med fjädertapp för användning av huvudmaskinen på golvet (för huvudmaskiner med tillverkningsdatum fr.om. 2014).	845218R	**1 140,00**
REMS skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, koppar, elförzinkat stål	845050R	**1 380,00**
REMS skärtrissa Cu speciellt för rör för pressmuffsystem av koppar	845053R	**1 380,00**
REMS skärtrissa St för stålrör, gjutjärnsrör (SML)	845052R	**1 380,00**
REMS skärtrissa V för plaströr och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
REMS skärtrissa C-SF speciellt för rör för pressmuffsystem/instickningssystem av elförzinkat stål, gör samtidigt en svetsfasning.	845055R	**1 380,00**
REMS skärtrissa RF för kapning av svetsade avloppsrör/stuprör i rostfritt stål (EN 1124) med REMS Cento RF.	845054R	**1 380,00**
Rörstöd 1, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet.	845220R	**1 890,00**
Löprulle, 4-pack, i härdad precisionsstålrör.	845118R	**2 660,00**
Löprulle INOX 4-pack, av rostfritt stålrör.	845110RINOX	**3 750,00**
Löprulle polyamid, 4-pack	845131RPA	**4 390,00**
Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör. För REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**1 610,00**
REMS REG 10 – 54 E. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg, se sidan 99		
REMS REG 28 – 108. Invändigt rörgradverktyg för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning med skärtrissan på rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skärtrissa art. nr 845050 eller 845053).	113840R	**4 120,00**
Stativ	849315R	**2 690,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
Systemlåda L-Boxx H för REMS Cento/Cento RF	845085R	**1 770,00**



Patent EP 2 500 122

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cento 22 V

Batteridriven rörkapningsmaskin

Lätt, mobil kompaktmaskin. Universell för kapning och gradning av rör. För hantverk och industri. För bygge och verkstad. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Rör i pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	Ø 8 – 108 mm
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plaströr SDR 11 Väggtjocklek s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4"
Plaströr med metallinlägg	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobil kapning och avgradning till Ø 115 mm. Supersnabb. Rätvinklig. Spånfri. Utan utvändiga grader. Torr. Li-Ion 22 V Technology. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, för ca 280 avsnitt av rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 22 mm per batteriladdning*.

Universell för många rörtyper.

Perfekt för pressmuffsystem

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet
Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader
Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. kylsmörjmedel.
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning.

Konstruktion

Kompakt, mobil batteridriven röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt, maskin med batteri endast 17,6 kg. Stabil gjutkonstruktion vridstyv för rätvinkligt snitt. Lätt kapning av rör genom speciellt formade skärtrissor. Skärtrissa med drivning och rätlinjig matning för snabb kapning **(Patent EP 1 782 904)**. Enkel matning tack vare greppvänlig, beprövad matningsspak och nållagrad trapetsgängspindel. Skärtrissan skyddas genom begränsning av matningsrörelsen före kontakt med löprullar. Praktiskt bärhandtag för lätt transport. Anslutning till drivning av utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E. Till arbetsbänk. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehör för enkel transport, optimal arbetshöjd och stabil uppställning. För att använda huvudmaskinen på golvet kan ett alternativt matningshandtag levereras, se tillbehör.

Löprullar

4 stabila kullagrade löprullar av härdat precisions-stålrör för friktionsfri rotation av rören som ska kapas Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", prismaformat anordnade, kan bytas ut. Inga inställningsarbeten i arbetsområdet Ø 22–115 mm nödvändiga. Löprullar av rostfritt stål som tillbehör. Kapning av rör Ø 8 – 22 mm genom uppläggning av två rörstycken Ø 28 × 220 mm på löprullarna.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. kraftfull batteridriven motor 21,6 V, t. ex. rör av rostfritt stål Ø 54 mm på endast 7 sek. Idealiskt varvtal 84 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod. Säkerhetsfotbrytare för ergonomiskt och säkert arbete.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah ör ca 246 avsnitt, 5,0 Ah ör ca 280 avsnitt, 9,0 Ah för ca 520 avsnitt av rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 22 mm för ca batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS Cento 22 V prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Rörstöd

Rörstöd, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet. Fyra rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar. Säker styrning av långa rör genom att man använder flera rörstöd.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cento 22 V

Batteridriven rörkapningsmaskin

REMS rörgradverktyg

Invändigt rörgradverktyg REMS REG 28 – 108 för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning via det omkretsande friktionselement på avgradarhuset (patent EP 2 500 122) för rotationsdrivning med skärtrissan på rörkapningsmaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tillbehör. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg REMS REG 10 – 54 E för rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", för drivning med rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V, se sidan 99.

Markeringsanordning

Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör, som tillbehör.

Leveransens omfattning

REMS Cento 22 V Basic. Batteridriven rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 8 – 115 mm utan utvändiga grader. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 8 – 108 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plaströr SDR 11, väggtjocklek s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", plaströr med metallinlägg Ø 10 – 110 mm. Med underhållsfri drivmekanism, kraftfull batteridriven motor 21,6 V. Varvtal 84 min^{-1}. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Löprullar av härdat precisionsstålrör för rör Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Säkerhetsfotbrytare. Li-Ion batteri 21,6 V, 5,0 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Ringnyckel. Utan skärtrissa. Till arbetsbänk, stativ eller flyttbart hjulstativ. I kartong.

	Art. nr	kr
	845002R220	**25 400,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Matningshandtag med fjädertapp för användning av huvudmaskinen på golvet.	845218R	**1 140,00**
REMS skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, koppar, elförzinkat stål	845050R	**1 380,00**
REMS skärtrissa Cu speciellt för rör för pressmuffsystem av koppar	845053R	**1 380,00**
REMS skärtrissa St för stålrör, gjutjärnsrör (SML)	845052R	**1 380,00**
REMS skärtrissa V för plaströr och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
REMS skärtrissa C-SF speciellt för rör för pressmuffsystem/instickningssystem av elförzinkat stål, gör samtidigt en svetsfasning.	845055R	**1 380,00**
Rörstöd 1, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", när huvudmaskinen hanteras med matningsspak på golvet.	845220R	**1 890,00**
Löprulle, 4-pack, i härdad precisionsstålrör.	845118R	**2 660,00**
Löprulle INOX 4-pack, av rostfritt stålrör.	845110RINOX	**3 750,00**
Markeringsanordning för markering av insticksdjup för fittings på rör. För REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**1 610,00**
REMS REG 10 – 54 E. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg, se sidan 99		
REMS REG 28 – 108. Invändigt rörgradverktyg för rör Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", för elektrisk drivning med skärtrissan på rörkapningsmaskinen REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skärtrissa art. nr 845050 eller 845053).	113840R	**4 120,00**
Stativ	849315R	**2 690,00**
Hjulstativ flyttbart	849310R	**4 350,00**
REMS Jumbo, hopfällbar arbetsbänk, se sidan 106.		
REMS Herkules, materialstöd, se sidan 107.		
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		



Patent EP 2 500 122

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS DueCento

Rörkapningsmaskin

Robust, mobil kompaktmaskin. Universell för kapning av rör. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Rör i pressmuffsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar	Ø 54 – 225 mm
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plaströr SDR 11 Väggtjocklek s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Plaströr med metallinlägg	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – kapning upp till Ø 225 mm.
Rätvinklig. Spånfri. Svetstålig. Snabb. Torr.

Universell för många rörtyper.

Rätvinklig, i enlighet med kraven
Spånfri, inga spån i rörledningssystemet, inget damm
Svetstålig, för muff tillverkning och stumpsvetsning
Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning
Utan utvändiga grader, lätt att föra in i skarvmuffar
Torrkapning, utan påverkan av kylsmörjmede

Konstruktion

Kompakt, mobil röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt att transportera, bara 37 kg. Stabil gjutkonstruktion vridstyv för rätvinkligt snitt. Lätt kapning av rör genom speciellt formade skärtrissor. Skärtrissa med drivning och rätlinjig matning för snabb kapning **(Patent EP 1 782 904)**. Enkel matning tack vare greppvänlig, beprövad matningsspak och nållagrad trapetsgängspindel. Skärtrissan skyddas genom begränsning av matningsrörelsen före kontakt med löprullar. Praktiskt transportstativ med två gummihjul för enkel transport.

Löprullar

4 stabila kullagrade löprullar av härdat precisions-stålrör för friktionsfri rotation av rören som ska kapas, anordnade i konvex fyrkant för centrerat frammatningstryck för skärtrissan i arbetsområdet Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", utan inställningsarbeten **(Patent EP 2 740 556)**. Löprulleinsats för kapning av rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" som tillbehör.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nållagrad drivmekanism, underhållsfri. Beprövad universalmotor, 1200 W. Kraftfull, t.ex. plaströr PE Ø 225 mm på endast 15 s. Idealiskt varvtal 115 min^{-1}. för optimal skärhastighet av rör. Säkerhetsfotbrytare för ergonomiskt och säkert arbete.

REMS skärtrissor

Tysk toppkvalitet. Skärtrissor anpassade till REMS DueCentos prestanda och de material som ska kapas, samt anpassad skärgeometri, garanterar snabb kapning utan utvändiga grader. Specialhärdat, av beprövat, seghärdat REMS skärbackstål garanterar lång hållbarhet.

Rörstöd

Rörstöd, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" och Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". Fyra rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar. Säker styrning av långa rör genom att man använder flera rörstöd.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS DueCento Basic. Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör Ø 40 – 225 mm utan utvändig grad. För rör i pressfittingsystem av rostfritt stål, elförzinkat stål, koppar, Ø 54 – 225 mm. För stålrör EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", gjutjärnsrör (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plaströr SDR 11, väggtjocklek ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", plaströr med metallinlägg Ø 40 – 110 mm. Med underhålls-fri drivmekanism, beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Varvtal 115 min^{-1}. Löprullar i härdat precisionsstålrör för rör Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Säkerhetsfotbrytare. Ringnyckel. Utan skärtrissa. 2 stycken höjdinställbara rörstöd, för rör Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". I kartong.

	Art. nr	kr
	845004R220	**35 790,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS skärtrissa Cu-INOX för rör med pressmuffsystem av rostfritt stål, koppar, elförzinkat stål	845050R	**1 380,00**
REMS skärtrissa Cu speciellt för rör för pressmuffsystem av koppar	845053R	**1 380,00**
REMS skärtrissa St för stålrör, gjutjärnsrör (SML)	845052R	**1 380,00**
REMS skärtrissa C-SF speciellt för rör för pressmuffsystem/instickningssystem av elförzinkat stål, gör samtidigt en svetsfasning.	845055R	**1 380,00**
REMS skärtrissa V, s 10, för plaströr och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 10 mm	845051R	**1 380,00**
REMS skärtrissa P, s 21, för plast- och plaströr med metallinlägg, väggtjocklek s ≤ 21 mm	845057R	**1 740,00**
Rörstöd 1, höjdinställbart, för rör Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8"	845220R	**1 890,00**
Rörstöd 2, höjdinställbart, för rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4" (löprulleinsats krävs)	845230R	**1 890,00**
Löprulleinsats för kapning av rör Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4"	845060R	**3 010,00**



REMS ROS P flex

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt. Stabilt utförande i magnesium.
För enhandsmanövrering.

Flexibla plastslangar, mjuka plaströr	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS P flex – snabb kapning med ett snitt. Idealisk för kapning av flexibla plastslangar och mjuka plaströr.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag för snabb kapning med ett snitt.
För enhandsmanövrering.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Specialhärdad och specialslipad, kilformig klinga med skärvinkel på 110°, med PTFE-beläggning. Idealisk för kapning av slangar och mjuka plaströr.

Rätvinkligt, gradfritt snitt tack vare rörstöd och spänd klinga på båda sidorna.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Spånfri kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

REMS ROS P flex 28 S med Softgrip. Saxarm med nållager för lätt kapning med ett snitt.

Info

Leveransens omfattning

REMS ROS P flex. Enhands-rörsax för flexibla plastslangar och mjuka plaströr. Med klinga. I blisterförpackning.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
P flex 14	14 9/16"	291400R	**670,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410R	**740,00**
P flex 28 S nållagrad	28 1⅛"	291430R	**1 040,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P flex 14 för REMS ROS P flex 14	291401R	**340,00**
Klinga P flex 22 för REMS ROS P flex 22	291411R	**370,00**
Klinga P flex 28 för REMS ROS P flex 28 S	291431R	**420,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS ROS P 26/SW 35 S

Enhands-rörsaxar

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör med ett snitt. Med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör. Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering.	
Plaströr, plaströr med metallinlägg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Korrugerade skyddsrör i plast	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universellt för många olika material. Idealisk för kapning av kompositrör och PEX-rör. Snabb kapning i ett snitt. Med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör av plast.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag med Softgrip för snabb kapning med ett snitt. För enhandsmanövrering.

Saxarm med nållager för lätt kapning med ett snitt.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Specialhärdad och specialslipad rund klinga för arbeten med litet slitage, med PTFE-beläggning. Mottrycksrullar med nållager. För enkel vridning av rörsaxen under skärförloppet. Idealisk för kapning av bl.a. kompositrör och PEX-rör.

Rätvinkligt, gradfritt snitt tack vare särskild brett rörstöd och spänd klinga på båda sidorna.

Kapning av korrugerade skyddsrör med 4 skärverktyg vid handtagets ände.

Trekantiga, kilformade klingor med en skärvinkel på 120 °, kan vridas 3 gånger med 120° för 3 gånger längre livslängd.

Skärdjupsbegränsning på skärverktygen vid kapning av korrugerade skyddsrör förhindrar skador på invändiga rör.

Spånfri kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

Info

Leveransens omfattning

REMS ROS P 26/SW 35 S. Enhands-rörsax för plast- och kompositrör med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör av plast. Mottrycksrullar med nållager. Med klinga och 4 skärverktyg. I blisterförpackning.

	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**1 440,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P 26/SW 35 för REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**580,00**
Skärverktyg P26/SW 35, 4-pack för REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**580,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör i ett snitt. Stabilt utförande i magnesium. För enhands-manövrering.

Plaströr, plaströr med metallinlägg	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – snabb kapning i ett snitt.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag för snabb kapning med ett snitt. För enhandsmanövrering.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Speciellt härdad och speciellt slipad klinga, PTFE-belagt.

Rätvinkligt, gradlöst snitt tack vare rörstöd och stöd för klingan på båda sidor.

Spånlös kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

Info

Leveransens omfattning

REMS ROS P 26. Enhands-rörsax för plaströr och plaströr med metallinlägg. Med klinga. I blisterförpackning.

	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	26 1"	291240R	**710,00**

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör i ett snitt. Stabilt utförande i magnesium. För enhands-manövrering.

PEX-rör osv.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – snabb kapning i ett snitt. Idealisk för kapning av PEX-rör.

Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag med Softgrip för snabb kapning med ett snitt. För enhandsmanövrering.

Saxarm med nållager för lätt kapning med ett snitt.

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm.

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Specialhärdad och specialslipad, kilformig klinga med en skärvinkel på 150° för arbeten med litet slitage, med PTFE-beläggning. Idealisk för kapning av PEX-rör.

Rätvinkligt, gradfritt snitt tack vare brett rörstöd och spänd klinga på båda sidorna.

Spånfri kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

Info

Leveransens omfattning

REMS ROS PEX 28 S. Enhands-rörsax för PEX-rör, med nållager. Med klinga. I blisterförpackning.

	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	28 / 1⅛"	291420R	**1 080,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P 26 för REMS ROS P 26	291241R	**290,00**
Klinga PEX 28 för REMS ROS PEX 28 S	291421R	**440,00**

REMS ROS P

Enhands-rörsax med kuggstångsframmatning/
rörsax med kuggstångsframmatning

Behändiga kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Även för rör med tunna väggar. Stabilt utförande i aluminium/magnesium. För enhandsmanövrering.

Plaströr, plaströr med metallinlägg	≤ Ø 63 mm ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Stabilt utförande i aluminium, REMS ROS P 42 S och P 63 S i magnesium (Mg), särskilt lätt.

Specialhärdad kilformad klinga, även för tunnväggiga rör.

För enhandsmanövrering. Lätt att arbeta med tack vare hög utväxling.

Snabb återgång sparar tid och möda. REMS ROS P 35 A med automatisk återgång efter kapningen.

Rätvinkligt, gradlöst snitt tack vare exakt rörstöd och stöd för klingan på båda sidor.

Spånlös kapning – inga spån som ligger kvar i röret.



Leveransens omfattning

REMS ROS P. Enhands-rörsax för plaströr och plaströr med metallinlägg. Med klinga. I blisterförpackning/i kartong.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
P 35 med snabb återgång	35 1⅜"	291200R	**770,00**
P 35 A med automatisk återgång	35 1⅜"	291220	**980,00**
P 42 med snabb återgång	42 1⅝"	291250R	**1 690,00**
P 42 PS med snabb återgång	42 1⅝"	291000RPS	**1 040,00**
P 42 S med snabb återgång	42 1⅝"	291010R	**1 170,00**
P 63 P med snabb återgång	63 2"	291270R	**2 040,00**
P 63 S med snabb återgång	63 2"	291290R	**2 240,00**

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Robust utförande i stål.

Plaströr	≤ Ø 75 mm ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Robust modell av stål för hög belastning och lång hållbarhet, grepp med ändstopp för kraftfull kapning, perfekt även för plaströr med tjocka väggar.

Grova, glidsäkra handtag ger ett stadigt grepp.

Specialhärdad och specialslipad, kilformig klinga med en skärvinkel på 150° för arbeten med minskat slitage.

Lätt, snabbt arbete tack vare stöd för spärren på båda sidor och fintandad spärrutväxling, extrahärdat.

Rätvinkligt, gradlöst snitt tack vare rörstöd och stöd för klingan på båda sidor.

Spånlös kapning – inga spån som ligger kvar i röret.

Info

Leveransens omfattning

REMS ROS P 75 P. Rörsax för plaströr. Med klinga. I kartong.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
	75 / 2½"	291101R	**4 460,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Klinga P 35 för REMS ROS P 35	291201	**310,00**
Klinga P 35 A för REMS ROS P 35 A	291221	**400,00**
Klinga P 42 för REMS ROS P 42	291251	**680,00**
Klinga P 42 PS för REMS ROS P 42 PS	291023	**420,00**
Klinga P 42 S för REMS ROS P 42 S	291036R	**520,00**
Klinga P 63 P för REMS ROS P 63 P	291271	**820,00**
Klinga P 63 S för REMS ROS P 63 S	291037R	**820,00**
Klinga P 75 P för REMS ROS P 75 P	291112	**1 790,00**



REMS Cut 110 P

Robust kvalitetsverktyg för rätvinklig, plan kapning och fasning (15°) i ett arbetssteg. Kan användas överallt, för hand, i parallellskruvstycke eller på arbetsbänk.

Plaströr av
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 P – samtidig kapning och fasning.

Robust metallmodell för hög belastning.

Kapning och fasning i samma moment. Genom omplacering av verktygsskaftet är även enbart kapning möjlig.

Enkelt, snabbt arbete, ergonomiskt spännhandtag.

Fjädrande spänninlägg av plast för centrisk fastspänning av de olika rörstorlekarna. Enkelt byte utan verktyg.

Steglöst inställbart spänntryck för utjämning av rörtoleranser.

Kapnings- och fasningsverktyg av hårdmetall med optimal skärgeometri för exakt kapning och fasning. Lång hållbarhet.

Hållare för arbetsbänk för enkelt arbete.

Verktygssats Cu-INOX och spänninsatser för kapning av svetsade stuprör av koppar, titanzink, rostfritt stål och svetsade avloppsrör av rostfritt stål, som tillbehör.

Leveransens omfattning

REMS Cut 110 P Set. Rörkapnings- och rörfasningsverktyg för plaströr av ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40 – 110 mm. Snabbspännanordning Ø 110 mm med vardera 2 spänninsatser Ø 50 och 75 mm. Verktygssats P med kapnings- och fasningsverktyg P, s. 11. I stabil väska.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 50 + 75 + 110	290400R	**6 070,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm	Art. nr	kr
Spänninsats, 2-pack	40	290420	**1 020,00**
	50	290421	**1 020,00**
	52	290422	**1 020,00**
	56	290444	**1 020,00**
	58	290423	**1 020,00**
	60	290445	**1 020,00**
	63	290427	**1 020,00**
	75	290424	**1 020,00**
	76	290446	**1 020,00**
	78	290425	**1 020,00**
	80	290447	**1 020,00**
	87	290448	**1 020,00**
	90	290426	**1 020,00**
	100	290449	**1 020,00**
Verktygssats P med kapnings- och fasningsverktyg P, s. 11		290432R	**1 070,00**
Kapnings- och fasningsverktyg P, s 11		290430	**440,00**
Kapnings- och fasningsverktyg P, s 15,5		290431	**700,00**
Verktygssats Cu-INOX med skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4		290433R	**1 070,00**
REMS skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4		113210R	**150,00**
Hållare för arbetsbänk		290440R	**1 150,00**
Väska		290437	**800,00**



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Cut 110 Cu-INOX

Rörkapningsenhet

Robust kvalitetsverktyg för rätvinklig kapning av svetsade tunnväggiga rör. Kan användas överallt, för hand, i parallellskruvstycke eller på arbetsbänk.

Svetsade avloppsrör/stuprör av koppar, titanzink, rostfritt stål (EN 1124) Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – Kapa stuprör utan problem.

Robust metallmodell för hög belastning.

Enkelt, snabbt arbete, ergonomiskt spännhandtag.

Fjädrande spänninlägg av plast för centrisk fastspänning av de olika rörstorlekarna. Enkelt byte utan verktyg.

Steglöst inställbart spänntryck för utjämning av rörtoleranser.

Specialhärdad skärtrissa av beprövat seghärdad REMS-skärstål för lång hållbarhet.

Hållare för arbetsbänk för enkelt arbete.

Verktygssats P och spänninsatser för rätvinklig, plan kapning och fasning (15°) av plaströr, som tillbehör, se sidan 94.

Leveransens omfattning

REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Röravskärare för svetsade avloppsrör/stuprör av koppar, titanzink, rostfritt stål (EN 1124), Ø 50 – 110 mm. Snabbspännanordning Ø 110 mm med spänninsatser. Verktygssats Cu-INOX med skärtrissa Cu-INOX 3 – 120, s 4. I stabil väska.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 50 + 75 + 110	290412R	**6 600,00**
Set 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**7 960,00**
Set 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**8 290,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Spänninsatser, se sidan 94		
Verktygssats Cu-INOX med skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4	290433R	**1 070,00**
REMS skärtrissa Cu-INOX 3–120, s 4	113210R	**150,00**
Hållare för arbetsbänk	290440R	**1 150,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Behändiga kvalitetsverktyg för enkel och snabb utvändig fasning (15°) av rör.	
Plaströr	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Väggtjocklek	≤ PN 16

REMS RAG – fasning med 15°.

15° fasning av standard plaströr.

Även lämplig för gradning av plaströr vid muffsvetsning.

Rördiameter och rörväggtjocklek kan ställas in steglöst.

Mycket lätt och snabb fasning tack vare speciell skärgeometri för fasklingorna.

Två intilliggande fasklingor i samma utförande, varav det ena skär fasen och den andra fungerar som ett stöd för röret under fasningen. Om den skärande fasklingan är sliten, kan den bytas ut mot stöddelen för att fördubbla livslängden.

Prisma med mycket god glidförmåga med två olika lutningsvinklar för god styrning av mindre rörstorlekar. Av glasfiberförstärkt polyamid som tål hög belastning.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS RAG. Rörfasningsenhet för plaströr. Med fasklingor. I kartong.

Beteckning	Rör ≤ Ø mm/tum	Art. nr	kr
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**2 650,00**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**3 100,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Fasklingor, 2-pack, för REMS RAG P 16 – 250	292011	**1 060,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS REG Universal

Universalgradare

Universellt kvalitetsverktyg för gradning av rör och kanter för olika material.

Koppar, stål, mässing, aluminium, plast.



Leveransens omfattning

Robust metallmodell för hög belastning.

Lätt hantering och bra grepp tack vare ergonomiskt utformat sexkanthandtag.

Roterande gradningsklinga i greppet följer arbetsstyckets utformning.

Speciellt härdad och slipad universalgradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet.

Snabbt, enkelt byte av klinga genom att den främre skjuthylsan skjuts tillbaka.

Leveransens omfattning

REMS REG Universal. Universalgradare. För koppar, stål, mässing, aluminium, plast. I kartong.

	Art. nr	kr
	113910R	**340,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Universalgradningsklinga, slipad	113360	**98,00**

REMS REG St ¼ – 2"

Invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för invändig gradning av rör. För elektrisk drivning.

Stålrör och andra rör Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2": problemfri elektrisk gradning.

Invändigt rörgradverktyg med åttkants instickshuvud för drivning med elektriska gängmaskiner med åttkants infästning, t.ex.. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Speciellt härdad och slipad gradningsklinga garanterar lätt gradning och extremt lång hållbarhet. 2 skär för optimalt spånflöde, särskilt vid mindre rördiametrar.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS REG St ¼ – 2". Invändigt rörgradverktyg för elektrisk drivning. För stålrör och andra rör, Ø ¼ – 2". I kartong.

	Art. nr	kr
	731700	**1 860,00**

REMS REG 3 – 35

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust handverktyg för utvändig och invändig gradning av rör.

Koppar-, mässing-, aluminium-, stål-, plaströr Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – den lilla vassa.

Snabb, problemfri gradning tack vare 3 speciellt härdade och slipade gradningsknivar. Robust hus av slagtålig plast.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS REG 3 – 35. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För koppar-, mässing-, aluminium-, stål-, plaströr, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113900R	**250,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS REG 8 – 35

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig gradning av rör.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr — Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"

REMS REG 8 – 35 – den multiskäriga upp till Ø 35 mm.

Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade och slipade skär.

Robust metallmodell för hög belastning.

Leveransens omfattning

REMS REG 8 – 35. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr. I kartong, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113825R	**830,00**

REMS REG 10 – 42

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust, massivt verktyg helt av metall för utvändig och invändig gradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr — Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"

REMS REG 10 – 42 – för hand eller elektriskt. Speciellt för rör av rostfritt stål.

Idealiskt för rör av alla slag. Speciellt för rör av rostfritt stål för pressmuffsystem.

Lätt, snabb gradning tack vare ändamålsenligt, massivt verktyg helt av metall med 4 speciellt härdade och speciellt slipade gradningsknivar.

Medbringare för elektrisk drivning med den batteridrivna skruvdragaren REMS Helix 22 V VE (sidan 108) och andra skruvdragare (varvtal ≤ 300 min^{-1}), som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS REG 10 – 42. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg för manuell eller elektrisk drivning. Rostfritt stål, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Utan medbringare för elektrisk drivning. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113810R	**1 510,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Medbringare för REMS REG 10 – 42	113815R	**650,00**
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 108		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS REG 10 – 54

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig gradning av rör.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 – den multiskäriga upp till Ø 54 mm.

Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade och slipade skär.

Robust metallmodell för hög belastning.

Leveransens omfattning

REMS REG 10 – 54. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113830R	**950,00**

REMS REG 10 – 54 E

Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig gradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.

Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – för hand eller elektriskt. Speciellt för rostfritt stålrör.

Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade och slipade skär.

Integrerad sexkantig medbringare för elektrisk drivning med batteridriven skruvdragare REMS Helix 22 V VE (sidan 108) och andra skruvdragare med ¼" bit-infästning (varvtal ≤ 300 min^{-1}), med rörkapningsmaskiner REMS Cento, REMS Cento 22 V (sidan 84 – 87) och med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX (sidan 70) **(patent EP 2 058 067)**.

Robust metallmodell för hög belastning.

Leveransens omfattning

REMS REG 10 – 54 E. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg för manuell eller elektrisk drivning. För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	113835R	**1 740,00**

Tillbehör

Beteckning
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 108
REMS Cento, rörkapningsmaskin, se sidan 84
REMS Cento 22 V, batteridriven rörkapningsmaskin, se sidan 86
REMS Turbo Cu-INOX, rörcirkelsågmaskin, se sidan 70

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS KaliGrat E

Robust kvalitetsverktyg för kalibrering och utvändig/invändig avgradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.

Plaströr med metallinlägg Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – samtidig kalibrering och utvändig/invändig avgradning. Spärrhandtag med utbytbara kalibrerings- och avgradningshuvuden, med snabbfäste.

Kan användas på många olika sätt för plaströr med metallinlägg för kalibrering efter skärning/avkapning, för invändig avgradning för att undvika skador på fittingdelens o-ring och för utvändig avgradning.

Lätt hantering och snabb matning med ergonomiskt utformat plasthandtag med spärrfunkton.

Robust stålutförande av kalibreringsdornet med integrerade avgradningsklingor för tuffa påfrestningar och lång livslängd. Kalibreringsdorn och avgradningsklingor är avstämda mot de olika rördimensionerna och väggtjocklekarna. Stabil hylsa skyddar kalibreringsdornet och avgradningsklingorna mot skador.

Alla kalibrerings- och avgradningshuvuden med integrerad 6-kant anslutning för manuell drift med KaliGrat E spärrhandtag eller för elektrisk drivning med batteridriven skruvdragare REMS Helix 22 V VE (sida 108) och andra skruvdragare med bit infästning ¼" (varvtal ≤ 500 varv/min).

Snabbt utbyte av kalibrerings- och avgradningshuvudena med spärrhandtag med snabbfäste och fjärderlåsning.

Leveransens omfattning

REMS KaliGrat E Set. Kalibreringsverktyg för utvändig/invändig avgradning av rör för manuell eller elektrisk drivning. För plaströr med metallinlägg Ø 14 – 63 mm. Spärrhandtag med snabbfäste och fjärderlåsning, kalibrerings- och avgradningshuvuden. I stabil väska.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	kr
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**4 220,00**
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**7 860,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS KaliGrat E spärrhandtag, med snabbfäste för enkel drivning av kalibrerings- och avgradningshuvudena REMS KaliGrat E	114044R	**990,00**
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**630,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**750,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**750,00**
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**700,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**800,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**800,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**800,00**
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**930,00**
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**1 140,00**
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**1 470,00**
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**2 080,00**
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**3 820,00**
Låda med fack	114030R	**770,00**
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 108		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS KaliGrat R

Robusta kvalitetsverktyg för kalibrering och invändig avgradning av rör.

Plaströr med metallinlägg Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – samtidig kalibrering och invändig avgradning Spärrhandtag med stegvis kalibreringsdorn med integrerade avgradningsklingor.

Kan användas på många olika sätt för plaströr med metallinlägg för kalibrering efter skärning/avkapning för invändig avgradning för att undvika skador på fittingdelens o-ring.

Lätt hantering och snabb matning med ergonomiskt utformat plasthandtag med spärrfunkton.

Robust stålutförande av kalibreringsdornet med integrerade avgradningsklingor för tuffa påfrestningar och lång livslängd. Stegvis kalibreringsdorn och avgradningsklingor är avstämda mot olika rördimensioner och väggtjocklekar.

Leveransens omfattning

REMS KaliGrat R. Kalibreringsverktyg och invändigt rörgradverktyg för plaströr med metallinlägg Ø 16 – 63 mm. Spärrhandtag med kalibreringsdorn för olika diametrar och väggtjocklekar, med integrerade avgradningsklingor. I blisterförpackning.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	kr
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**1 210,00**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**1 210,00**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**2 420,00**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**2 420,00**

REMS KaliGrat H

Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robusta kvalitetsverktyg för kalibrering och utvändig/invändig avgradning av rör.

Plaströr med metallinlägg Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – samtidig kalibrering och utvändig/invändig avgradning. Stjärnhandtag med kalibreringsdorn och avgradningsklingor.

Kan användas på många olika sätt för plaströr med metallinlägg för kalibrering efter skärning/avkapning, för invändig avgradning för att undvika skador på fittingdelens o-ring och för utvändig avgradning. En produkt för flera olika rörstorlekar.

Lätt hantering och snabb matning med ergonomiskt utformat stjärnhandtag i plast.

Robust stålutförande av kalibreringsdornet med integrerade avgradningsklingor för tuffa påfrestningar och lång livslängd. Kalibreringsdorn och avgradningsklingor är avstämda mot de olika rördimensionerna och väggtjocklekarna. Stabil hylsa skyddar kalibreringsdornet och avgradningsklingorna mot skador.

Leveransens omfattning

REMS KaliGrat H. Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För plaströr med metallinlägg. I blisterförpackning.

Version Ø mm × väggtjocklek mm	Art. nr	kr
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**1 430,00**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**1 430,00**

Montering

	Rörtänger	104
	Arbetsställ Kedje-skruvstycke	105
	Hopfällbar arbetsbänk	106
	Materialstöd	106
	Batteridriven skruvdragare	108
	LED-byggstrålkastare	110

REMS Catch S

S-käftrörtänger

Robust kvalitetsverktyg för hög belastning
och lång hållbarhet. Sänksmitt helstål

Svensk modell enligt DIN 5234 – Form C.

Rör ≤ Ø 3"
Muttrar, bultar, plant material

REMS Catch S – för professionell användning.

Svensk modell med S-käft för säker trepunktsspänning. Självlåsande, greppar och håller säkert, även släta rör.

Robust modell av krom-vanadin-stål, sänksmitt helstål, seghärdat, pulverbelagt. Härdat, mycket slitstark tandning.

Ergonomiskt riktig utformning. Greppsäker. Klämskydd förhindrar klämningar. Inställningsmutter som inte kan tappas bort. Förstärkt hylsa.

Leveransens omfattning

REMS Catch S. S-käfttång, svensk modell. DIN 5234 – Form C. I plastfodral.

Beteckning Rör ≤ Ø tum	Spännbredd mm	Art. nr	kr
S ½"	36	116000R	**650,00**
S 1"	47	116005R	**690,00**
S 1½"	60	116010R	**930,00**
S 2"	78	116015R	**1 230,00**
S 3"	112	116020R	**2 470,00**

REMS Catch W

Vattenpumptänger

Robust kvalitetsverktyg för hög belastning
och lång hållbarhet. Sänksmitt helstål.

Enligt ISO 8976 med genomgående länk.

Rör ≤ Ø 1½"
4-kant-, 6-kantförskruvningar, plant material

REMS Catch W – för professionell användning.

Griptång med förstärkt, genomgående, slipad länk 7 inställningsmöjligheter. Självlåsande, greppar och håller säkert, även släta rör.

Robust modell av krom-vanadin-stål, sänksmitt helstål, seghärdat, pulverbelagt. Härdat, mycket slitstark tandning.

Ergonomiskt riktig utformning. Greppsäker. Klämskydd förhindrar klämningar.

Leveransens omfattning

REMS Catch W. Vattenpumptång med genomgående länk, 7 inställningsmöjligheter. ISO 8976. I plastfodral

Beteckning	Rör ≤ Ø tum	Art. nr	kr
W 175	1"	116050R	**320,00**
W 240	1¼"	116055R	**370,00**
W 300	1½"	116060R	**540,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Aquila 3B

Bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke

Stabil bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke på fällbart stativ med 3 ben. Med praktisk uppläggningsplatta. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Spännområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Belastning	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – bärbar arbetsställ. Säker fastspänning av rör upp till 6". På plats överallt.

Stabil torsionsfri gjutjärnskonstruktion av arbetsplattan med integrerad kedje-skruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bockningsanordningar för bockning av rör Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spännhuvud.

Speciellt tandad dubbelskruvstycke, lätt att byta ut, prismaformad, för säker fastspänning av rören i hela spännområdet. Specialhärdad, för lång hållbarhet.

Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och trapetsgängspindel.

Lätt tillgängligt arbetsområde framför kedje-skruvstycket för fri genomsvängning även av långa verktyg.

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. för kapning, gängning, svetsning, lödning.

Inställbart spännhuvud för fastspänning av arbetsstället mellan tak och golv, för särskild hög stabilitet.

Beprövat stativ med 3 ben för säker uppställning, fällbart, för enkel uppställning och lätt transport.

Praktisk uppläggningsplatta för verktyg och arbetsmaterial.

Materialstöd justerbara på höjden REMS Herkules (sida 107).

Info

Leveransens omfattning

REMS Aquila 3B. Arbetsställ med kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massivt material Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Arbetsplatta med integrerat kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, verktygshållare, 3 bocknings-anordningar för bockning av rör Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spännhuvud. Fällbart stativ med 3 ben med uppläggningsplatta. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.

	Art. nr	kr
	120270R	**6 550,00**

REMS Aquila WB

Kedje-skruvstycke för arbetsbänk

Högvärdigt robust, kedje-skruvstycke för fastsättning på arbetsbänk. Utmärkt kvalitet för lång hållbarhet. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Spännområde	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

REMS Aquila WB – säker fastspänning av rör upp till 6".

Stabil torsionsfri gjutjärnskonstruktion av grundplattan med integrerad kedje-skruvstycke, rörstöd, bockningsanordning.

Speciellt tandad dubbelskruvstycke, lätt att byta ut, prismaformad, för säker fastspänning av rören i hela spännområdet. Specialhärdad, för lång hållbarhet.

Spännkedja med stabila kedjelänkar, lätt att spänna tack vare snabbspärr och trapetsgängspindel.

Lätt tillgängligt arbetsområde framför kedje-skruvstycket för fri genomsvängning även av långa verktyg.

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. för kapning, gängning, svetsning, lödning.

För fastsättning på arbetsbänk. Beakta arbetsbänkens belastning.

Materialstöd justerbara på höjden REMS Herkules (sida 107).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Aquila WB. Högvärdigt kedje-skruvstycke för fastspänning av rör, massivt material Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grundplatta med integrerad kedje-skruvstycke med dubbelskruvstycke, rörstöd, bockningsanordning. För arbetsbänk. I kartong.

	Art. nr	kr
	120250R	**3 840,00**

REMS Jumbo

Hopfällbar arbetsbänk

Stabil, hopfällbar arbetsbänk som är lätt att bära, för många olika användningsmöjligheter. Arbetsskivor enligt DIN 68 705. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

REMS Jumbo E – behändig och lätt.	
Arbetsskiva	Björk-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm
Arbetshöjd	800 mm
Vikt	23 kg
Belastning	≤ 300 kg
REMS Jumbo – den slitstarka hopfällbara arbetsbänken. Behändig och lätt. Tysk kvalitetsprodukt.	
Arbetsskiva	Bok-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm
Arbetshöjd	800 mm
Vikt	28 kg
Belastning	≤ 300 kg

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Jumbo – blixtsnabb montering och demontering. Med tvärbalk. Arbetsskivor enligt DIN 68 705. Mycket tålig upp till 300 kg.

Behändig och lätt. REMS Jumbo E endast 23 kg, REMS Jumbo endast 28 kg.

Arbetsskiva av specialskiktsträ björk-multiplex (REMS Jumbo E) resp. bok-multiplex (REMS Jumbo), enligt DIN 68 705, väderbeständig ihop limmad, impregnerad, skruvstycke- och spricksäker, plan och vridfast.

Genom stålkant helt stöt-och splitterfast. Skruvar och muttrar förzinkade.

Särskilt stabil tack vare stabilt stålrörsstativ med tvärbalk, blixtsnabb montering och demontering. Lätt att bära.

Mycket tålig, max. belastning 300 kg.

Leveransens omfattning

REMS Jumbo. Hopfällbar arbetsbänk med tvärbalk. Arbetsskiva enligt DIN 68 705. Belastning ≤ 300 kg. I kartong.

Beteckning	Arbetsskiva	Storlek mm	Art. nr	kr
REMS Jumbo E	Björk-Multiplex	800 × 600	120240R	**3 580,00**
REMS Jumbo	Bok-Multiplex	1100 × 700	120200R	**5 510,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Herkules

Materialstativ justerbara på höjden med kulstyrning för roterande och stående rör och massivt material. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Rör, massivt material	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Belastning	≤ 150 kg

Tysk kvalitetsprodukt

Info



REMS Herkules – det starka stödet.

Två rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset i området Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar.

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. vid kapning, gängning, rillning, svetsning, lödning.

Robust konstruktion, lämplig för byggen. Kan demonteras för transport och lagring.

Välj mellan säkert, stabilt rörstativ på 3 ben eller med klämanordning för arbetsbänk.

Höjdinställbart, REMS Herkules 3B fra 690 till 1180 mm från golvplan, REMS Herkules Y från 35 till 580 mm från arbetsbänkens skiva.

Leveransens omfattning

REMS Herkules. Materialstativ justerbart på höjden för rör, massivt material Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. Välj mellan på 3 ben eller med klämanordning för arbetsbänk. Belastning ≤ 150 kg. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
REMS Herkules 3B	Rörstativ på 3 ben med skyddshättor	120120R	**4 130,00**
REMS Herkules Y	Klämanordning för arbetsbänk	120130R	**2 490,00**

Materialstöd justerbara på höjden med kulstyrning för roterande och stående rör och massivt material. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Rör, massivt material	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Belastning	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – superstabilt för rör upp till 12".

Särskilt lämplig vid rörinstallation, t.ex. vid spårrillning, kapning, gängning, svetsning, lödning.

Två rostfria stålkulor lagrade i det rostskyddade huset i området Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm gör det lätt att vrida, dra och skjuta på materialet i alla riktningar.

Robust konstruktion, lämplig för byggen. Stabilt stående 3-ben, hopfällbar för transport och lagring.

Höjdinställbart från 505 till 915 mm från golvplan.

Gängspindel för enkel inriktning av röret, med fixeringsanordning.

Praktiskt bärhandtag för lätt transport.



Leveransens omfattning

REMS Herkules XL 12". Materialstöd, hopfällbart och justerbart på höjden för rör, massivt material Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.

	Art. nr	kr
	120125R	**4 480,00**

REMS Helix 22 V VE

Batteridriven skruvdragare

Kraftfullt, mobilt, behändigt elverktyg, för borrning, iskruvning/urskruvning av skruvar och för gradning av rör. För montering, demontering, reparation. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Borrning i stål, sten	≤ Ø 13 mm
Borrning i trä	≤ Ø 32 mm
Borrning med kakelborrar, t.ex. i keramik, finstengods, granit, marmor	≤ Ø 14 mm
Iskruvning/urskruvning av skruvar	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – borra, skruva, avgrada.
Med stark, borstlös batterimotor.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Huvudmaskin med batteri endast 1,6 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5 – 13 mm, höger- och vänstergång. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0 – 560 min^{-1} och 0 – 1900 min^{-1}, 15 vridmomentsnivåer plus borrnivå, hårt vridmoment på 50 Nm i båda varvtalsområdena, mjukt vridmoment på 12 Nm i snabbt och 30 Nm i långsamt varvtalsområde för kraftfull skruvning. Integrerad LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Bältesclip. För batteri- och nätdrift. 1 bit med dubbelklinga slits/krysslits, 50 mm lång. Bit-Set som tillbehör.

Drivning

Kraftfull elektromagnetisk drivning med stark, borstlös batterimotor 21,6 V, 500 W uttagseffekt, robust, 2-stegs, noggrann kullagrad planetväxel, underhållsfri. Säkerhetsströmbrytare.

Vario-elektronik

Steglös, elektronisk varvtalsstyrning för borrning med känsla, iskruvning/urskruvning av skruvar och för val av rätt varvtal för olika material vid borrning och iskruvning/urskruvning av skruvar. Varvtalet styrs steglöst genom variabelt tryck på säkerhetsströmbrytaren, från 0 till 560 resp. 0 till 1900 min^{-1} (hastighetsregulator (VE)).

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

LED

Info

REMS Helix 22 V VE

Batteridriven skruvdragare

Leveransens omfattning

REMS Helix 22 V VE Set. Batteridriven skruvdragare med Vario-elektronik (VE) för borrning i stål, sten, ≤ Ø 13 mm, trä ≤ Ø 32 mm och andra material och för iskruvning/urskruvning av skruvar ≤ Ø 8 mm. Maskin med snabbchuck, spännområde 1,5 – 13 mm, höger- och vänstergång. Elmekanisk drivning med stark, borstlös batterimotor 21,6 V, 500 W, 2-stegs robust växel. 2 steglöst inställbara varvtalsområden från 0 – 560 min^{-1} och 0 – 1900 min^{-1}, 15 vridmomentsnivåer plus borrnivå, hårt vridmoment på 50 Nm i det båda varvtalsområdena. Säkerhetsströmbrytare. Integrerad LED-arbetslampa.Bälteclips . Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 Bit med dubbelklinga slits/krysslits, 50 mm lång. I väska.

	Art. nr	kr
	190110R220	**6 170,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS REG 10 – 42. Verktyg för utvändig/invändig avgradning av rör Ø 10–42 mm, Ø ½ – 1⅝", se sidan 98		
REMS REG 10 – 54 E. Verktyg för utvändig/invändig avgradning av rör Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", se sidan 99		
REMS KaliGrat E. Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg för plaströr med metallinlägg Ø 14 – 63 mm, se sidan 100		
REMS kakelborr, Ø 5 – 14 mm, se sidan 320		
REMS Helix 22 V VE maskin, utan batteri	190100R22	**2 960,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Väska	190053R	**580,00**
Bit-Set, bestående av snabbytes bithållare, magnetisk, med automatisk bitlåsning, 12 bits (4 Torx, 3 krysslits PH, 3 krysslits PZ, 2 slits), i praktiskt magasin med elastiskt fastsättningsband för fixering vid handleden eller skruvdragaren.	190051R	**200,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrisk LED-byggstrålkastare

Kraftfull, elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För bygge och verkstad.	
REMS Lumen 5000	
Ljusflöde	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Ljusflöde	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Ljusflöde, ljusstyrka 1	5000 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 2	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – elektrisk belysning. Med hög ljusstyrka. Behändig, lätt. Steglöst vridbar.

Universell användning

Kraftfull, elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka för universell användning på byggen eller i verkstaden. REMS Lumen 10000 med 2 valbara ljusstyrkor för alla användningsområden.

Konstruktion

Behändiga, lätta, elektriska LED -byggstrålkastare. REMS Lumen 5000 endast 1,8 kg, REMS Lumen 7000 endast 2,2 kg, REMS Lumen 10000 endast 3,0 kg. Stöttåligt aluminiumhus, dammtät, skyddat mot vattenstrålar från alla håll. Lysdioder skyddade av stöttåligt och brottsäkert akrylglas. Hus för byggstrålkastare kan vridas 360°, kan låsas med stjärngreppsskruvar, för optimal riktning av belysningen. Säkerhetsströmbrytare. Stålrörsram med gummifötter för en stabil placering. Praktiskt, glidfritt handtag. Praktiskt teleskopstativ på stabilt stående 3-ben, endast 1,9 kg, för exakt positionering av LED-byggstrålkastaren, justerbar höjd från 615 till 1 590 mm från golvet, kan fällas ihop för transport, som tillbehör.

LED-strålkastare

Moderna, energibesparande LED-strålkastare med hög ljusstyrka. Direktljus utan inkopplingsfördröjning. Ljusstyrkan för lysdioderna på REMS Lumen 10000 kan väljas i 2 steg. Strålvinkel 120° för hög belysning. Färgtemperatur 5000 K. Effektiv värmeavledning genom högkvalitativa aluminiumflänsar. Överhettningsskydd reglerar automatiskt strömförsörjningen för kontinuerlig drift.

Info

Leveransens omfattning

REMS Lumen. Elektrisk LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. 230 V, 50–60 Hz. Anslutningskabel 5 m. I kartong.

Beteckning	Ljusflöde ≤ lm	Effekt ≤ W	Art. nr	kr
Lumen 5000	5000	50	175220 R220	**1 020,00**
Lumen 7000	7000	70	175221 R220	**1 220,00**
Lumen 10000	10000	100	175222 R220	**1 530,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS teleskopstativ 3B, på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar	175230 R	**390,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Lumen 2800 22 V

Batteridriven LED-byggstrålkastare

Kraftfull, mobil batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift. För bygge och verkstad.

Ljusflöde, ljusstyrka 1	1100 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 2	2000 lm
Ljusflöde, ljusstyrka 3	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – lyser upp allt. Med hög ljusstyrka. Kompakt, behändigt, lätt. För batteri- och nätdrift. Steglöst vridbar.

Universell användning

Kraftfull, mobil batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka för universell användning på byggen eller i verkstaden. 3 valbara ljusstyrkor, perfekt för alla användningsområden.

Konstruktion

Behändig, lätt batteridriven LED-byggstrålkastare, endast 1,7 kg, med batteri endast 2,1 kg. Stöttåligt plasthus. Lysdioder skyddade av stöttåligt och brottsäkert akrylglas. Hus för byggstrålkastare kan vridas 360°, kan låsas med tumskruvar, för optimal riktning av belysningen. Säkerhetsströmbrytare. Stålrörsram med plastplatta och insticksbar krok, för att fästa eller hänga upp byggstrålkastaren. Praktiskt, glidfritt handtag. Strömförsörjning 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, för nätdrift ingår i leveransen. Hållare för REMS Li-Ion-batterier 21,6 V integrerade i huset, för batteridrift i stället för nätdrift. Vid batteridrift med Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (utgående värde). Praktiskt teleskopstativ på stabilt stående 3-ben, endast 1,9 kg, för exakt positionering av LED-byggstrålkastaren, justerbar höjd från 615 till 1 590 mm från golvet, kan fällas ihop för transport, som tillbehör.

LED-strålkastare

Moderna, energibesparande LED-strålkastare med hög ljusstyrka. Direktljus utan inkopplingsfördröjning. Lysdiodernas ljusstyrka kan väljas i 3 nivåer. Strålvinkel 120° för hög belysning. Färgtemperatur 6500 K. Effektiv värmeavledning genom högkvalitativa aluminiumflänsar för att förhindra överhettning. För kontinuerlig drift.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 1,5, 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör.

Info

Beteckning	Drifttimmar h*		
	Steg 1	Steg 2	Steg 3
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0Ah	19,6	8,6	5,7

Leveransens omfattning

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Utan batteri, utan snabbladdare. I kartong.

	Art. nr	kr
	175210R220	**1 790,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Lumen 2800 22 V Set. Batteridriven LED-byggstrålkastare med hög ljusstyrka. För batteri- och nätdrift. Ljusflöde ≤ 2800 lm. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Spänningsförsörjning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. I kartong.

	Art. nr	kr
	175211R220	**5 640,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
REMS teleskopstativ 3B, på 3-ben, justerbar höjd, hopfällbar	175230R	**390,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.



Tryckprovning
Rengöring
Desinfektion
Konservering
Spolning
Påfyllning

	Handprovtryckningspump	114
	Elektrisk provtryckningspump	115
	Elektrisk avkalkningspump	116
	Elektronisk spolenhet med kompressor	117
	Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med kompressor	120
	Desinfektionsenhet TW, rengörings och konserverings-enhet H	123
	Maskinrengöringsmedel	123
	Elektriska påfyllnings- och sköljpumpar	124

REMS Push

Handprovtryckningspump

Beprövad, pålitlig provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare.	
Kontroll- och tryckområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vatten, olja, glykol	
Vätskornas pH-värde	7 – 12
Vätskornas temperatur	≤ 60°C
Vätskornas viskositet	≤ 1,5 mPa s

Info

REMS Push – pålitligt tät.

Universell användning

Vid sanitet-, värme-, solaranläggnings- och sprinklerinstallation, för tryckluft-, ång- och kylsystem, oljeinstallationer, i pann- och tryckbehållarbyggnation.

Konstruktion

Robust metallmodell för hög belastning lämplig för byggen. REMS Push med korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare som rymmer 12 l. Vridfast arm med ergonomiskt handtag, kan låsas och användas som bärhandtag. Slitstark tryckkolv av mässing, Ø 30 mm. Högtrycksslang med ½"-anslutning. Fördelarplatta med stabil skyddsanordning för manometern. Manometer med fingraderad skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, för avläsning av en tryckförändring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi för täthetskontroll enligt DIN 1988, som tillbehör.

Behållare av rostfritt stål

REMS Push INOX med behållare av rostfritt stål som rymmer 12 l.
För extremt lång hållbarhet.

Funktionssätt

Tryck- och täthetskontroll med vatten eller andra vätskor. Dubbelventilsystem för pålitlig tryckuppbyggnad, med stålkulor av rostfritt stål. Snabbt tryck med långa hävsarmsrörelser, precisionstryck med korta slag. Högtrycksslang med vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt.

Leveransens omfattning

REMS Push. Manuell tryckkontrollpump med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare som rymmer 12 l. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

	Art. nr	kr
	115000R	**3 440,00**

Leveransens omfattning

REMS Push INOX. Manuell tryckkontrollpump med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi. Behållare av rostfritt stål som rymmer 12 l. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

	Art. nr	kr
	115001R	**4 430,00**

Tillbehör

Beteckning	Tryck p ≤ MPa/bar/psi	Art. nr	kr
Anslutningsstycke med manometer och spärrventil	6/60/870	115110R	**1 530,00**
Manometer med skala	1,6/16/232	115045	**990,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS E-Push 2

Elektrisk provtryckningspump

Kraftfull, elektrisk provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare.	
Kontroll- och tryckområde	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Matningskapacitet	6,5 l/min
Vatten, flytande lösningar, glykol	
Vätskans ph-värde	7 – 10
Vätskans temperatur	≤ 60°C
Vätskans viskositet	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisk påfyllning och kontroll. T.o.m. 60 bar. Med inställbar tryckbegränsning. 1300 W. Självsugande.

Universell användning

Vid sanitet-, värme-, solaranläggnings- och sprinklerinstallation, för tryckluft-, ång- och kylsystem, oljeinstallationer, i pann- och tryckbehållarbyggnation.

Konstruktion

Robust, kompakt, lätt, vikt endast 10 kg. Lätt att bära. Slitstark, beprövad kolvpump. Glycerinfylld, dämpad manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Högtrycksslang med vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt. Sugslang med filter. Returflödesstopp i insugningsslangen förhindrar att insugningslangen töms vid stopp; på så sätt kortare insugningstider. Sugslang och högtrycksslang med ½"-anslutning. Anslutningsstycke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, och spärrventil för tryck- och täthetskontroll även efter att provtryckningspumpen har avlägsnats, t. ex. för att förhindra stöld eller för användning av fler provningar, som tillbehör. Manometer med fingraderad skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, för avläsning av en tryckförändring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi för täthetskontroll enligt DIN 1988, som tillbehör.

Högeffekts kolvpump

Högeffekts kolvpump som går i slutet oljebad, självsugande, slitstarka tryckkolvar av rostfritt stål. Beprövad, kraftfull kondensatormotor, 1300 W, enormt kraftfull och snabb. Hög matningskapacitet på 6,5 l/min. Tryck- och täthetskontroll upp till 6 MPa/60 bar/870 psi.

Inställbar tryckbegränsning

Tryckbegränsning i 6 steg, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, inställbar till nödvändigt tryck i rörledningssystemet/behållaren.

Info

Leveransens omfattning

REMS E-Push. Elektrisk provtryckningspump med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi, med inställbar tryckbegränsning. Pumpaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil. 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning og pakninger. I kartong.

	Art. nr	kr
	115500R220	**11 660,00**

Tillbehör

Beteckning	Tryck p ≤ MPa/bar/psi	Art. nr	kr
Anslutningsstycke med manometer och spärrventil	6/60/870	115110R	**1 530,00**
Manometer med skala	1,6/16/232	115045	**990,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Calc-Push

Elektrisk avkalkningspump

Kraftfull, elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar.	
Användbar behållarvolym	21 l
Matningskapacitet	≤ 30 l/min
Matningstryck	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Matningshöjd	≤ 10 m
Temperatur avkalkningslösning	≤ 50°C

Info

REMS Calc-Push – effektiv elektrisk avkalkning. Hög matningskapacitet. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen, med nollställning,

Universell användning

För effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar.

Konstruktion

Robust, kompakt, lätt, vikt endast 9,2 kg. Stöttålig plastbehållare för avkalkningslösningen, användbar behållarvolym 21 l, med praktiskt skruvlock för förslutning av plastbehållaren under transport. Till pumpenheten fast anslutna flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvanslutningar med innergänga Rp ½" och lås. 3-vägsspak för vändning av flödesriktningen för att lösa upp även kraftiga kalkavlagringar från båda håll, med nollställning för att avbryta genomflödet. Enkel att bära med bärhandtag i mitten med praktiska slanghållare.

Pumpenhet som kan skruvas loss

Kompakt pumpenhet bestående av centrifugalpump och kondensatormotor, kan skruvas loss, för enkel rengöring av pumpenheten och plastbehållaren efter avkalkningen. Centrifugalpump med automatisk insugning, lämplig för olika avkalkningslösningar bestående av ättiksyra, saltsyra, citronsyra, myrsyra, fosforsyra, sulfaminsyra. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 165 W, strömbrytare. Hög matningskapacitet ≤ 30 l/min för effektiv avkalkning.

Leveransens omfattning

REMS Calc-Push. Elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattenackumulatorer, kallvattenackumulatorer, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar. Matningskapacitet ≤ 30 l/min, användbar behållarvolym 21 l. Pumpenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Matningstryck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Matningshöjd ≤ 10 m. 2 stycken flexibla PVC-vävslangar ½", 2,3 m långa, med skruvanslutningar med innergänga Rp ½" och lås. 2 stycken dubbelnipplar ⅜" – ½", 2 stycken dubbelnipplar ½" – ¾". I kartong.

	Art. nr	kr
	115900R220	**10 250,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Multi-Push S

Elektronisk spolenhet med kompressor

Kraftfull, kompakt, elektronisk spolenhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten eller vatten-/ luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem och för drift av tryckluftsverktyg.	
Spolning och avslamning Vattentryck rörledningssystem Rördiameter installation	 p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi ≤ DN 50, 2"
Desinfektion av dricksvatteninstallationer	
Rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem	
Vattentemperatur	5 – 35°C
Vattengenomströmning	≤ 5 m^3/h
Drift av tryckluftsverktyg Arbetstryck Sugeffekt	 p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi ≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push S – spolning med vatten eller vatten/ luftblandning. Enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen vid avslamning. Permanent process-övervakning. Protokollering. USB-port.

Universell användning

Bara en maskin för spolning med vatten eller vatten/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010, och för drift av tryckluftsverktyg.

Konstruktion

Kraftfull, kompakt, elektronisk spolenhet med oljefri kompressor. Behändig, lätt att bära, endast 32 kg. Mät. och regleringsanordningar för automatiskt genomförande av spolprogrammen fram till dokumentationen av resultaten. Säkerhetsanordningar för att undvika förorening av rörledningssystemet på grund av returflöde. Övertrycksventiler för tryckbegränsning. Kondensat- och partikelfilter 5 µm. Stordimensionerad stålrörsram som tryckluftsbehållare. Två praktiska handtag för att lätt kunna bära maskinen. Platssparande, fällbart bygelhandtag för enkel körning. Körbart stålrörsstativ med 2 gummerade löphjul för enkel transport och 2 gummererad fötter för stabil uppställning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). 2 krokar för upplindning av anslutningsledningen. Kåpor för förslutning av in- och utgång på REMS Multi-Push S för att undvika föroreningar under transport och lagring. Praktisk kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring, som tillbehör.

Kompressor

Beprövad, kraftfull oljefri kolvkompressor med vevaxel, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer för visning av lufttrycket i tryckluftbehållaren. Nödstoppsknapp.

Slangar

Genomskinlig sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering. Lock för förslutning av slangarnas in- och utgångar, med kedja, för att undvika föroreningar under transport och lagring. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push S och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete.

Inmatnings- och styrenhet

Enkel hantering vid avslamning genom knappar för omkoppling av lufttillförseln under spolningen. Menystyrd inmatning och styrenhet vid spolning av dricksvatten-installationer enligt EN 806-4:2010 med möjlighet för användaren att ändra de fabriksinställda normalvärdena, för anpassning till den aktuella användningsplatsen enligt nationella säkerhetsföreskrifter, regler och föreskrifter. Val av format för datum, tid och möjlighet att välja olika måttenheter. Inmatnings- och styrenhet med 3" display med modern LCD-teknologi, 76 mm bildskärmsdiagonal, 128 × 64 pixel. Permanet processövervakning medan programmen körs. USB-anslutning för USB-sticka eller skrivare. Den respektive senaste versionen av programvaran för inmatnings- och styrenheten kan via USB-Stick laddas ner från www.rems.de > Downloads > Software.

Patent EP 2 954 960

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Multi-Push S

Elektronisk spolenhet med kompressor

Avslamning och spolning
Knappar för enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen vid avslamning av radiator- och ytvärmesystem med följande alternativ: (1) utan tryckluft, (2) intermittent tryckluft, (3) konstant tryckluft.

Spolning enligt EN 806-4
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten eller vatten/luftblandning med intermittent tryckluft enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima" (ZVSHK) (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) i Tyskland.

Desinfektion
Desinfektionsenhet REMS V-Jet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) och andra rörledningssystem, som tillbehör. REMS Peroxi Color, består av 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens verkningskraft, som tillbehör. Tillförsel av desinfektionslösningen utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Rengöring och konservering
Rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H för rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, som tillbehör. Rengöringsmedel, grönfärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll och korrosionsskydd, blåfärgat för påfyllningskontroll, räcker till ca 100 l ledningsvolym vardera, som tillbehör. Tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Drift av tryckluftsverktyg
Anslutning för tryckluftsverktyg upp till ett luftbehov ≤ 230 Nl/min, kan ställas in, för anpassning av luftbehovet till tryckluftsverktyg som används. Manometer för kontroll av det luftryck som levereras av tryckluftsbehållaren. Tryckluftsslang med snabbkopplingar DN 7,2, som tillbehör.

Protokollering
Resultaten av spol- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras till en USB-sticka eller en skrivare. Skrivare finns som tillbehör. Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. PC, laptop, tablet-PC, smartphone).

Leveransens omfattning

REMS Multi-Push S Set. Elektronisk spolenhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer och för drift av tryckluftsverktyg ≤ 230 Nl/min. Inmatnings- och styrenhet. Kolvkompressor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart stålrörsstativ. Lock för vatteningångar och -utgångar på REMS Multi-Push S. 2 st. sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push S och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet. I kartong.

	Art. nr	kr
	115810R220	**30 660,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Multi-Push S

Elektronisk spolenhet med kompressor

Beteckning	Art. nr	kr
Finfilter med finfilterinsats 90 µm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl	115609R	**1 530,00**
Finfilterinsats 90 µm, för finfilter med finfilterinsats 90 µm	043054	**500,00**
Tryckluftsslang Ø 14 mm, 1,5 m lång, med snabbkopplingar DN 7,2 (kontakt, uttag), för anslutning av tryckluftsverktyg.	115621R	**770,00**
Sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar G 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och för tryckprovning med vatten.	115633R	**740,00**
Dubbelnippel 1", för anslutning av 2 sug-/tryckslangar och för att blåsa ut sug-/tryckslangar	045159	**130,00**
Skrivare för utskrift av de sparade resultaten av spol- och provprogrammen, 1 pappersrulle, USB-anslutningskabel, spänningsförsörjning/laddare Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**6 290,00**
Pappersrulle, 5-pack för skrivare	090015R	**240,00**
Låda med fack, för skrivare, pappersrullar och andra tillbehör.	115703R	**880,00**
REMS V-Jet TW, desinfektionsenhet för dricksvatteninstallationer, för tillförsel av doseringslösning för desinfektion	115602R	**3 760,00**
REMS Peroxi Color, 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens verkningskraft.	115605R	**1 020,00**
Testsstav H_2O_2 0 – 1 000 mg/l, 100-pack, för kontroll av desinfektionslösningens koncentration	091072	**880,00**
Testsstav H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100-pack, för kontroll av fullständig urspköljning av doseringslösningen efter desinfektionen	091073	**880,00**
REMS V-Jet H, rengörings- och konserveringsenhet för radiator- och ytvärmesystem, för tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd.	115612R	**3 760,00**
REMS CleanH 1 l flaska rengöringsmedel för radiator- och ytvärmesystem, grönfärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll, för ca 100 l ledningsvolym.	115607R	**710,00**
REMS NoCor 1 l flaska korrosionsskyddsmedel för konservering av radiator- och ytvärmesystem, blåfärgat för påfyllningskontroll för ca 100 l ledningsvolym.	115608R	**760,00**
Kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring	115677R	**490,00**
Systemväska XL-Boxx för slangar	579600RMP	**2 450,00**

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med kompressor

Kraftfull, kompakt, elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med tryckluft eller vatten, som tryckluftpump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft och för drift av tryckluftsverktyg.

Spolning och avslamning	
Vattentryck rörledningssystem	p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Rördiameter installation	≤ DN 50, 2"
Desinfektion av dricksvatteninstallationer	
Rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem	
Vattentemperatur	5 – 35°C
Vattengenomströmning	≤ 5 m³/h
Tryckprovning med tryckluft	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Tryckprovning med vatten	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Tryckluftspump för reglerad påfyllning av behållare av alla typer med tryckluft	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Drift av tryckluftsverktyg	
Arbetstryck	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Sugeffekt	≤ 230 Nl/min

REMS Multi-Push SL/SLW – bara en maskin för fler än 10 automatiska spol- och tryckprovningsprogram. Permanent processövervakning. Protokollering. USB-port.

Universell användning

Bara **en** maskin för spolning med vatten eller vatten/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med tryckluft eller vatten, t.ex. dricksvatteninstallationer, radiatorer- och ytvärmesystem, för tryckprovning av gasinstallationer med tryckluft, som tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft, t.ex. för att pumpa upp expansionskärl eller däck, och för drift av tryckluftsverktyg **(Patent EP 2 816 231)**.

Konstruktion

Kraftfull, kompakt, elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. Behändig, lätt att bära, REMS Multi-Push SL endast 37 kg, REMS Multi-Push SLW endast 39 kg. Mät. och regleringsanordningar för automatiskt genomförande av spol- och provprogrammen fram till dokumentationen av resultaten. Säkerhetsanordningar för att undvika förorening av rörledningssystemet på grund av returflöde. Övertrycksventiler för tryckbegräsning. Kondensat- och partikelfilter 5 µm. Stordimensionerad stålrörsram som tryckluftsbehållare. Två praktiska handtag för att lätt kunna bära maskinen. Platssparande, fällbart bygelhandtag för enkel körning. Körbart stålrörsstativ med 2 gummerade löphjul för enkel transport och 2 gummererad fötter för stabil uppställning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). 2 krokar för upplindning av anslutningsledningen. Kåpor för förslutning av in- och utgångar på REMS Multi-Push SL/SLW för att undvika föroreningar under transport och lagring. Praktisk kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring, som tillbehör.

REMS Multi-Push SLW med extra hydro-pneumatisk vattenpump för att generera det nödvändiga vattentrycket för hydrostatisk tryckprovning av rörledningssystem och behållare med vatten.

Kompressor

Beprövad, kraftfull oljefri kolvkompressor med vevaxel, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer för visning av lufttrycket i tryckluftbehållaren. Nödstoppsknapp.

Slangar

Genomskinlig sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och för tryckprovning med vatten. Högtrycksslang Ø ½", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar ½", med lock, för tryckprovning med vatten med REMS Multi-Push SLW. Lock för förslutning av slangarnas in- och utgångar, med kedja, för att undvika föroreningar under transport och lagring. Tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband ½", för tryckprovning med tryckluft. Tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5 (kontakt, uttag) för gasprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push SL/SLW och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med kompressor

Inmatnings- och styrenhet
Mer än 10 spol- och provprogram på 26 språk. Enkel hantering vid avslamning genom knappar för omkoppling av lufttillförseln under spolningen. Menystyrd inmatning och styrenhet vid spolning av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 med möjlighet för användaren att ändra de fabriksinställda normalvärdena, för anpassning till den aktuella användningsplatsen enligt nationella säkerhetsföreskrifter, regler och föreskrifter. Val av format för datum, tid och möjlighet att välja olika måttenheter. Inmatnings- och styrenhet med 3" display med modern LCD-teknologi, 76 mm bildskärmsdiagonal, 128 × 64 pixel. Permanet processövervakning medan programmen körs. USB-anslutning för USB-sticka eller skrivare. Den respektive senaste versionen av programvaran för inmatnings- och styrenheten kan via USB-Stick laddas ner från www.rems.de > Downloads > Software.

Avslamning och spolning
Knappar för enkel omkoppling av lufttillförseln under spolningen vid avslamning av radiator- och ytvärmesystem med följande alternativ: (1) utan tryckluft, (2) intermittent tryckluft, (3) konstant tryckluft.

Spolning enligt EN 806-4
Spolning av dricksvatteninstallationer med vatten eller vatten/luftblandning med intermittent tryckluft enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från "Zentralverband Sanitär Heizung Klima" (ZVSHK) (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) i Tyskland.

Desinfektion
Desinfektionsenhet REMS V-Jet TW för desinfektion av dricksvatteninstallationer enligt EN 806-4:2010 och informationsbladet "Spolning, desinfektion och driftsättning av dricksvatteninstallationer" (augusti 2014) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) och andra rörledningssystem, som tillbehör. REMS Peroxi Color, består av 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens verkningskraft (sida 123). Tillförsel av desinfektionslösningen utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Rengöring och konservering
Rengörings- och konserveringsenhet REMS V-Jet H för rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, som tillbehör. Rengöringsmedel, grönfärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll och korrosionsskydd, blåfärgat för påfyllningskontroll, räcker till ca 100 l ledningsvolym vardera (sida 123). Tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd utan extra doseringspump **(Patent EP 2 954 960)**.

Tryckprovning med tryckluft
Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer enligt informationsbladet "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2011) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat), täthetsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt den tekniska förordningen "DVGW-TRGI 2018, teknisk förordning för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från"DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland" (Tysklands förening för gas-och vattenbranschen), och för täthetsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft.

Belastningsprovning av dricksvatteninstallationer enligt informationsbladet "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2011) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat), belastningsprovning av gasinstallationer med tryckluft enligt den tekniska förordningen "DVGW-TRGI 2018, teknisk förordning för gasinstallationer – DVGW arbetsblad G 600" från "DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V Deutschland." (Tysklands förening för gas-och vattenbranschen), och för belastningsprovning av andra rörledningssystem och behållare med tryckluft.

Tryckprovning med vatten
REMS Multi-Push SLW med hydro-pneumatisk vattenpump för hydrostatisk tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförfarande A, B eller C resp. provförfarande B modifierat enligt informationsblad "Täthetsprovning av dricksvatteninstallationer med tryckluft, ädelgas eller vatten" (januari 2011) från tyska "Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)" (Centralförbundet för sanitet, värme, klimat) och för tryckprovning av andra rörledningssystem och behållare med vatten.

Tryckluftspump
Tryckluftspump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, med automatiskt frånkoppling när det förinställda lufttrycket har uppnåtts, t.ex. för uppumpning av expansionskärl eller däck.

Drift av tryckluftsverktyg
Anslutning för tryckluftsverktyg upp till ett luftbehov ≤ 230 Nl/min, kan ställas in, för anpassning av luftbehovet till tryckluftsverktyg som används. Manometer för kontroll av det luftryck som levereras av tryckluftsbehållaren. Tryckluftsslang med snabbkopplingar DN 7,2, som tillbehör.

Protokollering
Resultaten av spol- och provprogrammen sparas med datum, tid och protokollnummer på det valda språket och kan för dokumentation överföras till en USB-sticka eller en skrivare. Skrivare finns som tillbehör. Kompletteringar av sparade data, t.ex. kundnamn, projektnummer, provare kan göras på externa enheter (t.ex. PC, laptop, tablet-PC, smartphone).

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med kompressor

Leveransens omfattning

REMS Multi-Push SL Set. Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med oljefri kompressor. För spolning med vatten eller vatten-/luftblandning, desinfektion, rengöring, konservering av rörledningssystem, t.ex. avslamning, rengöring och konservering av radiator- och ytvärmesystem, spolning och desinfektion av dricksvatteninstallationer, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med tryckluft, som tryckluftpump för reglerad påfyllning av alla typer av behållare med tryckluft p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, och för drift av tryckluftsverktyg ≤ 230 Nl/min. Inmatnings- och styrenhet. Kolvkompressor med vevaxel, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personskyddsbrytare (PRCD). Flyttbart stålrörsstativ. Lock för vatten in- och utgångar på REMS Multi-Push. 2 st. sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar 1", med lock. 1 st. tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5, och skruvförband G ½", för tryckprovning med tryckluft. Anslutningsslang kompressor/vattenanslutningar, 0,6 m lång, med snabbkoppling DN 7,2 och skruvanslutning 1", dubbelnippel 1" för att blåsa ut vattenrester ur REMS Multi-Push och sug-/tryckslangar efter avslutat arbete. Utan desinfektionsenhet, utan rengörings och konserveringsenhet I kartong.

	Art. nr	kr
	115610R220	**38 420,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Leveransens omfattning

REMS Multi-Push SLW Set. Som REMS Multi-Push SL set, art.nr 115610, dessutom med hydro-pneumatisk vattenpump för tryckprovning av dricksvatteninstallationer med vatten enligt EN 806-4:2010, provförfarande A, B eller C resp. provförfarande B, modifierat, och för tryckprovning av andra rörledningssystem och behållare med vatten. 1 st. högtrycksslang Ø ½", 1,5 m lång, med skruvanslutningar ½", med lock. I kartong.

	Art. nr	kr
	115611R220	**49 570,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Finfilter med finfilterinsats 90 µm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl	115609R	**1 530,00**
Finfilterinsats 90 µm, för finfilter med finfilterinsats 90 µm	043054	**500,00**
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	**1 380,00**
Manometer med finskala, ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	**990,00**
Manometer med finskala, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	**2 970,00**
Tryckluftsslang Ø 14 mm, 1,5 m lång, med snabbkopplingar DN 7,2 (kontakt, uttag), för anslutning av tryckluftsverktyg.	115621R	**770,00**
Tryckluftsslang Ø 8 mm, 7 m lång, med snabbkoppling DN 5 (kontakt och skruvförband och slangförskruvning G ½", för tryckprovning med tryckluft.	115667R	**810,00**
Tryckluftsslang Ø 8 mm, 1,5 m lång, med snabbkoppling DN 5 (kontakt, uttag) för gasprovning med tryckluft.	115747R	**840,00**
Högtrycksslang Ø ½", 7 m lång, med skruvanslutningar G ½", med lock, för tryckprovning av rörledningssystem och behållare med vatten med REMS Multi-Push SLW.	115661R	**1 600,00**
Sug-/tryckslang Ø 1", med vävinlägg, 1,5 m lång, med skruvanslutningar G 1", med lock, för spolning, desinfektion, rengöring, konservering och för tryckprovning med vatten.	115633R	**740,00**
Dubbelnippel 1", för anslutning av 2 sug-/tryckslangar och för att blåsa ut sug-/tryckslangar	045159	**130,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med kompressor

Beteckning	Art. nr	kr
Skrivare för utskrift av de sparade resultaten av spol- och provprogrammen, 1 pappersrulle, USB-anslutningskabel, spänningsförsörjning/laddare Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W	115604R	**6 290,00**
Pappersrulle, 5-pack för skrivare	090015R	**240,00**
Låda med fack, för skrivare, pappersrullar och andra tillbehör.	115703R	**880,00**
REMS V-Jet TW, desinfektionsenhet för dricksvatteninstallationer, för tillförsel av doseringslösning för desinfektion	115602R	**3 760,00**
REMS Peroxi Color, 1 l flaska doseringslösning REMS Peroxi för desinfektion av ca 100 l ledningsvolym och en 20 ml flaska rött färgämne REMS Color för infärgning av doseringslösningen för påfyllnings- och urtvättningskontroll, pipett för kontroll av doseringslösningens verkningskraft.	115605R	**1 020,00**
Testsstav H_2O_2 0 – 1 000 mg/l, 100-pack, för kontroll av desinfektionslösningens koncentration	091072	**880,00**
Testsstav H_2O_2 0 – 50 mg/l, 100-pack, för kontroll av fullständig ursköljning av doseringslösningen efter desinfektionen	091073	**880,00**
REMS V-Jet H, rengörings- och konserveringsenhet för radiator- och ytvärmesystem, för tillförsel av rengöringsmedel och korrosionsskydd.	115612R	**3 760,00**
REMS CleanH 1 l flaska rengöringsmedel för radiator- och ytvärmesystem, grönfärgat för påfyllnings- och urtvättningskontroll, för ca 100 l ledningsvolym.	115607R	**710,00**
REMS NoCor 1 l flaska korrosionsskyddsmedel för konservering av radiator- och ytvärmesystem, blåfärgat för påfyllningskontroll för ca 100 l ledningsvolym.	115608R	**760,00**
Kåpa för att skydda maskinen vid transport och lagring	115677R	**490,00**
Systemväska XL-Boxx för slangar	579600RMP	**2 450,00**

REMS CleanM

Maskinrengöringsmedel

Högverksamt maskinrengöringsmedel för snabb och tillförlitlig upplösning av alla typer av oljig och fetthaltig smuts. För rengöring och avfettning av maskiner, verktyg bl.a. för hantverk och industri.

REMS CleanM – renare finns inte. Extremt hög rengöringsverkan.

Speciellt för snabb och tillförlitlig upplösning av alla typer av oljig och fetthaltig smuts. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD 302 B. Fritt från miljöfarligt klassade ämnen.

Universellt rengöringsmedel för hantverk och industri. För rengöring och avfettning av maskiner och verktyg.

Kan även användas för att ta bort kalkavlagringar.

REMS CleanM sprayflaska utan drivmedel.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS CleanM. Högverksamt maskinrengöringsmedel för snabb och tillförlitlig upplösning av oljig och fetthaltig smuts. För rengöring och avfettning av maskiner och verktyg m.m.

	Behållare	Art. nr	kr
	500 ml sprutflaska	140119R	**240,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Solar-Push

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet

Kraftfull, elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Idealisk för solaranläggningar, jordvärmeanläggningar och golv-/väggvärmeanläggningar.

Behållarvolym	30 l
REMS Solar-Push K 60 med centrifugalpump	
Kapacitet vid 40 m matningshöjd	16 l/min
Kapacitet	≤ 36 l/min
Matningstryck	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Temperatur på matningsmedier (kontinuerlig belastning)	≤ 60°C
pH-värde på matningsmedier	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 med impellerpump	
Kapacitet vid 40 m matningshöjd	18 l/min
Kapacitet	≤ 27 l/min
Matningstryck	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Temperatur på matningsmedier (kontinuerlig belastning)	≤ 80°C
pH-värde på matningsmedier	6,5 – 9,5

Matningsmedier: Värmebärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Solar-Push – påfyllning, sköljning och luftning i ett arbetssteg. Självsugande. Hög kapacitet.

Systemfördel

Påfyllning, sköljning och luftning i ett moment. Idealisk för solaranläggningar, jordvärmeanläggningar och golv-/väggvärmeanläggningar. Även för påfyllning av behållare.

Konstruktion

Kraftfull, elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet på stabilt, körbart stålrörsstativ för stabilitet. 2 stora luftfyllda hjul för lätt transport på ojämna underlag. Praktisk slanghållare. Låg vikt, REMS Solar-Push I endast 19 kg, REMS Solar-Push K endast 20 kg. Stabil plastbehållare med 30 l volym, av UV-stabiliserat PE, med nivåindikator, avtagbar, för lätt rengöring, med stor öppning för enkel påfyllning. Praktiskt skruvlock för snabb öppning och stängning. Returanslutning ¾" med dykrör förhindrar att matningsmediet skummar upp när det går in i behållaren. Spärrventil för lätt rengöring och enkelt byte avbehållaren vid användning av olika matningsmedier. Två praktiska handtag för att lätt kunna bära plastbehållaren. Förbindelseslang som tål höga temperaturer mellan behållare och pump. Finfilter i sugledningen med stort siktglas, för lätt identifiering av kvarvarande luft i kretsloppet liksom avskild smuts, t. ex. spån, löd- och svetsrester.

REMS Solar-Push K 60

Självsugande centrifugalpump, lämplig för olika matningsmedier, t. ex. värmebärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 940 W, strömbrytare. Hög kapacitet ≤ 36 l/min för snabb påfyllning, effektiv sköljning och luftning av slutna system och för påfyllning av behållare. Trycklavlastningsventil för enkel tryckminskning i tryckslang efter att arbetet avslutats, som tillbehör. För kontinuerlig belastning ≤ 60°C. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar vävförstärkt ½" T60, för tryck- och returledning, vardera 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C.

REMS Solar-Push I 80

Självsugande impellerpump, lämplig för olika matningsmedier, t. ex. värmebärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar. Med beprövad, kraftfull kondensatormotor med tyst gång, 1000 W, strömbrytare. Hög kapacitet ≤ 27 l/min för snabb påfyllning, effektiv sköljning och luftning av slutna system och för påfyllning av behållare. Trycklavlastningsventil för enkel tryckminskning i tryckslang efter att arbetet avslutats. För kontinuerlig belastning ≤ 80°C. 2 stycken flexibla EPDM-slangar vävförstärkt ½" T100 (syntetiskt gummi), för tryck- och returledning, vardera 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", temperaturbeständig ≤ 100°C.

Omfattande tillbehör

Spärrventil för stängning av tryck- eller returledningen, t.ex. vid transport. Finfilter med finfilterpåse 70 µm, bestående av skruvlock med returanslutning för returledning med anslutning ¾", adapter och finfilterpåse 70 µm, eller finfilter med finfilterinsats 90 µm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl, för returledning med anslutning ¾", för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och avlägsnande av slam. Omkopplingsventil för flödesriktning komplett med EPDM-slang vävförstärkt ½" T100, för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och effektivt avlägsnande av slam genom tryckstötar vid ändring av flödesriktningen. Omkopplingsventil för alternativ insugning av matningsmediet från en annan behållare, t.ex. vid större påfyllningsmängder.

K 60

I 80

REMS Solar-Push

Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet

Info

Leveransens omfattning

REMS Solar-Push K 60. Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Kapacitet ≤ 36 l/min, behållarvolym 30 l. Med centrifugalpump, temperaturbeständig för kontinuerlig belastning ≤ 60°C. Matningstryck ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stycken flexibla, genomskinliga PVC-slangar vävförstärkt ½" T60, vardera 3 m långa, temperaturbeständiga ≤ 60°C. På stabilt stålrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	115312R220	**11 530,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Solar-Push I 80. Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet för enkel och snabb påfyllning, sköljning och luftning av slutna system. Kapacitet ≤ 27 l/min, behållarvolym 30 l. Med impellerpump, temperaturbeständig för permanent belastning ≤ 80°C. Matningstryck ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensmotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Tryckavlastningsventil. 2 stycken flexibla EPDM-vävslangar ½" T100, vardera 3 m långa, högtemperaturbeständig ≤ 100°C. På stabilt stålrörstativ med luftfyllda hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	115311R220	**14 100,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
PVC-slang vävförstärkt ½" T60 för tryck- eller returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C	115314R	**540,00**
EPDM-slang vävförstärkt ½" T100 för tryck- eller returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", högtemperaturbeständig ≤ 100°C	115315R	**720,00**
EPDM-slang vävförstärkt ½" T165 för tryck- eller returledning, 3 m lång, med skruvanslutningar ¾", högtemperaturbeständig ≤ 165°C	115319R	**2 610,00**
Spärrventil ¾" för stängning av tryck- eller returledningen, t.ex. vid transport	115324R	**650,00**
30-l-plastbehållare av UV-stabiliserat PE	115375R	**2 040,00**
Tryckavlastningsventil för Solar-Push K 60	115217R	**920,00**
Finfilter med finfilterpåse 70 µm, bestående av skruvlock med returanslutning för returledning med anslutning ¾", adapter, 1 styck finfilterpåse 70 µm, för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och avlägsnande av slam	115220	**1 300,00**
Finfilterpåse 70 µm, 10-pack, för finfilter med finfilterpåse 70 µm	115221R10	**1 100,00**
Finfilter med finfilterinsats 90 µm, tvättbar, med stort smutsuppfångningskärl, för returledning med anslutning ¾", för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och avlägsnande av slam	115323R	**2 720,00**
Finfilterinsats 90 µm, för finfilter med finfilterinsats 90 µm	043054	**500,00**
Omkopplingsventil för flödesriktning komplett med EPDM-slang vävförstärkt ½" T100, för sköljning av golv- och väggvärmeanläggningar och effektivt avlägsnande av slam genom tryckstötar vid riktningsändring av flödesriktningen.	115326R	**3 610,00**
Omkopplingsventil för alternativ insugning av matningsmediet från en annan behållare, t.ex. vid större påfyllningsmängder.	115325R	**1 080,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

45
90

Bockning

	Enhandsrörbockare	128
	Oljehydraulisk handrörbockare	130
	Elhydraulisk batteridriven rörbockare	132
	Oljehydraulisk rörbockare	134
	Elektriska rörbockare	136
	Batteridriven rörbockare	140
	Handrörbockare	142

REMS Swing

Praktiskt handrörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Idealisk för arbete direkt på plats. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Mjuka plastisolerade kopparrör	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Mjuka platisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm



REMS Swing – rörbockning direkt vid monteringsplatsen. Superlätt, superliten, superbehändig. Universell, kan användas för många rörtyper. Supersnabbt arbete tack vare praktisk multifunktionsspak för snabbmatning och snabb retur. Beprövad, pålitlig kuggstångsframmatning. Idealisk även för plastisolerade rör.

Universell användning

I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Även för värmerör med tunna väggar och panelvärmerör av koppar enligt EN 1057 och för rör för pressmuffsystem.

Kostnadsfördel

Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Kompakt, lämplig även på bygget. Behändig och lätt, drivanordning endast 0,9 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. bockning av kopparrör Ø 22 mm på endast 9 sek. Markerade bocksegment för precis bockning. Överbockning, etagebockning möjlig. Lätt och snabbt byte av bocksegment. Glidstycksbärare S Ø 10 – 26 mm, vridbar passande till rördiameterna, med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm. Anordning för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 22 mm, ⅞", som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga. Vinkelskala på varje bocksegment för måttexakt bockning. Bocksegment se tabell på sidan 129. Bocksegment UP med mindre böjradier för plaströr med metallinlägg Uponor Uni Pipe PLUS, se nedan.

Drivning

Stabil drivanordning med beprövad, pålitlig kuggstångsframmatning för hela arbetsområdet upp till Ø 32 mm. Praktiskt multifunktionshandtag för snabbmatning och snabb retur sparar tid och möda.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Swing UP Set. Enhandsrörbockare Ø 16 – 32 mm, upp til 90°. För plaströr med metallinlägg Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Med drivanordning UP, bocksegment UP med mindre böjradier, glidstycksbärare UP Ø 16 – 32 mm med glidstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning mm	Art. nr	kr
Set 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**6 800,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Swing drivanordning UP	153300R	**1 900,00**
Glidstycksbärare UP Ø 16 – 32 mm med glidstycken för rör Ø 16 – 32 mm	153307R	**1 210,00**
Bocksegment UP Ø 16 mm, böjradie 32 mm	153303R	**580,00**
Bocksegment UP Ø 20 mm, böjradie 40 mm	153304R	**580,00**
Bocksegment UP Ø 25 mm, böjradie 62,5 mm	153305R	**580,00**
Bocksegment UP Ø 32 mm, böjradie 80 mm	153306R	**1 880,00**
Låda av stålplåt med fack	153265R	**680,00**

Leveransens omfattning

REMS Swing Set. Enhandsrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mjuka platisolerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, ommantlade förzinkade stålrör för pressfitting-system Ø 12 – 18 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment, glidstycksbärare S Ø 10 – 26 mm med glidstycken, i stabil låda i stålplåt/väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment, 2 glidstycksbärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil väska.

Beteckning mm	Tum	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**4 440,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**4 650,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**4 650,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**4 440,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**4 650,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**7 060,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**5 970,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**7 510,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**8 410,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Swing drivanordning	153100R	**1 900,00**
Glidstycksbärare S Ø 10 – 26 mm med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153125RX	**770,00**
Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm	153115RX2	**1 650,00**
Anordning för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞"	153140	**1 920,00**
Låda av stålplåt med fack	153265R	**680,00**
Låda med fack	153270R	**1 340,00**

Bocksegment för rör Ø mm/tum	Bock-radie[1] mm	Avsedd för: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	**400,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	**400,00**
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	**400,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	**400,00**
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	**400,00**
17, 15 U	60			●		●	153185R	**400,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	**400,00**
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	**400,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	**400,00**
25, 26	88					●	153205R	**400,00**
32	128					●	153210R	**750,00**

[1] Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392).

Cu: mjuka kopparrör, även tunnväggiga
St 10305-U: mjuka plastisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem EN 10305-3
St 10305: mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: plastisolerad
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem

REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk handrörbockare

Kraftbesparande oljehydraulisk handrörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Idealisk för arbete direkt på plats. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Mjuka plastisolerade kopparrör	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rör för pressmuffsystem i: rostfritt, nickelhaltigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka platisolerade elförzinkade stålrör	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – rörbockning direkt vid monteringsplatsen. Universell, kan användas för många rörtyper. Lätt arbete tack vara oljehydraulisk kraftöverföring.

Universell användning

I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Även för värmerör med tunna väggar och panelvärmerör av koppar enligt EN 1057 och för rör för pressmuffsystem.

Kostnadsfördel

Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Robust och kompakt drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem. Behändig och lätt, endast 2,4 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. bockning av kopparrör Ø 22 mm på endast 18 sek. Markerade bocksegment för precis bockning. Överbockning, etagebockning möjlig. Lätt och snabbt byte av bocksegment. Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm, vridbar passande till rördiameterna, med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm. Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞", som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Bocksegment och glidstycken av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga resp. bocksegment av aluminium. Vinkelskala på varje bocksegment för måttexakt bockning. Bocksegment se tabell på sidan 131.

Drivning

Oljehydraulisk drivanordning med hydraulikcylinder bestående av högvärdig rullerat hydraulikrör. Ergonomiskt utformat matningshandtag för kraftbesparande tryckuppbyggnad med manuell hydraulikpump. Tillförlitlig hydraulisk matning med överbelastningsskydd i det främsta kolvläget och övertrycksventil för säkert arbete.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk handrörbockare

Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing Set. Oljehydraulisk handrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Upp till Ø 26 mm med drivanordning, bocksegment i polyamid, glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken, i stabil väska. Upp till Ø 32 mm med drivanordning, bocksegment i polyamid, 2 glidstycksbärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med glidstycken, i stabil låda.

Beteckning mm	Tum	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**8 650,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**8 970,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**8 970,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**8 650,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**8 970,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**9 610,00**
Set Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**9 340,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**9 910,00**
Set Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**10 600,00**

Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing med bocksegment av aluminium, särskilt för
Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rostfritt stål(EN 10088, 1.4521, nickelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beteckning mm	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	153510R	**9 560,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Hydro-Swing drivanordning	153500R	**7 050,00**
Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**860,00**
Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm	153115RX2	**1 650,00**
Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**2 940,00**
Låda med fack	153570R	**1 340,00**

Bocksegment för rör Ø mm/tum	Bock-radie[1] mm	Avsedd för: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art. nr	kr
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**400,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**400,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**400,00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**910,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**400,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**400,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**400,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**910,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**400,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**400,00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**910,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**400,00**
25, 26	88						●	153205R	**400,00**
32	128						●	153210R	**750,00**

[1] Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392)
[2] Bocksegment av aluminium

Cu: mjuka kopparrör, även tunna väggar, EN 1057
St 10217: rostfria, nickelhaltiga stålrör för pressmuffsystem EN 10217-7, 10312, 2, material 1.4401
St 10305: mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: mjuka platisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem EN 10305-3
U: plastisolerad
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridriven rörbockare

Universellt, mobilt, praktiskt elverktyg för exakt bockning av rör upp till 90°. Idealisk för arbete direkt på plats. För hantverk och industri. För bygge och verkstad. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Mjuka plastisolerade kopparrör	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Rör för pressmuffsystem i: rostfritt, nickelhaltigt stål	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka platisolerade elförzinkade stålrör	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – rörbockning direkt vid monteringsplatsen. Kompakt, behändigt, lätt. Universell, kan användas för många rörtyper. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, för ca 110 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*.

Universell användning

I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Även för värmerör med tunna väggar och panelvärmerör av koppar enligt EN 1057 och för rör för pressmuffsystem.

Kostnadsfördel

Batteridriven rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Robust och kompakt drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem. Kompakt, behändigt, lätt. Maskin med batteri endast 3,0 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. bockning av rostfria stålrör Ø 22 mm på endast 8 sekunder. Markerade bocksegment för precis bockning. Överbockning, etagebockning möjlig. Lätt och snabbt byte av bocksegment. Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm, vridbar passande till rördiameterna, med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞", som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Bocksegment och glidstycken av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga resp. bocksegment av aluminium. Vinkelskala på varje bocksegment för måttexakt bockning. Bocksegment se tabell på sidan 133.

Drivning

Massor av dragkraft för veckfri bockning på några sekunder. Skjuvkraft 9 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 110 böjar, 4,4 Ah för ca 190 böjar, 5,0 Ah för ca 220 böjar, 9,0 Ah för ca 394 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set.
REMS Hydro-Swing 22 V med bocksegment av aluminium, särskilt för
Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rostfritt stål(EN 10088, 1.4521, nickelfritt),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Beteckning mm	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	153419 R220	**18 330,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridriven rörbockare

Leveransens omfattning

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Batteridriven rörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mjuka plastisolerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, rör för pressmuffsystem i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Upp till Ø 26 mm med bocksegment i polyamid, glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken. Upp till Ø 32 mm med bocksegment i polyamid, 2 glidstycksbärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med glidstycken. I systemlåda XL-Boxx.

Beteckning mm	Tum	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**17 180,00**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**17 690,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**17 690,00**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**17 180,00**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**17 690,00**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**18 330,00**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**19 230,00**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**19 610,00**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**22 050,00**
Basic-Pack (utan bocksegment och glidstycken)		153401R220	**14 870,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Hydro-Swing 22 V maskin, utan batteri	153400R22	**6 740,00**
Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501R	**860,00**
Glidstycksbärare Ø 32 mm med glidstycken för rör Ø 32 mm	153115RX2	**1 650,00**
Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞"	153450R	**2 940,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Systemlåda XL-Boxx med fack	153455R	**2 890,00**

REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.

Bocksegment för rör Ø mm/tum	Bock-radie[1] mm	Avsedd för: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**400,00**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**400,00**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**400,00**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**910,00**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**400,00**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**400,00**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**400,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**910,00**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**400,00**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**400,00**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**910,00**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**400,00**
25, 26	88						●	153205R	**400,00**
32	128						●	153210R	**750,00**

[1] Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392)
[2] Bocksegment av aluminium

Cu: mjuka kopparrör, även tunna väggar, EN 1057
St 10217: rostfria, nickelhaltiga stålrör för pressmuffsystem EN 10217-7, 10312, 2, material 1.4401
St 10305: mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: mjuka platisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem EN 10305-3
U: plastisolerad
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem

REMS Python

Oljehydraulisk rörbockare

Robust oljehydraulisk handrörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Stålrör EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Plaströr med metallinlägg	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – superlätt bockning till Ø 2", 75 mm. Idealisk för stålrör EN 10255 och för plaströr med metallinlägg och pressmuffsystem. Även för tillverkning av etagebockningar i flera plan.

Universell användning
För montörsarbeten, inom sanitet- och värmeteknik liksom maskin och anläggningsbyggnation. Passar utmärkt för stålrör EN 10255 och för plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem.

Systemfördel
Endast **en** rörbockare för hela arbetsområdet till Ø 2", Ø 75 mm. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in på svetssömmar, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Robust oljehydraulisk drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem. 2 bärare för glidrullar och 2 glidrullar bildar en sluten böjram som ger hög styvhet och precision vid bockning. Den övre glidrullshållaren kan svängas för lätt insticknning och uttag av rör, med markerade instickningspositioner för glidrullarna som motsvarar rörstorleken som ska bockas, med vinkelskala från 0 till 90°. övra glidsrullehållaren förskjutbar i sideled för tillverkning av önskade överbockningar och etagebockningar, även i flera plan. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, problemlöst, snabbt arbete, t.ex. 90° bockning Ø 63 mm endast 60 s. Rörstativ på 3 ben som tillbehör.

Bocksegment och glidrullar
Bocksegment St för stålrör, form- och tryckstabil, av superhårt gjutjärn. Bocksegment V för plaströr med metallinlägg, form- och tryckstabil, av vridstyvt aluminium. Se sidan 135. Markering på varje bocksegment för precis bockning. Vinkelmätare med vinkelskala 0 till 180° för precis bockning, som tillbehör. Optimal anpassning av bocksegment och glidrullar garanterar materialanpassad bockning utan sprick- eller veckbildning. Mycket styva glidrullar för friktionsfritt stöd för matningstrycket. Snabbt byte av böjsegment och glidrullar genom enkelt instickningssystem.

Drivning
Oljehydraulisk drivanordning med hydraulikcylinder bestående av högvärdig rullerat hydraulikrör. Överbelastningsskydd för hydraulikmatningen i främsta kolvpositionen och övertrycksventil för säkert arbete. Ergonomiskt utformat matningshandtag för kraftsparande tryckuppbyggnad med handhydraulikpump. Ingen klämnings-risk tack vare slutbegränsning på matningsspaken, för hög arbetssäkerhet.

Tysk kvalitetsprodukt

Överbockning.

Info

REMS Python

Oljehydraulisk rörbockare

Etagebockning i flera nivåer.

Leveransens omfattning

REMS Python Set. Oljehydraulisk rörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ⅜ – 2", plaströr med metallinlägg Ø 32 – 75 mm. Drivanordningen med bärare för glidrullar, övre bärare för glidrullar kan förskjutas i sidled, 2 glidrullar, bocksegment St resp. V. I stabil transportlåda.

Beteckning	Art. nr	kr
Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**20 720,00**
Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**22 320,00**
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**21 040,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Drivanordning med glidrullsbärare och glidrullar	590000R	**18 280,00**
Glidstycke Ø 75 mm, 2-pack	590111R	**4 580,00**
Rörstativ på 3 ben	590150R	**2 080,00**
Transportlåda med praktiska bärhandtag	590160R	**3 060,00**
Vinkelmätare för precis bockning	590153R	**540,00**

Bock-segment för rör Ø mm/tum	Bock-radie[1] mm	Bock-radie[2] mm	Avsedd för: St 10255	V				Art. nr	kr
St ⅜"	50		●					590051R	**580,00**
St ½"	65		●					590052R	**690,00**
St ¾"	85		●					590053R	**830,00**
St 1"	100		●					590054R	**830,00**
St 1¼"	150		●					590055R	**930,00**
St 1½"	170		●					590056R	**1 130,00**
St 2"	220		●					590057R	**1 700,00**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**770,00**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**970,00**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**1 310,00**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**1 850,00**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**4 080,00**

St 10255: Stålrör (gängrör) EN 10255
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem
▲ 2 st. glidstycken Ø 75 mm (Art. nr. 590111) behövs

[1] Bockradie mm på insidan av bockningen (EN 10255)
[2] Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW VP 632)

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Universellt, kompakt elverktyg för kallbockning av rör upp till 180°. Kan användas överallt utan skruvstycke. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 18 mm
Kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Rör i pressmuffsystem av: rostfritt stål Elförzinkat stål, även plastisolerat	 Ø 12 – 28 mm Ø 12 – 28 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 28 mm
Stålrör EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elinstallationsrör EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – Bockning av rör utan veck.
Universell för många rörtyper.
Kan användas utan inställningsarbeten.
Snabb- och krypgång för precis böjning.
Snabbt byte av bocksegment och glidstycken.

Universell användning
I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Passar utmärkt för rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör och tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel
Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Sinus. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändigt elverktyg med integrerad upptagning av vridmomentet under bockningen. Superlätt, drivmaskin endast 8 kg. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 90° bockning Ø 22 mm endast 6 s. Snabb- och krypgång för precis bockning. Överbockning, dubbelbockning, etagebockning, inverterad bockning möjlig. Maskinhållare justerbar på höjden som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken
Form- och tryckstabilt, av slagfast, glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga. Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala 0 till 180° på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för precis bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Bocksegment och glidstycken för olika rörstorlekar, material och bockradier (sidan 143).

Drivning
Robust, underhållsfri drivmekanism. Stötdämpning i båda riktningarna tack vare säkerhetsslirkoppling. Beprövad, kraftfull universalmotor, 1000 W. Höger- och vänstergång. Steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare för snabb- och krypgång.

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Curvo Set. Enhandsrörbockare Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", upp till 180°. Hårda, halvhårda mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunna väggar, Ø 10 – 18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", rör för pressmuffsystemen i rostfritt stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12 – 28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼ – ¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 32 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 40 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Glidstycksbult. Bocksegment och glidstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	580026R220	**21 550,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**23 990,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**25 400,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**24 890,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**22 710,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**26 040,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**26 550,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**22 710,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**24 120,00**
Set 17 + 20 + 24	580023R220	**23 600,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**23 860,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**26 430,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**27 710,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**25 140,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**26 550,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**28 990,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**27 580,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**26 550,00**
Set 20 + 25 + 32	580029R220	**26 170,00**
Set 32 + 40	580030R220	**26 550,00**
Basic-Pack (utan bocksegment och glidstycken)	580010R220	**16 420,00**

REMS Curvo Set levereras med bocksegment och glidstycken med minsta radie (undantag art. nr 580029 och 580030), se sidan 143.

[1] Bockningssegment och glidstycke 28, R102, Art. nr. 581070, för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga. Se sidan 143.

[2] Bockningssegment och glidstycke 28, ¾" (DN 20), R102, Art. nr. 581260, för hårda kopparrör Ø 28 mm, Ø 1⅛", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm, stålrör ¾". Se sidan 143.

[3] Bockningssegment och glidstycke 28, ¾" (DN 20), R114, Art. nr. 581310 för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 28 mm, rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm, stålrör ¾". Enligt DVGW-arbetsblad GW 392 för hårda och halvhårda kopparrör Ø 28 mm minsta bockningsradie 114 mm krävs. Väggtjocklek ≥ 0,9 mm. Se sidan 143.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 143.		
REMS Curvo maskin	580000R220	**14 630,00**
Glidstycksbult	582036	**510,00**
REMS bockspray, 400 ml	140120R	**360,00**
Låda av stålplåt med fack	586000R	**1 600,00**
Maskinhållare 3B, justerbar på höjden, på 3 ben	586100R	**3 020,00**
Maskinhållare WB, justerbar på höjden, för fastsättning på arbetsbänk	586150R	**2 120,00**

3B

WB

REMS Curvo 50

Universellt, kompakt elverktyg för kallbockning av rör upp till 90°. Kan användas överallt utan skruvstycke. För verkstaden, bygget, reparationer. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Stålrör EN 10255 (DIN 2440)	Ø ¼ – 1¼"
Rostfria stålrör EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör	Ø 10–42 mm
Tunnväggiga kopparrör	Ø 10–35 mm
Kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Rör i pressmuffsystem av:	
rostfritt stål	Ø 12 – 42 mm
Elförzinkat stål (plastisolerat)	Ø 12 – 42 (28) mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 50 mm
Fler material, se REMS Curvo	

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Curvo 50 – Bockning av stora rör utan veck.

Universell användning
För montörsarbeten och inom sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Passar utmärkt för stålrör EN 10255, rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör liksom värmerör av koppar med tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel
Bocksegment och glidstycken från REMS Curvo 22 V, REMS Curvo och REMS Sinus (sidan 143) passar även i REMS Curvo 50 med fyrkantmedbringare 10 – 40, stöd 10 – 40. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändigt elverktyg med integrerad upptagning av vridmomentet under bockningen. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 90° bockning stålrör Ø 1¼" endast 37 s. Snabb- och krypgång för precis bockning. Dubbelbockning, etagebockning, inverterad bockning möjlig.

Bocksegment och glidstycken
Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för precis bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Bocksegment och glidstycken för olika rörstorlekar, material och bockradier (sidan 143). Bocksegment och glidstycken REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Form- och tryckstabila bocksegment av gjutjärn och glidstycken av superhård glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga.

Drivning
Robust, underhållsfri drivmekanism. Stötdämpning i båda riktningarna tack vare säkerhetsslirkoppling. Beprövad, kraftfull universalmotor, 1000 W. Höger- och vänstergång. Steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare för snabb- och krypgång.

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

Leveransens omfattning

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektrisk rörbockare Ø 10 – 50 mm, upp till 90°. Stålrör EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rostfria stålrör EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, Ø 10 – 42 mm, kopparrör med tunnväggiga kopparrör Ø 10 – 35 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12 – 42 mm, C-stål Ø 12 – 42 mm, C-stål, plastisolerade Ø 12 – 28 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 50 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare, höger- och vänstergång. Fyrkantmedbringare 35 – 50, stöd 35 – 50, glidstycksbult. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	580110R220	**42 970,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 143.		
REMS Curvo 50 maskin	580100R220	**37 970,00**
Fyrkantmedbringare 35 – 50, stöd 35 – 50, för bocksegment och glidstycken Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (sidan 143).	582110R	**2 290,00**
Fyrkantmedbringare 10 – 40, stöd 10 – 40, för bocksegment och glidstycken från REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, se sidan 143.	582120R	**3 750,00**
Glidstycksbult	582036	**510,00**
REMS bockspray, 400 ml	140120R	**360,00**
Låda med praktiska bärhandtag	590160R	**3 060,00**
Låda av stålplåt med fack för vardera 1 bocksegment och glidstycke R 100 och R 135/R 140, 90°	586012R	**1 360,00**

REMS Curvo 22 V

Batteridriven rörbockare

Universellt, mobilt, kompakt elverktyg för kallbockning av rör upp till 180°. Kan användas överallt utan skruvstycke. För hantverk och industri. För bygge och verkstad. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.	
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 18 mm
Kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Rör i pressmuffsystem av:	
rostfritt stål	Ø 12 – 28 mm
Elförzinkat stål, även plastisolerat	Ø 12 – 28 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 28 mm
Stålrör EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elinstallationsrör EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo 22 V – bockning av rör utan veck. Kompakt, behändigt, lätt. Universell för många rörtyper. Kan användas utan inställningsarbeten. Snabb- och krypgång med snabbstopp för precis bockning. Snabbt byte av bock-segment och glidstycken. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, för ca 90 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*.

Universell användning

Inom sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Nätoberoende. Passar utmärkt för rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör och tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel

Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Sinus. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel

Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion

Kompakt, mobilt, behändigt elverktyg med integrerad upptagning av vridmomentet under bockningen. Superlätt, maskin med batteri endast 8,5 kg. Praktiskt spadhandtag med softgrip. Kan användas överallt. Inga inställningsarbeten. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 90° bockning Ø 22 mm endast 6 s. Snabb- och krypgång med snabbstopp för precis bockning. Överbockning, dubbelbockning, etagebockning, inverterad bockning möjlig. Maskinhållare justerbar på höjden som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken

Form- och tryckstabilt, av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög glidförmåga. Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala 0 till 180° på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för måttexakt bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Bocksegment och glidstycken för olika rörstorlekar, material och bockradier (sidan 143).

Drivning

Robust, underhållsfri drivmekanism. Stötdämpning i båda riktningarna tack vare säkerhetsslirkoppling. Kraftfull batterimotor 21,6 V, med stor effektreserv, 500 W uttagseffekt. Höger- och vänstergång. Steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare för snabb- och krypgång, med snabbstopp. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd för huvudmaskinen mot för hög ström, med överhettningsskydd genom temperaturövervakning av motorn (NTC), med elektronisk kontroll av batteriets laddningstillstånd med laddningstillståndsindikator via en 2-färgad grön/röd lysdiod.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, för ca 79 böjar, 5,0 Ah, för ca 90 böjar, 9,0 Ah för ca 160 böjar i rör av rostfritt stål i pressmuffsystem Ø 22 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Bocksmörjmedel

REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan CFC, därför ofarlig för ozonskiktet.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Curvo 22 V Set. Batteridriven rörbockare Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛", mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10 – 18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kall- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅛", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12 – 28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼ – ¾", elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 25 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 40 mm, bl.a. Maskin med spadhandtag, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, kraftfull batteridriven motor 21,6 V, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Maskintillståndskontroll med överbelastningsskydd, temperaturövervakning, laddningstillståndskontroll. Li-Ion batteri 21,6 V, 5,0 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Glidstycksbult. Bocksegment och glidstycken. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	**31 390,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052 R220	**34 830,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053 R220	**34 510,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054 R220	**33 990,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055 R220	**31 810,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056 R220	**35 150,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057 R220	**35 660,00**
Set 15 + 22 + 28[1]	580058 R220	**31 810,00**
Set 15 + 22 + 28[2]	580059 R220	**33 220,00**
Set 17 + 20 + 24	580060 R220	**32 710,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061 R220	**32 970,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062 R220	**35 530,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063 R220	**36 810,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064 R220	**34 250,00**
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065 R220	**35 660,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066 R220	**38 100,00**
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067 R220	**36 690,00**
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068 R220	**35 660,00**
Set 20 + 25 + 32	580069 R220	**35 270,00**
Basic-Pack (utan bocksegment och glidstycken)	580014 R220	**25 530,00**

Andra nätspänningar på begäran.
REMS Curvo 22 V Set levereras med bocksegment och glidstycken med minsta radie (undantag art. nr 580069), se sidan 143.

[1] Bockningssegment och glidstycke 28, R102, Art. nr. 581070, för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga. Se sidan 143.

[2] Bockningssegment och glidstycke 8, ¾" (DN 20), R102, Art. nr 581260, för hårda kopparrör Ø 28 mm, Ø 1⅛", rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm. Se sidan 143.

[3] Bockningssegment och glidstycke 28, ¾" (DN 20), R114, Art. nr. 581310 för hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 28 mm, rör i pressmuffsystem i rostfritt stål/C-stål Ø 28 mm, stålrör ¾". Enligt DVGW-arbetsblad GW 392 för hårda och halvhårda kopparrör Ø 28 mm minsta bockningsradie 114 mm krävs. Väggtjocklek ≥ 0,9 mm. Se sidan 143.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 143.		
REMS Curvo 22 V maskin, utan batteri	580004 R22	**17 830,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571578 R220	**6 400,00**
Glidstycksbult	582036	**510,00**
REMS bockspray, 400 ml	140120 R	**360,00**
Låda av stålplåt med fack	566030 R	**1 600,00**
Maskinhållare 3B, justerbar på höjden, på 3 ben	586100 R	**3 020,00**
Maskinhållare WB, justerbar på höjden, för fastsättning på arbetsbänk	586150 R	**2 120,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

3B

WB

Universellt, robust handverktyg för kallbockning av rör upp till 180°. Kan användas överallt. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.	
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga	Ø 10 – 18 mm
Rör i pressmuffsystem av: rostfritt stål, elförzinkat stål plastisolerat Elförzinkat stål	 Ø 12 – 18 mm Ø 12 – 22 mm
Mjuka precisionsstålrör	Ø 10 – 20 mm
Elinstallationsrör EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Plaströr med metallinlägg	Ø 14 – 32 mm

REMS Sinus – Bockning av rör utan veck. Universell, kan användas för många rör. Lätt bockning med långt handtag. Handtaget kan ställas in för optimal bockningsposition och kraftöverföring. Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Sinus och REMS Curvo.

Universell användning
I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Passar utmärkt för rör för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör liksom tunnväggiga värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel
Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 och REMS Sinus. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt behändig enhet bestående av rörbockare och bockverktyg. Kan användas överallt, i parallellskruvstycke eller som tvåhandsbockare för hand. Lätt bockning med långt handtag. Handtaget kan ställas in för optimal bockningsposition och kraftöverföring. Robust konstruktion, drivanordning av härdat stål för höga belastningar. Lätt och snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Överbockning, dubbelbockning och etagebockning möjlig.

Bocksegment och glidstycken
För olika rörstorlekar, material och bockradier, se sidan 143.

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan FCKW, därför ofarlig för ozonskiktet.



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Sinus Set. Handrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 180°. Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", mjuka plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 18 mm, rör för pressfittingsystem av rostfritt stål, förzinkat stål ommantlat, Ø 12 – 18 mm, förzinkat stål Ø 12 – 22 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 20 mm, elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 20 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm, bl.a. Drivanordning, bult. Bocksegment och glidstycken. REMS bockspray. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 15 + 18 + 22	154001R	**9 930,00**
Set 14 + 16 + 18	154002R	**9 570,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**11 160,00**
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**14 060,00**
Basic-Pack (utan bocksegment, glidstycken och bockspray)	154010R	**5 790,00**

REMS Sinus Set levereras med bocksegment och glidstycken med minsta radie, se sidan 143.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Bocksegment och glidstycken, se sidan 143.		
Glidstycksbult	582036	**510,00**
REMS Curvo maskin	580000R220	**14 630,00**
REMS Sinus drivanordning	154000R	**3 710,00**
REMS bockspray, 400 ml	140120R	**360,00**
Låda av stålplåt med fack	154160R	**1 600,00**

Bocksegment och glidstycken

Tillbehör för REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V och REMS Sinus

Bocksegment och glidstycken 180°, form- och tryckstabil, av superhård glasfiberförstärkt polyamid eller aluminium med hög glidförmåga resp. bocksegment 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140) för REMS Curvo 50 av gjutjärn. Optimal anpassning av bocksegment och glidstycken garanterar materialanpassad glidning utan sprick- eller veckbildning. Vinkelskala på varje bocksegment och markering på varje glidstycke för måttexakt bockning. Snabbt byte av bocksegment och glidstycken.

Bocksegment och glidstycke för rör Ø mm/tum	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Material bocksegment	REMS Sinus								REMS Curvo								REMS Curvo 22 V								REMS Curvo 50								Art. nr	kr
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400	2 240,00
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410	1 690,00
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420	1 630,00
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●				▲			▲		▲	▲			581430	1 830,00
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲			▲		▲	▲	581440	1 840,00
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●				●					●				●					▲				▲	581110	2 250,00
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450	1 850,00
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●	●	▲		▲		▲			▲	▲	581080	2 940,00
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																													■			■			581480	6 640,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	2 200,00
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	3 220,00
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲					▲				581130	3 570,00
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180	3 930,00
26	98	108	49	A								●						●			●						●			●						▲			▲	581270	5 420,00
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																													■			■			581490	7 410,00
28[1]	102[3]	108	49	P									●								●									▲									581070	3 440,00
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260	5 300,00
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310	4 600,00
30, 28 U	98	105	47	P									●				●					●				●					▲					▲				581150	4 330,00
32	98	110	50	P								●								●									●									▲	581280	4 200,00
32	114	121	54	A									●						●	●									●	▲							▲	▲	581320	5 420,00
1" (DN 25)	100	105	47	S																													■			■			581520	6 160,00
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																													■			■			581520	6 160,00
35	100	105	47	S																											■			■			■			581500	6 160,00
35	140	150	68	A									●																		▲			▲						581350	7 240,00
40	140	148	67	A																●									●									▲	581330	7 290,00
42	140	155	70	S																											■			■			■			581510	6 580,00
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																	■			581530	6 400,00
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																													■			■			581530	6 400,00
50	135	143	64	S																																		■	581540	8 650,00
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581200	2 830,00
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581210	2 700,00
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581220	3 030,00
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581230	3 610,00
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲								581240	4 220,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲									581360R	5 510,00
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲									581370	4 190,00
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲								581260	5 300,00
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲									581380	4 600,00
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲								581320	5 420,00
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲									581390	7 650,00
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																												■								581500	6 160,00
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲								581350	7 240,00
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■								581510	6 580,00

R mm Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392)
X mm Korrekturmått mm för en 90°- resp. 45°-bockning
s mm Väggtjocklek
[1] Hårda, halvhårda kopparrör, även med tunnväggiga, EN 1057
[2] Hårda kopparrör EN 1057
[3] Enligt DVGW-arbetsblad GW 392 för hårda och halvhårda kopparrör Ø 28 mm minsta bockningsradie 114 mm krävs. Väggtjocklek ≥ 0,9 mm.
▲ Fyrkantmedbringare 10–40, stöd 10–40 (Art.nr 582120) krävs.
■ Fyrkantmedbringare 35–50, stöd 35–50 (Art.nr 582110) krävs.
Cu: Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga, EN 1057
Cu 12735: Kopparrör K65 för kyla- och varmteknik enligt EN 12735-1, EN 12449
St 10312: Rör i rostfritt stål i pressmuffsystem EN 10312, Serie 2, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: Rör i rostfritt stål EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: Plastisolerade mjuka C-stålrör för pressmuffsystem EN 10305-3
St 10305: Mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, elförzinkade stålrör EN 10305-3
St 10255: Stålrör (gängrör) EN 10255
St 50086: Elinstallationsrör EN 50086
U: Plastisolerad
V: Plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem
P: Bocksegment i glasfiberförstärkt polyamid
A: Bocksegment i aluminium
S: Bocksegment i gjutjärn

Måttbestämd bockning

Om en böj ska befinna sig på en viss plats på röret måste en längdkorrektur göras motsvarande rörstorleken. För en 90°-bockning resp. 45°-bockning ska man använda korrekturmått X som finns angivet i fig. 1. Börmåttet L ska då kortas av med X. Om måttet L = 400 mm för t.ex. rörstorlek 22 och en böj med bockradie 77 mm ska tillverkas ska måttstrecket på röret finnas vid 319 mm. Detta streck ska sedan, i enlighet med fig. 1, placeras vid 0-märket vid bocksegmentet.



Fig. 1

REMS

Radialpressar

	Batteridriven radialpress Mini	147
	Presstänger Mini	152
	Kaptänger Mini	184
	Handradialpress	185
	Elektriska radialpressar	186
	Elektrohydrauliska radialpressar	187
	Batteridrivna radialpressar	190
	Presstänger / pressringar	198
BTGA suissetec VDKF	Ansvarsåtagande	240
	Kaptänger	241
	Kabelsax	241

6 miljoner!

Fram till slutet av år 2023 hade REMS producerat 6 miljoner presstänger/pressringar. Denna framgång bekräftar REMS ledande position inom pressteknik.

REMS Mini-Press 14 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, mycket behändigt elverktyg med automatisk återgång (ACC) för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem, se sidan 152 – 183.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superliten, superbehändig. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk återgång (ACC). Automatisk låsning av presstången.

Presstänger för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem (sidan 152 – 183). Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. Mycket tåliga presstänger/pressringar av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 183. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8.

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948)**. I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin med batteri endast 2,4 kg. Maskin med presstång V 22 endast 33 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Vridbart fäste för presstängerna. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 22 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 14,4 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion PLUS Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 14,4 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah för ca 275 pressningar, 5,0 Ah för ca 550 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, för korta laddningstider. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/14,4 V, 33 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14,4 V, som tillbehör.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	578012R220	**18 600,00**
I systemlåda L-Boxx.	578013R220	**19 110,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger Mini/pressringar se sidan 152 – 183.		
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 790,00**
REMS kaptänger Mini M för gängstänger se sidan 184.		
REMS Mini-Press 14 V ACC maskin, utan batteri	578001R14	**13 340,00**
Batteri Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**1 990,00**
Batteri Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**2 810,00**
Snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**1 920,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 14,4 V	571565R220	**4 350,00**
Låda av stålplåt med fack	578290R	**1 360,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	578299R	**1 810,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, mycket behändigt elverktyg med automatisk återgång (ACC) för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem, se sidan 152 – 183.

REMS Mini-Press 22 V ACC – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superliten, superbehändig, supersnabb. Pressning under 4 s. Med automatisk återgång (ACC). Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 390 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Presstänger för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem (sidan 152 – 183). Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. Mycket tåliga presstänger/pressringar av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 183. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8.

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948)**. I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin med batteri endast 2,5 kg. Maskin med presstång V 15 endast 31 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation. Supersnabb. Pressning under 4 s.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 22 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 390 pressningar, 4,4 Ah för ca 685 pressningar, 5,0 Ah för ca 780 pressningar, 9,0 Ah för ca. 1400 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Leveransens omfattning

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	578010R220	**22 060,00**
I systemlåda L-Boxx.	578014R220	**22 580,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger Mini/pressringar se sidan 152 – 183.		
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 790,00**
REMS kaptänger Mini M för gängstänger se sidan 184.		
REMS Mini-Press 22 V ACC maskin, utan batteri	578002R22	**15 650,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	578290R	**1 360,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	578299R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, mycket behändigt elverktyg med automatisk återgång (ACC) för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem, se sidan 152 – 183.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superliten, superbehändig, supersnabb. Pressning under 4 s. Med automatisk återgång (ACC). Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 390 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Presstänger för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger Mini/pressringar för alla vanliga pressmuffsystem (sidan 152 – 183). Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. Mycket tåliga presstänger/pressringar av smitt, segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 183. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8.

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948)**. I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Konstruktion

Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin med batteri endast 2,6 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation. Supersnabb. Pressning under 4 s.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 22 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 390 pressningar, 4,4 Ah för ca 685 pressningar, 5,0 Ah för ca 780 pressningar, 9,0 Ah för ca. 1400 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

Batteridriven radialpress 22 kN
med automatisk returgång (ACC)

Leveransens omfattning

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk återgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". För drivning av REMS presstänger Mini/pressringar. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, nödstopp. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	578015R220	**22 060,00**
I systemlåda L-Boxx.	578016R220	**22 580,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger Mini/pressringar se sidan 152 – 183.		
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 790,00**
REMS kaptänger Mini M för gängstänger se sidan 184.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC maskin, utan batteri	578003R22	**15 650,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	578290R	**1 360,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	578299R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

för alla vanliga pressmuffsystem

Välj själv vilka REMS presstänger Mini/ REMS pressringar du vill ha!

Leta reda på det pressmuffsystem du är intresserad av i tabellen nedan och välj den storlek på presstången/pressringen som du behöver. Tänk på att pressmuffsystem för gasinstallationer endast får pressas med presstänger Mini/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Mycket tåliga presstänger av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas/pressringarnas pressbackar med mycket precis och maskinellt exakt CNC-bearbetad avrundad presskontur. Därigenom låga tillverkningstoleranser.

Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN. För drivning av REMS pressring krävs en mellantång (sidan 183). Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press (sidan 185) under användning av mellantången Z8.

Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

REMS presstänger Mini (PZ-2B)

REMS presstång Mini (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948).** I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

REMS presstänger Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFIz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 183.

Spårbarhet enligt EN 1775:2007

REMS presstänger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN och UP har vardera en specifik markering i presskonturen inarbetad som lämnar ett permanent tryck direkt på den pressade fittingen efter pressningen. Det möjliggör ytterligare en kontroll efter pressningen för att se om lämplig presstång användes för tillverkningen av pressförbindningen.

Med denna spårningsfunktion uppfyller REMS rekommendationerna i EU-norm EN 1775:2007 för installation av pressmuffsystem för gas.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Tysk kvalitetsprodukt

REMS presstång Mini (PZ-2B)

REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar

Tekniska godkännanden

Se sidan 239.

Ansvarsåtagande

Se sidan 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



F



Fz



G

H



HA



HE



HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA

TH



THL

U



UP



US



V



VAU

VG



VI



VIC

VMP



VMPz



VP



VRX

VUS



VX



Yz



Presstänger med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen
Patent EP 2 027 971



Exempel REMS presstång Mini V: Avtryck "V" på den pressade fittingen för spårning enligt EN 1775:2007

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1)]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1)]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
ACOME MT	ACz 12		578608	2 280,00
	ACz 16		578610	2 280,00
	ACz 20		578612	2 280,00
	ACz 25		578614	2 280,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AHLSELL	M 12		578310	1 820,00
A-press	M 15		578312	1 820,00
elförzinkad M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AHLSELL	V 12		578324	1 820,00
A-press	V 15		578328	1 820,00
elförzinkad V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL	M 12		578310	1 820,00
A-press koppar M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AHLSELL	V 12		578324	1 820,00
A-press koppar V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL	M 15		578312	1 820,00
A-press rostfritt	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AIRBEL	M 15		578312	1 820,00
PRESSCLIM	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AIRBEL	M 15		578312	1 820,00
SERTINOX	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ALB	TH 16		578352 R	2 190,00
Sistema Multicapa	TH 18		578356	2 190,00
para calefacción y	TH 20		578358 R	2 190,00
sanitario	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
ALB	TH 16		578352 R	2 190,00
Sistema Multicapa	TH 20		578358 R	2 190,00
para gas	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
APE MULTYGAS	TH 16		578352 R	2 190,00
Serie AP Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
APE Serie AP	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
APE Serie APL	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
ARKA DUROsystem	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
Aschl NIR	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	2 490,00
	US ½"		578536	2 490,00
	US ¾"		578538	2 490,00
	US 1"		578540	2 490,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	2 390,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Brass & Fittings	RFz 16		578492	2 280,00
PRESSMAN	RFz 18		578638	2 280,00
MultiPress	ACz 20		578612	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	2 280,00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	2 280,00
	ACz 20		578612	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
BRASSTECH	B 16		578468	2 390,00
MULTItermoSAN	B 20		578472	2 390,00
Brasspress	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
CGR	H 16		578400	1 980,00
DYNAFLU	H 20		578406	1 980,00
multicouche	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
CGR	H 12		578396	1 980,00
DYNAFLU	H 16		578400	1 980,00
PER	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
CHIALI	TH 16		578352 R	2 190,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
Climatrix	H 16		578400	1 980,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Climatrix	TH 11,6		578344	2 190,00
Variotherm	TH 16		578352 R	2 190,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
ClouSet	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
Comap	RFz 12		578490	2 280,00
PEX Press	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
Comap	TH 14		578348	2 190,00
Multiskin	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
Comap	TH 16		578352 R	2 190,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
COMISA	TH 14		578348	2 190,00
Press System	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	B 14		578466	2 390,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
COMISA	TH 16		578352 R	2 190,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
CONEL	M 15		578312	1 820,00
CONNECT INOX	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
CONEL	F 16		578456	2 090,00
CONNECT	F 20		578460	2 090,00
MULTI	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
(DN 26)	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
CONEL	F 16		578456	2 090,00
CONNECT	F 20		578460	2 090,00
MV2	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1 820,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1 820,00
(304)	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1 820,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1 820,00
(316L)	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger	F 16		578456	2 090,00
>B< Flex	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Conex Bänninger	F 16		578456	2 090,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	2 170,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	2 170,00
	BMP ½"		578704	2 170,00
	BMP ⅝"		578706	2 170,00
	BMP ¾"		578708	2 170,00
	BMP ⅞"		578710	2 170,00
	BMP 1"		578712	2 170,00
	BMP 1⅛"		578714	2 170,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press Gas	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1 820,00
>B< Press Inox	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1 820,00
>B< Press Solar	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
D				
Debrunner Acifer	M 12		578310	1 820,00
d-a Presssystem	M 15		578312	1 820,00
C-Stahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	2 050,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	2 050,00
multitubo systems	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
E				
EBRILLE	U 16		578374	2 050,00
Isomonflex	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
EBRILLE	U 16		578374	2 050,00
Monflex	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	1 820,00
Aisi316	M 22		578316	1 820,00
System M Profile[1)]	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Aisi316	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 12		578310	1 820,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1 820,00
Carbon-S	M 18		578314	1 820,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
Carbon-S	V 18		578332	1 820,00
System V Profile	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	1 820,00
COPPER	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	V 12		578324	1 820,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1 820,00
UNICO	V 18		578332	1 820,00
(GAS)	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		578312	1 820,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 190,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	2 190,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	TH 16		578352 R	2 190,00
TOF	TH 18		578356	2 190,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
EFIELD	U 16		578374	2 050,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	2 050,00
DINGAS	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
EFIELD	U 16		578374	2 050,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	2 050,00
WATER	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
EMMETI	B 16		578468	2 390,00
GERPEX-	B 20		578472	2 390,00
FIVPRESS	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
EMPUR	TH 14		578348	2 190,00
	TH 15		578350	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Esta Rohr	M 15		578312	1 820,00
simplesta SH M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Esta Rohr	M 15		578312	1 820,00
simplesta ST M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EUROTUBI	M 12		578310	1 820,00
EUROPA	M 15		578312	1 820,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	1 820,00
System M-Profile[1]	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
EUROTUBI	M 15		578312	1 820,00
EUROPA	M 18		578314	1 820,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	1 820,00
System M-Profile[1]	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	2 190,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1 820,00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	2 280,00
DUO Press	RFz 20		578494	2 280,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	2 280,00
DUO Press	RFz 20		578494	2 280,00
MULTIFER	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	2 190,00
BRASELI	TH 20		578358 R	2 190,00
GPF GAS	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
FERRO systems	U 16		578374	2 050,00
BRASELI	U 18		578376	2 050,00
GPF MULT	U 20		578378	2 050,00
Pressfitting	U 25		578380	2 050,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FERRO systems	U 16		578374	2 050,00
BRASELI	U 18		578376	2 050,00
GPF PPSU	U 20		578378	2 050,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	2 050,00
MULTICAPA	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FERRO systems	RFz 16		578492	2 280,00
BRASELI	RFz 20		578494	2 280,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	2 280,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	2 280,00
FILINOX	M 15		578312	1 820,00
Instalpress Steel	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FILINOX	M 15		578312	1 820,00
Instalpress Inox	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 280,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 280,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	2 280,00
PE-X	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
FORNARA	B 16		578468	2 390,00
ForPress	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
FORZA	K16/P18		578592	2 280,00
WATER CRIMP	K/20		578594	2 280,00
(AUS)	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	2 280,00
WATER CRIMP	K/20		578594	2 280,00
FORZA	U 16		578374	2 050,00
STESSO PEX	U 20		578378	2 050,00
WATER AND GAS	U 25		578380	2 050,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
FORZA	K16/P18		578592	2 280,00
GAS CRIMP	K/20		578594	2 280,00
(AUS)	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FORZA	V 15		578328	1 820,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1 820,00
(AUS)	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 15		578312	1 820,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1 820,00
316 GAS M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		578328	1 820,00
FRABOPRESS	V 18		578332	1 820,00
316 GAS V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 15		578312	1 820,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1 820,00
316 M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
316 V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
CHROME	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
FRABO	M 15		578312	1 820,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1 820,00
C-STEEL M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
C-STEEL V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FRABO	M 12		578310	1 820,00
FRABOPRESS	M 15		578312	1 820,00
GAS M	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
GAS V	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1 820,00
KOMBI	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 12		578310	1 820,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		578328	1 820,00
FRABOPRESS	V 18		578332	1 820,00
SOLAR	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		578324	1 820,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Fränkische	F 16		578456	2 090,00
alpex-duo XS	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Fränkische	F 16		578456	2 090,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
(DN 26)	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Fränkische	Fz 40		578478	3 060,00
alpex L				

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	2 190,00
	TH 12		578346	2 190,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 15		578350	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	1 980,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	2 160,00
	U 16 (½")		578374	2 050,00
	U 18 (⅝")		578376	2 050,00
	U 20 (¾")		578378	2 050,00
	U 25 (⅞")		578380	2 050,00
	U 32 (1⅛")		578382	2 410,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
C-STAHL	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1 820,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	1 820,00
nass				1 820,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1 820,00
Edelstahl	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mepla	G 16		578444	2 200,00
	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 330,00
	G 32		578450	2 490,00
	G 40		578452	3 220,00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	2 200,00
	G 20		578446	2 200,00
	G 26		578448	2 330,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
General Fittings 5T00	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
General Fittings Trident	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
heima24	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Henco	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	HE 32		578370 R	2 630,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	2 190,00
	TH 12		578346	2 190,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
I				
ICMA Sempiter	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IDROTRADE	M 12		578310	1 820,00
StormSTEEL[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ILTA	M 15		578312	1 820,00
INOX/CHIBRO	M 18		578314	1 820,00
Pressfitting Cuni	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
ILTA	M 15		578312	1 820,00
INOX/CHIBRO	M 18		578314	1 820,00
Pressfitting inox	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Instantor	TH 16		578352 R	2 190,00
Press System	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	2 170,00
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	2 170,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	2 170,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1 540,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1 540,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1 540,00
Instantor	M 15		578312	1 820,00
Copper Press Metric	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	2 190,00
	TH 11,6		578344	2 190,00
	TH 12		578346	2 190,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 15		578350	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 22		578588	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 28		578590	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1 540,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1 700,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1 700,00
IPA THu	TH 16		578352 R	2 190,00
IPANA Press	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
IPALPEX	TH 14		578348	2 190,00
(Industrie du	TH 16		578352 R	2 190,00
Plastique et	TH 18		578356	2 190,00
Accessoires)	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
IPLEX	K16/P18		578592	2 280,00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	2 280,00
PIPELINES	K/20		578594	2 280,00
AUSTRALIA	K/25		578596	2 280,00
Iplex K1	K32		578598	2 280,00
(Gas)	K1/40		578600	2 280,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IPLEX	K16/P18		578592	2 280,00
PIPELINES	K/20		578594	2 280,00
AUSTRALIA	K/25		578596	2 280,00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	1 820,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
IVAR	B 20		578472	2 390,00
ALPEX-GAS	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVAR	B 14		578466	2 390,00
Ivar-Press	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	Fz 40		578478	3 060,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	2 190,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Multi Press MP	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	2 190,00
(MPL)	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	2 190,00
PMP	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVAR	TH 16		578352 R	2 190,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	2 190,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	1 820,00
Presssystem	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	1 980,00
Aquapress H	H 16		578400	1 980,00
	H 17		578402	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 930,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	1 820,00
C-Stahl	M 18		578314	1 820,00
Press Typ M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	1 820,00
Edelstahl	M 18		578314	1 820,00
Press Typ M	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec	V 15		578328	1 820,00
Kupfer	V 18		578332	1 820,00
Press Typ V	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Jansen AG	TH 14		578348	2 190,00
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Jaraflex-	TH 14		578348	2 190,00
Presssystem	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	K			
KAN	TH 14		578348	2 190,00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KAN	M 15		578312	1 820,00
KAN-therm Inox	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KAN	M 12		578310	1 820,00
KAN-therm Steel	M 15		578312	1 820,00
	M 18[1]		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KAN	TH 14		578348	2 190,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	2 190,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
COPPERFIX	M 18		578314	1 820,00
Kupfer	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELIT KELOX	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
KE KELIT	U 16		578374	2 050,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
steelFIX	M 18		578314	1 820,00
C-Stahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KE KELIT	M 15		578312	1 820,00
steelFIX	M 18		578314	1 820,00
Edelstahl	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
KISAN	KI 16		578524	2 320,00
Kisan KD	KI 20		578526	2 320,00
	KI 25		578528	2 320,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
KISAN	KI 16		578524	2 320,00
Kisan WL	KI 20		578526	2 320,00
	KI 25		578528	2 320,00
	KI 32		578530	3 120,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
KISAN	KI 16		578524	2 320,00
Kisan WM	KI 20		578526	2 320,00
	KI 25		578528	2 320,00
	KI 32		578530	3 120,00
KISAN	U 20		578378	2 050,00
Kisan WR	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
KISAN	M 15		578312	1 820,00
Kistal C	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
KISAN	M 15		578312	1 820,00
Kistal Inox	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B<Press	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
LK Systems	V 12		578324	1 820,00
LK >B<Press	V 15		578328	1 820,00
Elförzinkat	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	V 15		578328	1 820,00
LK >B<Press	V 18		578332	1 820,00
Gas	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	TH 16		578352 R	2 190,00
LK Universal	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00

M

MAINCOR	U 16		578374	2 050,00
MAINPRESS	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
MAINCOR	U 16		578374	2 050,00
MAINFLOR	U 20		578378	2 050,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1 980,00
M-Press	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	2 190,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Meier Tobler	H 16		578400	1 980,00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	1 980,00
Serie MM	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
METALGRUP	U 16		578374	2 050,00
Permatubo	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
METALGRUP	RFz 16		578492	2 280,00
PexGrup	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
METALGRUP	U 16		578374	2 050,00
MultiGrup	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	2 190,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	2 280,00
AIS PEX	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1 980,00
AIS XPRT	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	2 310,00
	VRX 20		578642	2 310,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
	H 26 A		578430	2 530,00
	H 32 A		578432	2 530,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
	H 26 A		578430	2 530,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
	H 32 A		578432	2 530,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	2 530,00
	H 20 A		578426	2 530,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
PBTub SERTI-STEEL[1)]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	2 050,00
PERFEKT	U 20		578378	2 050,00
SYSTEM	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
PERFEXIM	U 16		578374	2 050,00
PERFEKT	U 20		578378	2 050,00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	2 280,00
	K/20		578594	2 280,00
	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	2 280,00
	K/20		578594	2 280,00
	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	2 280,00
	Yz 20 UNI		578742	2 280,00
	Yz 25 UNI		578744	2 280,00
	Yz 32 UNI		578746	2 280,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	2 190,00
	TH 15		578350	2 190,00
	TH 22		578588	2 190,00
	TH 28		578590	2 190,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
POLYSAN-C Stahl-Press-System M	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
	HEz 40[3]		578572	3 810,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 40		578386	2 930,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 40		578386	2 930,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	R			
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	2 390,00
	B 16		578468	2 390,00
	B 18		578470	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 18		578458	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	2 190,00
Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
RIFENG LD	LD 16		578652	2 260,00
PRESS FITTING	LD 20		578654	2 260,00
(F8)	LD 25		578656	2 260,00
RIFENG U	U 14		578372	2 160,00
PRESS FITTING	U 16		578374	2 050,00
(F5)	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
RIFENG TH	TH 16		578352 R	2 190,00
PRESS FITTING	TH 20		578358 R	2 190,00
(F9)	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
RIQUIER	RFz 12		578490	2 280,00
A SERTIR	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
RIQUIER	TH 16		578352 R	2 190,00
Système multicouche	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	2 050,00
	RN 16		578454	2 050,00
	RN 17		578436	2 050,00
	RN 20		578438	2 050,00
	RN 25/26		578440	2 050,00
	RN 32		578442	2 410,00
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO CuNi	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO INOX	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO INOX GAS	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie	M 15		578312	1 820,00
Bresciane	M 18		578314	1 820,00
Bonomi	M 22		578316	1 820,00
TURBO STEEL	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie	B 14		578466	2 390,00
Bresciane	B 16		578468	2 390,00
Bonomi	B 18		578470	2 390,00
TURBO PRESS	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 14		578372	2 160,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
Rubinetterie	TH 16		578352 R	2 190,00
Bresciane	TH 20		578358 R	2 190,00
Bonomi	TH 26		578362 R	2 190,00
TURBO PRESS	TH 32		578364	2 190,00
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

S

SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	2 190,00
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA	B 16		578468	2 390,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	2 390,00
Serie 25000	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	Fz 40		578478	3 060,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
SANHA	B 16		578468	2 390,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	2 390,00
Serie 35000	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	2 530,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	2 190,00
Gas Presssystem	SA 18		578518	2 190,00
Serie 17000	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	2 190,00
Industry	SA 18		578518	2 190,00
Presssystem	SA 22		578520	2 190,00
Serie 18000	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	2 190,00
Presssystem	SA 18		578518	2 190,00
Serie 9000	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	2 190,00
SF Presssystem	SA 18		578518	2 190,00
Serie 19000	SA 22		578520	2 190,00
(silicone free)	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA	SA 15		578514	2 190,00
NiroTherm	SA 18		578518	2 190,00
Serie 91000	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA	SA 15		578514	2 190,00
NiroTherm	SA 18		578518	2 190,00
Industry	SA 22		578520	2 190,00
Serie 98000	SA 28		578522	2 190,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
Chrom	SA 15		578514	2 190,00
Serie 16000	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	3 170,00
Serie 10000/	SA 15		578514	2 190,00
Serie 11000	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
Pressfittings	SA 14		578512	3 170,00
Serie 6000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press	SA 12		578510	3 170,00
SOLAR	SA 15		578514	2 190,00
Pressfittings	SA 18		578518	2 190,00
Serie 12000/	SA 22		578520	2 190,00
Serie 13000	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA	SA 12		578510	3 170,00
PURAPRESS	SA 14		578512	3 170,00
Serie 8000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 16		578516	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12 [1]		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28 [1]		578318	1 820,00
	M 35 [1]		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 14		578326	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 16		578330	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	3 170,00
Serie 24000	SA 15		578514	2 190,00
	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	3 170,00
Industry	SA 15		578514	2 190,00
Serie 28000	SA 18		578518	2 190,00
	SA 22		578520	2 190,00
	SA 28		578522	2 190,00
	M 12		578310	1 820,00
	M 15 [1]		578312	1 820,00
	M 18 [1]		578314	1 820,00
	M 22 [1]		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		578324	1 820,00
	V 15 [1]		578328	1 820,00
	V 18 [1]		578332	1 820,00
	V 22 [1]		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANITOP	M 15		578312	1 820,00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
SANPRO	TH 16		578352 R	2 190,00
THPRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 40		578386	2 930,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	2 190,00
PEX Water	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	2 190,00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	2 190,00
Gas	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
Schütz	TH 14		578348	2 190,00
duo-flex	TH 16		578352 R	2 190,00
tri-o-flex	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
Schwer Fittings	M 12		578310	1 820,00
AQUApress	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	2 190,00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
SESTA	H 16		578400	1 980,00
sistema	H 20		578406	1 980,00
multistrato	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	2 190,00
Premium	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
SLOVARM	U 16		578374	2 050,00
PEX-THERM	U 20		578378	2 050,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 32		578382	2 410,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
STANDARD	H 16		578400	1 980,00
HIDRAULICA	H 20		578406	1 980,00
MultiStandard	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
steeltrade	M 15		578312	1 820,00
Presssystem	M 18[1]		578314	1 820,00
Edelstahl	M 22		578316	1 820,00
Kontur M	M 28[1]		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
STELBI	H 16		578400	1 980,00
Polikraft	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
STELBI	TH 16		578352 R	2 190,00
Stelgas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
STH Westco	M 15		578312	1 820,00
COPPER PRESS	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00

T

TDM BRASS	H 16		578400	1 980,00
Serie 1600	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
TDM BRASS	H 16		578400	1 980,00
Serie 2600	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	2 190,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
TermoConcept	Basic E01[2]		578618	3 780,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
TE-SA	TH 14		578348	2 190,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	2 190,00
serie 800	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
THERMACOME	H 16		578400	1 980,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
TIEMME	TH 14		578348	2 190,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
TIEMME	RFz 12		578490	2 280,00
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
	TH 40		578624	2 900,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TIEMME	TH 16		578352 R	2 190,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20		578358 R	2 190,00
GAS	TH 26		578362 R	2 190,00
	THL 32		578368	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
TIGRE	TH 16		578352 R	2 190,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
TKM	TH 14		578348	2 190,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	RFz 12		578490	2 280,00
	RFz 16		578492	2 280,00
	RFz 20		578494	2 280,00
	RFz 25		578496	2 280,00
	RFz 32		578498	2 280,00
Tradelink	K16/P18		578592	2 280,00
TradePex Crimp	K/20		578594	2 280,00
Water	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
Tradelink	K16/P18		578592	2 280,00
TradePex Crimp	K/20		578594	2 280,00
Gas	K/25		578596	2 280,00
	K32		578598	2 280,00
	K1/40		578600	2 280,00
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	1 980,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 18		578376	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	2 190,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	2 190,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TWEETOP	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	U			
UNICAL AG	U 16		578374	2 050,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	2 050,00
	H 26		578410	1 980,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	2 190,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	2 190,00
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
Uponor	UP 14		578576	2 050,00
	UP 16		578578	2 050,00
	UP 20		578582	2 050,00
	UP 25		578584	2 050,00
	UP 32		578586	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16		578468	2 390,00
	B 20		578472	2 390,00
	B 26		578474	2 640,00
	B 32		578476	2 640,00
	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 530,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
Valsir PEXAL	H 14		578398	1 980,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	H 32 V		578602	2 530,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7)]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	1 820,00
	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
VESBO CARBON	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
VESBO INOX	M 15		578312	1 820,00
	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 26[7]		578392	2 410,00
	U 32		578382	2 410,00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	2 530,00
	VP 14/15		578480	2 190,00
	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	2 530,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	2 530,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	2 530,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
Viega Profipress	V 12		578324	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress G	V 12		578324	1 820,00
	VG 14		578338	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	VG 16		578340	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För passande lämpliga pressinsatser.

[3] Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[4] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[5] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[6] För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[7] Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega	V 12		578324	1 820,00
Profipress Therm	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
Viega ProPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1 540,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1 540,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1 540,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1 540,00
Viega ProPress 304	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
FKM	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
(ASTM)[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
Viega ProPress 316	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	2 200,00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	2 200,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	2 200,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	2 200,00
Viega Propress	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
WATER System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1 700,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1 700,00
Viega PropressG	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1 880,00
GAS System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1 880,00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1 880,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1 980,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	2 310,00
	VRX 20		578642	2 310,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	2 310,00
	VRX 20		578642	2 310,00
	VRX 25		578644	2 530,00
	VRX 32		578646	2 530,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 25		578486	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1 820,00
	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega	V 15		578328	1 820,00
Sanpress Inox G	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	2 530,00
	VX 20		578554	2 530,00
	VX 25		578556	2 530,00
Viega Temponox	V 15		578328	1 820,00
	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viessmann	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
Vogel & Noot	TH 16		578352 R	2 190,00
EASYTEC	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR	TH 16		578352 R	2 190,00
Art press	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
WATTS	US ⅜"		578534	2 490,00
RADIANT	US ½"		578536	2 490,00
Watts WaterPEX	US ¾"		578538	2 490,00
	US 1"		578540	2 490,00
WATTS	US ⅜"		578534	2 490,00
RADIANT	US ½"		578536	2 490,00
Watts	US ¾"		578538	2 490,00
RadiantPEX	US 1"		578540	2 490,00
WATTS	U 16 (½")		578374	2 050,00
RADIANT	U 20 (⅝")		578378	2 050,00
Watts	U 25 (¾")		578380	2 050,00
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382	2 410,00
Wavin	B 16		578468	2 390,00
Tigris K5/M5	B 20		578472	2 390,00
	B 32		578476	2 640,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 25		578408	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 25		578360	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	U 40		578386	2 930,00
	UP 16		578578	2 050,00
	UP 20		578582	2 050,00
	UP 25		578584	2 050,00
	UP 32		578586	2 410,00
WEECON	M 15		578312	1 820,00
PRESS-C-Stahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	M 15		578312	1 820,00
PRESS-Edelstahl	M 18		578314	1 820,00
	M 22		578316	1 820,00
	M 28		578318	1 820,00
	M 35		578390	2 210,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	V 15		578328	1 820,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	1 820,00
	V 22		578334	1 820,00
	V 28		578336	1 820,00
	V 35		578604	2 210,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
WEM	U 16		578374	2 050,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	2 190,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
WKS-Press	TH 14		578348	2 190,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	2 190,00
Würth	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	HE 32		578370 R	2 630,00
	X			
XtraConnect	F 16		578456	2 090,00
	F 20		578460	2 090,00
	F 26		578462	2 260,00
	F 32		578464	2 260,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1 700,00
	H 16		578400	1 980,00
	H 20		578406	1 980,00
	H 26		578410	1 980,00
	H 32		578412	1 980,00
	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
	U 16		578374	2 050,00
	U 20		578378	2 050,00
(DN 26)	U 25		578380	2 050,00
	U 32		578382	2 410,00
	VP 16		578482	2 190,00
	VP 20		578484	2 190,00
	VP 32		578488	2 420,00
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	2 280,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	2 280,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	2 280,00
	Yz 32 UNI		578746	2 280,00

System	Presstång Mini / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	2 190,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	2 190,00
	TH 17		578354	2 190,00
	TH 18		578356	2 190,00
	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 40		578624	2 900,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1 700,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	2 190,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	2 190,00
	TH 26		578362 R	2 190,00
	TH 32		578364	2 190,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1 700,00
ZURN	US ⅜"		578534	2 490,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	2 490,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	2 490,00
	US 1"		578540	2 490,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För passande lämpliga pressinsatser.

3) Endast presstänger från markering "117" (1:a kvartalet 2017), "217" (2:a kvartalet 2017) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

4) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

5) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

6) För gasinstallationer får endast presstänger Mini med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

7) Tidigare beteckning: Presstång Mini C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 183. Presstänger för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Mellantång Mini Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B).	574700R	**1 790,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 6 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574516R	**1 200,00**
Systemväska L-Boxx med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 14 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574704R	**1 810,00**
Låda av stålplåt med fack för 8 presstänger Mini/ kaptänger Mini och fack för röravskärare upp till 42 mm	578295R	**1 200,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för 11 presstänger Mini och för 6 pressringar S (PR-2B)	578659R	**1 810,00**

REMS kaptänger Mini M

Tillbehör till REMS radialpressar 22 kN

Mycket tåliga kaptänger Mini M av smitt och extrahärdat specialstål för kapning av gängstänger.

Stål, rostfritt stål upp till dragbrottshållfasthetsklass 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS kaptång Mini M – kapar gängstänger på endast 2 sekunder.

Av smitt och extrahärdat specialstål.

Vändbara kapinsatser för dubbel livslängd.

CNC-bearbetade kapinsatser M med exakt gängkontur för perfekt styrning av gängstången under kapningen. Tångdelar, kapinsatser och speciellt utformade och härdade saxkanter, tillverkade för perfekt passning, och gradfria kapningsställen.

Gängstången kan efter kapningen skruvas fast i rörhållarens gänganslutning eller muttern utan vidare bearbetning.

Kapanordning formad som presstång **(Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).** Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS kapningstänger Mini genom särskilt utförande av kaptångsanslutningen **(Patent EP 1 952 948).** I pressbackarna försänkta fördjupningarna för säker ledning av förbindelseflikarna för förskjutningsfri pressning **(Patent EP 2 347 862)**.

Drivning med alla REMS radialpressar 22 kN.



Tysk kvalitetsprodukt

Patent EP 1 952 948
Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 2 347 862

Leveransens omfattning

REMS kaptång Mini M. Kaptång med vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål, M 6 – M 10. I kartong.

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
REMS kaptång Mini M 6	M 6	578620	**2 990,00**
REMS kaptång Mini M 8	M 8	578621	**2 990,00**
REMS kaptång Mini M 10	M 10	578622	**2 990,00**

Tillbehör

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
Kapinsatser M 6, par	M 6	571891	**1 380,00**
Kapinsatser M 8, par	M 8	571896	**1 380,00**
Kapinsatser M 10, par	M 10	571866	**1 380,00**
Låda av stålplåt med fack för 8 presstänger Mini/ kaptänger Mini och fack för röravskärare upp till 42 mm		578295R	**1 200,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Eco-Press

Handradialpress

Universell, handradialpress för tillverkning av pressförbindningar för vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar för plaströr och plaströr med metallinlägg — Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Eco-Press – universell upp till Ø 26 mm. Sekundsnabb, säker pressning.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 238.

Konstruktion

Kompakt, behändig, lätt. Pressanordning med kort rörarm endast 1,6 kg. Kan därför användas överallt, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Presstängerna sitter säkert tack vare låsning med spärr. Delbara rörarmar för individuell anpassning av handtagslängden till de olika kraftbehoven för de enskilda pressmuffsystemen.

Pressning

Genom att helt och hållet stänga presstången är det möjligt att skapa en felfri pressning. Presskäften låser sig i stoppläget, presstången förblir stängd tills den öppnas. Siktkontrollen för korrekt pressning (helt stängd presstång) är därför möjlig utan problem.

Leveransens omfattning

REMS Eco-Press pressverktyg. Manuell radialpress med låsande ändanslag för tillverkning av pressförbindelser med plast- och plaströr med metallinlägg Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1". För drivning av REMS presstänger/pressringar. Med delbara rörarmar. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	574000R	**2 810,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger/pressringar se sidan 198 – 238.		
Mellantång Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B)	574702R	**1 790,00**
REMS kaptänger M för gängstänger se sidan 241.		
Väska för verktyg och för 3 presstänger.	574436R	**480,00**
Låda av stålplåt med fack för verktyg och för 3 presstänger.	574430R	**1 200,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Power-Press SE

Elektrisk radialpress 32 kN

Universellt, behändigt elverktyg för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

REMS Power-Press SE – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Automatisk låsning av presstången.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 238.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, Maskin endast 4,7 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Pressprocedur med returgång

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Genom att helt och hållet stänga presstången är det möjligt att skapa en felfri pressning. Presstången förblir låst innan man kopplar om till returgång. Kontroll för korrekt pressning (helt stängd presstång) är därför möjlig utan problem.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elmekanisk drivning med beprövad universalmotor, 450 W, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling och matningssystem med trapetsgängspindel. Överbelastningsskydd. Säkerhetsströmbrytare.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Elektrisk radialpress 32 kN för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektromekanisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling och matningssystem med trapetsgängspindel, överbelastningsskydd, säkerhetsströmbrytare. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	572111 R220	**11 920,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Power-Press SE maskin	572101 R220	**11 280,00**
REMS presstänger/pressringar se sidan 198 – 238.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 238.		
REMS kaptänger M för gängstänger se sidan 241.		
REMS kabelsax för elkablar se sidan 241.		
Låda av stålplåt med fack	570280 R	**1 360,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Power-Press ACC

Elhydraulisk radialpress 32 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, behändigt elverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

REMS Power-Press ACC – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk returgång. Automatisk låsning av presstången.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 238.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin endast 4,7 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus med infällt handtag. Vridbart fäste för presstängerna. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med beprövad universalmotor 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	577010R220	**18 080,00**
I systemlåda L-Boxx.	577013R220	**18 590,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Power-Press ACC maskin	577000R220	**16 790,00**
REMS presstänger/pressringar se sidan 198 – 238.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 238.		
REMS kaptänger M för gängstänger se sidan 241.		
REMS kabelsax för elkablar se sidan 241.		
Låda av stålplåt med fack	570280R	**1 360,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	571283R	**1 810,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Power-Press XL ACC

Elhydraulisk radialpress XL 32 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, kraftfullt elverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar/pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

REMS Power-Press XL ACC – universell upp till Ø 110 mm. Pressar från Ø 10 – 108 mm i bara ett arbetssteg. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång. Automatisk låsning av presstången.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar/pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar/pressringar XL av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar/pressringar XL är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, som tillbehör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin endast 5,5 kg. Långt arbetsområde för pressningar i ett enda arbetsmoment, perfekt för stora dimensioner. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip och infällt handtag. Vridbart fäste för presstängerna. Presstången/pressringen sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat. Inställbart ingreppsskydd.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med beprövad universalmotor 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar/pressringar XL och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare.

Modell	Art. nr	kr
I transportlåda XL.	579010R220	**29 480,00**
I systemlåda XL-Boxx.	579012R220	**28 980,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Power-Press XL ACC maskin	579000R220	**25 910,00**
Mellantång Z6 XL för drift av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**4 620,00**
Mellantänger för andra REMS pressringar se sidan 238.		
REMS presstänger/pressringar/pressringar XL se sidan 198 – 238.		
REMS kaptänger M för gängstänger se sidan 241.		
REMS kabelsax för elkablar se sidan 241.		
Transportlåda XL med fack och praktiska bärhandtag	579240R	**3 570,00**
Systemlåda XL-Boxx med fack	579601R	**3 070,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC)

Universellt, behändigt elverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk returgång. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 238.

Konstruktion

Kompakt, behändig, superlätt. Maskin med batteri endast 3,3 kg. Maskin med presstång V 15 endast 35,5 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med och greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Maskintillståndskontroll. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/mellantången sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons t tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 pressningar, 4,4 Ah för ca 350 pressningar, 5,0 Ah för ca 400 pressningar, 9,0 Ah för ca. 720 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 70 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.



Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

ACC
Automatic Circuit Control

med automatisk returgång och laddningstillståndskontroll

Tysk kvalitetsprodukt

Info

LED



Den minsta bland de stora. Bara 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC)

Leveransens omfattning

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högprestaterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	576016 R220	**22 320,00**
I systemlåda L-Boxx.	576017 R220	**22 830,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger/pressringar se sidan 198 – 238.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 238.		
REMS kaptänger M för gängstänger se sidan 241.		
REMS kabelsax för elkablar se sidan 241.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC maskin, utan batteri	576006 R22	**15 520,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	571290 R	**1 360,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	576345 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC), presstryckövervakning och resultatvisning

Universellt, behändigt elverktyg med automatisk returgång, presstryckövervakning och resultatvisning, för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med automatisk returgång, presstryckövervakning och resultatvisning. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 238.

Konstruktion

Kompakt, behändig, superlätt. Maskin med batteri endast 3,3 kg. Maskin med presstång V 15 endast 35,5 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med och greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Maskintillståndskontroll. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/mellantången sitter säkert med automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Presstryckövervakning och resultatvisning

Elektronisk trycksensor för presstryckövervakning. Presstrycksbedömning efter pressningen. Resultatvisning med 2-färgad vit/röd lysdiod.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons t tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 pressningar, 4,4 Ah för ca 350 pressningar, 5,0 Ah för ca 400 pressningar, 9,0 Ah för ca. 720 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

med automatisk returgång och laddningstillståndskontroll

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Den minsta bland de stora. Bara 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC), presstrycksövervakning och resultatvisning

Leveransens omfattning

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång, presstrycksövervakning och resultatvisning, för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högprestaterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	576010 R220	**26 170,00**
I systemlåda L-Boxx.	576011 R220	**26 680,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger/pressringar se sidan 198 – 238.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 238.		
REMS kaptänger M för gängstänger se sidan 241.		
REMS kabelsax för elkablar se sidan 241.		
REMS Akku-Press 22 V ACC maskin, utan batteri	576000 R22	**19 110,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	571290 R	**1 360,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	576345 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Batteridriven radialpress 32 kN med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display

Universellt, behändigt elverktyg med Connected-funktionalitet via Wi-Fi radiostandard och OLED-display, för tillverkning av pressförbindningar för alla vanliga pressmuffsystem. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universell upp till Ø 110 mm. Sekundsnabb, säker pressning. Med valbart ACC-körläge. Med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display. Presstryck-övervakning och resultatvisning. Antivibrationssystem. Automatisk låsning av presstången. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Röstinspelningar med röstigenkänning. Skapa rapporter med texter och bilder. Geolokalisering av pressplatserna. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*.

Systemfördel

Endast **en** sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar för alla vanliga pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, se sidan 238.

Konstruktion

Kompakt, behändig, superlätt. Maskin med batteri endast 3,3 kg. Maskin med presstång V 15 endast 36,3 cm lång. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med stabil bärögla för axelrem. Greppytor med Softgrip. Två rader med arbetslampor med lysdioder för behovsanpassad belysning av arbetsstället, belysningstiden och ljusstyrkan kan ställas in i 4 steg. Maskintillståndskontroll med laddningstillståndsindikator via 2-färgad grön/röd lysdiod. Vridbart fäste för presstängerna, vridvinkel > 360 °. Presstången/mellantången sitter säkert med automatisk låsning. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat.

Connected-funktionalitet

REMS Akku-Press 22 V Connected har olika extra funktioner som till exempel: Protokollering av mät-/pressdata, upprättande av protokoll med egen företagslogotyp, visning av felmeddelanden, konfiguration av produkten (språk, datum, tid, tidszon, tryckenhet, lysdiod-belysningstid och lysdiod-ljusstyrka, standby-tid, ACC-körläge, anvisningston, m.m.), inrättande av användningsspärrar (direktspärr eller återkopplingsintervall som stöldskydd, tid- och datumområden för spärrtider, begränsning av antalet tillgängliga pressningar), geolokalisering av pressplatserna, omvandling av röstinspelningar till redigeringsbar text, ladda upp och spara bilder för pressningar, visning av anvisningar (årlig inspektion och upprepad kontroll, ny version av fast programvara, batteritillstånd m.m.),nedladdning och installation av nya versioner av den fasta programvaran.

Presstryckövervakning och resultatvisning

Elektronisk trycksensor för presstryckövervakning. Övervakning och visning av presstrycket och det maximala presstrycket under pressningen. Presstrycksbedömning efter pressningen med resultatvisning på OLED-display och med färgade lysdioder. Visning av tryck-tid-diagrammet för den utförda pressningen direkt på OLED-displayen. Lagring av mät-/pressdata.

Röstinspelningar med röstigenkänning

Till varje pressning kan en röstinspelning skapas med hjälp av huvudmaskinens mikrofon och sparas. I serviceportalen kan dessa via röstigenkänning omvandlas till redigeringsbar text och överföras till protokoll.

Wi-Fi-förbindelse till molnet

REMS Akku-Press 22V Connected skickar efter registreringen och när det finns en anslutning till Internet insamlade data (mät- och pressdata, felmeddelanden, produktens konfiguration, röstinspelningar m.m.) till molnet. Uppgifterna behandlas och lagras där. Via REMS serviceportal kan användaren komma åt dessa data, ladda upp och spara bilder för pressningar, skapa protokoll med texter och bilder och förändra huvudmaskinens inställningar. Om det finns en anslutning till Internet överförs ändringarna till huvudmaskinen igen.

Två anslutningar för handradialpress REMS Eco-Press och REMS radialpressar 32 kN.

med automatisk returgång och laddningstillståndskontroll



Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Batteridriven radialpress 32 kN med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display

Valbart ACC-körläge

Med inställt ACC-körläge avslutar maskinen pressningen automatiskt och avger en akustisk signal (knackning) och backar automatiskt (tvångsstyrning). När ACC-körläget är avstängt stannar huvudmaskinen strax innan den uppnått det nödvändiga presstrycket för att på ett bättre sätt vid slutet av pressningen kunna observera att presstången, pressringen, press segmenten stänger igen ordentligt. För att fortsätta pressningen måste säkerhetsströmbrytaren tryckas in en gång till. Huvudmaskinen avslutar pressningen automatiskt och avger en akustisk signal (knackning) och backar automatiskt (tvångsstyrning).

Drivning

Flera tons t tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med kraftfull, borstlös, underhållsfri batterimotor 21,6 V, 400 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 210 pressningar, 4,4 Ah för ca 370 pressningar, 5,0 Ah för ca 420 pressningar, 9,0 Ah för ca. 750 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde –10 till +60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100–240 V, 90 W. Snabbladdare 100–240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.



Den minsta bland de stora. Bara 3,3 kg.

Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat.

Leveransens omfattning

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack. Batteridriven radialpress 32 kN med valbart ACC-körläge, Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display, presstryckövervakning och resultatvisning, för tillverkning av pressförbindningar Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4". För drivning av REMS press-tänger/pressringar och lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Tångbultens slutna läge elektriskt övervakat. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull, borstlös, underhållsfri batterimotor 21,6 V, 400 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhets-strömbrytare. Arbetslampor med lysdioder. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabb-laddare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

Modell	Art. nr	kr
I stabil låda av stålplåt.	576014 R220	**38 990,00**
I systemlåda L-Boxx.	576015 R220	**39 510,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS presstänger/pressringar se sidan 198–238.		
Mellantänger för REMS pressringar se sidan 238.		
REMS kaptänger M för gängstänger se sidan 241.		
REMS kabelsax för elkablar se sidan 241.		
REMS Akku-Press 22 V Connected maskin, utan batteri	576003 R22	**31 940,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567 R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	571290 R	**1 360,00**
Systemlåda L-Boxx med fack	576345 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C. Wi-Fi inaktiverat. Arbetslampor med lysdioder släckt.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Batteridriven radialpress XL 45 kN
med automatisk returgång (ACC)

Universellt, kraftfullt elverktyg med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL för alla vanliga pressmuffsystem. Skjuvkraft 45 kN. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Pressförbindningar XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Komplett sortiment REMS pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 – 238.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – kraftfull med en skjuvkraft på 45 kN. Pressar för Ø 64–108 mm i bara ett arbetssteg. Antivibrationssystem. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, för ca 150 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning*.

Pressringar XL för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS pressringar XL för drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (sidan 198 – 238). Mycket tåliga pressringar XL av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS pressringar XL är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Mellantång Z7 XL 45 kN

För drivning av REMS pressringar XL med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC krävs en mellantång Z7 XL 45 kN.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin med batteri endast 6,5 kg. Långt arbetsområde för pressningar i ett enda arbetsmoment. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108 mm på bara 15 s. Maskin med isatt presstång kan lämnas upprätt på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med och greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen. Maskintillståndskontroll. Vridbar fastsättning av pressring, vridvinkel > 360 °. Mellantången sitter säkert med automatisk låsning.

Antivibrationssystem

Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, för mindre tröttande pressningsarbete med låga vibrationer.

Pressprocedur med ACC

För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 45 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, för ca 130 pressningar, 5,0 Ah, för ca 150 pressningar, 9,0 Ah för ca 270 pressningar Geberit Mapress rostfritt stål Ø 108,0 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 40 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Batteridriven radialpress XL 45 kN
med automatisk returgång (ACC)

Leveransens omfattning

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteridriven radialpess 45 kN med automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". För drivning av REMS pressringar XL. Vridbar fastsättning av pressring med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenter-dubbelkolvpump och kompakt högprestaterande hydrauliksystem. Antivibrationssystem. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Mellantång Z7 XL 45 kN. I systemlåda XL-Boxx.

	Art. nr	kr
	579014R220	**39 470,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC maskin, utan batteri	579001R22	**25 530,00**
Mellantång Z7 XL 45 kN för drivning av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**4 880,00**

REMS pressringar XL, se sidan 198 – 238.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571578R220	**6 400,00**
Systemlåda XL-Boxx med fack	579601R	**3 070,00**

REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.

för alla vanliga pressmuffsystem

Välj själv vilka REMS presstänger/ REMS pressringar du vill ha!

Leta reda på det pressmuffsystem du är intresserad av i tabellen nedan och välj den storlek på presstången/pressringen som du behöver. Tänk på att pressmuffsystem för gasinstallationer endast får pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Mycket tåliga presstänger/pressringar av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger/pressringar är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressfittingsystem. På så sätt felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas/pressringarnas pressbackar med mycket precis och maskinellt exakt CNC-bearbetad avrundad presskontur. Därigenom låga tillverkningstoleranser.

Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN eller, i förekommande fall, med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC med skjuvkraft 45 kN, se tabellen nedan. För drivning av REMS pressring (PR) krävs en mellantång (sidan 238). Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är markerade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press (sidan 185) under användning av mellantången Z8.

Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

REMS presstång (PZ-2B)

REMS presstång (PZ-2B) med 2 svängbara monoblockpressbackar. Mest sålda standardmodell. REMS presstänger ACz, Fz, RFz, RFIz, VMPz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen **(Patent EP 2 027 971)**.

REMS presstång (PZ-4G)

REMS presstång (PZ-4G) med 2 parallellt styrda pressegment med leder för rak pressning av mellanstora dimensioner.

REMS presstång (PZ-S)

REMS presstång (PZ-S) med en fastsittande och två svängbara pressegment med leder, för mellanstora dimensioner. REMS presstänger VMPz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen.

REMS pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) med 3 pressegment, 2 svängbart styrda, för raffinerad pressning av stora dimensioner. Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressegment. Mellantång krävs, se sidan 238.

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-3S) med 3 svängbart styrda pressbackar i en ring med led för krävande pressningar av stora dimensioner. Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressbackar. Mellantång krävs, se sidan 238. REMS pressringar VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen.

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring (PR-2B) med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna i trånga utrymmen, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. För drivning av REMS pressringar (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 238.

REMS pressring S (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar, med 2 pressbackar för säker placering av pressbackarna på svåråtkomliga ställen. För drivning av REMS pressringar S (PR-2B) krävs en mellantång, se sidan 238.

Spårbarhet enligt EN 1775:2007

REMS presstänger/pressringar med presskontur F, M, V, SA, B, RN och UP har vardera en specifik markering i presskonturen inarbetad som lämnar ett permanent tryck direkt på den pressade fittingen efter pressningen. Det möjliggör ytterligare en kontroll efter pressningen för att se om lämplig presstång/pressring användes för tillverkningen av pressförbindningen.

Med denna spårningsfunktion uppfyller REMS rekommendationerna i EU-norm EN 1775:2007 för installation av pressmuffsystem för gas.

REMS presstång (PZ-2B)

REMS presstång (PZ-4G)

REMS presstång (PZ-S)

REMS pressring (PR-3S)

REMS pressring (PR-3B)

REMS pressring (PR-2B)

REMS pressring S (PR-2B), steglöst svängbar

Tekniska godkännanden

Se sidan 239.

Ansvarsåtagande

Se sidan 240.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

































































Presstänger med tandning förhindrar att grader bildas på pressmuffen
Patent EP 2 027 971

Exempel REMS Presstång M:
Avtryck "M" på den pressadefittingen för spårning enligt EN 1775:2007





System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	2 160,00
	U 20[2)]		570775	2 160,00
	U 25[2)]		570780	2 160,00
	TH 16[2)]		570460	2 310,00
	TH 20[2)]		570470	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	1 540,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1)]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1)]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	2 400,00
	ACz 16*		572644	2 400,00
	ACz 20*		572646	2 400,00
	ACz 25		572648	2 400,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AIRBEL	M 15		570110	1 920,00
SERTINOX	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ALB	TH 16*		570460	2 310,00
Sistema Multicapa	TH 18*		570465	2 310,00
para calefacción y	TH 20*		570470	2 310,00
sanitario	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
ALB	TH 16*		570460	2 310,00
Sistema Multicapa	TH 20*		570470	2 310,00
para Gas	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
APE MULTYGAS	TH 16*		570460	2 310,00
Serie AP Gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
APE Serie AP	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
APE Serie APL	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
AQUATECHNIK	H 16*		570320	2 080,00
Press-fitting metal	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
AQUATECHNIK	B 16*		570850	2 520,00
Universal	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
ARKA	H 16*		570320	2 080,00
DUROsystem	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
Aschl NIR	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	2 620,00
	US ½"*		571455	2 620,00
	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
	US 2"		571477	3 530,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00

B

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 530,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	ACz 20*		572646	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	ACz 20*		572646	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
BRASSTECH	B 16*		570850	2 520,00
MULTItermoSAN	B 20*		570860	2 520,00
Brasspress	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	C			
Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
CGR	H 16*		570320	2 080,00
DYNAFLU	H 20*		570350	2 080,00
multicouche	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
CGR	H 12*		570300	2 080,00
DYNAFLU	H 16*		570320	2 080,00
PER	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
CHIALI	TH 16*		570460	2 310,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
Climatrix	H 16*		570320	2 080,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	2 310,00
Variotherm	TH 16*		570460	2 310,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
ClouSet	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
Comap	RFz 12*		571320	2 400,00
PEX Press	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
Comap	TH 14*		570455	2 310,00
Multiskin	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
COMISA Press System	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	2 290,00
	BMP ⅜"		571702 R	2 290,00
	BMP ½"		571704 R	2 290,00
	BMP ⅝"		571706 R	2 290,00
	BMP ¾"		571708 R	2 290,00
	BMP ⅞"		571710 R	2 290,00
	BMP 1"		571712 R	2 290,00
	BMP 1⅛"		571714 R	2 290,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	16 750,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	16 750,00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	16 750,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	16 750,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

D

Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

E

EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 32		570785	2 530,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 32		570785	2 530,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	1 920,00
Aisi316	M 22		570130	1 920,00
System M Profile[1)]	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
Aisi316	V 18		570125	1 920,00
System V Profile	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 12		570100	1 920,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	1 920,00
Carbon-S	M 18		570120	1 920,00
System M Profile[1)]	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
Carbon-S	V 18		570125	1 920,00
System V Profile	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	1 920,00
COPPER	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
UNICO	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	V 12		570107	1 920,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1 920,00
UNICO	V 18		570125	1 920,00
(GAS)	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EFFEBI	M 15		570110	1 920,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
EFFEBI	TH 16*		570460	2 310,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	2 310,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EFFEBI	TH 16*		570460	2 310,00
TOF	TH 18*		570465	2 310,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
EFIELD	U 16*		570765	2 160,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 160,00
DINGAS	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
EFIELD	U 16*		570765	2 160,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	2 160,00
WATER	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
Copper				

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EMMETI	B 16*		570850	2 520,00
GERPEX-	B 20*		570860	2 520,00
FIVPRESS	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
EMPUR	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
Esta Rohr	M 15		570110	1 920,00
simplesta SH M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Esta Rohr	M 15		570110	1 920,00
simplesta ST M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
EUROTUBI	M 12		570100	1 920,00
EUROPA	M 15		570110	1 920,00
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	1 920,00
System M-Profile[11]	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
EUROTUBI	M 15		570110	1 920,00
EUROPA	M 18		570120	1 920,00
Inox Pressfitting	M 22		570130	1 920,00
System M-Profile[1]	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	ECI 1½"		571932	2 480,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	6 160,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	13 060,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	14 360,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	16 750,00

F

FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	2 310,00
PRESSFAR	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1 920,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1 920,00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1 920,00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	2 400,00
DUO Press	RFz 20*		571330	2 400,00
FERCO PEX	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	2 400,00
DUO Press	RFz 20*		571330	2 400,00
MULTIFER	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
FERRO systems	TH 16*		570460	2 310,00
BRASELI	TH 20*		570470	2 310,00
GPF GAS	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
FERRO systems	U 16*		570765	2 160,00
BRASELI	U 18*		570770	2 160,00
GPF MULT	U 20*		570775	2 160,00
Pressfitting	U 25*		570780	2 160,00
MULTICAPA	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
FERRO systems	U 16*		570765	2 160,00
BRASELI	U 18*		570770	2 160,00
GPF PPSU	U 20*		570775	2 160,00
Pressfitting	U 25*		570780	2 160,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	2 400,00
BRASELI	RFz 20*		571330	2 400,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	2 400,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	2 400,00
FILINOX	FTB 15		571432	2 770,00
Filpress	FTB 18		571434	2 770,00
	FTB 22		571436	2 770,00
	FTB 28		571438	2 770,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FILINOX	M 15		570110	1 920,00
Instalpress Steel	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FILINOX	M 15		570110	1 920,00
Instalpress Inox	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 400,00
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 400,00
MULTICAPA	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	2 400,00
PE-X	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
FORNARA	B 16*		570850	2 520,00
ForPress	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FORZA	K16/P18*		572600	2 400,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	2 400,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	2 400,00
FORZA	U 16*		570765	2 160,00
STESSO PEX	U 20*		570775	2 160,00
WATER AND GAS	U 25*		570780	2 160,00
CRIMP	U 32		570785	2 530,00
(AUS)	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
FORZA	K16/P18*		572600	2 400,00
GAS CRIMP	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 700,00
FORZA	V 15		570115	1 920,00
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	1 920,00
(AUS)	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 15		570110	1 920,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1 920,00
316 GAS M	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		570115	1 920,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1 920,00
316 GAS V	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FRABO	M 15		570110	1 920,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1 920,00
316 M	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		570115	1 920,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1 920,00
316 V	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
CHROME	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
FRABO	M 15		570110	1 920,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1 920,00
C-STEEL M	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
C-STEEL V	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 12		570100	1 920,00
FRABOPRESS	M 15		570110	1 920,00
GAS M	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
GAS V	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1 920,00
KOMBI	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	M 12		570100	1 920,00
FRABOPRESS M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
FRABO	V 15		570115	1 920,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1 920,00
SOLAR	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
FRABO	V 12		570107	1 920,00
FRABOPRESS V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Fränkische	F 16*		570717	2 200,00
alpex-duo XS	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
Fränkische	F 16*		570717	2 200,00
alpex F50 PROFI	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	7 530,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	2 080,00
	U 14* (⅜")		570760	2 160,00
	U 16* (½")		570765	2 160,00
	U 18* (⅝")		570770	2 160,00
	U 20* (¾")		570775	2 160,00
	U 25* (⅞")		570780	2 160,00
	U 32 (1⅛")		570785	2 530,00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Geberit Mepla	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 450,00
	G 32		570430	2 620,00
	G 40		570440	3 390,00
	G 50		570450	3 540,00
	G 63 (PZ-S)		572470	10 010,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	2 310,00
	G 20*		570410	2 310,00
	G 26*		570420	2 450,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
General Fittings Trident	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
GS	TH 14*		570455	2 310,00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	2 310,00
System TH	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
GS	V 15		570115	1 920,00
Wärmesysteme	V 18		570125	1 920,00
System V	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
	H			
HASTINIK	M 15		570110	1 920,00
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
heima24	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
HELIROMA	U 16*		570765	2 160,00
Klimapress	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
HELIROMA	U 16*		570765	2 160,00
Klimapress PPSU	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Henco	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 010,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Herotec	H 16*		570320	2 080,00
tempusPRESS	H 20*		570350	2 080,00
PLUS	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Herotec	H 16*		570320	2 080,00
tempusPRESS	H 20*		570350	2 080,00
PLUS PPSU	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
HIDRONIX	TH 16*		570460	2 310,00
MULTIGAS	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
HIDRONIX	TH 14*		570455	2 310,00
MULTIPIPE	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
HIDRONIX	TH 14*		570455	2 310,00
UNICO	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
HITEC	TH 14*		570455	2 310,00
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	1 920,00
NUMEPRESS	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTpress	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTfire	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
HITHERM	M 15		570110	1 920,00
HTair	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Hopewell	M 15		570110	1 920,00
press fit system	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
hp praski	TH 10*		570467	2 310,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

I

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
ICMA	H 16*		570320	2 080,00
Sempiter	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
ICMA	TH 16*		570460	2 310,00
Sempigas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	2 310,00
Bonomi	TH 20*		570470	2 310,00
Homegas	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	2 310,00
Bonomi	TH 18*		570465	2 310,00
Idropress	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	2 310,00
Ta-Press	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IDROTRADE	H 16*		570320	2 080,00
Storm Multipinza	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
IDROTRADE	M 15		570110	1 920,00
StormPRES [1]	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IDROTRADE	M 12		570100	1 920,00
StormSTEEL [1]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) [8]	Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ILTA	M 15		570110	1 920,00
INOX/CHIBRO	M 18		570120	1 920,00
Pressfitting Cuni	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
ILTA	M 15		570110	1 920,00
INOX/CHIBRO	M 18		570120	1 920,00
Pressfitting inox	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Instantor	TH 16*		570460	2 310,00
Press System	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Instantor	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	1 540,00
Copper Press Imperial	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	1 540,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	1 540,00
Instantor	M 15		570110	1 920,00
Copper Press Metric	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	2 310,00
	TH 11,6*		570482	2 310,00
	TH 12*		570452	2 310,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 28		570477	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1 540,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 540,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1 700,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1 700,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	2 400,00
	PF 22*		571980	2 600,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 18*		571327	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	1 920,00
	M 18 [1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28 [1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 17*		570330	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Jansen AG	TH 14*		570455	2 310,00
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Jaraflex-	TH 14*		570455	2 310,00
Presssystem	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00

K

KAN	U 14*		570760	2 160,00
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
KAN	M 15		570110	1 920,00
KAN-therm Inox	M 18 [1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28 [1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KAN	M 12		570100	1 920,00
KAN-therm Steel	M 15		570110	1 920,00
	M 18 [1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28 [1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579108 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KAN	U 14*		570760	2 160,00
KAN-therm	U 16*		570765	2 160,00
UltraPRESS	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
COPPERFIX	M 18		570120	1 920,00
Kupfer	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELIT KELOX	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	U 16*		570765	2 160,00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
steelFIX	M 18		570120	1 920,00
C-Stahl	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KE KELIT	M 15		570110	1 920,00
steelFIX	M 18		570120	1 920,00
Edelstahl	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
KISAN	KI 16*		571360	2 440,00
Kisan KD	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
KISAN	KI 16*		571360	2 440,00
Kisan WL	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	KI 32		571380	3 290,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
KISAN	KI 16*		571360	2 440,00
Kisan WM	KI 20*		571370	2 440,00
	KI 25*		571375	2 440,00
	KI 32		571380	3 290,00
KISAN	U 20*		570775	2 160,00
Kisan WR	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	7 980,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
KISAN	M 15		570110	1 920,00
Kistal C	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
KISAN	M 15		570110	1 920,00
Kistal Inox	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
LK Systems	V 12		570107	1 920,00
LK >B<Press	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	V 12		570107	1 920,00
LK >B<Press	V 15		570115	1 920,00
Elförzinkat	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
LK Systems	V 15		570115	1 920,00
LK >B<Press	V 18		570125	1 920,00
Gas	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
LK Systems	TH 16*		570460	2 310,00
LK Universal	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	2 160,00
MAINPRESS	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
MAINCOR	U 16*		570765	2 160,00
MAINFLOR	U 20*		570775	2 160,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	2 080,00
M-Press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	2 310,00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Meier Tobler	H 16*		570320	2 080,00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	2 080,00
Serie MM	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
METALGRUP	U 16*		570765	2 160,00
Permatubo	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
METALGRUP	RFz 16*		571325	2 400,00
PexGrup	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
METALGRUP	U 16*		570765	2 160,00
MultiGrup	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
MULTITHERM	TH 16*		570460	2 310,00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	2 400,00
AIS PEX	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	2 080,00
AIS XPRT	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	2 160,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 40		570790	3 080,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	2 430,00
	VRX 20		571752	2 430,00
	VRX 25		571754	2 660,00
	VRX 32		571756	2 660,00
	VRX 40		571758	3 700,00
	VRX 50		571760	4 310,00
	VRX 63		571797	6 930,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
	H 26 A*		570670	2 660,00
	H 32 A		570680	2 660,00
	H 40 A		570690	4 620,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
	H 26 A*		570670	2 660,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
	H 25 A*		570660	2 660,00
	H 32 A		570680	2 660,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	2 660,00
	H 20 A*		570650	2 660,00
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFIz 25		571337	2 650,00
	RFIz 32		571342	2 650,00
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	2 310,00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 160,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 160,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	2 160,00
MULTICAPA	U 32		570785	2 530,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	2 160,00
FERROPLAST	U 20*		570775	2 160,00
GPF PPSU	U 25*		570780	2 160,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	2 530,00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	2 400,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	2 400,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	2 400,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	2 400,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 400,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	2 400,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	2 400,00
(AUS)	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 700,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	7 530,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	7 530,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	7 980,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1 540,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1 540,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1 700,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	2 310,00
POLYSURE	TH 15*		570457	2 310,00
	TH 22*		570472	2 310,00
	TH 28		570477	2 310,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	M 15		570110	1 920,00
Handelsges.	M 18		570120	1 920,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1 920,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1 920,00
reich)	M 35		570150	1 920,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
POLYSAN	TH 14*		570455	2 310,00
Handelsges.	TH 16*		570460	2 310,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	2 310,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	2 310,00
reich)	TH 20*		570470	2 310,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	2 310,00
Press-System	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 010,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 25		570920	2 300,00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 18*		570720	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	2 160,00
	RN 16		572670	2 160,00
	RN 17*		572674	2 160,00
	RN 20*		572676	2 160,00
	RN 25/26		572678	2 160,00
	RN 32		572680	2 530,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	8 320,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	8 320,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	9 070,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	2 520,00
	B 16*		570850	2 520,00
	B 18*		570855	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 14*		570760	2 160,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	Fz 40		570742	2 540,00
	Fz 50		570747	3 850,00
	F 63 (PZ-S)		572385	7 980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
SANHA Heavy Steel Press Gas[9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[11]		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	2 300,00
SF Presssystem	SA 18		570940	2 300,00
Serie 19000	SA 22		570945	2 300,00
(silicone free)	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA	SA 15		570935	2 300,00
NiroTherm	SA 18		570940	2 300,00
Serie 91000	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA	SA 15		570935	2 300,00
NiroTherm	SA 18		570940	2 300,00
Industry	SA 22		570945	2 300,00
Serie 98000	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press	SA 12		570930	3 340,00
Chrom	SA 15		570935	2 300,00
Serie 16000	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 14		570932	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 16		570937	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15[1]		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22[1]		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35[1]		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	13 060,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 14		570112	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 16		570117	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	3 340,00
	SA 15		570935	2 300,00
	SA 18		570940	2 300,00
	SA 22		570945	2 300,00
	SA 28		570950	2 300,00
	SA 35		570955	2 300,00
	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	14 360,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	14 360,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18[1]		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	8 320,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
SESTA	H 16*		570320	2 080,00
Sistema	H 20*		570350	2 080,00
multistrato	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
SIGMA LI	TH 16*		570460	2 310,00
Premium	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
SLOVARM	U 16*		570765	2 160,00
PEX-THERM	U 20*		570775	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 32		570785	2 530,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
STANDARD	H 16*		570320	2 080,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	2 080,00
MultiStandard	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
steeltrade	M 15		570110	1 920,00
Presssystem	M 18[1]		570120	1 920,00
Edelstahl	M 22		570130	1 920,00
Kontur M	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
STELBI	H 16*		570320	2 080,00
Polikraft	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
STELBI	TH 16*		570460	2 310,00
Stelgas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
STH Westco	M 15		570110	1 920,00
COPPER PRESS	M 22		570130	1 920,00
	M 28[1]		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00

T

TDM BRASS	H 16*		570320	2 080,00
Serie 1600	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
TDM BRASS	H 16*		570320	2 080,00
Serie 2600	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26*[12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	2 310,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	3 780,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
TE-SA	TH 14*		570455	2 310,00
TE-SA press	TH 16*		570460	2 310,00
serie 800	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
THERMACOME	H 16*		570320	2 080,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	THL 32		570487	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	RFz 12*		571320	2 400,00
	RFz 16*		571325	2 400,00
	RFz 20*		571330	2 400,00
	RFz 25		571335	2 400,00
	RFz 32		571340	2 400,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	2 400,00
	K/20*		572605	2 400,00
	K/25*		572610	2 400,00
	K32		572615	2 400,00
	K1/40		572620	2 400,00
	K1/50		572625	3 940,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 18*		570340	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 18*		570770	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
TWEETOP	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

[1] Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

[2] För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

[3] Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

[4] Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

[5] För passande lämpliga pressinsatser.

[6] Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

[7] För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

[8] För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

[9] För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[10] För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

[11] För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

[12] Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	H 26*		570370	2 080,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
Uponor	UP 14*		572630	2 160,00
	UP 16*		572632	2 160,00
	UP 20*		572636	2 160,00
	UP 25		572638	2 160,00
	UP 32		572640	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 26		570870	2 770,00
	B 32		570880	2 770,00
	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 32 V		570685	2 660,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	2 080,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 32 V		570685	2 660,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	7 530,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	1 920,00
	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1 540,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
VESBO CARBON	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
VESBO INOX	M 15		570110	1 920,00
	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 26* [12]		570750	2 530,00
	U 32		570785	2 530,00
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	2 660,00
	VP 14/15*		570905	2 300,00
	VP 16/17*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	2 660,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	2 660,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	2 660,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	2 660,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	8 710,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	5 930,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	5 930,00
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	7 530,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	7 530,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	7 980,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
	VX 25*		571645	2 660,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
	VX 25*		571645	2 660,00
Viega Prestabo	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Profipress	V 12		570107	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress G	V 12		570107	1 920,00
	VG 14		570132	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	VG 16		570137	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Profipress Therm	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	2 310,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	2 310,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	2 310,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	2 310,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	4 450,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	4 580,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	7 530,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	7 980,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1 980,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1 980,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1 980,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	2 080,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	3 080,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	5 460,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	2 430,00
	VRX 20		571752	2 430,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	2 430,00
	VRX 20		571752	2 430,00
	VRX 25		571754	2 660,00
	VRX 32		571756	2 660,00
	VRX 40		571758	3 700,00
	VRX 50		571760	4 310,00
	VRX 63		571797	6 930,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	2 300,00
	VP 20[2]		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 100,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	7 980,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	7 980,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	2 300,00
	VP 20[2]		570915	2 300,00
	VP 25[2]		570920	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	6 100,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	7 980,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	7 980,00
Viega Sanpress	V 12		570107	1 920,00
	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	7 530,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	7 980,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	7 980,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1 540,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	7 530,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
Viega Smartpress	VX 16*		571635	2 660,00
	VX 20*		571640	2 660,00
	VX 25*		571645	2 660,00
Viega Temponox	V 15		570115	1 920,00
	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	7 530,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	7 980,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	7 980,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
Viessmann	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	2 620,00
	US ½"*		571455	2 620,00
	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	2 620,00
	US ½"*		571455	2 620,00
	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	2 160,00
	U 20 (⅝")		570775	2 160,00
	U 25 (¾")		570780	2 160,00
	U 32 (1")		570785	2 530,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	3 700,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	9 070,00
	U 63 (PZ-S)		572365	7 980,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	7 980,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	2 520,00
	B 20*		570860	2 520,00
	B 32		570880	2 770,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 25*		570360	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	6 990,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 25*		570495	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	U 40		570790	3 080,00
	UP 16*		572632	2 160,00
	UP 20*		572636	2 160,00
	UP 25		572638	2 160,00
	UP 32		572640	2 530,00

REMS presstänger
REMS pressringar

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
WEECON	M 15		570110	1 920,00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	M 15		570110	1 920,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	1 920,00
	M 22		570130	1 920,00
	M 28		570140	1 920,00
	M 35		570150	1 920,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	6 160,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	6 160,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	8 320,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	8 320,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	14 360,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	16 750,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	16 750,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1 540,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1 540,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1 540,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1 540,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1 700,00
WEECON	V 15		570115	1 920,00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	1 920,00
	V 22		570135	1 920,00
	V 28		570145	1 920,00
	V 35		570155	1 920,00
	V 42		570165	4 450,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	3 990,00
	V 54		570175	4 580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	4 310,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1 540,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1 540,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1 540,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1 540,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1 700,00
WEM	U 16*		570765	2 160,00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	2 310,00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	2 310,00
WKS-Press	TH 14*		570455	2 310,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
WÜRTH	TH 16*		570460	2 310,00
Würth	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	HE 32		571900	2 760,00
	HEz 40		571904	4 010,00

System	Presstång / pressring	Drivning med mellantång	Art. nr	kr
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	2 200,00
	F 20*		570727	2 200,00
	F 26*		570730	2 380,00
	F 32		570735	2 380,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1 540,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1 540,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1 540,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1 700,00
	H 16*		570320	2 080,00
	H 20*		570350	2 080,00
	H 26*		570370	2 080,00
	H 32		570380	2 080,00
	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
	U 16*		570765	2 160,00
	U 20*		570775	2 160,00
(DN 26)	U 25*		570780	2 160,00
	U 32		570785	2 530,00
	VP 16*		570910	2 300,00
	VP 20*		570915	2 300,00
	VP 32		570925	2 540,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	2 310,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	2 310,00
	TH 17*		570462	2 310,00
	TH 18*		570465	2 310,00
	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 40		570485	3 060,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	7 980,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	7 980,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1 540,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1 540,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	2 310,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	2 310,00
	TH 26*		570475	2 310,00
	TH 32		570480	2 310,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1 540,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1 540,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1 540,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1 700,00
ZURN	US ⅜"*		571450	2 620,00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	2 620,00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	2 620,00
	US 1"*		571465	2 620,00
	US 1 ¼"		571470	2 620,00
	US 1 ½"		571475	2 620,00
	US 2"		571477	3 530,00

Pressmuffsystem för gasinstallation får endast pressas med presstänger/pressringar markerade med gul bakgrund i tabellen.

Beakta nationella föreskrifter. Läs igenom och följ bruks- och monteringsanvisningarna från systemleverantören/-tillverkaren.

* Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

** Kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press under användning av mellantången Z8, se sidan 185. Beakta nationella föreskrifter.

1) Endast presstänger från markering "108" (1:a kvartalet 2008), "208" (2:a kvartalet 2008) osv. får användas. Markeringen finns stämplad på varje pressback.

2) För detta pressmuffsystem är det inte tillåtet att tillverka pressförbindningen med handradialpressar.

3) Drivning med REMS Power-Press XL ACC, se sidan 188.

4) Drivning med REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC, se sidan 196.

5) För passande lämpliga pressinsatser.

6) Pressfittings av rödmässing (Sanpress XL) måste pressas med pressringar med presskontur VR, pressfittings av koppar (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) och av rostfritt stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) måste pressas med pressringar med presskontur VF.

7) För gasinstallationer, använd endast pressringar med märkning "M 88,9 G" resp. "M 108 G" på de 3 pressegmenten.

8) För tillverkning av pressförbindningar för arbetstryck ≤ PN 10.

9) För rör enligt den tekniska standarden EN. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

10) För rör enligt den tekniska standarden ASTM. Följ systemleverantörens/tillverkarens bruksanvisning.

11) För gasinstallationer får endast presstänger med märkningen "VMP ½" G" på pressbackarna användas.

12) Tidigare beteckning: Presstång C 26

Passande REMS pressverktyg för pressmuffsystem: Status 27.10.2023. Aktuell status kan hämtas från Internet:
www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkatalog, broschyr > REMS katalog.
Mellantänger, se sidan 238. Presstänger/pressringar för ytterligare pressmuffsystem på begäran.

Tillbehör

För REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press)
och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

Beteckning	Art. nr	kr
Mellantång Z8 för drift av REMS pressringar S (PR-2B)	574702R	**1 790,00**
Mellantång Z2 för drift av REMS pressringar M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**1 790,00**
Mellantång Z4 för drift av REMS pressringar F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**3 840,00**
Mellantång Z5 för drift av REMS pressringar VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**3 840,00**
Mellantång Z6 XL för drift av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) med REMS Power-Press XL ACC	579120R	**4 620,00**
Mellantång Z7 XL 45 kN för drivning av REMS pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**4 880,00**
Låda av stålplåt med fack för 6 presstänger (upp till Ø 35 mm/1" och presstänger U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/kaptänger och fack för röravskärare upp till 42 mm	570295R	**1 200,00**
Låda av stålplåt med fack för 2 presstänger (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**1 200,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Z2 och pressringar M 42 (PR-3S) och M 54 (PR-3S) eller pressringar SA 42 (PR-3S) och SA 54 (PR-3S)	572810R	**1 200,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Z5 och 4 pressringar VFz 64,0 – 108,0/VR 76,1 – 108,0/ VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) eller för mellantång Z5 och 1 presstång VMPz 1¼ (PZ-S) och 2 presstänger VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**1 360,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 6 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574516R	**1 200,00**
Systemväska L-Boxx med fack för mellantång Mini Z8 och mellantång Z8 samt 14 stycken REMS pressringar S (PR-2B)	574704R	**1 810,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för 8 presstänger (2B) och för 6 pressringar S (PR-2B)	571136R	**1 810,00**
Systemlåda L-Boxx med fack för 3 olika pressringar VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**1 810,00**
Systemlåda XL-Boxx med fack för 3 olika pressringar 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) resp. 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**3 070,00**
Låda av stålplåt med fack för mellantång Z2 och pressringar V 42 (PR-2B) och V 54 (PR-2B)	572813R	**680,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Tekniska godkännanden

Tillverkaren av pressverktyget är den som måste fastställa pressverktygets lämplighet. Därutöver har lämpligheten av REMS pressverktyg bekräftats av systemproducenter/-försäljare eller av en oberoende teknisk provningsanstalt.

Godkännanden av systemproducenter/-försäljare

Över 90 % av producenterna/försäljarna till de nämnda pressmuffsystemen har testat REMS presstänger och bekräftat lämpligheten för sitt pressmuffsystem.

Godkännanden av oberoende tekniska provningsanstalter

För ytterligare pressmuffsystem har lämpligheten bekräftats av oberoende tekniska provningsanstalter.

TÜV-bedömning

Bedömning från TÜV har utfärdats för Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. TÜV-bedömningarna bekräftar att pressverktygen från REMS är lämpliga för att göra systemanpassade pressförbindningar för dessa system.

Bedömning enligt DVGW W 534 (dricksvatten)

Pressförbindningar som tillverks med REMS pressverktyg provades av Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt och Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen i enlighet med DVGW-arbetsblad W 534. Dessa materialprovningsanstalter är godkända av DVGW att genomföra detta test. Ett representativt genomsnitt av pressförbindningar av pressmuffsystemen Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress och Viega Raxofix har blivit testade. Provningarna ledde till resultatet att REMS pressverktyg är lämpliga för tillverkning av felfria systemkonforma pressförbindningar enligt de här systemen.

Bedömning enligt DVGW G 5614/VP 625 resp. prEN 1254-7 (Gas)

Pressförbindningar som tillverkats med REMS pressverktyg provades av TÜV Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen resp. av DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe enligt DVGW-regelverket VP G 5614/VP 625 resp. av BSI (UK) enligt prEN 1254-7. Ett representativt genomsnitt av pressförbindningar av pressmuffsystemen Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). Provningarna ledde till resultatet att REMS pressverktyg är lämpliga för tillverkning av felfria systemkonforma pressförbindningar enligt de här systemen.

Dricksvatten

Gas

Ansvarsåtagande

REMS är den första systemoberoende maskin- och verktygstillverkaren som har slutit ett avtal om ansvarsåtagande för pressverktyg.

Avtal om ansvar föreligger med:

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
nedan kallat "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
nedan kallat "BTGA",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
nedan kallat "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
nedan kallat "suissetec".

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) och Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) har slutit avtal om ansvar med REMS GmbH & Co KG (REMS) för radialpressverktyg

- handradialpress REMS Eco-Press
- batteridriven radialpress REMS Mini-Press 14 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Mini-Press 22 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Mini-Press S 22 V ACC
- elektrisk radialpress REMS Power-Press SE
- elhydraulisk radialpress REMS Power-Press ACC
- elhydraulisk radialpress REMS Power-Press XL ACC
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press E 22 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press 22 V ACC
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press 22 V Connected
- batteridriven radialpress REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS presstänger
- REMS pressringar
- REMS presstänger Mini

Avtal om ansvar har slutits. REMS är den första systemoberoende maskin- och verktygstillverkaren som har slutit ett avtal om ansvar för pressverktyg. Avtalet slöts baserat på ett framgångsrikt partnerskapssamarbete mellan REMS och hantverksföreningar och industrin samt deras organisationer.

Alla hantverkare/hantverkarföretag (nedan kallade "SHK-företag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med ZVSHK om de vid tidpunkten för skadanvar medlemmar i respektive förbund för sanitär-, värme- och ventilation och de är anslutna till ett ZVSHK-anslutet förbund.

Alla företag inom byggnadsteknik (nedan kallade "BTGA -företag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med BHKS om de vid tidpunkten för skadan var medlemmar i respektive industriförbund för **teknisk byggnadsutrustning** och därmed direkta medlemmar i BTGA eller indirekta medlemmar i BTGA.

Alla kylanläggningstillverkare resp. specialistföretag (nedan kallade "kyl- och ventilationsföretag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med VDKF om de vid tidpunktenför skadan var fullvärdiga medlemmar.

Alla företag inom byggnadsteknik (nedan kallade "TGA-företag") har rätt att ta del av tjänsterna i avtalet med suissetec om de vid tidpunkten för skadan var medlemmar i suissetec.

Om de omnämnda radialpressverktygen uppvisar ett konstruktions-, fabrikations- eller materialfel eller om bruksanvisningen är felaktig och det pga. detta uppstår skada hos arbetsgivaren som SHK-företaget, kyl-värme-företaget eller TGA-företaget ansvarar för, påtar sig REMS dessutom ansvaret för följderna av otätheter enligt uppgifterna i detta avtal om ansvar, oavsett gällande lagar.

Ansvarsåtagandet gäller oberoende av vilket pressmuffsystem som pressas med lämpliga REMS pressverktyg. Den senaste versionen av lämpligheten av REMS pressverktyg för pressmuffsystem finns att läsa på Internet: www.rems.de > Svenska > Downloads > Produktkataloger, broschyr > REMS katalog.

För ytterligare frågor, var god kontakta
Anders Larsen: anders.larsen@rems.de.

Tysk kvalitetsprodukt

Pålitliga och säkra: Redan år 2000 upprättade REMS som första maskin- och verktygstillverkare avtal om ansvarsåtagande för pressverktyg.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS kaptänger M

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

Mycket tåliga kaptänger M av smitt och extrahärdat specialstål för kapning av gängstänger.

Stål, rostfritt stål upp till dragbrottshållfasthetsklass 4.8 (400 N/mm²) M 6 – M 12



REMS kaptång M – kapning av gängstänger. Sekundsnabb.

Av smitt och extrahärdat specialstål.

Vändbara kapinsatser för dubbel livslängd.

CNC-bearbetade kapinsatser M med exakt gängkontur för perfekt styrning av gängstången under kapningen. Tångdelar, kapinsatser och speciellt utformade och härdade saxkanter, tillverkade för perfekt passning, och gradfria kapningsställen.

Gängstången kan efter kapningen skruvas fast i rörhållarens gänganslutning eller muttern utan att behöva bearbetas.

Kapanordning formad som presstång **(Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330).** Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN. Alla kaptänger markerade med * har ytterligare en anslutning för manuell drivning med handradialpress REMS Eco-Press.

Tysk kvalitetsprodukt

Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330

Leveransens omfattning

REMS kaptång M. Kaptång med vändbara kapinsatser för stål, rostfritt stål, M 6 – M 12. I kartong.

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
REMS kaptång M 6*	M 6	571890	**2 990,00**
REMS kaptång M 8*	M 8	571895	**2 990,00**
REMS kaptång M 10	M 10	571865	**2 990,00**
REMS kaptång M 12	M 12	571870	**2 990,00**

Tillbehör

Beteckning	för gängstänger	Art. nr	kr
Kapinsatser M 6, par	M 6	571891	**1 380,00**
Kapinsatser M 8, par	M 8	571896	**1 380,00**
Kapinsatser M 10, par	M 10	571866	**1 380,00**
Kapinsatser M 12, par	M 12	571871	**1 380,00**
Låda av stålplåt med fack för 6 kaptänger/ presstänger och fack för röravskärare upp till 42 mm		570295R	**1 200,00**

REMS kabelsax

Tillbehör för REMS radialpressar (utom REMS Mini-Press) och lämpliga radialpressar av andra fabrikat

Mycket tålig kabelsax av smitt och extrahärdat specialstål för kapning av elkablar.

Elektrisk kabel ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

Tysk kvalitetsprodukt

REMS kabelsax – kapa elkablar lekande lätt!

Av smitt och extrahärdat specialstål.

Utbytbara, CNC-bearbetade skär för lång hållbarhet. Stort skärområde.

Drivning med REMS radialpressar 32 kN och lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Leveransens omfattning

REMS kabelsax. Kabelsax med utbytbara kabelskär (2 styck) för elkablar ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). I kartong.

	Art. nr	kr
	571887	**4 900,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Kaberskär, 2-pack	571889R02	**1 380,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.



Axialpressning

	Batteridriven axialpress 30 22V Presshuvuden	**244**
	Handaxialpress	**245**
	Batteridriven axialpress 25 / 25 L 22V	**246**
	Presshuvuden	**248**

REMS Ax-Press 30 22 V

Batteridriven axialpress 30 kN

Kompakt, behändigt elverktyg för tillverkning av tryckhylsförbindelser med klämhylsa. För hantverk och industri. För bygge och verkstad. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

Axial pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – superstark upp till Ø 32 mm. Superlätt, superliten, superbehändig, supersnabb. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, för ca 220 pressningar Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm per batteriladdning*.

Presshuvuden för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem med klämsystem. Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Konstruktion

Kompakt, behändig, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 4,6 kg. Lodrätt mot drivmaskinen positionerad pressenhet för infästning av presshuvuden. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Drivmaskin med insatt presshuvuden kan ställas på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet. Vridbar pressanordning även för arbeten på svårtillgängliga ställen. Presshuvudena byts ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena sitter säkert tack vare fjäderlås.

Drivning

Hög presskraft för sekundsnabb, felfri pressning, t.ex. Ø 26 mm på bara 5 sekunder. Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 220 pressningar, 4,4 Ah för ca 380 pressningar, 5,0 Ah för ca 430 pressningar, 9,0 Ah för ca 780 pressningar Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

t. ex.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Batteridriven axialpress 30 kN för tillverkning av tryckhylsförbindelser med klämhylsa, Ø 12 – 32 mm. Elhydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	573018R220	**26 170,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Ax-Press 30 22 V maskin, utan batteri	573008R22	**19 500,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	573282R	**1 360,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

REMS presshuvuden

Tryckhylssystem	Presshuvud (sats)	Art. nr	kr
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, 2-pack	573100	**1 340,00**
	ME 16, 2-pack	573102	**1 340,00**
	ME 20, 2-pack	573106	**1 340,00**
	ME 26, 2-pack	573108	**1 340,00**
	ME 32, 2-pack	573110	**1 470,00**
General Fittings Serie 5400	ME 14, 2-pack	573100	**1 340,00**
	ME 16, 2-pack	573102	**1 340,00**
	ME 20, 2-pack	573106	**1 340,00**
	ME 26, 2-pack	573108	**1 340,00**
	ME 32, 2-pack	573110	**1 470,00**

REMS presshuvuden

Tryckhylssystem	Presshuvud (sats)	Art. nr	kr
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, 2-pack	573102	**1 340,00**
	ME 20, 2-pack	573106	**1 340,00**
	ME 26, 2-pack	573108	**1 340,00**
Logstor	ME 16, 2-pack	573102	**1 340,00**
	LR 20, 2-pack	573430	**1 340,00**
	LR 22, 2-pack	573432	**1 340,00**
	LR 25, 2-pack	573434	**1 340,00**
	LR 28, 2-pack	573436	**1 340,00**
	LR 32, 2-pack	573438	**1 470,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Ax-Press HK / H

Enhands axialpress / handaxialpress

Universell handaxialpress för tillverkning av tryckhylsförbindelser.

Axial pressning Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universell upp till Ø 22 mm. Superlätt, superliten, superbehändig. Endast 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universell upp till Ø 32 mm. Behändig och lätt. Endast 1,4 kg.

Komplett sortiment REMS presshuvuden, enkla att skifta.

Systemfördel

Endast **en** sorts presshuvuden för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presshuvuden

Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 248 – 249). Välj REMS presshuvuden med fjäderrastning för fastsättning av vanliga pressinsatser som finns i handeln. Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i tryckhylssystemen. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Dubbla presshuvuden

REMS dubbla presshuvuden med vardera två infästningar som går in i varandra, rörskarvar med olika dimensioner (sidan 248). Inget byte av presshuvuden. Superenkelt, sparar tid.

Konstruktion

Kompakt, lämplig även på bygget. Behändig och lätt. Drivanordning REMS Ax-Press HK endast 1,1 kg. Drivanordning REMS Ax-Press H endast 1,4 kg. Kan därför användas överallt, för hand, även på trånga platser. 66 mm slag. Snabbmatning och snabb återgång, snabbt arbete. Valbar presshuvudposition **(Patent DE 10 2004 018 429, Patent ES 2 273 563, Patent FR 05 03513)** för pressning av tryckhylsor med spännavstånd ≤ 161 mm i ett arbetssteg och för dubbelpressningar. Presshuvuden och pressinsatser byts ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena och pressinsatserna sitter säkert tack vare fjäderlåset. REMS Ax-Press H med överbelastningsskydd.

Expandering

Olika expanderverktyg och komplett sortiment REMS expanderhuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 253 – 257).

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513

t. ex.
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press HK drivanordning. Enhands axialpress för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 22 mm. 66 mm slag. Med snabbmatning och snabb återgång. För drivning av REMS presshuvuden. I kartong.

	Art. nr	kr
	574302R	**2 560,00**

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press H drivanordning. Handaxialpress för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 32 mm. 66 mm slag. Med snabbmatning och snabb återgång. För drivning av REMS presshuvuden. I kartong.

	Art. nr	kr
	574300RX	**3 580,00**

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Presshuvuden se sidan 248 – 249.		
Mjuk väska för verktyg REMS Ax-Press HK/H och presshuvuden	574437R	**570,00**
Plastlåda med fack för verktyg REMS Ax-Press HK och presshuvuden	574352R	**800,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Batteridriven axialpress 20 kN med automatisk återgång
Batteridriven axialpress 13 kN med automatisk återgång

Kompakt, behändigt elverktyg med automatisk återgång för tillverkning av tryckhylsförbindelser. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Axial pressning	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC 22 V – universell upp till Ø 40 mm. Superlätt, superbehändig. Sekundsnabb. Med automatisk återgång. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Vridbar pressanordning. Batteri Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, för ca 300 pressningar REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per batteriladdning*.

Komplett sortiment REMS presshuvuden, byts ut snabbt.

Systemfördel
Endast **en** sorts presshuvuden för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presshuvuden för alla vanliga system
Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 248 – 249). Välj REMS presshuvuden med fjäderrastning för fastsättning av vanliga pressinsatser som finns i handeln. Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i tryckhylssystemen. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Dubbla presshuvuden
REMS dubbla presshuvuden med vardera två infästningar som går in i varandra, rörskarvar med olika dimensioner (sidan 248). Inget byte av presshuvuden. Superenkelt, sparar tid.

Konstruktion
Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin REMS Ax-Press 25 22 V ACC med batteri endast 3,0 kg, endast 28 cm lång. Maskin REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med batteri endast 3,2 kg, endast 31 cm lång. REMS Ax-Press 25 22 V ACC och REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med respektive 40 mm slag. REMS Ax-Press 25 22 V ACC med specificerad presshuvudposition för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 82 mm i ett arbetssteg. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med specificerad presshuvudposition för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 116 mm i ett arbetssteg och för dubbelpressningar. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet. Vridbar pressanordning för arbeten på svårtillgängliga ställen. Presshuvudena byts ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena sitter säkert tack vare fjäderlås.

Drivning
Hög presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft REMS Ax-Press 25 22 V 20 kN, skjuvkraft REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med automatisk återgång (ACC), med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

Batteri- eller nätdrift
Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 500 pressningar, 4,4 Ah för ca 880 pressningar, 5,0 Ah för ca 1000 pressningar, 9,0 Ah för ca 1800 pressningar REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Expandering
Olika expanderverktyg och komplett sortiment REMS expanderhuvuden för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 253 – 257).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll

t. ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

med automatisk återgång och laddningstillståndskontroll

t. ex.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven axialpress 20 kN för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 40 mm. 40 mm slag, för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 82 mm. För drivning av REMS presshuvuden. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, vridbar pressanordning. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Utan presshuvuden. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	573022R220	**18 600,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Leveransens omfattning

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven axialpress 13 kN för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 40 mm. 40 mm slag, för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 116 mm. För drivning av REMS presshuvuden. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, vridbar pressanordning. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Utan presshuvuden. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	573023R220	**18 600,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Presshuvuden se sidan 248 – 249.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC maskin, a ≤ 82 mm, utan batteri	573020R22	**13 340,00**
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC maskin, a ≤ 116 mm, utan batteri	573021R22	**13 340,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	578290R	**1 360,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

REMS presshuvuden

Tillbehör för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC



REMS presshuvuden med fjäderlås för vanliga pressinsatser som finns i handeln

Beteckning	Användning
Presshuvud Basic 20, 2-pack	för rörskarvar 20 mm och för vanliga press-insatser utvändig Ø 20 mm som finns i handeln
Presshuvud Basic 25, 2-pack	för rörskarvar 25 mm och för vanliga press-insatser utvändig Ø 25 mm som finns i handeln
Presshuvud Basic 32, 2-pack	för rörskarvar 32 mm och för vanliga press-insatser utvändig Ø 32 mm som finns i handeln

REMS dubbla presshuvuden

Beteckning	Användning
Dubbelt presshuvud RH 16/20, 2-pack	för rörskarvar 16 och 20 mm

REMS presshuvud för T-stycken, vinklar, fördelare, övergångsstycken

Beteckning	Användning
Presshuvud UNI T/L (styck)	för T-stycken, vinklar, fördelare, i kombination med ett extra presshuvud; för övergångsstycke, i kombination med en stödbult

REMS stödbultar för övergångsstycken

Beteckning	för övergångsstycken tum	Art. nr	kr
Stödbultar ⅜"	⅜	573647R	**170,00**
Stödbultar ½"	½	573648R	**190,00**
Stödbultar ¾"	¾	573649R	**210,00**

Vanliga pressinsatser som finns i handeln:



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS presshuvuden

Tillbehör för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Välj dina presshuvuden själv!

Sök i tabellen efter det system som du vill ha och välj de presshuvuden som krävs.

Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål, byts ut snabbt, utan verktyg. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i tryckhylssystemen. Därmed systemkonform, säker pressning. Drivning med REMS axialpressar.

Tysk kvalitetsprodukt

Presshuvuden Uni

Presshuvude UNI T/L



Presshuvuden Basic för pressinsatser

Tryckhylssystem	Presshuvud mm	Antal presshuvuden	passar för REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Art. nr	kr
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	1 340,00
	AT 20	2	•	•	•		573122	1 340,00
	AT 25	2	•	•	•		573124	1 340,00
	AT 32	2	•	•	•		573126	1 470,00
	AT 40	2	•	•	•		573128	1 600,00
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	1 340,00
	UNI 22	2		•		•	573638	1 340,00
	UNI 26	2		•		•	573642	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI 40	2				•	573652	1 600,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	1 480,00
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI 40	2				•	573652	1 600,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	1 480,00
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1 340,00
	UNI 25	2		•			573640	1 340,00
	UNI 32	2		•			573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	1 480,00
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	1 340,00
	HC 20	2		•	•	•	573114	1 340,00
	HC 26	2		•	•	•	573116	1 340,00
	HC 32	2		•	•	•	573118	1 470,00
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	2 010,00
	IV 20/21	3			•		573325	2 010,00
	IV 25/26	3			•		573330	2 010,00
	IV 32/33	3			•		573335	2 010,00

Tryckhylssystem	Presshuvud mm	Antal presshuvuden	passar för REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Art. nr	kr
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1 340,00
	UNI 25	2		•			573640	1 340,00
	UNI 32	2		•			573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	1 480,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI 32	2		•		•	573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	1 480,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	1 480,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	1 340,00
	RH 16	2			•		573166	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RE 40	2			•		573176	1 600,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	1 340,00
	RH 20	2			•		573170	1 340,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	1 340,00
	RV 20	2	•	•	•		573402	1 340,00
	RV 25	2	•	•	•		573404	1 340,00
	RV 32	2			•		573406	1 470,00
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	1 340,00
	TC 18/20	2		•			573364	1 340,00
	TC 25	2		•			573367	1 340,00
	TC 32	2		•			573370	1 470,00
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	1 340,00
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•			573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•			573636	1 340,00
	UNI 25	2		•			573640	1 340,00
	UNI 32	2		•			573644	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	1 480,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	1 340,00
	RE 20	2			•		573162	1 340,00
	RE 25	2			•		573172	1 340,00
	RE 32	2			•		573178	1 340,00
	RO 16	2			•		573184	1 340,00
	RO 20	2			•		573186	1 340,00
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	1 340,00
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	1 340,00
	TC 25	2		•	•		573367	1 340,00
	TC 32	2		•	•		573370	1 470,00
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	1 340,00
	RE 20	2		•	•		573162	1 340,00
	RE 25	2		•	•		573172	1 340,00
	RE 32	2		•	•		573178	1 340,00
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	1 340,00
	RH 20 L	2			•		573152	1 340,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	2 670,00
	RH 25	2			•		573154	1 340,00
	RH 32	2			•		573156	1 470,00
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	1 340,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	1 340,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	1 340,00
	UNI 25	2		•		•	573640	1 340,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	1 330,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	1 480,00
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	2 010,00
	IV 20/21	3			•		573325	2 010,00
	IV 25/26	3			•		573330	2 010,00
	IV 32/33	3			•		573335	2 010,00

Tryckhylssystem för gasinstallation får endast pressas med presshuvuden markerade med gul bakgrund i tabellen. Beakta nationella föreskrifter.

Presshuvuden för andra system på begäran.

[1] För tillverkning av tryckhylsförbindelser Ø 12 – 22 mm.

* **Presshuvuden med fjäderlås**

Presshuvud Basic 20 för rörskarvar 20 mm och för vanliga pressinsatser utvändig Ø 20 mm som finns i handeln

Presshuvud Basic 25 för rörskarvar 25 mm och för vanliga pressinsatser utvändig Ø 25 mm som finns i handeln

Presshuvud Basic 32 för rörskarvar 32 mm och för vanliga pressinsatser utvändig Ø 32 mm som finns i handeln

** **Presshuvud för T-stycken, vinklar, fördelare, övergångsstycken**

Presshuvud UNI T/L för T-stycken, vinklar, fördelare, i kombination med ett extra presshuvud;
för övergångsstycken, i kombiation med en stödbult, se sidan 248.

Expandering
Uppkragning

	Handrörexpander Cu	252
	Expanderhuvuden Cu	252
	Enhands rörexpander	253
	Handrörexpander P	253
	Batteridriven rörexpander Cu	254
	Batteridriven rörexpander P	254
	Batteridriven rörexpander P-CEF	254
	Elhydraulisk rörexpander P-CEF	256
	Expanderhuvuden P Expanderhuvuden P-CEF	257
	Handuppkragningsverktyg	258
	Elektriskt uppkragningsverktyg Elektrisk rörexpander	259

REMS Ex-Press Cu

Handrörexpander

Beprövat kvalitetsverktyg för expandering och kalibrering av rör för rörinstallation utan fittings.	
Mjuka kopparrör, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Mjuka aluminiumrör, mjuka precisionsstålrör, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Mjuka rör av rostfritt stål, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Ex-Press Cu – TIllverka din muff själv. 6-delad expanderdorn för jämn rund expandering. Extra lång muff enligt DVGW. Expanderhuvuden med kalibreringsansats, passar även till andra fabrikat.

Kostnadsfördel

Rörinstallation utan fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, lödmaterial och arbetstid. Gör muffar av rörrester.

Konstruktion

Robust kvalitetsverktyg. Vridstyv, kraftöverförande expandertång med ergonomiskt utformade handtag, för expandering utan kraftansträngning. 6-delad expanderdorn för jämn rund expandering. Lång dornstyrning, dorn med fjäderbelastad återgång. Även för lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.

Expanderhuvuden

Enkla att byta. Extra långa segment ger extra långa muffar för problemfri rörförbindelse enligt DVGW. Ansats vid expanderhuvud speciellt för kalibrering av orunda rörändar.

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press Cu Set. Handrörexpander Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Mjuka kopparrör Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, mjuka aluminiumrör och mjuka precisionsstålrör Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, mjuka rör av rostfritt stål Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Expandertång. Val mellan expanderhuvud för rör i mm- eller tummått. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**5 780,00**
Set 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**5 970,00**
Set 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**5 970,00**
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**6 740,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**8 410,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**6 670,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**7 960,00**
Set ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**6 290,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**6 030,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**7 960,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Expanderhuvud Cu (passar även för REMS Ex-Press Cu 22 V ACC och expandertänger av andra fabrikat)	8	150100R	**800,00**
	10	150105R	**800,00**
	12	150110R	**800,00**
	14	150120R	**800,00**
	15	150125R	**800,00**
	16	150130R	**800,00**
	18	150140R	**800,00**
	20	150145R	**1 120,00**
	22	150150R	**800,00**
	24	150155R	**1 280,00**
	25	150160R	**1 120,00**
	26	150165R	**960,00**
	28	150170R	**960,00**
	30	150175R	**1 280,00**
	32	150180R	**960,00**
	34	150185R	**1 280,00**
	35	150190R	**1 280,00**
	36	150195R	**1 280,00**
	40	150205R	**1 280,00**
	42	150210R	**1 120,00**
	⅜"	150220R	**800,00**
	½"	150225R	**800,00**
	⅝"	150230R	**800,00**
	¾"	150235R	**960,00**
	⅞"	150240R	**960,00**
	1"	150245R	**1 120,00**
	1⅛"	150250R	**1 120,00**
Expandertång Cu (konvinkel 18°)		150500R	**2 240,00**
Låda av stålplåt med fack		150600R	**680,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Ex-Press H

Enhands rörexpander

Robust, kompakt kvalitetsverktyg för expandering av rör.
För enhandsmanövrering.

PEX-rör Serie S 5 enligt ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universell upp till Ø 40 mm.

Robust, kompakt kvalitetsverktyg. Superlätt, endast 0,7 kg.

Expanderdorn för expandering av olika rördimensioner utan verktygsbyte.

Vridstyv, kraftreducerande expandertång för enkel expandering.
För enhandsmanövrering.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press H. enhandsrörexpander för PEX-rör Serie S 5 enligt ISO 4065 Ø 12 – 40 mm. I kartong.

	Art. nr	kr
	150550R	**2 430,00**

REMS Ex-Press P

Handrörexpander

Beprövat kvalitetsverktyg för expandering av rör.

Plaströr, plaströr med metallinlägg Ø 12 – 32 mm

REMS Ex-Press P – för expandering av rör.
Konisk expanderdorn för jämn och rund expandering.

Konstruktion

Robust kvalitetsverktyg. Vridstyv, kraftöverförande expandertång med ergonomiskt utformade handtag, för expandering utan kraftanträngning. Konisk expanderdorn (konvinkel 18°) för jämn centrisk expandering. Lång dornstyrning, dorn med fjäderbelastad återgång. Även för lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.

Expanderhuvuden för alla vanliga system

Komplett sortiment REMS expanderhuvuden P för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 257). Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

t. ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press P Set. Manuell rörexpander för plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 12 – 32 mm. Expandertång REMS Ex-Press P. expanderhuvud P för rör i mm. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Tryckhylssystem	Art. nr	kr
Set AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**7 320,00**
Set AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metall-verbundrohre	150033R	**7 320,00**
Set IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**7 320,00**
Set RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**7 320,00**
Set RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**7 320,00**
Set RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**7 320,00**
Set RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**7 320,00**
Set TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**7 320,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader på rörens väggtjocklek, se tabell 257.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Expanderhuvuden P se sidan 257.		
Expandertång REMS Ex-Press P (konvinkel 18°)	150510R	**2 530,00**
Låda av stålplåt med fack	150600R	**680,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Batteridriven rörexpander 20 kN
med automatisk återgång

Kompakt, behändigt elverktyg med automatisk återgång för snabb, enkel expandering av rör/ringar. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Expanderanordning Cu
för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för:

mjuka kopparrör, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
mjuka aluminiumrör, mjuka precisionsstålrör, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"
mjuka rör i rostfritt stål, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1¾"

Expanderanordning P
för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för:

plaströr, plaströr med metallinlägg	Ø 12 – 40 mm

Expanderanordning P-CEF
för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för:

Cold Expansion fittings av plast	Ø 16 – 40 mm Ø ½ – 1½" s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – Snabb och enkel elektrisk expandering upp till Ø 42 mm. Med automatisk återgång. Konisk expanderdorn för jämn centrisk expandering. T.ex. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 600 expanderingar av mjuka kopparrör 15 × 1 mm per batteriladdning*.

Systemfördel
Bara **en** huvudmaskin. valfritt med **expanderanordning Cu** för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, **expanderanordning P** för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, **expanderanordning P-CEF** för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.

Expanderhuvuden för alla vanliga system
Byts ut snabbt, utan verktyg. Även för lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.
REMS expanderhuvuden Cu (sidan 252) med extra långa segment för problemfri rörförbindelse enligt DVGW. Ansats vid expanderhuvud speciellt för kalibrering av orunda rörändar.
REMS expanderhuvuden P (sidan 257) är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering.
REMS expanderhuvuden P-CEF (sidan 257) är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive system. Automatisk stegvis expandering tills den slutgiltiga positionen har nåtts som specificerats av expanderhuvudet.

Konstruktion
Superlätt, superliten, superbehändig. Huvudmaskin med batteri endast 2,7 kg, Huvudmaskin med expanderanordning endast 26 cm lång. Kan därför användas överallt, frihand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet. Expanderdon i expanderanordning Cu och P med konvinkel 18°, expanderdon i expanderanordning P-CEF med konvinkel 20°, för jämn centrisk expandering. Lång dornstyrning, dorn med fjäderbelastad återgång. Även för lämpliga presstänger expanderhuvuden av andra fabrikat.

Drivning
Hög expanderkraft för sekundsnabb, felfri expandering. Skjuvkraft 20 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med automatisk återgång (ACC), med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

med automatisk återgång och laddnings-tillståndskontroll

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P

REMS Ex-Press P-CEF

Tysk kvalitetsprodukt

LED

Info

Batteri- eller nätdrift
Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull.
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 600 expanderingar, 4,4 Ah för ca 1050 expanderingar, 5,0 Ah för ca 1200 expanderingar, 9,0 Ah för ca 2160 expanderingar av mjuka kopparrör 15 × 1 mm per batteriladdning*.
REMS Ex-Press P 22 V ACC med batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 750 expanderingar, 4,4 Ah för ca 1320 expanderingar, 5,0 Ah för ca 1500 expanderingar, 9,0 Ah för ca 2700 expanderingar REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm per batteriladdning*.
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 expanderingar, 4,4 Ah för ca 360 expanderingar, 5,0 Ah för ca 410 expanderingar, 9,0 Ah för ca 740 expanderingar Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 per batteriladdning*.
Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

REMS Ex-Press 22 V ACC

Batteridriven rörexpander 20 kN
med automatisk återgång

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rörexpander 20 kN för snabb expandering av kopparrör Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhetsbrytare. LED-arbetslampa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expanderanordning Cu för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expanderhuvuden. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	575020R220	**18 600,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akku rörexpander 20 kN för snabb expandering av plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhetsbrytare. LED-arbetslampa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expanderanordning P för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expanderhuvuden. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	575021R220	**18 600,00**

Andra nätspänningar på begäran.

t. ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Leveransens omfattning

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rörexpander 20 kN för snabb expandering av plaströr Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhetsbrytare. LED-arbetslampa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expanderanordning P-CEF för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expanderhuvuden. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	575022R220	**18 600,00**

Andra nätspänningar på begäran.

t. ex.
Brass & Fiting,
Uponor

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Ex-Press 22 V ACC maskin, utan expanderandordning, utan batteri	575010R22	**13 340,00**
Expanderanordning Cu för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Konvinkel 18°.	575252R	**960,00**
Expanderhuvuden Cu se sidan 252		
Expanderanordning P för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Konvinkel 18°.	575253R	**960,00**
Expanderhuvuden P se sidan 257.		
Expanderanordning P-CEF för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Konvinkel 20°.	575256R	**960,00**
Expanderhuvuden P-CEF se sidan 257.		
Expandertång P-CEF (konvinkel 20°), fastsättning av expanderhuvuden P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	150515R	**2 530,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V	571567R220	**5 120,00**
Låda av stålplåt med fack	578290R	**1 360,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Omgivningstemperatur ca 20°C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Elhydraulisk rörexpander 34 kN
med automatisk återgång

Kompakt, praktiskt elverktyg för snabb, enkel expandering av rör/ringar. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Cold Expansion fittings av plast	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – snabb och enkel elektrisk expandering upp till Ø 63 mm. Med automatisk återgång.

Expanderhuvuden

Stort expanderområde upp till Ø 63 mm. Automatisk stegvis expandering tills den slutgiltiga positionen har nåtts som specificerats av expanderhuvudet. Användning av original expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Expanderanordning 50 – 63 mm, 2", för fastsättning av REMS expanderhuvudena P-CEF 50 – 63 mm, 2" och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Expanderanordning 16 – 40 mm, ½ – 1½", för fastsättning av REMS expanderhuvudena P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, som tillbehör.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal form, huvudmaskin endast 5,6 kg. Kan därför användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus med infällt handtag.

Drivning

Hög expanderkraft för sekundsnabb, felfri expandering. Skjuvkraft 34 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning med automatisk återgång (ACC), med beprövad universalmotor 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

med automatisk återgång

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Batteridriven rörexpander 34 kN för expandering av rör/ringar för systemet Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Elektrohydraulisk drivning med beprövad universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. Expanderanordning 50 – 63 mm, 2". Utan expanderhuvuden. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	575017R220	**18 080,00**

Uppmärksamma monteringsanvisningen för systemleverantören. Batteridriven rörexpander för andra system på begäran. Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Expanderanordning 16 – 40 mm, ½ – 1½", för fastsättning av expanderhuvudena P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	**1 520,00**
Expanderhuvuden P-CEF se sidan 257.		
Låda av stålplåt med fack	575278R	**1 360,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS expanderhuvuden P

Komplett sortiment REMS expanderhuvuden P för alla vanliga tryckhylssystem. Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering. Konvinkel 18°. Drivning med manuell rörexpander REMS Ex-Press P (sidan 253), Akku-rörexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (sidan 254 – 255) och med lämpliga rörexpandrar av andra fabrikat.

Tryckhylssystem	Expanderhuvud P Ø × s	Art. nr	kr
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**1 490,00**
	AT P 16 × 2,0	150842	**1 490,00**
	AT P 18 × 2,0	150873	**1 490,00**
	AT P 20 × 2,0	150882	**1 490,00**
	AT P 25 × 2,3	150912	**1 490,00**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**1 490,00**
	AT V 20 × 2,4	150883	**1 490,00**
	AT V 25 × 2,7	150913	**1 490,00**
	AT V 32 × 3,2	150957	**1 610,00**
	AT V 40 × 3,5	150958	**1 760,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 490,00**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1 490,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1 490,00**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**1 490,00**
	HC P 20 × 2,0	150807	**1 490,00**
	HC P 26 × 3,0	150808	**1 490,00**
	HC P 32 × 3,0	150809	**1 490,00**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1 490,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1 490,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1 490,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1 610,00**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**1 490,00**
	RH 16 × 1,5	150846	**1 490,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1 490,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1 490,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1 490,00**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**1 490,00**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**1 490,00**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**1 490,00**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**1 490,00**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**1 610,00**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 490,00**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**1 610,00**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**1 490,00**
	RH 20 × 1,9	150886	**1 490,00**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**1 490,00**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**1 490,00**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**1 490,00**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**1 490,00**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**1 490,00**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**1 490,00**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**1 490,00**
	TC 16	150855	**1 490,00**
	TC 18/20	150894	**1 490,00**
	TC 25	150923	**1 490,00**
	TC 32	150950	**1 490,00**
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**1 490,00**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**1 490,00**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**1 490,00**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**1 490,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader på rörens väggtjocklek. REMS expanderhuvuden P för fler tryckhylssystem på begäran.

Välj själv vilka expanderhuvuden du vill ha!

Sök i tabellen efter det system som du vill ha och välj de expanderhuvuden som krävs.

Tysk kvalitetsprodukt

REMS expanderhuvuden P

Komplett sortiment REMS expanderhuvuden P för alla vanliga tryckhylssystem. Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering. Konvinkel 18°. Drivning med manuell rörexpander REMS Ex-Press P (sidan 253), Akku-rörexpander REMS Ex-Press P 22 V ACC (sidan 254 – 255) och med lämpliga rörexpandrar av andra fabrikat.

Tryckhylssystem	Expanderhuvud P Ø × s	Art. nr	kr
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**1 490,00**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**1 490,00**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**1 490,00**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**1 610,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader på rörens väggtjocklek. REMS expanderhuvuden P för fler tryckhylssystem på begäran.

REMS expanderhuvuden P-CEF

Komplett sortiment med REMS expanderhuvuden P-CEF för enkel expandering av rör/ringar. Byts ut snabbt, utan verktyg. REMS expanderhuvuden P-CEF är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive system. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering. Konvinkel 20°. Drivning med Akku-rör-expander REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (sidan 254 – 255), elhydraulisk rörexpander REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (sidan 256) och med lämpliga rörexpandrar av andra fabrikat.

Tryckhylssystem	Expanderhuvud P-CEF Ø × s	Art. nr	kr
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**1 610,00**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**1 610,00**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**1 610,00**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**1 610,00**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**1 760,00**
Expandertång P-CEF (konvinkel 20°), för fastsättning av expanderhuvudena P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515R	**2 530,00**

Vid val av expanderhuvud måste man beakta systembetingade och/eller nationella skillnader i rörens väggtjocklek.

REMS Hurrican H

Ekonomiskt handverktyg för rationell tillverkning av påstick för fittinglös rörinstallation.

Hårda och mjuka kopparrör	Ø 10 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1,5 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Hurrican H – gör egna påstick.
Till förmånligt pris. Även på befintliga installationer.

Systemfördel
Endast **en** sorts uppkragningsverktyg för REMS Hurrican H, REMS Hurrican och REMS Twist/Hurrican. Enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Inga kostnader för T-stycken, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändig, lätt. Kan användas överallt, för hand, även på befintliga installationer. Borrhuvud för exakt borrning utan kornslag, borrdjupsanslag motsvarande storleken på påsticken. Begränsning av isättningsdjupet på utgångsröret för att undvika avsmalnade tvärsnitt genom användning av nockar. Behändig griptång för fastsättning av verktygshållaren på röret, som tillbehör.

Drivning borrhuvud
Drivning med borrmaskin som finns i handeln.

Uppkragningsverktyg
Speciell konstruktion på röruppkragningsverktyg möjliggör jämn, centrist uppkragning utan grad- och sprickbildning. Därför krävs ingen efterbehandling.

Drivning verktygshållare
Med vanligt spärrhandtag och hyylsnyckelinsats 11 eller med skruvnyckel. Upprustning till elektriskt uppkragningsverktyg genom att köpa till REMS Twist/Hurrican huvudmaskin.

Leveransens omfattning

REMS Hurrican H Set. Manuellt uppkragningsverktyg för hårda och mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Verktygshållare, borrhuvud, knastertång, smörjmedel. Uppkragningsverktyg valfritt till rör i mm- eller tummått. I stabil låda.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**6 800,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**7 570,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**7 830,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Uppkragningsverktyg	10	151105R	**840,00**
	12	151110R	**840,00**
	14	151120R	**840,00**
	15	151125R	**840,00**
	16	151130R	**840,00**
	18	151140R	**840,00**
	20	151145R	**840,00**
	22	151150R	**840,00**
	⅜"	151155R	**900,00**
	½"	151160R	**870,00**
	⅝"	151165R	**870,00**
	¾"	151170R	**870,00**
	⅞"	151175R	**870,00**
REMS Twist/Hurrican maskin med mothåll		151402R220	**4 600,00**
Griptång för fixering av verktygshållaren		076117	**1 360,00**
Verktygshållare		151200R	**1 060,00**
Borrhuvud		151210RMM	**1 580,00**
Knastertång		151230R	**510,00**
Spärrhandtag ½"		074021	**950,00**
Hylsnyckelinsats 11		074041	**97,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Låda med fack		151618R	**670,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Hurrican

Elektriskt uppkragningsverktyg

Kraftfullt, kompakt elverktyg för rationell tillverkning av påstick för fittinglös rörinstallation.

Hårda och mjuka kopparrör	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican –gör egna påstick. Till förmånligt pris. Även på befintliga installationer.

Systemfördel
Endast **en** sorts uppkragningsverktyg för REMS Hurrican H, REMS Hurrican och REMS Twist/Hurrican. Enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Kostnadsfördel
Inga kostnader för T-stycken, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, lödmaterial och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt, behändig, lätt. Kan användas överallt, för hand, även på dragna rör. Borrhuvud för exakt borrning utan körnslag, borrdjupsanslag motsvarande storleken på påsticken. Verktygshållare för fastsättning av uppkragningsverktyg. Knastertång för begränsning av insticksdjupet på påsticksröret.

Drivning
Beprövad huvudmaskin med sexkantfastsättning. Enormt kraftfull och prestationsstark. Behändig, lätt, endast 1,5 kg. Kan användas överallt, för hand, även på dragna rör. Robust, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling. Universalmotor, 630 W, med extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan regleras steglöst elektroniskt genom att man trycker olika mycket på säkerhetsströmbrytaren från 0 till 1000 ^{1}/min (hastighetsregulator).

Uppkragningsverktyg
Speciell konstruktion på röruppkragningsverktyg möjliggör jämn, centrisk uppkragning utan grad- och sprickbildning. Därför krävs ingen efterbehandling.

REMS Twist/Hurrican
Plats- och viktsparande Combi Set för rationell tillverkning av påstick och för rationell kallexpandering av hårda och mjuka rör för fittinglös rörinstallation. Endast en maskin för expander- och uppkragningsverktyg. Kostnadsfördel!
Se sidan 261.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Hurrican Set. Elektriskt uppkragningsverktyg för hårda och mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Maskin med sexkantfastsättning, underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 1000 min^{-1} (gasgivarbrytare). Mothållare. Verktygshållare, borrhuvud, knastertång, smörjmedel. Uppkragningsverktyg valfritt till rör i mm- eller tummått. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	151000R220	**12 180,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010R220	**12 960,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151002R220	**13 090,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Uppkragningsverktyg	10	151105R	**840,00**
	12	151110R	**840,00**
	14	151120R	**840,00**
	15	151125R	**840,00**
	16	151130R	**840,00**
	18	151140R	**840,00**
	20	151145R	**840,00**
	22	151150R	**840,00**
	⅜"	151155R	**900,00**
	½"	151160R	**870,00**
	⅝"	151165R	**870,00**
	¾"	151170R	**870,00**
	⅞"	151175R	**870,00**
REMS Twist/Hurrican maskin med mothållare		151402R220	**4 600,00**
Verktygshållare		151200R	**1 060,00**
Borrhuvud		151210RMM	**1 580,00**
Knastertång		151230R	**510,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Låda av stålplåt med fack		151600R	**1 360,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Kraftfullt, kompakt elverktyg för rationell kallexpandering av hårda och mjuka rör för mufflös rörinstallation.

Hårda och mjuka kopparrör	Ø 12 – 22 mm
	Ø ⅜ – ⅞"
	s ≤ 1 mm

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Twist – tillverka din egen muff. Kallexpandering av hårda kopparrör.

Kostnadsfördel
Inga kostnader för glödgning av hårda kopparrör, för gradning och rengöring, för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, lödmaterial och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser. Bearbetning av rörrester till muffar.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Enkelt och snabbt arbete för hand, i skruvstycke eller på arbetsbänk. Inga inställningsarbeten. Skruvstycke integrerat i expanderverktyget för säkert stöd av vridmomentet i båda riktningarna.

Drivning
Beprövad huvudmaskin med sexkantfastsättning. Enormt kraftfull och prestationsstark. Behändig, lätt, endast 1,5 kg. Kan användas överallt, för hand, även på dragna rör. Robust, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling. Universalmotor, 630 W, med extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan regleras steglöst elektroniskt genom att man trycker olika mycket på säkerhetsströmbrytaren från 0 till 1000 ^{1}/min (hastighetsregulator).

Expanderverktyg
För varje rörstorlek ett snabbt utbytbart expanderverktyg med roterande expanderdorn för lättgående och materialskonande expandering. Utan glödgning på några få sekunder en normanpassad muff, extra lång.

REMS Twist/Hurrican
Plats- och viktsparande Combi Set för rationell tillverkning av påstick och för rationell kallexpandering av hårda och mjuka rör för fittinglös rörinstallation. Endast en huvudmaskin för expander- och uppkragningsverktyg. Kostnadsfördel! Se sidan 261.

Leveransens omfattning

REMS Twist Set. Elektrisk rörexpander för hårda och mjuka kopparrör Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Maskin med sexkantfastsättning, underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 1000 min^{-1} (gasgivarbrytare). Mothållare. Smörjmedel. Expanderverktyg valfritt till rör i mm- eller tummått. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	156000R220	**13 330,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002R220	**15 360,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156004R220	**15 360,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Expanderverktyg	12	156150	**2 150,00**
	14	156200	**2 150,00**
	15	156225	**2 150,00**
	16	156250	**2 150,00**
	18	156300	**2 150,00**
	22	156350	**2 150,00**
	⅜"	156375	**2 150,00**
	½"	156400	**2 150,00**
	⅝"	156425	**2 150,00**
	¾"	156450	**2 150,00**
	⅞"	156475	**2 150,00**
REMS Twist/Hurrican maskin med mothållare		151402R220	**4 600,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Låda av stålplåt med fack		151600R	**1 360,00**

REMS Twist/Hurrican

Elektriskt uppkragningsverktyg
Elektrisk rörexpander

Kraftfullt, kompakt elverktyg för rationell tillverkning av T-påstick och för rationell kallexpandering av hårda och mjuka kopparrör för mufflös rörinstallation. Kombination av REMS Twist och REMS Hurrican.

Uppkragning:	
Hårda och mjuka kopparrör	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Expandering:	
Hårda och mjuka kopparrör	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – gör egna påstick.
Till förmånligt pris. Även på befintliga installationer.

REMS Twist – tillverka din egen muff.
Kallexpandering även av hårda kopparrör.

Plats- och viktsparande Combi Set. Endast **en** maskin för expander- och uppkragningsverktyg. Kostnadsfördel!

Beskrivning se REMS Hurrican och REMS Twist (sidan 259 – 260).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Elektrisk rörexpander och elektriskt uppkragningsverktyg för hårda och mjuka kopparrör. Expanderingar Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, uppkragningar Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Huvudmaskin med sexkantfastsättning, underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, steglös, elektrisk säkerhetsströmbrytare. Mothållare. Verktygshållare. Borrhuvud. Nocktång. Smörjmedel. Välj mellan expander- och uppkragningsverktyg för rör i mm- eller tummått. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Art. nr	kr
Set 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	**19 060,00**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	**22 030,00**
Set ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156014R220	**22 680,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm/tum	Art. nr	kr
Expanderverktyg	12	156150	**2 150,00**
	14	156200	**2 150,00**
	15	156225	**2 150,00**
	16	156250	**2 150,00**
	18	156300	**2 150,00**
	22	156350	**2 150,00**
	⅜"	156375	**2 150,00**
	½"	156400	**2 150,00**
	⅝"	156425	**2 150,00**
	¾"	156450	**2 150,00**
	⅞"	156475	**2 150,00**
Uppkragningsverktyg	10	151105R	**840,00**
	12	151110R	**840,00**
	14	151120R	**840,00**
	15	151125R	**840,00**
	16	151130R	**840,00**
	18	151140R	**840,00**
	20	151145R	**840,00**
	22	151150R	**840,00**
	⅜"	151155R	**900,00**
	½"	151160R	**870,00**
	⅝"	151165R	**870,00**
	¾"	151170R	**870,00**
	⅞"	151175R	**870,00**
REMS Twist/Hurrican maskin med mothåll		151402R220	**4 600,00**
Verktygshållare		151200R	**1 060,00**
Borrhuvud 10 – 22 mm		151210RMM	**1 580,00**
Borrhuvud ⅜ – ⅞"		151210RIN	**1 580,00**
Knastertång		151230R	**510,00**
Smörjmedel (burk)		151240	**120,00**
Låda av stålplåt med fack		151600R	**1 360,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.



Lödning

	Rengöringsduk	264
	Elektrisk lödtång	264
	Elektrisk lödapparat	265
	Gas-lödbrännare	266
	Lod och pasta	267

REMS Cu-Vlies

Rengöringsduk

Metallfri, mycket flexibel rengöringsduk för rengöring av lödytor på kopparrör och lödfittings. Även för andra material.

REMS Cu-Vlies – blanka lödytor enligt DVGW.

Kan användas på många olika sätt för många olika material, mycket flexibel. Rengör metalliskt blankt, smuts- och oxidfritt, enligt DVGW-arbetsblad GW 2. Repfria lödytor. Kan användas många gånger. Lång hållbarhet. Kan användas våt eller torr.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Cu-Vlies. Metallfri, mycket flexibel rengöringsduk för rengöring av lödytor på kopparrör och lödfittings. 10-pack.

	Art. nr	kr
	160300R	**130,00**

REMS Hot Dog 2

Elektrisk lödtång

Kraftfull, superlätt elektrisk enhet för mjuklödning. Utan transformator för direkt anslutning till vägguttaget. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Kopparrör	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Värmeeffekt	800°C

REMS Hot Dog 2 – den minsta och starkaste lödtången. Mycket snabb lödning utan låga.

Supersnabb lödning, t. ex. Ø 18 mm på endast 15 sek. Enormt hög värmeeffekt upp till 800°C med 2 värmepatroner. För kontinuerlig drift.

Mycket lätt och behändig, komplett endast 0,7 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrisk lödtång för mjuklödning av kopparrör Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. Vardera 250 g REMS Lot Cu 3 och REMS Paste Cu 3. Rengöringsborste. I låda av stålplåt med insats av brandhärdigt material.

	Art. nr	kr
	163020R220	**5 640,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS lödmaterial se sidan 267.		
Låda av stålplåt med insats av brandhärdigt material	163350R	**950,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Contact 2000

Elektrisk lödapparat

Kompakt, kraftfull, elektrisk enhet för mjuklödning. Med säkerhetstransformator. För hantverk och industri. För bygge och verkstad.

Kopparrör	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Värmeeffekt	900°C

REMS Contact 2000 – den minsta, kraftfullaste och snabbaste maskinen av denna typ. 2000 W lödeffekt. 4 m lång lödtångskabel.

Behändig, kompakt. Fördelaktig vikt, litet mått. L × B × H: 210 × 150 × 140 mm.

Supersnabb lödning genom enormt hög värmeeffekt (900°C). Drifteffekt = lödeffekt = 2000 W! Därför lödning, t.ex. Ø 18 mm endast 18 s.

Kan användas överallt, även på trånga platser. Genast redo för lödning, behöver bara sättas i vägguttaget. Ingen inställning av lödströmmen krävs. Stor arbetsradie genom 4 m lång lödtångskabel. Flexibel kabelskyddsslang.

Oberoende elektrisk styrning av lödströmmen som inte påverkas av temperatur.

Prismaelektroder för universell användning, maximalt användbar och optimerad fastsättning. Stavelektroder för arbeten på trånga platser. Elektrodhållare och skruvar av rostfritt stål. Lätt byte av elektroder.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Prismaelektroder för universell användning, maximalt användbar och optimerad fastsättning.

Leveransens omfattning

REMS Contact 2000. Elektrisk lödapparat för mjuklödning av kopparrör Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, styrspänning 24 V. Lödtång med 4 m lång lödtångskabel, säkerhetstransformator, 2 stycken prismaelektroder. I kartong.

	Art. nr	kr
	164011 R220	**9 880,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrisk lödapparat för mjuklödning av kopparrör Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, styrspänning 24 V. Lödtång med 4 m lång lödtångskabel, säkerhetstransformator, 4 stycken prismaelektroder, 2 stycken stavelektroder, 250 g kvalitets-mjuklödning REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-mjuklödningspasta REMS pasta Cu 3, 1 rörkapare REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, 10-pack rengöringsduk REMS Cu-duk. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	164050 R220	**12 300,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Prismaelektrod, 2-pack	164111 R	**320,00**
Prismaelektrod med hållare, 2-pack	164110 R	**530,00**
Stavelektrod, 2-pack	164115 R	**330,00**
Låda av stålplåt med fack	164250 R	**1 600,00**
REMS lödmaterial se sidan 267.		

REMS Blitz

Turbogaslödbrännare Propan

Behändig gaslödbrännare med tändning och turbolåga för snabb mjuklödning och låg gasförbrukning.	
Kopparrör	≤ Ø 35 mm
Värmning, glödgning, avbränning, smältning, upptining, krympning och liknande tekniska procedurer	
Lågans temperatur	1950°C

REMS Blitz – blixtsnabb mjuklödning.

Piezo-elektrisk tändning
Utan tändare! Tryck på knappen så tänds lågan! Släpp knappen så slocknar lågan! Låg gasförbrukning, endast 200 g/h!

Konstruktion
Mycket behändig, ergonomisk, manövreras med endast en hand. Ingen inställning, ingen reglering. Tryckknappsspärr för kontinuerlig drift. Endast 1 universalbrännrör. Kan även användas med liten flaska.

Turbolåga
Koncentrerad förstärkt punktlåga för hög värmeeffekt och jättesnabb lödning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Blitz. Turbogaslödbrännare propan för mjuklödning av kopparrör ≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrisk tändning. Gasanslutning G ⅜ LH. Slangpip och huvmutter G ⅜ LH. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	160010R	**3 020,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS lödmaterial se sidan 267.		
Högtrycksslang 3 m, G ⅜ LH	152106	**1 120,00**
Tryckregulator för 5 eller 11 kg gasflaskor (2 bar)	152109	**1 440,00**

REMS Macho

Turbogaslödbrännare Acetylen

Lätthanterlig gaslödbrännare med tändning och turbolåga för blixtsnabb hård- och mjuklödning. Låg gasförbrukning.	
Kopparrör bl. a.	≤ Ø 64 mm
Värmning, glödgning, avbränning, smältning, upptining, krympning och liknande tekniska procedurer	
Lågans temperatur	2500°C

REMS Macho – mycket snabb hårdlödning.

Piezo-elektrisk tändning
Utan tändare! Tryck på knappen så tänds lågan! Släpp knappen så slocknar lågan! Låg gasförbrukning, endast 360 g/h!

Endast acetylen
Injektionsbrännare förbränner syre från luften. Därför är endast acetylen nödvändigt.

Konstruktion
Mycket behändig, ergonomisk, manövreras med endast en hand.
Ingen inställning, ingen reglering. Tryckknappsspärr för kontinuerlig drift.
Endast 1 universalbrännrör.

Turbolåga
Koncentrerad förstärkt punktlåga för hög värmeeffekt och jättesnabb lödning.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Macho. Turbogaslödbrännare acetylen för hård- och mjuklödning av kopparrör bl. a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tändning. Gasanslutning G ⅜ LH. Slangpip och huvmutter G ⅜ LH. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	161010R	**3 330,00**

Tillbehör

REMS lödmaterial se sidan 267.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Lot Cu 3

Mjuklod Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallation ≤ 110°C.

Enligt DVGW-arbetsblad GW 2.

Legering (vikt-%)	97 % Sn, 3 % Cu
Smältområde	230 – 250°C

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Lot Cu 3 – kvalitetsmjuklod.

Blyfri, ofarlig för hälsan och miljö. Silverfri, enligt norm.
Mycket förmånligt pris.

Leveransens omfattning

REMS Lot Cu 3. 250 g spole mjuklodtråd Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3mm, för mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallation ≤ 110°C.

	Art. nr	kr
	160200R	**650,00**

REMS Paste Cu 3

Mjuklodpasta av lodpulver Sn97Cu3 enligt ISO 9453:2014 och flussmedel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallation ≤ 110°C.

Enligt DVGW-arbetsblad GW 7 (DVGW-Reg.-Nr. DV-0101AT2244)

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Paste Cu 3 – kvalitetsmjuklodpasta.

Blyfri, ofarlig för hälsan och miljö. Silverfri, enligt norm. Mycket förmånligt pris.

Ingen extra flussmedelsförbrukning, flussmedel finns redan i pastan. Därför även mindre risk för korrosion. Ingen överhettning av rör och fitting, eftersom smältan på loden och rätt lödtemperatur är lätta att känna igen till följd av färgförändringen. Hög fyllningsgrad i lödspalt, på så sätt bra hållfasthet. Lätt borttagning av kallvattenlösliga rester.

Plastflaska med pensel integrerad i locket.

Leveransens omfattning

REMS Paste Cu 3. 250 g mjuklodpasta av lodpulver Sn97Cu3 enligt ISO 9453:2014 och flussmedel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, för mjuklödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, värmeinstallationer ≤ 110°C. DVGW-kontrollmärke. I plastflaska med pensel.

	Art. nr	kr
	160210R	**490,00**

REMS Lot P6

Hårdlod ISO 17672-CuP 179

Hårdlödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, gasinstallation, kyl- och ventilationsteknik.

Enligt DVGW-arbetsblad GW 2.

Legering (vikt-%)	94 % Cu, 6 % P
Smältområde	710 – 890°C

REMS Lot P6 – Kvalitetshårdlod.

Universellt användbar för så gott som alla vanliga förbindelsetyper inom kopparrörinstallation. Särskilt lämplig även för kapillärspaltlödning i fittinglös kopparrörinstallation.

Lång smältintervall pga. lågt fosforinnehåll resulterar i lödställen med ökad styrka. Silverfri, enligt norm. Mycket förmånligt pris.

Leveransens omfattning

REMS Lot P6. 1 kg hårdlod (stänger) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, för hårdlödning av kopparrör med koppar-, rödmässing- och mässingfittings i kall- och varmvatteninstallationer, gasinstallationer, kall- och varmteknik. I kartong.

	Art. nr	kr
	160220R	**770,00**

Frysning

	Rörfrysningsapparat CO_2	**270**
	Elektrisk rörfrysningsapparat	**271**

REMS Eskimo

Rörfrysningsapparat

Enkel, snabb frysning med kylmedel koldioxid av rörledningar som inte tömts. För reparationer och utbyggnad av rörledningssystem.	
Stål-, koppar-, plast-, Plaströr med metallinlägg	Ø ⅛ – 2" Ø 10 – 60 mm
Kylmedel: Koldioxid.	
Kyleffekt upp till –79°C.	
Inte giftig, inte brännbar.	

REMS Eskimo – frysning istället för tömning.
Supersnabb. Automatisk kylmedelstillförsel.
Hög kyleffekt, t. ex. ¾" stålrör på bara 5 min.
Speciellt tunna, slitstarka frysmanschetter.

Kylmedel
Kylmedel koldioxid med hög kyleffekt upp till –79°C. Inte giftig. Inte brännbar. Lättillgängligt.

Konstruktion
Frysmanschetter som ligger tätt intill röret och tillförsel av kylmedel direkt på röret garanterar extremt kort frysningstid och låg kylmedelsförbrukning. En- och tvåsidig frysning möjlig, med ytterligare T-fördelare kan fler frysmanschetter anslutas.

Frysmanschetter
Enkelt. Snabbmonterad, utan speciella verktyg. Tunna, högelastiska, slitstarka frysmanschetter av kyltålig, termoplastisk elastomer, även för arbeten på trånga platser och i nischer. Spännskruvar som inte kan försvinna.

Handtag med injektor
Ergonomiskt utformade handtag av plast, behagliga att arbeta med. Slitstark injektor (insprutningmunstycke) av mässing. Snabbare och säkrare anslutning till frysmanschetter. Ingen inställning, rätt mängd kylmedel tillförs automatiskt.

Högtrycksslangar
Flexibla, brytfasta högtrycksslangar. Extra långa för stor arbetsradie.
Kan förlängas valfritt. Vridbar huvmutter på flaskanslutningen förhindrar att högtrycksslangarna trasslar och vrids.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Eskimo Set. Rörfrysningsapparat för kylmedel koldioxid. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. 10 par frysmanschetter i olika storlekar för hela arbetsområdet, flaskanslutning med T-fördelare, huvmutter, 2 handtag med injektor, 2 högtrycksslangar. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	130002R	**7 380,00**

Tillbehör

Beteckning	Storlek		Art. nr	kr
Frysmanschett	⅛"	10/12 mm	130450	**500,00**
	¼"	15 mm	130455	**500,00**
	⅜"	18 mm	130460	**500,00**
	½"	22 mm	130465	**500,00**
	¾"	28 mm	130470	**500,00**
	1"	35 mm	130475	**500,00**
	1¼"	42 mm	130480	**670,00**
	1½"		130485	**670,00**
		54 mm	130490	**670,00**
	2"	60 mm	130495	**670,00**
Högtrycksslang 2 m			130415	**1 430,00**
T-fördelare för ytterligare manschett			130207	**320,00**
Flaskanslutning med T-fördelare			130383	**590,00**
Huvmutter			130209	**77,00**
Dubbelnippel			130208	**120,00**
Handtag med injektor			130410	**690,00**
Låda med fack			130430R	**1 260,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrisk rörfrysningsapparat

Enkel, snabb frysning av rörledningar utan tömning. Slutet kylmedelssystem. Miljövänlig. För reparationer och utbyggnad av rörledningssystem.

Stål-, koppar-, plast-,
Plaströr med metallinlägg — Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk frysning istället för tömning. Supersnabb t.o.m. 2". Hög kyleffekt, t. ex. ¾" stålrör på endast 9 min*. Extremt kompakta, patenterade fryshuvuden, går mycket snabbt att montera.Temperaturindikering med LCD-digital-termometer.

Systemfördel

Endast **en** rörfrysningsenhet för hela arbetsområdet upp till 2". Fryshuvuden i ett stycke för området Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm, inga reduceringsinsatser nödvändiga. Alltid rena fryshuvuden, ingen pasta/smörja behövs, enbart vatten.

Slutet kylmedelskretslopp

Elektrisk rörfrysningsapparat med slutet kylmedelssystem. Miljövänlig. Kan användas överallt, även i slutna utrymmen. Internt kylmedel R-290. Hög kyleffekt. Idealisk även för längre reparationer.

Konstruktion

Robust, kompakt. Extremt kompakta fryshuvuden och kylslangar som går vertikalt mot röret möjliggör även användning i trånga utrymmen. En- och tvåsidig frysning möjlig.

Kylaggregat

Mycket tystgående. Kylaggregat, 430 W, i stabilt hus av stålplåt med ventilationsgaller på sidan för optimal luftcirkulation. Ovanliggande, lättillgängligt, stort fack för kylmedelsslangar och -tillbehör. Vikt endast 23 kg. Lätt att bära.

Fryshuvuden

Särskilt kompakta fryshuvuden med speciella geometriskt formade urtag för fastsättning av olika rördiametrar. Mycket smal, endast 50 mm bred. Kan användas överallt, även på trånga platser. Alla rörstorlekar från Ø ¼ – 1" resp. Ø 15 – 35 mm kan frysas med ett enda fryshuvud. Frysinsats för det övriga arbetsområdet upp till Ø 2", 60 mm. Spännband med kardborrefastsättning för enkel och snabb montering av fryshuvudena på röret, utan verktyg.

Kylmedelsslang

Flexibel, extra lång kylmedelsslang, 2,5 m lång, av friktionståligt, syntetiskt gummi för stor arbetsradie.

LCD-digitaltermometer

LCD-digitaltermometer med klämbygel för exakt temperaturvisning direkt vid frysställena.

Kan användas överallt, även på trånga platser.

Tysk kvalitetsprodukt

Info



Supersnabb upp till 2"

R-290

Leveransens omfattning

REMS Frigo 2 F-Zero 2 Set. Elektrisk rörfrysningsapparat med slutet kylmedelssystem. För stål-, koppar-, plast-, plaströr med metallinlägg, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Kylaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kylmedelsslangar, 2,5 m lång, 2 spännband, 2 LCD-digitaltermometer, sprutflaska. Utrustning för Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. I stabilt hus av stålplåt. I kartong.

	Art. nr	kr
	131012R220	**22 960,00**

Tillbehör

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Frysinsatser upp till 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**3 200,00**
Frysinsats, 2-pack	⅛" 10, 12 mm	131110R	**1 160,00**
	1½"	131156R	**1 070,00**
	54 mm	131157R	**1 070,00**
	2" 60 mm	131158R	**1 070,00**
Spännband		131104R	**190,00**
LCD digital termometer		131116R	**480,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

*Rum-/vattentemperatur ca 18°C

2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Rör- och kanalinspektion
Rör- och kanalrensning

	Inspektionskameror	274
	Elektroniska kamera-inspektionssystem	276
	Rörrensare för hand- och elektrisk drivning	282
	Elektrisk rörrensningsmaskin	283
	Batteridriven rörrensningsmaskin	284
	Elektriska rörrensningsmaskiner	286

REMS MiniScope

Inspektionskamera

Mobil, behändig inspektionskamera för enkel inspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. För batteridrift.

Kamerahuvud	Ø 8 mm

×2

Info

REMS MiniScope – Klara bilder av håligheter, schakt och rör.

Konstruktion

Mycket lätt och behändig. Controllerenhet med kamerakabelsats endast 0,4 kg. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i speciellt trånga utrymmen. Stabilt, slagtåligt plasthus med ergonomiskt utformat handtag. Det sitter knappar direkt under displayen som gör att det är möjligt att hålla fast handtaget och hantera knapparna med en hand. På/av knapp, knapp för rotation, spegling av bilden med vardera 180°, knapp för reglering ljusstyrkan hos lysdioderna i kamerahuvudet i 8 steg, knapp för reglering av ljusstyrkan hos färgdisplayen i 8 steg. Röd power-lysdiod för visning av drifttillståndet. Batteriack för 4 vanliga batterier 1,5 V, AA, LR6 som finns i handeln. Instickningsskruvanslutningar för verktygslöst byte av kamerakabelsatsen. Stabil väska för Controllerenhet, kamerakabelsats 8-1 och tillbehör.

Controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay

Controllerenhet med 2,3" färgdisplay med modernaste TFT-LCD-teknologi för klara bilder och videofilmer bildskärmsdiagonal, 320 × 240 pixel.

Batteridrift

Controllerenhet med 4 batterier 1,5 V, AA, LR6 för ca 6 timmars konstant drift.

Utbytbar kamerakabelsats Color

Kamerakabelsats Color 8-1, bestående av färgkamera Ø 8 mm (640 × 480 pixel), med CMOS-sensor, med vitt ljus lysdioder med dimmer för optimal inställning av ljusstyrkan och Fixed-Focus-funktion för autofokus, skydd mot tillfällig sänkning ner i vatten (IP 67), 1 m formbar kabel och påsättbar spegel, krok och magnet.

Leveransens omfattning

REMS MiniScope Set. Mobil, lätthanterlig inspektionskamera för enkelinspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. Controllerenhet med 2,3" TFT-LCD-färgdisplay. 4 batterier 1,5 V, AA, LR6. Kamerakabelsats Color 8-1 med 1 m formbar kabel och påsättbar spegel, krok och magnet. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	175401R6	**1 660,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS CamScope HD

Inspektionskamera

Mobil, behändig inspektionskamera för enkel inspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. Dokumentation av bilder och videofilmer på MicroSD-kort. För batteri- och nätdrift.

Kamerahuvud	Ø 8 mm

REMS CamScope HD – Klara bilder och videofilmer av håligheter, schakt och rör i HD-kvalitet (1920×1080 pixel). MicroSD-kortplats.

Konstruktion

Mycket lätt och behändig. Controllerenhet med pistolgrepp och kamerakabelsats endast 0,5 kg. Kan användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i speciellt trånga utrymmen. Stabilt, slagtåligt plasthus med ergonomiskt utformat pistolhandtag. Det sitter knappar direkt under displayen som gör att det är möjligt att hålla fast pistolgreppet och hantera knapparna med en hand. Knappar bl.a. för reglering ljusstyrkan hos lysdiodernas i kamerahuvudet i 4 steg, för att vrida, spegla och zooma bilden som visas på displayen, hämta och navigera i menyn. Röd power-lysdiod för visning av drifttillståndet integrerad i på knappen. Li-Ion batteri 3,7 V med 4,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Olika kamerakabelsatser HD kan användas. Instickningsskruvanslutningar för verktygslöst byte av kamerakabelsatserna. Stabil väska för controllerenhet med pistolgrepp, kamerakabelsats Color 8-1 HD 180°/90°, USB-kabel och tillbehör.

Controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay

Controllerenhet med pistolgrepp med 5" färgdisplay med modernaste TFT-LCD-teknologi och 480 × 854 pixel, för klara bilder och videofilmer. Menyspråket kan väljas. MicroSD-kortplats. Bilder och videofilmer i HD-kvalitet på MicroSD-kort kan sparas för enkel dokumentation av inspektionsresultatet. 4 x digital zoom. Det går att välja att spara datum och klockslag för inspelningen i bild och video. Sparade inspelningar eller överföringar kan genast spelas upp på andra apparater per MicroSD-kort. USB-anslutning för direkt förbindelse med PC eller Laptop och för laddning av batteriet.

Batteri- och nätdrift

Li-Ion Technology. Controllerenhet med pistolgrepp med integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Lätt och kraftfull. Hög effekt för ca 5 timmar kontinuerlig drift. Medan batteriet laddas via USB-kabel är användning med nätdrift möjlig. Ingen memory-effekt för maximal batterieffekt.

Utbytbara kamerakabelsatser Color

Bestående av färgkamera Ø 8 mm, med CMOS-sensor med vitt ljus och dimmer för optimal inställning av ljusstyrkan och Fixed-Focus-funktion med autofokus, skydd mot tillfällig sänkning ner i vatten (IP 67).

Kamerakabelsats Color 8-1 HD 180°/90° med 180° rak och 90° vinklad färgkamera, med 1 m formbar skjutkabel och påsättbar krok, påsättbar magnet. Bilder och videor kan visas och spelas in med den respektive valda färgkameran eller med båda kamerorna samtidigt.

Kamerakabelsats Color 8-5 HD med 5 m formbar skjuvkabel, som tillbehör.

Info

Leveransens omfattning

REMS CamScope HD Set. Mobil, lätthanterlig inspektionskamera för enkel inspektion och skadeanalys av svåråtkomliga platser som bland annat håligheter, schakt, rör osv. Dokumentation av bilder och videofilmer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Inspektionskamera med 5" TFT-LCD-färgdisplay, 4 gånger digital zoom, MicroSD-kortplats, USB-anslutning, integrerat batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamerakabelsats Color 8-1 HD 180°/90°, färgkamera 180° rak och färgkamera 90° vinklad, med 1 m formbar kabel och påsättbar krok och magnet. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil låda.

	Art. nr	kr
	175400R4	**2 940,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Kamerakabelsats Color 8-5 HD, färgkamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, med 5 m formbar skjuvkabel.	175440R	**1 150,00**

REMS CamSys

Elektroniskt kamerainspektionssystem

Mobilt, behändigt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys av rör, kanaler, skorstenar och andra håligheter. Med elektronisk meterräkning. Även för inspektion efter rörrengöringsarbeten och för besiktning av nyinstallationer eller reparationer. Dokumentation av bilder och videofilmer på SD-kort. För batteri- och nätdrift.

Kamerahuvud	Ø 25 mm
Rör	Ø (40) 50 – 150 mm
Kanaler, skorstenar, andra håligheter	

REMS CamSys – Klara bilder och videofilmer av rör och kanaler. SD-kortplats. Elektronisk meterräkning. Batteri- och nätdrift.

Systemfördel

Endast **en** controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay för anslutning av kamerakabelsatser för varierande krav. Därför enkel kombination av komponenterna.

Konstruktion

Kompakt, behändigt, lätt. Kan användas överallt, även på särskilt trånga platser. Controllerenhet förbunden med kamerakabelsatsen med en 2 m förbindelsekabel, kan separeras för enkel rengöring av kamerakabelsatsen. Olika kamerakabelsatser kan användas: Insticknings-skruvanslutningar för verktygslöst byte av kamerakabelsatser och controllerenhet. Stabil låda för controllerenhet, spänningsförsörjning/laddare och tillbehör.

Controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay

Controllerenhet med 3,5" färgdisplay med modernaste TFT-LCD-teknologi för klara bilder och videofilmer, 89 mm bildskärmsdiagonal, 320 × 240 pixel. Särskilt lätt och behändig, endast 0,4 kg. Stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk. Minsta mått: 172 × 121 × 58 mm. Knappar för inställning av ljusstyrkan på ljusdioderna i färgkamerahuvudet. Helbild 2 gångers zoom, bilden kan roteras i 4 riktningar. SD-kortplats. Bilder och videofilmer på SD-kort kan sparas för enkel dokumentation av inspektionsresultatet. Kamerans införingsdjup sparas i bild och video, valfritt även datum och tid för inspelningen. Under inspelningen av videofilmer kan man ta bilder, utan att det har en negativ inverkan på videoinspelningen. Sparade inspelningar eller överföringar kan med SD-kort direkt spelas upp på andra maskiner. Medan sparade videofilmer spelas upp på controllerns färgdisplay kan även bilder och videofilmer skapas i efterhand. USB-anslutning för direkt förbindelse med PC eller Laptop. Videoutgång Composite-Video PAL/NTSC för anslutning av en extern bildskärm. Anslutning för spänningsförsörjning/laddare Li-polymer 100 – 240 V.

Batteri- och nätdrift

Li-polymer Technology. Controllerenhet med integrerat batteri Li-polymer 3,7 V, 4,0 Ah. Lätt och kraftfull. Spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 15 W, med USB-anslutning och USB-kabel för anslutning till spänningsförsörjning/laddare, laptop eller annan spänningsförsörjning. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Specialkamera med hög upplösning i färg

Specialkamera med hög upplösning i färg Ø 25 mm med CMOS-bildsensor och 8 ultraljusa, vita lysdioder (LED-lampor) med inställbar ljusstyrka upp till 1700 mcd och koncentrerad strålningsvinkel för klara färgbilder med jämnt fördelat ljus. Lågt ljusbehov tack vare mycket hög ljuskänslighet (0,1 Lux). Fixfokus och specialobjektiv med 90°-vidvinkel, även för identifiering av små detaljer.

Utbytbara kamerakabelsatser

Kamerakabelsatser S-Color, bestående av högupplösande specialfärgkamera med val mellan 30 m kabel Ø 5,4 mm, flexibel, för Ø 50 – 150 mm, i haspel med elektronisk meterräkning, 20 m kabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar från Ø (40) 50 mm, i haspel med elektronisk meterräkning eller 10 m kabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar från Ø (40) 50 – 1150 mm, i kabelkorg, med anslutning för controllerenhet. Mycket litet, avrundat kamerahuvud Ø 25 mm, vattentät ner till 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) och mot kabeln en förnyad, mycket flexibel glidfjäder för problemfri matning, även genom flera rörböjar. Kamerahuvud med stabilt, snabbt utbytbart skydd med insatt mineralglasskiva. Kabel i hybridteknik för böjar, med glasfiberdel, dataledningar och plastmantlad, mycket stabil, för lång hållbarhet. Robust, pulverlackad kabelkorg, lätt att rengöra. Haspel med vridkorg för enkel ut- och upprullning av kabeln och integrerad sensor för elektronisk meterräkning. Väska för kamerakabelsats som tillbehör.

Styrkropp

Olika styrkroppar för större rördiametrar, kan sättas fast på växelkamerahuvud, som tillbehör.



Info

REMS CamSys

Elektroniskt kamerainspektionssystem

Leveransens omfattning

REMS CamSys Set S-Color. Elektroniskt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Dokumentation av bilder och videofilmer på SD-kort med uppgift om datum och klockslag. Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 3,5" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerat batteri Li-polymer 3,7 V, 4,0 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk. 2 m förbindelsekabel från controllerenheten till kamerakabelsatsen, spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda. Kamerakabelsats S-Color med specialfärgkamera med hög upplösning Ø 25 mm med CMOS bildsensor och kabel.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set S-Color 10 K	10 m kabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel. i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175008R220	**30 790,00**
Set S-Color 20 H	20 m kabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175007R220	**42 710,00**
Set S-Color 30 H	30 m kabel Ø 5,4 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 50–150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175010R220	**43 980,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS CamSys Basic-Pack Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 3,5" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerat batteri Li-polymer 3,7 V, 4,0 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk. 2 m förbindelsekabel från controllerenheten till kamerakabelsatsen, spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda.	175000R220	**17 320,00**
Kamerakabelsats S-Color 10 K med specialfärgkamera med hög upplösning Ø 25 mm med CMOS bildsensor och 10 m kabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, med anslutning för controllerenhet, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**13 470,00**
Kamerakabelsats S-Color 20 H med specialkamera med hög upplösning i färg Ø 25 mm med CMOS-bildsensor och 20 m kabel Ø 4,5 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning och anslutning för controllerenhet. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**25 400,00**
Kamerakabelsats S-Color 30 H med specialkamera med hög upplösning i färg Ø 25 mm med CMOS-bildsensor och 30 m kabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning och anslutning för controllerenhet. För Ø 50 – 150 mm.	175011R	**26 670,00**
Styrkropp Ø 62 mm S-Color/S-Color S, för kamerakabelsats S-Color/S-Color S	175057R	**1 330,00**
Styrkropp Ø 100 mm S-Color/S-Color S, för kamerakabelsats S-Color/S-Color S	175058R	**1 540,00**
Skydd S-Color/S-Color S med mineralglasskiva, tätningsring, för kamerakabelsats S-Color/S-Color S	175026R	**450,00**
Väska för kamerakabelsats	175123R	**1 600,00**
Låda med inredning	175018R	**1 220,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS CamSys 2

Elektroniskt kamerainspektionssystem

Mobilt, behändigt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys av rör, kanaler, skorstenar och andra håligheter. Självnivellerande kamera. Sändare för lokalisering av kamerahuvuden. Elektronisk meterräkning. Även för inspektion efter rörrengörings-arbeten och för besiktning av nyinstallationer eller reparationer. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på SD-kort. För batteri- och nätdrift.

Kamerahuvud S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kamerahuvud S-Color S-N	Ø 33 mm
Rör, Kanaler, skorstenar, andra håligheter	
Kamerahuvud S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kamerahuvud S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kamerahuvud S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – Klara bilder och videofilmer av rör och kanaler. Ljudinspelning. Självnivellerande kamera. Sändare för lokalisering av kamerahuvuden. SD-kortplats. Elektronisk meterräkning. Batteri- och nätdrift.

Systemfördel

Endast **en** controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay för anslutning av kamera-kabelsatser för varierande krav. Därför enkel kombination av komponenterna.

Konstruktion

Kompakt, behändigt, lätt. Kan användas överallt, även på särskilt trånga platser. Controllerenhet förbunden med kamerakabelsatsen med en 2 m förbindelsekabel, kan separeras för enkel rengöring av kamerakabelsatsen. Olika kamerakabelsatser kan användas: Instickningsskruvanslutningar för verktygslöst byte av kamerakabel-satser och controllerenhet. Stabil låda för controllerenhet, spänningsförsörjning/ laddare och tillbehör.

Controllerenhet med TFT-LCD-färgdisplay

Controllerenhet med 7" färgdisplay med modernaste TFT-LCD-teknologi för klara bilder och videofilmer, 178 mm bildskärmsdiagonal, 720 × 480 pixel. Särskilt lätt och behändig, endast 1,3 kg. Stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vatten-stänk, bländarskydd. Integrerat uppställningsstativ för olika lutningsvinklar för bildskärmen. Ergonomiska grepplister med Softgrip och inställbara spännband, knappar för bild och video, för enhandsmanövrering för höger- och vänsterhänta. Minsta mått: 270 × 164 × 70 mm. Knappar för inställning av ljusstyrkan hos lysdi-oderna i färgkamerahuvudet. Helbild 2 gångers zoom, bilden kan roteras i 4 rikt-ningar. Automatisk avstängning kan ställas in. SD-kortplats. Bilder och videofilmer på ljudinspelning på SD-kort kan sparas för enkel dokumentation av inspektions-resultatet. Kamerans införingsdjup sparas i bild och video, valfritt även datum och tid för inspelningen. Under inspelningen av videofilmer kan man ta bilder, utan att det har en negativ inverkan på videoinspelningen. Sparade inspelningar eller överföringar kan med SD-kort direkt spelas upp på andra maskiner. Medan sparade videofilmer spelas upp på controllerns färgdisplay kan även bilder och videofilmer skapas i efterhand. USB-anslutning för direkt förbindelse med PC eller Laptop. Videoutgång Composite-Video PAL/NTSC för anslutning av en extern bildskärm. Anslutning för spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V.

Batteri- och nätdrift

Li-polymer Technology. Controllerenhet med integrerad batteri Li-polymer 3,7 V, 7,6 Ah. Lätt och kraftfull. Spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 15 W, med USB-anslutning och USB-kabel för anslutning till spänningsförsörjning/laddare, laptop eller annan spänningsförsörjning. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.

Specialkamera med hög upplösning i färg

Specialfärgkamera med hög upplösning och CMOS bildsensor och ultraljusa, vita lysdioder (LED-lampor) med inställbar ljusstyrka upp till 1 700 mcd och koncen-trerad strålningsvinkel för klara färgbilder med jämnt fördelad belysning. Lågt ljusbehov tack vare mycket hög ljuskänslighet (0,1 Lux). Fixfokus och special-objektiv med 90°-vidvinkel, även för identifiering av små detaljer.



Info

REMS CamSys 2

Elektroniskt kamerainspektionssystem

Utbytbara kamerakabelsatser

Kamerakabelsats S-Color, bestående av specialfärgkamera med hög upplösning Ø 25 mm 30 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar, i haspel med 20 m kabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, i haspel med elektronisk meterräkning eller 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, för små rördiametrar och trånga rörböjar från Ø (40) 50 – 150 mm, i kabelkorg.
Kamerakabelsats S-Color S, bestående av specialfärgkamera med hög upplösning Ø 25 mm med 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, för Ø 50 – 150 mm, i haspel med elektronisk meterräkning och sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet.
Kamerakabelsats S-Color S-N, bestående av specialfärgkamera med hög upplösning Ø 33 mm med 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, för Ø 70 – 150 mm, i haspel med elektronisk meterräkning, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet och självnivellerande kamera för horisontella bilder och videofilmer. Anslutning för controllerenhet. Mycket litet, avrundat kamerahuvud, vattentät upp till 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) och mot skjuvkabel en avsmalnande, mycket flexibel glidfjäder för problemfri matning, även genom flera rörböjar. Kamerahuvud med stabilt, snabbt utbytbart skydd med insatt mineralglasskiva. Kabel i hybridteknik för böjar, med glasfiberdel, dataledningar och plastmantlad, mycket stabil, för lång hållbarhet. Robust, pulverlackad kabelkorg, lätt att rengöra. Haspel med vridkorg för enkel ut- och upprullning av kabeln och integrerad sensor för elektronisk meterräkning. Väska för kamerakabelsats som tillbehör.

Styrkropp

Styrkropp S-Color/S-Color S och S-Color S-N Ø 62 mm och Ø 100 mm, för större rördiametrar, kan sättas fast på kamerahuvud S-Color/S-Color S resp. S-Color S-N, som tillbehör.

Lokaliseringsenhet

REMS Explorer för lokalisering av ett kamerahuvud med sändare 33 kHz, för bestämning av skadeställens position resp. hur en ledning löper, som tillbehör.

Leveransens omfattning

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektroniskt kamerainspektionssystem för enkel inspektion och skadeanalys. Dokumentation av bilder och videofilmer med ljudinspelning på SD-kort med uppgift om datum och tid. Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 7" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerat batteri Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, skydd mot vattenstänk, bländarskydd, uppställningsstativ. 2 m förbindelsekabel från controllerenheten till kamerakabelsatsen, spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda. Kamerakabelsats S-Color med specialfärgkamera med hög upplösning med CMOS bildsensor och skjuvkabel.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set S-Color 10 K	Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175301 R220	**37 710,00**
Set S-Color 20 H	Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 20 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175302 R220	**49 640,00**
Set S-Color S 30 H	Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 50 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175303 R220	**52 200,00**
Set S-Color S-N 30 H	Högupplösande färgspecialkamera Ø 33 mm, självnivellerande, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För rör Ø 70 – 150 mm, kanaler, schakt, skorstenar och andra håligheter.	175304 R220	**56 690,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Beteckning	Art. nr	kr
REMS CamSys 2 Basic-Pack Controllerenhet i mikroprocessorteknik, med 7" TFT-LCD-färgdisplay, SD-kortplats, USB-anslutning, videoutgång PAL/NTSC, integrerad batteri Li-polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt hus av plast som tål stötar, bländarskydd, uppställningsstativ, skydd mot vattenstänk. 2 m förbindelsekabel från controllerenhet till kamerakabelsats, spänningsförsörjning/laddare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil låda.	175300R220	**24 240,00**
Kamerakabelsats S-Color 10 K Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 10 m skjuvkabel Ø 4,5 mm med längdmarkering, mycket flexibel, i kabelkorg. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm.	175305R	**13 470,00**
Kamerakabelsats S-Color 20 H Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, 20 m skjuvkabel Ø 4,5 mm, mycket flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För små rördiametrar och trånga rörböjar Ø (40) 50 – 150 mm.	175306R	**25 400,00**
Kamerakabelsats S-Color S 30 H Högupplösande färgspecialkamera Ø 25 mm, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För Ø 50 – 150 mm.	175307R	**27 960,00**
Kamerakabelsats S-Color S-N 30 H Högupplösande färgspecialkamera Ø 33 mm, självnivellerande, sändare 33 kHz för lokalisering av kamerahuvudet, 30 m skjuvkabel Ø 5,4 mm, flexibel, i haspel med elektronisk meterräkning. För Ø 70 – 150 mm.	175308R	**32 450,00**
Styrkropp Ø 62 mm S-Color/S-Color S, för kamerahuvud S-Color/S-Color S	175057R	**1 330,00**
Styrkropp Ø 100 mm S-Color/S-Color S, för kamerahuvud S-Color/S-Color S	175058R	**1 540,00**
Styrkropp Ø 62 mm S-Color S-N, för kamerahuvud S-Color S-N	175343R	**740,00**
Styrkropp Ø 100 mm S-Color S-N, för kamerahuvud S-Color S-N	175339R	**1 040,00**
Skydd S-Color/S-Color S med mineralglasskiva, tätring, för kamerahuvud S-Color/S-Color S	175026R	**450,00**
Skydd S-Color S-N med mineralglasskiva, tätring, för kamerahuvud S-Color S-N	175330R	**1 070,00**
REMS Explorer, lokaliseringsenhet för lokalisering av ett kamerahuvud med sändare 33 kHz	175312R	**24 570,00**
Väska för kamerakabelsats	175123R	**1 600,00**
Låda med inredning	175323R	**1 220,00**

REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Sug- och tryckrengöringsutrustning

Beprövad, pålitlig sug- och tryckrengöringsutrustning för snabb avhjälpning av stopp.

REMS Pull-Push – åtgärda stopp snabbt.

Hög motpressningskraft tack vare det främre, justerbara handtaget.

Optimal anpassning till rengöringsuppgiften genom 2 manschetter: kort manschett för handfat och badkar, lång manschett för toalett.

Info

Leveransens omfattning

REMS Pull-Push. Sug- och tryckrengöringsutrustning för snabb avhjälpning av stopp. Med kort och lång manschett. I kartong.

	Art. nr	kr
	170300R	**1 660,00**

REMS Mini-Cobra

Rörrensare för hand- och elektrisk drivning

Beprövad, behändig enhet för snabb användning vid stopp i rör, t.ex. i kök, bad, toalett.

För rör	Ø 20 – 50 (75) mm
För rensspiraler	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – för hand eller elektrisk. Oumbärlig vid mindre stopp.

Konstruktion

Enkel, robust, praktisk konstruktion. Behändig, lätt. Endast 2,9 kg. Lätt arbete även i vattenlås och trånga rörböj. Spiralen kan utan problem föras in direkt genom sil i diskhon och avlopp. Låsning av spiralen med snabbchuck.

Rensspiraler

Spiral av fjäderståltråd av hög kvalitet. Specialhärdad. Mycket flexibel för lätt matning även i trånga rörböjar. Klubbhuvud på spiralen särskilt lämplig för böjar.

Spiraltrumma

Korrosionsskyddad spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast förhindrar att omgivningen smutsas ner. Ventilation på insidan av spiraltrumman sörjer för att spiralen självtorkar. Möjlighet att göra visuell kontroll av spiralen.

Drivning

För hand med lättgående greppvänlig vev eller lämplig borrmaskin/skruvdragare, varvtal ≤ 300 min^{-1}. Sexkantmedbringare för elektrisk drivning i trumskyddet.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Leveransens omfattning

REMS Mini-Cobra. Rörrensningsmaskin för rör Ø 20 – 50 (75) mm, med handvev och 6-kantmedbringare för borrmaskin/skruvdragare. För rensspiraler Ø 6, 8 och 10 mm. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Snabbspännfoder. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång. I kartong.

	Art. nr	kr
	170010R	**2 300,00**

Tillbehör

Beteckning	Ø×längd	Art. nr	kr
Rensspiral	8 mm × 7,5 m	170200	**860,00**
	10 mm × 10 m	170205	**1 740,00**
Rensspiral med kärna	8 mm × 7,5 m	170201	**1 220,00**
Systemlåda L-Boxx H med fack		170118R	**1 810,00**

REMS Mini-Cobra S

Elektrisk rörrensare

Elektrisk rörrensare med snabbomkoppling.
För problemfri och snabb användning vid stopp i rör i kök, bad, toalett.

För rör	Ø 20 – 50 (75) mm
För rensspiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S – Åtgärdar snabbt stopp i rören. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiralframspolning/ -tillbakaspolning med snabbomkopplingen.

Konstruktion
Kompakt enhet bestående av maskin och spiraltrumma. Behändig, lätt. Endast 5,7 kg. Kombinerat vrid- och hållarhandtag för styrning av den automatiska spiral-frammatningen och –återgången och för säker styrning av enheten. Lätt arbete även i vattenlås och trånga rörböjar.

Snabbomkoppling
Enkel manövrering för att snabbt åtgärda stopp i rör. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiralframspolning/-tillbakaspolning med snabbomkopplingen **(Patent EP 3 059 022)** även under full belastning utan att motorns rotationsriktning behöver ändras, förhindrar att spiralen snor sig vid plötsligt motstånd vid stopp i rör, för att rensspiralerna ska hålla länge.

Rensspiraler
Rengöringsspiral av fjäderstråd av hög kvalitet. Specialhärdad. Mycket flexibel för lätt matning även i trånga rörböjsr. Klubbhuvud på spiralen särskilt lämplig för böjar. Rensspiral med kärna av fjäderstråd förhindrar att rensspiralen täpps igen av smuts eller att det bildas längre tilltäppningar i spirallindningarna.

Spiraltrumma
Korrosionsskyddad spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast förhindrar att omgivningen smutsas ner. Ventilation på insidan av spiraltrumman sörjer för att spiralen självtorkar. Möjlighet att göra visuell kontroll av spiralen.

Drivning
Beprövad maskin. Enormt kraftig och stark. Robust, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling. Universalmotor, 630 W, med extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan styras steglöst genom att man trycker olika mycket på säkerhets-strömbrytaren från 0 till 950 min^{-1} (hastighetsregulator).



Tysk kvalitetsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

Leveransens omfattning

REMS Mini-Cobra S. Elektrisk rörrensare med snabbomkoppling, för rör Ø 20 – 50 (75) mm. För rensspiraler Ø 8 och 10 mm. Maskin med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsströmbrytare. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning från 0 till 950 min^{-1}. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Spiral Ø 8 mm, med kärna, 7,5 m lång.

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Mini-Cobra S, i kartong	170022R220	**6 920,00**
REMS Mini-Cobra S Set, i stabil låda av stålplåt	170023R220	**8 200,00**

Tillbehör

Beteckning	Ø×längd	Art. nr	kr
Rensspiral med kärna	8 mm × 7,5 m	170201	**1 220,00**
Rensspiral	10 mm × 10 m	170205	**1 740,00**
Låda av stålplåt		185058R	**1 360,00**

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Batteridriven rörrensningsmaskin

Mobil, behändig batteridriven rörrensningsmaskin med snabbomkoppling. För problemfri och snabb användning vid stopp i rör i kök, bad, toalett. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.

För rör	Ø 20 – 50 (75) mm
För rensspiraler	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Åtgärda snabbt stopp i rören överallt. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiral-framspolning/-tillbakaspolning med snabbomkopplingen. Med stark, borstlös batterimotor.

Konstruktion

Kompakt enhet bestående av batteridriven maskin och spiraltrumma. Kompakt, behändigt, lätt. Komplett med batteri endast 5,2 kg. Kombinerat vrid- och hållarhandtag för styrning av den automatiska spiralframmatningen och –återgången och för säker styrning av enheten. Lätt arbete även i vattenlås och trånga rörböjar. Integrerad LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet.

Snabbomkoppling

Enkel manövrering för att snabbt åtgärda stopp i rör. Ändrar blixtsnabbt riktning från spiralframspolning/-tillbakaspolning med snabbomkopplingen **(Patent EP 3 059 022)** även under full belastning utan att motorns rotationsriktning behöver ändras, förhindrar att spiralen snor sig vid plötsligt motstånd vid stopp i rör, för att rensspiralerna ska hålla länge.

Rensspiraler

Rengöringsspiral av fjäderståltråd av hög kvalitet. Specialhärdad. Mycket flexibel för lätt matning även i trånga rörböjsr. Klubbhuvud på spiralen särskilt lämplig för böjar. Rensspiral med kärna av fjäderståltråd förhindrar att rensspiralen täpps igen av smuts eller att det bildas längre tilltäppningar i spirallindningarna.

Spiraltrumma

Korrosionsskyddad spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast förhindrar att omgivningen smutsas ner. Ventilation på insidan av spiraltrumman sörjer för att spiralen självtorkar. Möjlighet att göra visuell kontroll av spiralen.

Drivning

Kraftfull elektromagnetisk drivning med stark, borstlös batterimotor 21,6 V, 500 W uttagseffekt, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid speciellt anpassat varvtal, robust, noggrant lagrad växel, underhållsfri. Säkerhetsbrytare, elektroniskt styr för rekylfri påslagning och avstängning. Steglös, elektronisk varvtalsstyrning. Varvtalet kan styras steglöst genom att man trycker olika mycket på säkerhetsbrytaren från 0 till 560 min^{-1} hastighetsregulator (VE)).

Batteri- eller nätdrift

Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Batteridriven rörrensningsmaskin

Leveransens omfattning

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Batteridriven rörrensningsmaskin med snabbomkoppling, för rör Ø 20 – 50 (75) mm. För rensspiraler Ø 8 och 10 mm. Maskin med stark, borstlös batterimotor 21,6 V, 500 W, underhållsfri, robust växel, extra vridmomentstark vänster- och högergång vid låga varvtal, säkerhetsbrytare. Steglös elektronisk varvtalsstyrning (gasgivarbrytare (VE)) från 0 till 560 min^{-1}. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast. Spiral Ø 8 mm, med kärna, 7,5 m lång.

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, i kartong	170025 R220	**9 480,00**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set, i systemlåda L-Boxx H	170027 R220	**11 410,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Ø×längd	Art. nr	kr
Rensspiral med kärna	8 mm × 7,5 m	170201	**1 220,00**
Rensspiral	10 mm × 10 m	170205	**1 740,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**3 200,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**4 610,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**3 840,00**
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**5 120,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W		571585 R220	**2 170,00**
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W		571587 R220	**5 120,00**
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V		571567 R220	**5 120,00**
Systemlåda L-Boxx H med fack		170118 R	**1 810,00**
REMS Lumen 2800 22 V, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.			

REMS Cobra 22/32

Behändig, robust kompaktmaskin för mångsidig användning vid rör- och kanalrengöring. Snabbrotationssystem med kopplingsbara delspiraler. Beprövad teknik.

För rör	Ø 20 – 250 mm
För rensspiraler	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Alla rensspiraler och rensverktyg kan användas för andra fabrikat.

REMS Cobra – Fritt rör – enkelt och snabbt. Snabbrotationssystem med delspiral för arbetslängder upp till 100 m. Effektfull kedjecentrifugering och fräsning upp till 740 min^{-1}. Sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.

Snabbrotationssystem med kopplingsbara delspiraler

Snabb rotation, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) resp. 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), med delspiraler, för effektivt, snabbt arbete, t. ex. kedjecentrifugering eller fräsning. Även under svåra förhållanden, t. ex. vid rotbildning och hårda beläggningar. Delspiraler kopplingsbara upp till en arbetslängd på 70 m (REMS Cobra 22) resp. 100 m (REMS Cobra 32). Inget onödigt arbete med långa rensspiraler.

Konstruktion

Robust, praktiskt, skydd mot vattenstänk. Underhållsfri. Litet format. Låg vikt, maskin REMS Cobra 22 endast 19 kg, maskin REMS Cobra 32 endast 24 kg. Maskinram av vridstyv, gjuten aluminium med kåpa av slag- och stöttålig plast. REMS Cobra 22 med hållare för 16 och 22 delspiraler för fastsättning av delspiraler på maskinhuset vid spiralbyta. Spännbackar som ligger utanför maskinhuset och genomgående, sluten drivspindel för rensspiralen skyddar motor och drivning mot smuts och vatten. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD). Skyddsslang förhindrar att rensspiralen slår över och smutsar ner omgivningen. Fötter med gummihätta garanterar att den står säkert och skonar underlaget.

Kraftfulla rensspiraler

Specialhärdad. Mycket flexibel för enkel frammatning även i trånga rörböjar. Kan förlängas och förkortas blixtsnabbt tack vare snabbkoppling. T-spårkoppling med säkerhetslåsning genom utbytbart, fjäderbelastat tryckstift. Manuell frammatning för arbete med känsla. Standard rensspiral för universella rörrengöringsarbeten, mycket flexibel, särskilt lämplig för trånga rörböjar eller flera böjar efter varandra. Rensspiral S med tjock spiraltråd för speciellt svåravhjälpta stopp, t. ex. för kapning av rötter. Rensspiral med väder- och temperaturbeständig plastkärna förhindrar att rensspiralen täpps igen av smuts eller att det bildas längre tilltäppningar i spirallindningarna. Drivning med maskin REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 eller maskiner av andra fabrikat.

Spännbackar för drivning av spiralen

Spännbackar av härdat stål av hög kvalitet, slitstarka med perfekt passning. Omedelbar fastspänning och lossning av rörrengöringsspiralen för optimal styrning, kraftöverföring och funktionssäkerhet. REMS Cobra 22: Välj mellan rensspiraler Ø 16 och 22 mm, utan byte av spännbackar. Rensspiral Ø 8 mm med adaptertrumma 22/8 och integrerad spänntång, som tillbehör. REMS Cobra 32: Välj mellan rensspiraler Ø 22 och 32 mm, utan byte av spännbackar. Rensspiraler Ø 16 mm med spännback 16, som tillbehör. Rensspiral Ø 8 mm med adaptertrumma 32/8 och integrerad spänntång, som tillbehör.

Drivning

Kraftfull, tystgående kondensatormotor med högt varvtal, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), höger- och vänstergång. Full överföring av motoreffekten genom slirsäker, underhållsfri kuggremsdrivning. Genomgående, sluten drivspindel. Permanent smord, underhållsfri kullagring. Snabb och säker igångsättning och avstängning av rensspiralen med hjälp av ett rejält handtag i mitten med central kraftöverföring. Det fungerar samtidigt som bärhandtag, utan omständig fastsättning.

Rörrensningsverktyg

Omfattande sortiment rörrensningsverktyg (sidan 288 – 289), pasar även för rörrensningsverktyg av andra fabrikat.

Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt

Genomgående, sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten.

REMS Cobra 22/32

Leveransens omfattning

REMS Cobra 22 Set. Elektrisk rörrensningsmaskin för rör Ø 20 – 150 mm. Maskin med underhållsfri kuggremsdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, höger- och vänstergång, skyddsslang. Personskyddsbrytare (PRCD). Välj mellan spiral- och verktygssats 16 och/eller 22. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set 16	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats.	172010R220	**22 320,00**
Set 22	5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats	172011R220	**24 630,00**
Set 16 + 22	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats	172012R220	**28 860,00**

Info

Leveransens omfattning

REMS Cobra 32 Set. Elektrisk rörrensningsmaskin för rör Ø 20 – 250 mm. Maskin med underhållsfri kuggremsdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, höger- och vänstergång, skyddsslang. Personskyddsbrytare (PRCD). Välj mellan spiral- och verktygssats 32 eller spiral- och verktygssats 22 och 32 resp. 16 och 22. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Set 32	4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borr 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, sågtandad bladborr 32/45, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda för verktygssats	174010R220	**48 480,00**
Set 22 + 32	5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borr 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, sågtandad kryssbladsborr 32/45, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, stålplåtslåda/låda för varje verktygssats.	174011R220	**57 080,00**
Set 16 + 22	5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, 2 stycken spännbackar 16, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, sågtandad kryssbladsborr 22/35, skarvstift 22/32, 2 par styrhandskar, låda av stålplåt för varje verktygssats	174012R220	**52 200,00**

Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Cobra 22 maskin med skyddsslang	172000R220	**20 400,00**
REMS Cobra 32 maskin med skyddsslang	174000R220	**37 710,00**
Rörrensningsverktyg se sidan 288 – 289.		

REMS Cobra 22/32

Tillbehör för REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 och andra fabrikat

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Spiral- och verktygssats 16 bestående av 5 delspiraler 16×2,3 m i spiralkorg, rak borr 16, klubborr 16, sågtandad bladborr 16/25, skarvstift 16, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats		172050R	**7 430,00**
Spiral- och verktygssats 22 bestående av 5 delspiraler 22×4,5 m i spiralkorg, rak borr 22, återhämtningsborr 22, trattborr 22, kuggad korsbladborr 22/35, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda av stålplåt för verktygssats		172051R	**10 390,00**
Spiral- och verktygssats 32 bestående av 4 delspiraler 32×4,5 m i spiralkorg, rak borr 32, återhämtningsborr 32, trattborr 32, kuggad korsbladborr 32/45, skarvstift 22/32, 1 par styrhandskar, låda för verktygssats		174050R	**13 330,00**
Adaptertrumma REMS Cobra 22/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång, med klubbhuvud		170011	**8 290,00**
Adaptertrumma REMS Cobra 32/8 med spiral Ø 8 mm, 7,5 m lång, med klubbhuvud		170012	**8 290,00**
Spännback 16, 2-pack för REMS Cobra 32 för fastspänning av rensspiralen Ø 16 mm		174101	**1 500,00**
Rörrengörinsspiral			
för rör-Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**860,00**
för rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**850,00**
för rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**1 350,00**
för rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**1 890,00**
Rensspiral (5 styck) i spiralkorg för rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171201	**5 570,00**
Rensspiral (5 styck) i spiralkorg för rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**7 120,00**
Rensspiral (4 styck) i spiralkorg för rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**9 010,00**
Rensspiral S med tjock specialtråd för högre stabilitet, t. ex. vid kapning av rötter, fräsning, kedjecentrifugering.			
För rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**1 090,00**
För rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**1 810,00**
För rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**3 220,00**
Rensspiral med kärna förhindrar att rensspiralen täpps till av smuts.			
För rör-Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**1 180,00**
För rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**2 160,00**
För rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**2 530,00**
Rensspiral med kärna (5 styck) i spiralkorg för rör-Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**10 880,00**
Rensspiral med kärna (4 styck) i spiralkorg för rör-Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**11 570,00**
Spiralreducering 22/16 för att förbinda delspiraler av olika storlekar	22/16	172154	**1 540,00**
Spiralreducering 32/22 för att förbinda delspiraler av olika storlekar	32/22	174154	**1 790,00**
Spiralkorg (tom)	16	171150	**1 320,00**
	22	172150	**1 330,00**
	32	174150	**1 470,00**
Skarvstift för att frigöra säkerhetslåsningen	16	171151	**52,00**
	22/32	172151	**58,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Beteckning	Storlek	Art. nr	kr
Rak borr			
för att fastställa orsaken till stoppet			
genom provtagning. Genomborrning	16	171250	**430,00**
av totalstopp genom t. ex. textil,	22	172250	**570,00**
papper, köksavfall.	32	174250	**720,00**
Klubborr	16	171265	**430,00**
för lätta textil- och papperstilltäppningar.	22	172265	**570,00**
Flexibel, för att komma genom tvära böjar	32	174265	**740,00**
Trattborr			
speciellt för textil- och pappersstopp.			
Stort användningsområde, speciellt			
användbar vid större rördiametrar.	16	171270	**480,00**
Även som återhämtningsverktyg	22	172270	**620,00**
för spiraler som blivit kvar i röret.	32	174270	**850,00**
Återhämtningsborr			
med utställda, sneda fångarmar.			
Även som återhämtningsverktyg	16	171275	**430,00**
för spiraler som blivit kvar i röret.	22	172275	**610,00**
Inte avsedd för borrning.	32	174275	**730,00**
Sågtandad bladborr			
för uppborrning av fettiga eller mycket			
igenslammade rör, t. ex. avlopp			
i tvättmaskiner, diskmaskiner. Nitad	16/25	171280	**400,00**
med kopplingen (inte lödd eller svetsad),	22/35	172280	**580,00**
därför ingen deformering av bladen	22/45	172281	**730,00**
som är tillverkade av härdat fjäderstål.	32/55	174282	**950,00**
	16/25	171290	**760,00**
Sågtandad kryssbladsborr	16/35	171291	**860,00**
Universellt användbar vid alla slags stopp,	22/35	172290	**1 020,00**
även inkrustationer, t. ex. kalkavlagringar	22/45	172291	**1 150,00**
på insidan av rör. Nitad med kopplingen	22/65	172293	**1 100,00**
(inte lödd eller svetsad), på så sätt ingen	32/45	174291	**1 160,00**
deformering av bladen som är tillverkade	32/65	174293	**1 390,00**
av härdat fjäderstål. Användning med	32/90	174295	**1 710,00**
rensspiral S rekommenderas.	32/115	174296	**1 840,00**
Gaffelskärhuvud			
för avhjälpning av lättare eller			
starkare igenslamningar eller			
segt fett. Av härdat fjäderstål.	16	171305	**510,00**
Kryssgaffelskärhuvud			
för avhjälpning av lättare eller starkare			
igenslamningar eller segt fett. Av härdat			
fjäderstål. Användning med rensspiral S			
rekommenderas.	16	171306	**750,00**
Tandat gaffelskärhuvud			
kan användas på många sätt, t. ex.	22/65	172305	**1 220,00**
för avhjälpning vid igenslamning och	32/65	174305	**1 340,00**
kapning (av rötter. Av härdat fjäderstål.	32/90	174306	**1 570,00**
Rotskärare speceillt			
för igenväxta rör. Härdad, utbytbar			
sågkrona, skär framåt och bakåt.	22/65	172310	**1 800,00**
Användning med rensspiral S	32/65	174310	**1 990,00**
rekommenderas.	32/90	174311	**2 280,00**
Kedjecentrifugering, blanka länkar			
för avslutande rörrengöring för avhjälp-			
ning av fett och inkrustationer, t. ex.			
kalkavlagringar på insidan av rör.	16	171340	**1 430,00**
För känsliga rör,	22	172340	**1 880,00**
t. ex. av plast.	32	174340	**2 280,00**
Kedjecentrifugering, taggade länkar			
för avslutande rörrengöring för avhjälp-			
ning av fett och inkrustationer, t. ex.	16	171341	**1 710,00**
kalkavlagringar på insidan av rör.	22	172341	**2 330,00**
För gjut- och betongrör.	32	174341	**2 690,00**
Styrhandske, par			
för säkert grepp och styrning			
av rensspiraler		172610	**310,00**
Styrhandske med metallnitar, vänster			
styrhandske med metallnitar, höger			
för säkert grepp och styrning av rensspiraler.		172611	**640,00**
Helt av läder, invändig yta med metallnitar.		172612	**640,00**



Plaströr-svetsning

	Elektromuffsvetsapparat	292
	Värmeelement-muffsvetsapparater	293
	Värmeelement-stumsvetsningsmaskiner	294
	Värmeelement-stumsvetsapparater	298

REMS EMSG 160-2

Elektromuffsvetsapparat

Kraftfull, behändig enhet för svetsning av avloppsrör med elsvetsmuffar av PE.

Plaströr och elsvetsmuffar av PE Ø 32 – 160 mm

För Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo

REMS EMSG 160-2 – automatisk svetsning. Elektronisk styrning. Akustisk och optisk övervakning av svetsningen.

Liten och smidig. Mycket behändig, lätt, endast 1,1 kg. Kan användas överallt.

Automatisk inställning av svetsspänningen (svetstemperatur) och svetstiden motsvarande muffstorleken genom elektronisk styrning med microcontroller.

Automatisk kompensation av svetstiden beroende av omgivande temperatur.

Akustisk och optisk övervakning av svetsningen.

Vinklad hylskontakt för användning på särskilt trånga ställen.

Stor arbetsradie tack vare extra långa kablar.

Stabilt, stöttåligt plasthus med karbinkrok för upphängning bredvid svetsstället. Damm- och stänkvattenskyddad.

Handrörskrapa för bearbetning av ytan på rörändarna som ska svetsas.

Vinklad hylskontakt för användning på särskilt trånga ställen.

Info

Leveransens omfattning

REMS EMSG 160-2. Elektromuffsvetsapparat, 230 V, 50 Hz, 1150 W, för svetsning av avloppsrör med elektrosvetsmuffar av PE av fabrikatet Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektroniskt styrd med akustisk och optisk övervakning av svetsningen. I stabilt, slagtåligt hölje av plast med karbinkrok. Svetsledning 3,9 m. Handrörskrapa. I stabil väska

	Art. nr	kr
	261002R220	**9 480,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS MSG

Värmeelement- muffsvetsapparat

Kraftfulla elverktyg för rationell muffsvetsning.
Användbar överallt, för hand eller på arbetsbänk.

Plaströr och formstycken
av PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – värmeelement enligt DVS. PTFE-beläggning av hög kvalitet.

Konstruktion

Behändig, lätt. För hand eller på arbetsbänk. Seriemässigt med förvaringsställ och hållare för arbetsbänk för fastsättning av verktyget i horisontal eller vertikal position (hållare för arbetsbänk inte för MSG 25).

Värmeelement enligt DVS

Planparallellt värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddat i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeuttagseffekt. Värmestosar och värmebussningar enligt DVS, lätta att byta ut. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester fastnar och medger enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant temperatur över hela användningsområdet. Fästskruvar av rostfritt stål.

Temperatur och temperaturreglering

Val mellan
- temperatur 180 – 290°C, förinställd för PP-rör till 260°C, med elektronisk temperaturreglering med mycket snäv tolerans (EE) eller
- fast inställd temperatur för PP-rör på 263°C, med elektronisk temperatur-reglering med en tolerans på +/- 1% (FE).

Den elektroniska och mekaniska temperaturregleringen reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivits av DVS. Temperatur-kontrollampa och nätkontrollampa.

Info



Leveransens omfattning

REMS MSG. Värmelement- muffsvetsapparat för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. Värmeelement 230 V, utan värmestosar och värmebussningar. Välj mellan inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PP-rör på 260°C, med elektronisk temperaturreglering (EE) eller fast inställd temperatur för PP-rör på 260°C, med elektronisk temperaturreglering (FE). Förvaringsställ. Hållare för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position (inte för MSG 25). Sexkant-stiftnyckel för montering och demontering av värmes-tosar och värmebussningar. I kartong.

Beteckning	Rör Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
25 EE	16 – 25	500	256020R220	**6 390,00**
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**4 710,00**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**6 060,00**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**8 970,00**

Leveransens omfattning

REMS MSG 63 FE Set. Som REMS MSG 63 FE, men med PTFE-belagda värme-stosar, värmebussningar för Ø 20, 25, 32 mm. Fästskruvar av rostfritt stål. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Rör Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
	16 – 63	800	256233R220	**6 920,00**

Leveransens omfattning

REMS MSG 63 EE Set. Som REMS MSG 63 EE, men med PTFE-belagda värme-stosar, värmebussningar för Ø 20, 25, 32 mm. Fästskruvar av rostfritt stål. I stabil låda av stålplåt.

Beteckning	Rör Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
	16 – 63	800	256240R220	**9 880,00**

Tillbehör

Beteckning	Rör Ø mm	Art. nr	kr
Värmestosar, värmebussningar, fästskruv av rostfritt stål	16	256400	**680,00**
	17	256410	**680,00**
	18	256420	**680,00**
	19	256430	**680,00**
	20	256440	**680,00**
	25	256450	**760,00**
	32	256460	**850,00**
	40	256470	**1 120,00**
	50	256480	**1 280,00**
	63	256490	**1 720,00**
	75	256500	**3 030,00**
	90	256510	**3 290,00**
	110	256520	**3 830,00**
	125	256530	**4 470,00**
Låda av stålplåt			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	**1 720,00**
REMS MSG 125		256342	**2 290,00**

REMS SSM 160RS

Värmeelement- stumsvetsmaskin

Behändig, kompaktmaskin som är lätt att bära. Komplett endast 45 kg. Idealisk för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör. För bygge och verkstad.

Plaströr och formstycken
av PB, PE, PP, PVDF — Ø 40 – 160 mm

PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 160RS – idealisk för installatören. Lätt och kompakt. Värmeelement enligt DVS. Elektronisk temperaturreglering. PTFE-beläggning av hög kvalitet. Kraftfull hyvel. I slutet hus.

Konstruktion

Lätt och kompakt. Låg vikt, endast 60 kg komplett. Lätt att bära.
- Bas av gjuten aluminium.
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen REMS SSG 180 för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- Kan användas på arbetsbänk eller medlevererat rörstativ. (= Rörstativ/Transportanordning).

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning

Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick

Stabil snabbspännanordning av förnicklat stål, bestående av 2 spännanordningar med vardera 2 spänninsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Även för vinkelpåstick.

Rörstöd

Justerbara, lätt inställbara rörstöd för rör Ø 160 mm som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveransens omfattning

REMS SSM 160RS. Värmelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Skydd för värmeelement. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick, bestående av 2 spännstycken med vardera 2 spänninsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rörstöd Ø 160 mm med rörstödsinsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Arbetsnyckel. Låda av stålplåt för rörstödsinsatser och spänninsatser. Rörstativ = underställ = transportanordning.

	Art. nr	kr
	252026R220	**56 370,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	252103R	**1 540,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 160KS

Värmeelement-stumsvets

Kraftfull, beprövad, kompaktmaskin som är lätt att transportera. Idealisk för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör. För bygge och verkstad.

Plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF	Ø 40-160 mm	Ø 40–160 mm
PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21	

REMS SSM 160KS – idealisk för installatören. Värmeelement enligt DVS. Elektronisk temperaturreglering. PTFE-beläggning av hög kvalitet. Kraftfull hyvel. I slutet hus

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Vikt med stålplåtunderställ 101 kg. Lätt att bära.

- Bas av gjuten aliminium.
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen REMS SSG 180 för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning, även avsedd för vinkelpåstick
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- Maskin på stålplåtssockel med inbyggd låda för spänn- och rörstödsinsatser.
- Kan användas på arbetsbänk eller medlevererat stålplåtsunderställ (= transportlåda).

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290 °C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning

Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick

Stabil snabbspännanordning av förnicklat stål, bestående av 2 spännanordningar med vardera 2 spänninsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Även för vinkelpåstick.

Rörstöd

Justerbara, lätt inställbara rörstöd för rör Ø 160 mm som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Leveransens omfattning

REMS SSM 160KS. Värmeelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Inställbar temperatur 180–290 °C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Skydd för värmeelement. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick, bestående av 2 spännstycken med vardera 2 spänninsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 rörförvaringar Ø 160 mm med rörförvaringsinsatser Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Stålplåtssockel med inbyggd skjutfack. Arbetsnyckel. Slutet stålplåtsställ = transportlåda.

	Art. nr	kr
	252046R220	**75 230,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	252103R	**1 540,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 250KS

Kraftfull, beprövad, kompaktmaskin som är lätt att transportera. Idealisk för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör. För bygge och verkstad.

Plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF — Ø 75 – 250 mm

PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22

Info

REMS SSM 250KS – kompakt och robust.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Lätt att bära.
Vikt med stålplåtunderställ 109 kg.
- Bas av gjuten aluminium.
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning, även avsedd för vinkelpåstick
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- Maskin på stålplåtssockel med inbyggd låda för spänn- och rörstödsinsatser.
- Kan användas på arbetsbänk eller medlevererat stålplåtsunderställ (= transportlåda)

Värmeelement enligt DVS
Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering
Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning
Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning
Stabil spännanordning som håller tag om röret helt och hållet, av förnicklat stål, består av 2 spännenheter Ø 250 mm med spännback Ø 250 mm, med vardera 2 spännbackar och vardera 2 spänninsatser för rör Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Även för vinkelpåstick. Spännbackar och spänninsatser för rör Ø 140, 180, 225 mm kan levereras.

Rörstöd
Justerbara, lätt inställbara rörstöd som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Rörstödsinsatser för rör Ø 140, 180, 225 mm kan levereras.

Leveransens omfattning
REMS SSM 250KS. Värmeelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W. Inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. Snabbspännanordning, även för vinkelpåstick, består av två spännstycken Ø 250 mm med spännback Ø 250 mm, med vardera 2 spännbackar och vardera 2 spänninsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 rörstöd med rörstödsinsatser Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Stålplåtssockel med inbyggd skjutfack. Arbetsnyckel. Slutet stålplåtsställ = transportlåda.

	Art. nr	kr
	254025R220	**122 100,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	254103	**2 280,00**

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 315RF

Kompakt, högpresterande maskin som är lätt att transportera för VVS-installation, dragning av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör. För bygge och verkstad.

Plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF — Ø 90 – 315 mm

PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – komfortabel för bygge och verkstad.

Konstruktion

Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Vikt med rör- och transportställ 154 kg.
- Bas av gjuten aluminium
- Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen för exakt anpassning till förbindelseytorna.
- Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
- Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen och den elektriska hyvelanordningen
- Snabbspännanordning
- Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, klämhandtag för fastsättning
- På medlevererat rör- och transportställ för stabilitet och lätt transport.

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning

Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning

Stabil spännanordning som håller tag om röret helt och hållet, av förnicklat stål, rör Ø 315 mm. Vardera 4 spänninsatser för rör Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Spänninsatser för rör Ø 140, 180, 280 mm kan levereras.

Rörstöd

Justerbara, lätt inställbara rörstöd för rör Ø 315 mm som stöd och lätt axial inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Rörstödsinsatser för rör Ø 140, 180, 225, 280 mm kan levereras.

Info

Leveransens omfattning

REMS SSM 315RF. Värmeelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Värmeelement-stumsvetsmaskin med PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 3000 W. Inställbar temperatur 180 – 290° C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Elektrisk hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. 2 snabbspännanordningar Ø 315 mm med vardera 2 spänninsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 rörstöd Ø 315 mm med rörstödsinsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Arbetsnyckel. Låda för spänn- och rörstödsinsatser. Rör- och transportställ.

	Art. nr	kr
	255020R220	**166 710,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hyvelstål (styck)	255103	**2 430,00**

Kraftfullt elverktyg för rationell stumsvetsning.
Användbar överallt, för hand eller på arbetsbänk.

Plaströr och formstycken
av PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – värmeelement enligt DVS.
Elektronisk temperaturreglering.
PTFE-beläggning av hög kvalitet.

Konstruktion

Behändig, lätt. För hand eller på arbetsbänk. Levereras med avställningsstöd. Hållare för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position som tillbehör.

Värmeelement enligt DVS

Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant temperatur över hela användningsområdet.

Elektronisk temperaturreglering

Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.



Info

Leveransens omfattning

REMS SSG. Värmelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken av PB, PE, PP, PVDF. PTFE-belagt värmeelement, 230 V. Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Avställningsstöd. I kartong.

Beteckning	Värme-element Ø mm	Rör ≤ Ø mm	Effekt W	Art. nr	kr
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**6 400,00**
125 EE	145	125	700	250120R220	**6 930,00**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**7 960,00**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**9 620,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Hållare för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position.		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	**860,00**
REMS SSG 280	250341	**880,00**
Låda av stålplåt		
REMS SSG 110/45°	250042	**1 340,00**
REMS SSG 125	250142	**1 340,00**
REMS SSG 180	250242	**1 340,00**
REMS SSG 280	250342	**1 900,00**
Skydd för värmeelement		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	**530,00**
REMS SSG 180	250243	**550,00**
REMS SSG 280	250343	**630,00**

Diamantkärnborrning
Diamantslitsning och -kapning
Våt- och torrsugning

	Diamantkärnborrmaskiner	302
	Borrstativ	310
	Universaldiamant-kärnborrningskronor	312
	Universaldiamant-kärnborrningskronor LS	314
	Diamantkärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik	316
	Torr-diamant-kärnborrnings-kronor LS	319
	Kakelborr	320
	Diamantslitsnings- och kapningsmaskin	322
	Diamantkapningsskivor	323
	Torr- och våtsugare	324

REMS Picus S1

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. För hantverk och industri.

Betong, armerad betong	≤ Ø 102 (132) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 162 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 312 – 314.

REMS Picus S1 – kärnborrning istället för bilning. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min.

1 system – 4 funktioner. Perfekt för installatören.

Universell användning

Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. För många material. För rörledningar- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel

Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion

Kompakt huvudmaskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Robust, lämplig även på bygget. Superlätt, endast 5,2 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av huvudmaskin i borrstativet. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Sugrotor för dammuppsugning för torrborrning med anslutning för vanliga dammsugare som finns i handeln, som tillbehör.

Drivning

Robust, kraftfull 1850 W universalmotor. Lastvarvtal borrspindel 580 min^{-1}. Stabil, underhållsfri drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor

Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 312 – 314). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Sugrotor för dammuppsugning vid torrborrning med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare, som tillbehör (sidan 311). REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 324).

Centrerstöd

Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm.

Vattenuppsugningsanordning

Vattenuppsugningsanordning för våtborrning upp till Ø 170 mm, bestående av vattensamlingsring med anslutning för REMS Pull 2 eller andra lämpliga våtsugare, tryckring, gummiskiva Ø 200 mm, anpassningsbar vid borrkronans diameter, och universalhållare för alla REMS borrstativ, som tillbehör.

Borrstativ

Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S1

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

REMS Picus S1 Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Picus S1 Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong ≤ Ø 102 (132) mm, murverk och andra material ≤ Ø 162 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudenhet med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ yttre, G ½ inre, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med låsning. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 580 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Centrerstöd G ½ UDKB med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel SW 3. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	180010R220	**20 140,00**

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Leveransens omfattning

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack och borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180032R220	**32 710,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Picus S1 maskin	180000R220	**19 500,00**
Låda av stålplåt med fack	180600R	**1 600,00**
REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 312.		
REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 314.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 324		
Fler tillbehör se sidan 310 – 311.		

REMS Picus S3

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

Kraftfullt, behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. För hantverk och industri.

Betong, armerad betong	≤ Ø 152 (200) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 250 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 312 – 314.

REMS Picus S3 – kärnborra istället för att bila. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min.

1 system – 4 funktioner. Perfekt för installatören.

Universell användning

Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel

Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion

Kraftfull maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Endast 7,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av huvudmaskin i borrstativet. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Sugrotor för dammuppsugning för torrborrning med anslutning för vanliga dammsugare som finns i handeln, som tillbehör.

Drivning

Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Stabil, underhållsfri 3-stegs drivmekanism för val av optimalt varvtal efter belastning och borrdiameter. Lastvarvtal borrspindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor

Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 312 – 314). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Sugrotor för dammuppsugning vid torrborrning med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare, som tillbehör (sidan 311). REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 324).

Centrerstöd

Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm, som tillbehör.

Vattenuppsugningsanordning

Vattenuppsugningsanordning för våtborrning upp till Ø 170 mm, bestående av vattensamlingsring med anslutning för REMS Pull 2 eller andra lämpliga våtsugare, tryckring, gummiskiva Ø 200 mm, anpassningsbar vid borrkronans diameter, och universalhållare för alla REMS borrstativ, som tillbehör.

Borrstativ

Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 310).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S3

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

REMS Picus S3 Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Picus S3 Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong ≤ Ø 152 (200) mm, murverk och andra material ≤ Ø 250 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudenhet med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ yttre, G ½ inre, underhållsfri 3-stegs drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med låsning. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	180011R220	**25 010,00**

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Picus S3 Set Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus S3 Set Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180029R220	**44 120,00**

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Picus S3 Set 62-82-132 Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus S3 Set 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 Basic-Pack med REMS universaldiamantkärnborrningskronor UDKB Ø 62+82+132 mm och borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180028R220	**51 880,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Picus S3 maskin	180001R220	**24 370,00**
Låda av stålplåt med fack	180600R	**1 600,00**
REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 312.		
REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 314.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 324		
Fler tillbehör se sidan 310 – 311.		

REMS Picus SR

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med speed-reglering

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Med speed-reglering. Torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. För hantverk och industri.

Betong, armerad betong	≤ Ø 162 (200) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 250 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 312 – 314.

REMS Picus SR – kärnborra istället för att bila. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Med speed-reglering.

1 system – 4 funktioner. Perfekt för installatören.

Universell användning
Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel
Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion
Kompakt maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Robust, lämplig även på bygget. Superlätt, endast 6,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på endast 3 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av maskin i borrstativet. Sats med avståndsbricka för ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet REMS Titan. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½".

Drivning
Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Överhettningsskydd genom temperaturövervakning av fältlindningen på motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient). Stabil, underhållsfri 2-stegs drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Speed-reglering
Steglös elektronisk varvtalsreglering av huvudmaskinen för materialanpassat val av varvtal. Varvtalet ställs in steglöst med inställningshjulet. 250 min^{-1} upp till 500 min^{-1} (1:a växel) resp. 600 min^{-1} upp till 1200 min^{-1} (2:a växel). Takovarvtalsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda varvtalet konstant även under belastning. Borrkronans varvtal hålls konstant på det inställda värdet tills den stöter på motstånd och underskrider ett kritiskt värde. Drivmotorn stannar. Om drivmaskinen avlastas, går varvtalet upp till det inställda värdet igen, så att arbetet ögonblickligen kan fortsättas med det inställda varvtalet **(Patent EP 2 085 191)**. Fördel: Den optimala borrhastigheten (lastvarvtal) som valts för respektive material och borrkronsdiameter förblir oförändrad under hela borrningen. För bästa borreffekt och längsta hållbarhet på borrkronor.

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor
Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 312 – 314). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69
Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Sugrotor för dammuppsugning vid torrborrning med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare, som tillbehör (sidan 311). REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 324).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

Med speed-reglering för bästa borreffekt och längsta hållbarhet på borrkronorna.

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med speed-reglering

Centrerstöd
Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm, som tillbehör.

Vattenuppsugningsanordning
Vattenuppsugningsanordning för våtborrning upp till Ø 170 mm, bestående av vattensamlingsring med anslutning för REMS Pull 2 eller andra lämpliga våtsugare, tryckring, gummiskiva Ø 200 mm, anpassningsbar vid borrkronans diameter, och universalhållare för alla REMS borrstativ, som tillbehör.

Borrstativ
Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 310).

REMS Picus SR Basic-Pack

REMS Picus SR Set Titan

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus SR Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin med speed-reglering. För kärnborrningar i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (200) mm, murverk och andra material ≤ Ø 250 mm. För torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Steglös elektronisk varvtalsreglering 250 min^{-1} t.o.m. 500 min^{-1} (1:a växel) resp. 600 min^{-1} t.o.m. 1200 min^{-1} (2:a växel), överhettningsskydd. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med låsning. Personskyddsbrytare (PRCD). Vattentillförselanordning med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Mothållare. Avståndsstycke set. Fast nyckel SW 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	183010R220	**21 170,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	183022R220	**38 220,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningset för murverk och betong och REMS universaldiamantkärnborrningskronor UDKB Ø 62+82+132 mm.

	Art. nr	kr
	183023R220	**44 250,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Picus SR maskin	183000R220	**16 420,00**
Avståndsstycke set, för ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet REMS Titan. bestående av avståndsbricka och 2 cylinderskruvar M 8×65	183632R	**610,00**
Låda av stålplåt med fack	180600R	**1 600,00**
REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 312.		
REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 314.		
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 324		
Fler tillbehör se sidan 310–311.		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

Kraftfull, robust kärnborrmaskin för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Torr- och våtborrning, med borrstativ. För hantverk och industri.

Betong, armerad betong, murverk och andra material Ø 40 – 300 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 312 – 314.

REMS Picus S2/3,5 – kärnborra istället för att bila. Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 2 min.

Universell användning

Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel

Endast **en** sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Konstruktion

Kraftfull maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan. Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Vikt endast 14,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 2 min. Motorplatta för snabb fastsättning på borrstativet. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärrventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½".

Drivning

Robust, kraftfull 3420 W universalmotor. Stabil, underhållsfri 2-stegs drivmekanism för val av optimalt lastvarvtal motsvarande borrdiametern. Lastvarvtal borrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Vippbrytare. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkärnborrningskronor

Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 312 – 314). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Borrstativ REMS Titan

Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong bl.a. material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Borrpelare som är extremt vridstyv. 4-kants precisionsstålrör ⧄ 50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden. Steglöst svängbar med gradindelning upp till 45°, med dubbelt stöd genom justerbara stöttor i stål, för högsta frammatningstryck. Särskilt stabil, borrpelare med styrning från 3 sidor i grundplattan med tredubbel korsvis fastsättning, för hög styvhet vid vertikal borrning. Fyra inställningsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt stabilitet. Borrdjupskala. Frammatningsslid med inställbara och förspända plastglidlager styrs från alla håll. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis, borrframmatning. För högt matningstryck och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt avvägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport. Styv bottenplatta av slitstarkt gjutjärn. Snabbspännanordning för fastsättning av drivanordningar med lämplig anslutningsplatta. Särskilt stabil fästplatta, vridstyv, för fastsättning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Bottenplatta med spår för tätningsring för vakuumfästet. Vakuumfäste som tillbehör. Borrpelare med spännhuvud för fastspänning av borrstativet mellan tak och golv eller mellan två väggar. Hjulförsett för lätt transport. Vikt 19,5 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12×52, snabbspännmutter, bricka, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

Info

REMS Titan

REMS Picus S2/3,5

Elektrisk diamantkärnborrmaskin

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Leveransens omfattning

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborrningar i betong, armerad betong, murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa, Ø 40 – 300 mm. För torr- och våtborrning, med borrställ. Huvudmaskin med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, underhållsfri 2-stegsdrift med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Vippbrytare. Personskyddsbrytare (PRCD). Belastningsvarvtal borrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Vattentillförselanordning med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". Iläggsbricka. Fast nyckel SW 32. I kartong.

	Art. nr	kr
	180012R220	**39 250,00**

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack med borrstativ REMS Titan inklusive fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180030R220	**58 360,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning
REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, se sidan 312.
REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 314.
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 324
Fler tillbehör se sidan 310 – 311.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Leveransens omfattning

REMS Simplex 2. Robust, behändigt borrstativ för kärnborrning till och med Ø 202 mm. Borrpelare som är motståndskraftig mot bockning och vridning 4-kants precisionsstålrör ⍁ 50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden. Borrpelare styrd i stabil fot och 2 gånger skruvad, för hög styvhet vid borrning. Fot av stålprofil. Fyra inställningsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt uppställning. Fästplatta för fastsättning av maskiner med spännhals Ø 60 mm. Frammatningssliden styrs med inställbara och förspända glidlager av plast från alla sidor. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis, borrframmatning. För högt frammatningstryck och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt invägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport. Stabil fästplatta, vridstyv, för fastsättning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Vikt 12 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12×52, snabbspännmutter, bricka, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP och andra fabrikat.

	Art. nr	kr
	183700R	**12 570,00**

Info

Leveransens omfattning

REMS Titan. Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong bl.a. material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Borrpelare som är motståndskraftig mot bockning och vridning 4-kants precisionsstålrör ⍁ 50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans, för vibrationsfri styrning av frammatningssliden. Steglöst svängbar med gradindelning upp till 45°, med dubbelt stöd genom justerbara stöttor för högsta frammatningstryck. Särskilt stabil, borrpelare med styrning från 3 sidor i bottenplattan med tredubbel korsvis fastsättning, för hög styvhet vid vertikal borrning. Fyra justeringsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt stabilitet. Borrdjupskala. Frammatningsslid genom inställbara och förspända plastglidlager styrs från alla håll. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och precis borrframmatning. För högt frammatningstryck och lång livslängd på borrkronan. Libell integrerad i frammatningssliden för exakt invägning av borrstativet. Låsning av frammatningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport. Styv bottenplatta av slitstarkt gjutjärn. Snabbspännanordning för upptagning av drivanordningar med lämplig anslutningsplatta. Särskilt stabil spännvinkel, vridstyv, för upptagning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan placeras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Bottenplatta med spår för tätningsring för vakuumfästet. Vakuumfäste som tillbehör. Borrpelare med spännhuvud för fastspänning av borrstativet mellan tak och golv eller mellan två väggar. Hjulförsett borrstativ för lätt transport. Vikt 19,5 kg.

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong, sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12×52, snabbspännmutter, skiva, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

Systemfördel: För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP och andra fabrikat. Vid användning tillsammans med REMS Picus SR används avståndsstycke set (se nedan).

	Art. nr	kr
	183600R	**19 110,00**

Info

Beteckning	Art. nr	kr
Avståndsstycke set, för ytterligare stabilisering av drivmaskinen REMS Picus SR på borrstativet REMS Titan. bestående av avståndsbricka och 2 cylinderskruvar M 8 × 65	183632R	**610,00**

Tillbehör

Tillbehör för REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Beteckning	Art. nr	kr
Tryckvattenbehållare för 10 l vatten, för våtborrning utan vattentillgång	182006R	**2 540,00**
Borrmall Titan för enkel inställning av infästningsborrhål. För borrstativ REMS Titan.	183605R	**720,00**
Hårdmetallstenborr Ø 15 mm SDS-plus för inslagsankare M12	079018	**350,00**
Inslagsankare M12, 50-pack, för betong	079005R50	**1 360,00**
Sättpinnar för inslagsankare M12	182050R	**200,00**
Hårdmetallstenborr Ø 20 mm SDS-plus för expanderankare M12	079019	**790,00**
Expanderankare M12, 10-pack för murverk, återanvändbart	079006R10	**1 270,00**
Snabbspännset 160 för fastsättning av borrstativet med ankare som består av gängstång med skruv 160 mm med gänga M12×52, snabbspännmutter, bricka.	079010	**900,00**
Snabbspännset 500 för fastsättning av borrstativet utan ankare som består av gängstång med skruv 500 mm, 2 snabbspännmuttrar, 2 brickor	183607R	**670,00**
Vakuumfäste Titan, som består av täckplatta med nippel för slanganslutning ⅜" och tätningsring för grundplatta.	183603R	**1 230,00**
Vakuumpump, för vakuum ≤ – 900 mbar (90 %), som består av torrgående pump, oljefri, matningskapacitet 6 m^3/h, kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, stänkskyddad, insugningsfilter med ljuddämparfunktion och 5 m PVC-slang av väv med snabbkoppling.	183670R220	**23 600,00**
Laser-borrcenterindikator	183604R	**1 610,00**
Centrerstöd G ½ UDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet med hjälp av sugrotor för dammuppsugning (Art. nr 180160 R), med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm	180140R	**1 140,00**
Hårdmetallstenborr Ø 8 mm för förborrningshjälp	079013	**240,00**
Fast nyckel SW 41 för lossning av universaldiamantkärnborrningskronor	079003	**480,00**
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**260,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**760,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**800,00**
Metallvattenpass, magnetisk, för uppriktning av borrstativet.	182010R	**930,00**
Sugrotor för dammuppsugning med anslutningsgänga G ½ utvändig, UNC 1¼ utvändig och med anslutning för REMS Pull 2 och andra lämpliga sugare.	180160R	**2 150,00**
Vattenuppsugningsanordning, för våtborrning upp till Ø 170 mm som består av vattensamlingsring med tryckring, gummiskiva Ø 200 mm och hållare för alla REMS borrstativ.	183606R	**4 870,00**
Gummiskiva Ø 200 mm, 10-pack, för vattenuppsugningsanordning	183675R10	**930,00**
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning och dammavskiljning för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69, se sidan 324		



Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Universaldiamant-kärnborrningskronor

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Universaldiamantkärnborrningskronor av hög kvalitet. Induktivt lödda. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa och andra material Ø 32 – 300 mm



REMS universaldiamantkärnborrningskronor – Induktivt lödda. Diamantsegment med kilformat snitt för snabb, lätt och lugn borrning. Kan användas på många olika sätt för många olika material.

Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med kilformat snitt ("takform") för snabb, lätt och lugn borrning. Induktivt lödd på helautomatiska lödanläggningar för konstant hög kvalitet på lödförbindelsen. Borrör med lödda diamant-segment kan ombestyckas tack vare enkel hårdlödning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Drivning med alla drivanordningar REMS Picus och lämpliga drivanordningar av andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig. Adapter för anslutning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor på drivanordningar med annan anslutningsgänga/annat verktygsfäste, som tillbehör.

Sug upp damm som uppstår vid torrborrning, med säkerhetssugare REMS Pull 2 M, certifierad för utsugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 324).

Info

REMS Universaldiamant-kärnborrningskronor

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Leveransens omfattning

REMS universaldiamantkärnborrningskrona. Induktiv lödning, kan ombestyckas. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. I kartong.

Ø×borrdjup×anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**1 770,00**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**1 660,00**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**1 760,00**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**1 920,00**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**2 170,00**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**2 350,00**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**2 660,00**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**2 720,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**2 880,00**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**3 250,00**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**3 380,00**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**3 520,00**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**4 190,00**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**4 430,00**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**4 900,00**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**5 190,00**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**6 310,00**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**6 480,00**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**8 480,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**260,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**760,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ utvändig	180052	**390,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ invändig	180056	**360,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BI, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BI.	180053	**600,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BU, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BU.	180054	**1 380,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BL, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BL.	180057R	**1 380,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**800,00**
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnborrningskronor	079003	**480,00**

Fler adaptrar för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, på begäran.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Universaldiamant-kärnborrningskronor LS

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Universaldiamantkärnborrningskronor av hög kvalitet. Lasersvetsad. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa och andra material Ø 32 – 200 mm

REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS – lasersvetsad. Diamantsegment med kilformat snitt för snabb, lätt och lugn borrning. Kan användas på många olika sätt för många olika material.

Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med kilformat snitt ("takform") för snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högtemperaturbeständig - inte ens vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Drivning med alla drivanordningar REMS Picus och lämpliga drivanordningar av andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig. Adapter för anslutning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor på drivanordningar med annan anslutningsgänga/annat verktygsfäste, som tillbehör.

Sug upp damm som uppstår vid torrborrning, med säkerhetssugare REMS Pull 2 M, certifierad för utsugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 324).

Info

REMS Universaldiamant-kärnborrningskronor LS

För REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 och andra fabrikat

Leveransens omfattning

REMS universaldiamantkärnborrningskrona LS. Lasersvetsad, högtemperaturbeständig. Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 420 mm. I kartong.

Ø×borrdjup×anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**1 950,00**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**1 830,00**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**1 940,00**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**2 110,00**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**2 390,00**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**2 600,00**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**2 930,00**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**3 010,00**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**3 170,00**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**3 580,00**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**3 720,00**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**3 880,00**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**4 610,00**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**4 880,00**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**5 890,00**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**6 220,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**260,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**760,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ utvändig	180052	**390,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig till G ½ invändig	180056	**360,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BI, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BI.	180053	**600,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BU, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BU.	180054	**1 380,00**
Adapter UNC 1¼ utvändig för Hilti BL, adapter för användning av REMS universal-diamant-kärnborrkronor i Hilti drivmaskiner med verktygsfäste BL.	180057R	**1 380,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**800,00**
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnborrningskronor	079003	**480,00**

Fler adaptrar för användning av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat, på begäran.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Picus DP

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med mikro-impuls-teknik

Kompakt behändigt elverktyg för kärnborrning, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Med mikro-impuls-teknik. Speciellt för torrborrning, för hand eller med borrstativ. För hantverk och industri.

Betong, armerad betong	≤ Ø 162 (202) mm
Murverk och andra material	≤ Ø 202 mm

REMS torr-diamant-kärnborrningskronor LS, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 319.

REMS Picus DP – med mikro-impuls-teknik. För torrborrning utan vatten. Rent, enkelt, snabbt, t.ex. 200 mm i armerad betong Ø 62 mm på bara 5 min.

Speciellt för torrborrning

Maskin med mikro-impuls-teknik, speciellt utvecklat för torrborrning, för hand eller med borrstativ. Kan användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Lämplig för många, särskilt hårda material. För rörlednings- och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar. I kombination med sugaren REMS Pull 2 M, idealisk för tillverkning av kärnborrningar i färdiga rutrymmen, t.ex. bostadshus, kontors- eller industribyggnader.

Konstruktion

Kompakt huvudmaskin för vibrationsfattig kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig. Mikro-impuls-teknik, in- och urkopplingsbar: impulsskiva med 24 tänder genererar i tomgång vid 1 200 min^{-1} 28 800 impulser min^{-1}, under last vid 880 min^{-1} 21 120 impulser min^{-1}. Robust, lämplig för byggen. Superlätt, endast 7 kg. Enkel, snabb drift utan vatten, t.ex. 200 mm i armerad
betong Ø 62 mm på endast 5 min. Praktiskt spadhandtag och stödhandtag för borrning för hand. Integrerad sugrotor för dammuppsugning med anslutning för REMS Pull 2 M och andra lämpliga sugare. Spännhals Ø 60 mm för fastsättning av huvudmaskin i borrstativet.

Drivning

Robust, kraftfull 2200 W universalmotor. Lastvarvtal borrspindel 880 min^{-1}. Stabil, underhållsfri drivmekanism. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. Tryckknapp med låsning.

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor och drivmekanism.

Torr-diamant-kärnborrningskronor LS

Torr-diamant-kärnborrningskronor särskilt utvecklade för mikro-impuls-teknik, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga (sidan 319), för kärnborrning utan vatten, för hand eller med borrstativ. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk för torrborrning i armerad betong och murverk. Iläggsbricka för att enkelt skruva av torr-diamantborrkronan, som tillbehör.

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Använd REMS Pull 2 M för effektiv uppsugning av borrdamm från borrspalten vid torrborrning (sidan 324). Säkerhetssugare REMS Pull 2 M är certifierad för uppsugning av hälsofarligt damm i dammklass M.

Centrerstöd

Centrerstöd G ½ TDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm.

Borrstativ

Val mellan användning av borrstativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan (sidan 318).

Tysk kvalitetsprodukt

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrisk diamantkärnborrmaskin
med mikro-impuls-teknik

REMS Picus DP Basic-Pack

REMS Picus DP Set Simplex 2

Leveransens omfattning

REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls-teknik för torrborrning i betong, armerad betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk och andra material ≤ Ø 202 mm, för hand eller med borrstativ. Huvudmaskin borrkrons-anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, G ½ invändig, underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrerad sugrotor för dammuppsugning. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångs-varvtalsbegränsning, överbelastningssäkring, blockeringsskydd. Tryckknapp med arretering. Lastvarvtal borrspindel 880 min^{-1}. Mothållare. Centrerstöd G ½ TDKB, med borr Ø 8 mm, sexkantstiftnyckel NV 3. Fast nyckel NV 32. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	180016 R220	**31 940,00**

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Picus DP Set Titan

Leveransens omfattning

REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack och borrstativ REMS Simplex 2 inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180033 R220	**44 510,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning

REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack och borrstativ REMS Titan inklusive verktyg och fastsättningsset för murverk och betong.

	Art. nr	kr
	180035 R220	**51 050,00**

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Leveransens omfattning

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, art. nr 180016 R220, och REMS Pull 2 M set, art. nr 185601 R220.

	Art. nr	kr
	180036 R220	**45 140,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Picus DP maskin	180003 R220	**31 300,00**
Låda av stålplåt med fack	180600 RDP	**1 600,00**
REMS torr-diamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 319		
REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, se sidan 324		
Fler tillbehör se sidan 318.		

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Simplex 2. Robust, behändigt borrstativ för kärnborrning till och med Ø 202 mm. Beskrivning, se sidan 310.	183700R	**12 570,00**
REMS Titan. Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong bl.a. material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Beskrivning, se sidan 310.	183600R	**19 110,00**
Borrmall Titan för enkel inställning av infästningsborrhål. För borrstativ REMS Titan.	183605R	**720,00**
Hårdmetallstenborr Ø 15 mm SDS-plus för inslagsankare M12	079018	**350,00**
Inslagsankare M12, 50-pack, för betong	079005R50	**1 360,00**
Sättpinnar för inslagsankare M12	182050R	**200,00**
Hårdmetallstenborr Ø 20 mm SDS-plus för expanderankare M12	079019	**790,00**
Expanderankare M12, 10-pack för murverk, återanvändbart	079006R10	**1 270,00**
Snabbspännset 160 för fastsättning av borrstativet med ankare som består av gängstång med skruv 160 mm med gänga M12×52, snabbspännmutter, bricka.	079010	**900,00**
Snabbspännset 500 för fastsättning av borrstativet utan ankare som består av gängstång med skruv 500 mm, 2 snabbspännmuttrar, 2 brickor	183607R	**670,00**
Vakuumfäste Titan, som består av täckplatta med nippel för slanganslutning ⅜" och tätningsring för grundplatta.	183603R	**1 230,00**
Vakuumpump, för vakuum ≤ – 900 mbar (90 %), som består av torrgående pump, oljefri, matnings-kapacitet 6 m^3/h, kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, stänkskyddad, insugningsfilter med ljuddämpar-funktion och 5 m PVC-slang av väv med snabbkoppling.	183670R220	**23 600,00**
Laser-borrcenterindikator	183604R	**1 610,00**
Centrerstöd G ½ TDKB, med hål för utsugning av borrdamm ur borrhålet, med stenborr av hårdmetall Ø 8 mm	180145R	**1 140,00**
Hårdmetallstenborr Ø 8 mm för förborrningshjälp	079013	**240,00**
Fast nyckel SW 41 för lossning av universaldiamantkärnborrningskronor	079003	**480,00**
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**260,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**760,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**800,00**
Metallvattenpass, magnetisk, för uppriktning av borrstativet.	182010R	**930,00**
REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning och dammavskiljning för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69, se sidan 324		

Torr-diamant-kärnborrningskronor av hög kvalitet. Lasersvetsade. Speciellt för torrborrning med kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik, t.ex. REMS Picus DP, för hand eller med borrstativ. Idealisk för universell användning i armerad betong, murverk och andra material.

Betong, armerad betong, ballastbetong, tegel, klinker, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa och andra material Ø 32 – 202 mm

REMS torr-diamant-kärnborrningskronor LS – lasersvetsade, högtemperaturbeständiga. Speciellt för torrborrning i kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik. Kan användas på många olika sätt för många olika material. Perfekt för installatören.

Universellt användbar för många material, för hand eller med borrstativ.

Enhetlig anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm.

Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och särskilt hög livslängd. Idealisk för universell användning i armerad betong och murverk.

Diamantsegment med diamanter placerade i bindemedlet. För snabb, lätt och lugn borrning. Lasersvetsad på helautomatiska svetsanläggningar för konstant hög kvalitet på svetsförbindelsen. Högtemperaturbeständig – inte ens vid extrem temperaturbelastning lösgörs segment till följd av överhettning.

Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

För användning med huvudmaskin REMS Picus DP med mikro-impuls-teknik och lämpliga huvudmaskiner från andra tillverkare med anslutningsgänga UNC 1¼ utvändig.

Använd REMS Pull 2 M för effektiv uppsugning av borrdamm från borrspalten vid torrborrning (sidan 324). Säkerhetssugare REMS Pull 2 M är certifierad för uppsugning av hälsofarligt damm i dammklass M.

Info

Leveransens omfattning

REMS torr-diamant-kärnborrningskrona LS. Lasersvetsad och högtemperaturbeständig. Speciellt för torrborrning med kärnborrmaskiner med mikro-impuls-teknik, t.ex. REMS Picus DP, för hand eller med borrstativ. För många material, t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup 320 mm. I kartong.

Ø×borrdjup×anslutning	Antal segment	Art. nr	kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**2 130,00**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**1 990,00**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**2 120,00**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**2 310,00**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**2 620,00**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**2 840,00**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**3 200,00**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**3 270,00**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**3 450,00**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**3 970,00**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**4 110,00**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**4 220,00**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**4 520,00**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**5 030,00**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**5 340,00**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**5 890,00**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**6 240,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan	180015	**260,00**
Borrkronsförlängning 200 mm	180155R	**760,00**
Brynsten för diamantkärnborrningskronor	079012	**800,00**
Fast nyckel SW 41 för diamantkärnborrningskronor	079003	**480,00**

Adapter för användning av REMS torr-diamantkärnborrningskronor i huvudmaskiner av andra fabrikat, på begäran.

REMS kakelborr

Diamantbestyckade torrborrkronor för snabb och ren borrning i alla slags kakel. Idealisk för montering och renovering.

Keramik, mosaik, granit, marmor bl.a.

REMS diamantborr – för torrborrning.

Universellt användbar för torrborrning utan slag i keramik, finstengods, granit, marmor och andra material. Ingen splittring av kakel.

Inget vatten nödvändigt.

Specialvaxfyllning på insidan av torrborrkronan som kylsmörjmedel, blir flytande vid uppvärmning och kyler torrborrkronan.

Enkel frihandsborrning tack vare anborrningshjälp med vakuumfäste.

6-kant ¼" bit-anslutning.

Drift med batteridriven skruvdragare REMS Helix 22 V VE (sidan 108) och andra skruvdragare/borrmaskiner (varvtal ≥ 1000 min^{-1}).

Leveransens omfattning

REMS kakelborr Set 6 + 8 + 10. Diamantförsedda torrborrkronor med specialvax-fyllning. För keramik, finstengods, granit, marmor och andra material. Kakelborr Ø 6, 8, 10 mm, anborrningshjälp med vakuumfäste. I blisterförpackning.

	Art. nr	kr
	181700R	**2 560,00**

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS kakelborr Ø 5 mm	181710R	**630,00**
REMS kakelborr Ø 6 mm	181711R	**630,00**
REMS kakelborr Ø 8 mm	181712R	**650,00**
REMS kakelborr Ø 10 mm	181713R	**660,00**
REMS kakelborr Ø 12 mm	181714R	**710,00**
REMS kakelborr Ø 14 mm	181715R	**1 030,00**
REMS Helix 22 V VE, batteridriven skruvdragare, se sidan 108		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS
Push DP
REMS
TDK8 LS Ø 152mm
Art.-Nr. 181524R

REMS Krokodil 180 SR

Diamantslitsnings- och kapningsmaskin

Kompakt, behändigt elverktyg för slitsning och kapning, t.ex. av betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, alla sorters golvmassa. För hantverk och industri.

Slitsdjup	≤ 61 mm
Slitsbredd	≤ 62 mm
Antal diamantkapningsskivor	1 – 3

REMS universaldiamantkapningsskivor, även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat, se sidan 323.

REMS Krokodil 180 SR – slitsa istället för bila.
Komplett anliggande uppläggningsplatta.
Multifunktionselektronik.

Universell användning

Universell huvudmaskin för slitsning och kapning. Idealisk för framställning av slitsar för dragning av rör och elektriska ledningar vid värme-, sanitets- och elinstallation, ventilation- och kylteknik.

Konstruktion

Kompakt, behändig maskin, endast 8,0 kg. Robust, lämplig även på bygget. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. slitsning i murverk 500 mm lång, 61 mm djup, endast 34 sek. Komplett anliggande uppläggningsplatta under hela slits-/kapningsproceduren styrd nedsänkning av universaldiamantkapningsskivan, dammfritt, säkert arbete och lätt, jämn matning. Praktiskt brytarhandtag med trefaldig hävarmsverkan för lätt nedsänkning och effektiv matning. Svängbart hållarhandtag, för optimal arbetsposition och ergonomiskt arbete. Låsning av drivaxeln för enkelt byte av universaldiamantkapningsskivan. Distansbrickor med olika tjocklek, ihop skruvade med kapningsskivorna till ett stabilt block enligt önskad slitsbredd, säkrar en konstant slitsbredd. Steglöst inställbart djupanslag. I höljet finns en integrerad sugmuff för anslutning av en dammavskiljare.

Drivning

Robust, kraftfull universalmotor, 2000 W. Drivaxelns belastningsvarvtal för kapningsskivor 3300 min^{-1}. Överhettningsskydd genom temperaturövervakning av fältlindningen på motorn med PTC-motstånd (Positive Temperature Coefficient). Stabil, underhållsfri drivmekanism. Anslutningsledning 5,7 m. Säkerhetsströmbrytare med återinkopplingsspärr. Skydd mot återstart vid nätbortfall.

Hastighetsreglering

Takovarvtalsregleringselektroniken som används för reglering håller det förvalda varvtalet konstant även under belastning. Kapningsskivans varvtal hålls konstant på det inställda värdet tills den stöter på motstånd och underskrider ett kritiskt värde. Drivmotorn stannar. Om drivmaskinen avlastas, går varvtalet upp till det inställda värdet igen, så att arbetet ögonblickligen kan fortsättas med det inställda varvtalet **(Patent EP 2 085 191)**. Fördel: Slitskapningshastigheten (lastvarvtal) bibehålls under hela slits-/kapningsproceduren, för hög slits- och kapningsprestanda.

Multifunktionselektronik

Multifunktionselektronik med startströmbegränsning för mjukstart för insjunkning av diamantkapningsskivor med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering och för att skona motorn, överbelastningssäkring och skydd för motor och drivmekanism.

Universaldiamantkapningsskivor

Universellt användbar för rätlinjig slitsning och kapning. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diamantandel och speciell bindning, för utmärkt slitsnings-/kapningskapacitet och särskilt lång hållbarhet. Välj mellan REMS universaldiamantkapningsskiva LS Turbo, lasersvetsad, högtemperaturbeständig, för snabb kapning och kapning av hårda material eller REMS universaldiamantkapningsskiva LS H-P, High-Performance, lasersvetsad, högtemperaturbeständig, för snabb kapning och kapning av mycket hårda material, med lång hållbarhet, (sidan 323) metallbas enligt EN 13236. Infästningshål Ø ≥ 22,23 mm

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m^3 minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter. REMS Pull 2 M, torr- och våtsugare, certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M (sidan 324).

Komplett anliggande uppläggningsplatta under hela slits-/kapningsproceduren styrd nedsänkning av universaldiamantkapningsskivan, dammfritt, säkert arbete och lätt, jämn matning.

REMS Krokodil 180 SR

Diamantslitsnings- och kapningsmaskin

Leveransens omfattning

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack. Elektrisk diamantslitsnings- och kapmaskin med speed-reglering. För slitsning och kapning av betong, armerad betong, alla sorters murverk, natursten, alla sorters golvmassa. Slitsdjup 61 mm, steglöst inställbar. Slitsningsbredd ≤ 62 mm, i steg med distansbrickor 3, 6, 10, 20 mm. Huvudmaskin med drivaxel Ø 22,2 mm, för 1, 2 eller 3 diamantkapningsskivor enligt EN 13236, ≤ Ø 180 mm, med underhållsfri drivmekanism, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik med mjukstart, tomgångs-varvtalsbegränsning, överbelastningssäkring. Anslutningsledning 5,7 m. Säkerhetsbrytare med återinkopplingsspärr. Varvtal vid belastning 3300 min^{-1}. Uppsugningsmuff för anslutning av en sugare/dammavskiljare. Hylsnyckel SW 13. I stabil låda av stålplåt.

	Art. nr	kr
	185011R220	**15 270,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
REMS Krokodil 180 SR huvudmaskin	185001R220	**14 630,00**
REMS universaldiamantkapningsskiva LS Turbo Ø 180 mm, lasersvetsad, högtemperaturbeständig, för snabb kapning och kapning av hårda material, med metallbas enligt EN 13236	185026R	**730,00**
REMS universaldiamantkapningsskiva LS H-P Ø 180 mm, High-Performance, lasersvetsad, högtemperaturbeständig, för snabb kapning och kapning av mycket hårda material, lång hållbarhet, med metallbas enligt EN 13236.	185027R	**1 160,00**
Slitsmejsel för avlägsnande av bryggor mellan slitsarna	185024R	**320,00**
Låda av stålplåt	185058R	**1 360,00**
REMS Pull 2 L / M, torr- och våtsugare, se sidan 324		

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Pull 2 L / M

Kraftfull, elektrisk torr- och våtsugare med automatisk filterrengöring. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

Sugning av damm, smuts och vätskor.

Idealisk för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrning, kärnborrning och slipning.

Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm.

Idealisk för sugning av borrslam vid kärnborrning.

REMS Pull 2 L	
Dammklass enligt EN 60335-2-69	L
Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde	> 1 mg/m³
Genomsläppningsgrad	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Dammklass enligt EN 60335-2-69	M
Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde	> 0,1 mg/m³
Genomsläppningsgrad	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – för torr- och våtsugning. Konstant hög sugeffekt tack vare permanent automatisk filterrengöring. Certifierad för upptagning av hälsofarligt damm.

Universell användning

Kraftfull, behändig sugare för torr- och våtsugning. För sugning av damm, smuts och vätskor. Mycket lämplig för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrning, kärnborrning och slipning. Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm i dammklass L eller M enligt EN 60335-2-69. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

Konstruktion

Kompakt, behändig konstruktion. REMS Pull 2 L bara 13,5 kg, REMS Pull 2 M bara 14,2 kg. Lätt och behändig genom gummiöverdragna löphjul och vridbara styrhjul, kan låsas fast med styrhjulen med lås. Stor behållarvolym 31 l, volym för vätskor 17 l. På-/avstängningsknapp med val utan filterrengöring resp. med filterrengöring med 15 s eller 60 s takning. Adapter för anslutning av ett elverktyg till sugaren. Flexibel sugslang 4 m, elektriskt ledande (Pull M), ergonomiskt vinklat greppstycke, 2 stickbara, förkromade metallsugrör 0,5 m för anpassning av sugrörlängden. Brett sugmunstycke våt/torr 300 mm med gummiöverdragna hjul, val mellan borstremsor för sugning av damm och smuts eller gummiläppar för sugning av vätskor. Sugmunstycke för fogar i trånga utrymmen. Stor arbetsradie tack vare lång anslutningsledning 7,5 m. Hållare integrerade i sugaren för anslutningsledning, sugslang, metallsugrör och tillbehör. Praktiskt bärhandtag för lätt transport. Integrerade anslag för fixering av en systemväska REMS L-Boxx.

REMS Pull 2 M är lämplig och certifierad för sugning av hälsofarligt damm i dammklass M enligt EN 60335-2-69, med elektronisk volymströmövervakning, väljaromkopplare för anpassning av sugeffekt till olika sugslangsdiametrar (21, 27, 32, 35, 40 mm) och pluggar för anslutningsmuffen för sugslangen.

Permanent automatisk filterrengöring

REMS Pull 2 L och REMS Pull 2 M med innovativ, patenterad, automatisk filterrengöring, förhindrar tilltäppning av filter med damm, särskilt effektiv vid findammanvändningar. Planfiltret rengörs beroende på inställning automatiskt var 15:e eller 60:e sekund genom målinriktade, kraftfulla luftstötar. Sugkraften förblir konstant hög under rengöringen. Patenterad planfiltersystem.

Drivning

Robust, kraftfull bypassmotor, 1200 W, med högeffektiv turbin. Hög sugeffekt, steglöst inställbar till en luftmängd ≤ 143 m³/h, för optimal anpassning till sugytan och sugmaterialet.

Avstängningsautomatik

Nivåbegränsning med automatisk avstängning när maximal vätskenivå nåtts vid sugning av elektriskt ledande vätskor.

På/avkopplingsautomatik elverktyg

Integrerad kontaktuttag i sugaren för elektriska verktyg upp till 2200 W, med elektronisk på-/avstängningsautomatik. Vid på-/avstängning av elverktyget sätts sugaren automatiskt på/stängs av. För komfortabelt arbete.

Antistatiskt system (REMS Pull 2 M)

Statisk laddning avleds med elektriskt ledande metallsugrör, elektriskt ledande greppstycke E, elektriskt ledande sugslang E och elektriskt ledande sugslangsanslutningsmuffar på den jordade sugaröverdelen.

Certifierad sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69.

Sugning av hälsofarligt damm vid kapning och slitsning:

REMS Pull 2 M Set

Sugning av hälsofarligt damm vid torrborrning:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Dammuppsugning enligt EN 60335-2-69

Vid bearbetning av mineraliskt byggmaterial t.ex. betong, armerad betong, murverk, golvmassa, bildas det stora mängder kvartshaltigt, hälsofarligt mineraliskt damm (fint kvartsdamm). Inandning av fint kvartsdamm är hälsofarligt. Enligt EN 60335-2-69 är för sugning av hälsofarligt damm med ett expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m³ minst en genomsläppningsgrad hos säkerhetssugare i dammklass M föreskrivet. Beakta nationella föreskrifter.

Vattenuppsugning

För sugning av vatten är planfilter PES nödvändigt. Vid behov skall våtfilterpåse eller polyetylenpåse användas. Våtfilterpåsen skiljer vid sugning av smutsvatten vattnet från de insugna fasta partiklar. Polyetylenpåsen förenklar avfallshanteringen av smutsen och förhindrar smutsavlagringar i behållaren.

Sugning av borrslam vid våtborrning med REMS borrstativ:

REMS Pull 2 L Set W

Leveransens omfattning

REMS Pull 2 Set. Elektrisk torr- och våtsugare för industriell användning. För sugning av damm, smuts och vätskor. Idealisk för dammavskiljning vid slitsning, kapning, borrning, kärnborrning och slipning. Certifierad som sugare och dammavskiljare för upptagning av hälsofarligt damm enligt EN 60335-2-69[1]. Bypassmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. På-/avstängningsknapp med val för automatisk filterrengöring. Brytare sugeffekt för steglös inställning av luftmängden ≤ 143 m³/h. Nivåbegränsning med automatisk avstängning vid våtsugning. Automatisk filterrengöring. Kontaktuttag för elektriska verktyg t.o.m. 2200 W, med elektronisk på-/avstängningsautomatik. Stor behållarvolym 31 l, volym för vätskor 17 l, körbar, 2 hjul, styrhjul/styrhjul med låsning. Anslutningsledning 7,5 m. 1 styck pappersfilterpåse, 1 styck planfilter PES. Sugsmunstycke våt/torr 300 mm med hjul, borstremsor, gummiläppar. Fogsugsmunstycke. Adapter sugslang/elverktyg Pull 2. Integrerade hållare för anslutningsledning, sugslang och tillbehör. I kartong.

Beteckning	Modell	Art. nr	kr
Pull 2 L Set	Dammklass L. Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 1 mg/m³, genomsläppningsgrad ≤ 0,1 %, 2 stycken metallsugrör per 0,5 m, greppstycke, sugslang 4 m, sugslangsanslutningsmuff.	185600R220	**9 870,00**
Pull 2 L Set Wj	REMS Pull 2 L Set med vattenuppsugningsanordning. Perfekt för uppsugning av borrslam vid våtborrning med REMS borrstativ.	185603R220	**14 730,00**
Pull 2 M Set	Dammklass M. Expositionsgränsvärde/arbetsplatsgränsvärde > 0,1 mg/m³, genomsläppningsgrad ≤ 0,1 %. Elektronisk volymströmövervakning med akustisk signal. Väljaromkopplare sugslangsdiameter. Plugg för sugslangsanslutningsmuff. Antistatiskt system med 2 stycken elektriskt ledande sugrör på vardera 0,5 m, greppstycke E, sugslang E 4 m, sugslangsanslutningsmuff. 1 styck polyetylenpåse.	185601R220	**13 200,00**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set inklusive sugrotor för dammuppsugning. Perfekt för uppsugning av hälsofarligt damm vid torrborrning med REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 bl.a.	185604R220	**15 340,00**

Sugning av hälsofarligt damm vid kapning och slitsning:

REMS Pull 2 L Set

REMS Pull 2 L Set

Säkerhetssugare i dammklass L

REMS Pull 2 M Set

Säkerhetssugare i dammklass M

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Fiberduksfilterpåse, 5-pack, polyesterfiberduk, 3 skikt, hållbar, för fukt- och torrsugning, M-certifierad, för normal smuts, fint damm, slipdamm, fuktig smuts	185511R05	**700,00**
Våtfilterpåse, 5-pack, papper-polyester-spinnfiberduk, hållbar, för våt- och torrsugning, för slipdamm, våt smuts, vätskor	185512R05	**1 170,00**
Polyetylenpåse, 10-pack, för våt- och torrsugning av icke hälsofarligt damm, för normal smuts, fint damm, slipdamm, våt smuts, vätskor. Förhindrar nedsmutsning av behållaren.	185513R10	**660,00**
Planfilter PES, polyester, nanobelagd, 1 styck, vattentålig, ruttnar inte, kan tvättas med vatten, för våt- och torrsugning, M-certifierad	185515R01	**1 060,00**
Sugrotor för dammuppsugning se sidan 311	180160R	**2 150,00**
Vattenuppsugningsanordning se sidan 311	183606R	**4 870,00**
Adapter sugslang/elverktyg, för anslutning av ett elverktyg till sugaren	185654R	**800,00**



PRESS

Torkning
Avfuktning
Ventilera och avlufta

	Luftavfuktare/byggtork	328
	Byggfläkt	330

REMS Secco 50/80

Elektrisk luftavfuktare/byggtork

Kraftfull, högeffektiv luftavfuktare/byggtork för torkning av rum, t.ex. efter vattenskador, översvämningar, för avfuktning av unkna källarutrymmen m.m. och för snabbare torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

REMS Secco 50	
Avfuktningseffekt	≤ 50 l/24 h
Luftmängd	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Avfuktningseffekt	≤ 80 l/24 h
Luftmängd	≤ 850 m^3/h

REMS Secco – för torkning och avfuktning.

Universell användning

Kraftfull, högeffektiv luftavfuktare/byggtork för torkning av rum, t.ex. efter vattenskador, översvämningar, för avfuktning av unkna källarutrymmen m.m. och för snabbare torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

Konstruktion Secco 50

Kompakt, behändig konstruktion i stabilt plasthus. Vikt 21 kg. Stort luftinsugningsområde med tvättbart luftfilter. Elektronisk hygrostat för reglering av den önskade luftfuktigheten: Automatisk avstängning när bör-luftfuktigheten har uppnåtts, automatiskt påslagning vid stigande luftfuktighet. Luftutlopp uppåt för optimal luftcirkulation. Kondensatavledning till en intern 7,7 l kondensvatten behållare, slang som förs ut bakåt, kondensatavledning i en behållare som ställs fram eller direkt ut i en avloppsledning. Automatisk avstängning med avstängningssignal vid användning av den interna 7,7 l kondensvatten behållaren när den maximale nivån för kondensvatten nås. Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppdragsgivaren, som tillbehör. Stabilt hus av plast med hjul för enkel transport.

Konstruktion Secco 80

Kompakt, behändig konstruktion i stabilt hus av stålplåt med pulverbeläggning. Vikt 51 kg. Stort luftinsugningsområde med tvättbart luftfilter. Elektronisk hygrostat för reglering av den önskade luftfuktigheten: Automatisk avstängning när bör-luftfuktigheten har uppnåtts, automatiskt påslagning vid stigande luftfuktighet. Luftutlopp på sidan för optimal luftcirkulation. Slang för kondensvatten avledning till en intern 11,5 l kondensvatten behållare (tillbehör) som förs ut på sidan, för kondensvatten avledning i en behållare som ställs fram eller direkt ut i en avloppsledning. På/av knapp för driftläge med och utan intern 11,5 l kondensvatten behållare. Automatisk avstängning med avstängningssignal vid användning av den interna 11,5 l kondensvatten behållaren när den maximale nivån för kondensvatten nås. Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppdragsgivaren. Kontaktuttag för avtagbar anslutningsledning. Praktiskt förvaringsfack för anslutningsledningen under transport. Stabilt, körbart stålrörsstativ med stora hjul för transport, även i trappor. Maskinen kan utan problem dras upp på eller glida av via stålrörsstativets baksida, t.ex. från och till ett fordons lastyta.

Kylaggregat Secco 50

Hög avfuktningseffekt tack vare högvärdigt kylaggregat med högeffektiv rotationskolvkompressor och kraftfull kondensatormotor 230 V, 760 W, med elektronisk avisning, för konstant drift. Mycket tyst drift, även lämplig för bebodda rum. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m^3/h. Högvärdigt kylmedel R-290.

Kylaggregat Secco 80

Hög avfuktningseffekt tack vare högvärdigt kylaggregat med högeffektiv rotationskolvkompressor och kraftfull kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift, även lämplig för bebodda rum. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m^3/h. Högvärdigt kylmedel R-290.

Elektronisk styrenhet Secco 50

Belyst, stor manöverpanel, med översiktlig visning av är och bör-luftfuktighet, kylaggregatets drifttillstånd, avfrostningsfunktion. Knappar för inställning av önskad luftfuktighet steg om 5 % mellan 30 % och 90 % samt för inställning av konstant drift. Knappar för 2 fläkthastigheter. Knapp för timer. Minnesfunktion sparar inställningarna för automatisk fortsättning av driften efter ett strömavbrott.

Elektronisk styrenhet Secco 80

Belyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm bildskärmsdiagonal, med översiktlig visning av är- och bör-luftfuktighet, drifttimmar, kylaggregatets drifttillstånd, avfrostningsfunktion, kompressorskyddsfunktion och driftläge för den interna 11,5 l kondensvatten behållare. Knappar för inställning av önskad luftfuktighet steg om 1 % mellan 30 % och 90 % samt för inställning av konstant drift. Minnesfunktion sparar inställningarna för automatisk fortsättning av driften efter ett strömavbrott.

Kondensvatten behållare med pump Secco 50 och Secco 80

Kondensvatten behållare med kondensatpump för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ, som tillbehör.

REMS Secco 50/80

Avluftningssats Secco 80

Frånluftslang med stor dimension Ø 200 mm, 10 m lång, med fästöglor i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor (tillbehör).

REMS Orkan

Som stöd för elektriska luftavfuktare/byggtorkar. För att snabba upp upptorkningen och avfuktningen efter översvämningar och vattenskador är det fördelaktigt att förbättra luftutbytet med de elektriska byggfläktar REMS Orkan (sidan 330).

R-290

Info

Leveransens omfattning

REMS Secco 50 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avisning, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmängd ≤ 265 m^3/h. Elektronisk styrenhet med belyst, stor manöverpanel och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensvatten behållare. I stabilt hus av plast med hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	132011R220	**9 610,00**

Andra nätspänningar på begäran.

R-290

Info

Leveransens omfattning

REMS Secco 80 Set. Elektrisk luftavfuktare för industriell användning. För torkning av rum, för avfuktning av källare m.m. och för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. Kylaggregat med rotationskolvkompressor och kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatiskt avfrostningssystem med het gas, för konstant drift. Mycket tyst drift. Avfuktningseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmängd ≤ 850 m^3/h. Elektronisk styrenhet med belyst 3" display och minnesfunktion. Elektronisk hygrostat, drifttimmesräknare, strömförbrukningsmätare. Luftfilter. I stabilt hus av stålplåt på körbart stålrörstativ med stora hjul. I kartong.

	Art. nr	kr
	132010R220	**26 810,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
11,5 l kondensvatten behållare Secco 80 för uppsamling av kondensvatten inne i stålplåtshuset. För REMS Secco 80.	132100R	**660,00**
Avluftningssats Secco 80, bestående av frånluftslang Ø 200 mm, 10 m lång, med fästöglor i metall för upphängning på plats, med anslutningsfläns, för luftfördelning i rummet, för avfuktning av ihåliga utrymmen, t.ex. ovanför mellantak och för extra på blåsning av våta ytor. För REMS Secco 80.	132104R	**3 940,00**
Kondensvatten behållare med pump Secco 50, för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 50.	132129R220	**4 810,00**
Kondensvatten behållare med pump Secco 80, för vidareledning av kondensatet från kondensvatten behållaren till en högre placerad behållare eller till ett tvättställ. Matningshöjd ≤ 2 m. För REMS Secco 80.	132121R220	**4 810,00**
Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skadereglerare/uppdragsgivaren. Bl.a. för REMS Secco 50	132132R220	**680,00**
REMS Detect W, dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä. I väska.	132115R	**2 890,00**
REMS Orkan, elektrisk byggfläkt, se sidan 330.		

REMS Orkan 1360/2050

Elektrisk byggfläkt

Kraftfull, högeffektiv elektrisk byggfläkt som stöd för luftavfuktare/byggtorkar efter översvämningar och vattenskador. Perfekt för ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen och för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

REMS Orkan 1360	
Luftmängd	1360 m^3/h
Effekt	145 W
REMS Orkan 2050	
Luftmängd steg I	1740 m^3/h
Effekt steg I	355 W
Luftmängd steg II	2050 m^3/h
Effekt steg II	450 W

REMS Orkan – för ventillering.

Universell användning

Kraftfull, högeffektiv byggfläkt som stöd för luftavfuktare/byggtorkar efter översvämningar och vattenskador. Perfekt för ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen och för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa. För yrkesmässig användning inom hantverk och industri.

Konstruktion Orkan 1360

Axialfläkt i stabilt hus av plast i rotationsformat polyetylen för en lång livslängd. Kompakt, praktisk konstruktion, vikt endast 6,8 kg, med tystgående enfas-kondensatmotor 230 V, 145 W, med praktiskt bärhandtag. Producerad luftmängd 1360 m^3/h.

Stordimensionerad frånlufts- och sugslang, Ø 200 mm, 10 m lång, t.ex. för uppsugning av luft från utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum, för bortförande av uppsugen luft eller dam till omgivningen och för fyllning av t.ex. hoppborgar, varmluftsballonger, som tillbehör. Beroende på situation kan vardera en frånlufts- och en sugslang monteras på byggfläktens ventilations- och avluftningssida. Dammsäck, Ø 200 mm, 2980 mm lång, tvättbar för uppsamling av grovt damm och findamm till dammklass M, som tillbehör.

Konstruktion Orkan 2050

Turbo-radialfläkt med 2 luftmängdssteg, i stabilt hus av plast i rotationsformat polyetylen för en lång livslängd. Kompakt, praktisk konstruktion, vikt endast 10 kg, med tystgående enfas-kondensatmotor 230 V, 355/450 W, med praktiskt bärhandtag. Luftutgång vågrät, under 45° eller lodrät kan ställas in med hjälp av respektive uppläggningsytor på huset i plast. Producerad luftmängd i 2 valbara steg 1740/2050 m^3/h. Särskilt lämplig för att snabba upp torkningen av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa.

REMS Orkan 1360/2050

Elektrisk byggfläkt

Leveransens omfattning

REMS Orkan 1360. Elektrisk byggtork för yrkesmässig användning. För ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. För förbättring av luftutbytet i fuktiga, unkna källarutrymmen, somstöd för torkning av t.ex. betong, murverk, puts, golvmassa och för påfyllning av t.ex. hoppborgar, varmluftsballonger. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, för konstant drift. Mycket tystgående. Luftmängd 1360 m^3/h. I stabilt hus av plast. I kartong.

	Art. nr	kr
	132300 R220	**5 070,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Leveransens omfattning

REMS Orkan 2050. Elektrisk byggtork för yrkesmässig användning. För ventilering och avluftning av utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum och för ventilering och vindkylning av maskiner, festtält, evenemangshallar. Som stöd för luftavfukaren i fuktiga, unkna källarutrymmen. Särskild för förstärkning av torkningen av t.ex. beton, murverk, puts, golvmassa. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, för konstant drift. Mycket tystgående. Luftmängd 1740/2050 m^3/h. I stabilt hus av plast. I kartong.

	Art. nr	kr
	132301 R220	**5 350,00**

Andra nätspänningar på begäran.

Info

Tillbehör

Beteckning	Art. nr	kr
Frånlufts- och sugslang, Ø 200 mm, 10 m lång, för uppsugning av luft från utrymmen, mellanrum, schakt, hålrum, för bortförande av uppsugen luft eller dam till omgivningen och för fyllning av t.ex. hoppborgar, varmluftsballonger. För REMS Orkan 1360.	132307 R	**1 970,00**
Dammsäck, Ø 200 mm, 2980 mm lång, tvättbar för uppsamling av grovt damm och findamm till dammklass M. För REMS Orkan 1360.	132308 R	**1 820,00**
Drifttimmes- och strömförbrukningsmätare, t.ex. för rapport till skaderegleraren/uppdragsgivaren. Bl.a. för REMS Orkan	132132 R220	**680,00**
REMS Detect W, dielektrisk fuktighetsmätare för skadefri fuktmätning i byggnadsmaterial, t.ex. betong, murverk, gips, trä. I väska.	132115 R	**2 890,00**
REMS Secco, elektrisk luftavfuktare/byggtork, se sidan 328.		

Index

A

Akku-Press 22 V ACC ... 192–193
Akku-Press 22 V Connected ... 194–195
Akku-Press E 22 V ACC ... 190–191
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC ... 196–197
Amigo ... 25
Amigo 2 ... 26
Amigo 2 Compact ... 27
Amigo 22 V ... 28–29
Amigo E ... 24
Ansvarsåtagande ... 240
Aquila 3B ... 105
Aquila WB ... 105
Avfuktning ... 327
Axialpressning ... 243
Ax-Press 25 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 25 L 22 V ACC ... 246–247
Ax-Press 30 22 V ... 244
Ax-Press HK / H ... 245

B

Bajonettsågar ... 56–57
Batteridriven axialpress 13 kN med automatisk återgång ... 246–247
Batteridriven axialpress 20 kN med automatisk återgång ... 246–247
Batteridriven axialpress 30 kN ... 244
Batteridriven gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden ... 28–29
Batteridriven LED-byggstrålkastare ... 111
Batteridriven radialpress 22 kN med automatisk returgång (ACC) ... 147–151
Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC) ... 190–191
Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC), presstryckövervakning och resultatvisning ... 192–193
Batteridriven radialpress 32 kN med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard och OLED-display ... 194–195
Batteridriven radialpress XL 45 kN med automatisk returgång (ACC) ... 196–197
Batteridriven röravskärare ... 83
Batteridriven rörbajonettsåg ... 66–67
Batteridriven rörbockare ... 132–133, 140–141
Batteridriven rörkapningsmaskin ... 86–87
Batteridriven rörrensningsmaskin ... 284–285
Batteridriven skruvdragare ... 108–109
Batteridriven spårningsmaskin ... 50–51
Batteridriven universalbajonettsåg ... 60–61
Blitz ... 266
Bockning ... 127
Bocksegment och glidstycken ... 143
Borrstativ ... 310
Bärbar arbetsställ med kedje-skruvstycke ... 105

C

Calc-Push ... 116
CamScope HD ... 275
CamSys ... 276–277
CamSys 2 ... 278–280
Cat 22 V VE ... 60–61
Catch S ... 104
Catch W ... 104
Cat VE ... 59
Cento ... 84–85
Cento 22 V ... 86–87
CleanH ... 119, 123
CleanM ... 123
Cobra 22/32 ... 286–289
Collum ... 49
Collum 22 V ... 50–51
Contact 2000 ... 265
Curvo ... 136–137
Curvo 22 V ... 140–141
Curvo 50 ... 138–139
Cut 110 Cu-INOX ... 95
Cut 110 P ... 94
Cu-Vlies ... 264

D

Desinfektion ... 113
Desinfektionsenhet för dricksvatteninstallationer ... 119, 123
Diamantkärnborrning ... 301
Diamantslitsning och -kapning ... 301
Diamantslitsnings- och kapningsmaskin ... 322
DueCento ... 88–89

E

Eco-Press ... 185
Elektriska röravskärare ... 82
Elektriska rörbajonettsågar ... 62–63
Elektriska rörrensningsmaskiner ... 286–287
Elektrisk avkalkningspump ... 116
Elektrisk byggfläkt ... 330–331
Elektrisk diamantkärnborrmaskin ... 302–305, 308–309
Elektrisk diamantkärnborrmaskin med mikro-impuls-teknik ... 316–317
Elektrisk diamantkärnborrmaskin med speed-reglering ... 306–307
Elektrisk gängmaskin med lättskiftade gänghuvuden ... 24–27
Elektrisk LED-byggstrålkastare ... 110
Elektrisk lödapparat ... 265
Elektrisk lödtång ... 264
Elektrisk luftavfuktare/byggtork ... 328
Elektrisk provtryckningspump ... 115
Elektrisk påfyllnings- och sköljningsenhet ... 124–125
Elektrisk radialpress 32 kN ... 186
Elektrisk rörbockare ... 136–139
Elektrisk rörexpander ... 260–261
Elektrisk rörfrysningsapparat ... 271
Elektrisk rörrensare ... 283
Elektriskt uppkragningsverktyg ... 259, 261
Elektrisk universalbajonettsåg ... 58–59
Elektromuffsvetsapparat ... 292
Elektronisk spolenhet med kompressor ... 117–119
Elektronisk spol- och provtryckningsenhet med kompressor ... 120–123
Elektroniskt kamerainspektionssystem ... 276–279
Elhydraulisk radialpress 32 kN med automatisk returgång (ACC) ... 187
Elhydraulisk radialpress XL 32 kN med automatisk returgång (ACC) ... 188
Elhydraulisk rörexpander 34 kN med automatisk återgång ... 256
EMSG 160-2 ... 292
Enhands axialpress ... 245
Enhandsrörbockare ... 128–129
Enhands rörexpander ... 253
Enhands-rörsaxar ... 90–92
Enhands-rörsax med kuggstångsframmatning ... 93
E-Push 2 ... 115
Eskimo ... 270
Eva ... 22
Expanderhuvuden P ... 257
Expanderhuvuden P-CEF ... 257
Expandering ... 251
Ex-Press 22 V ACC ... 254–255
Ex-Press Cu ... 252
Ex-Press H ... 253
Ex-Press P ... 253

F

Fasning ... 73
Frigo 2 F-Zero ... 271
Frysning ... 269

G

Gradning ... 73
Gänghuvuden för gängsnitt / mellanringar / styrhylsor ... 31
Gängolja ... 47
Gängskärning ... 21
Gängskärningsmaskin ... 32–39, 42–43
Gängtabeller ... 45

H

Handaxialpress ... 245
Handgängkloppa med lättskiftade gänghuvuden ... 22
Handprovtryckningspump ... 114
Handradialpress ... 185
Handrörbockare ... 142
Handrörexpander ... 252–253
Handuppkragningsverktyg ... 258
Helix 22 V VE ... 108–109
Herkules ... 107
Hydro-Swing 22 V ... 132–133
Hårdlod ISO 17672-CuP 179 ... 267
Hopfällbar arbetsbänk ... 106
Hot Dog 2 ... 264
Hurrican ... 259
Hurrican H ... 258
Hydro-Swing ... 130–131

I

Inspektionskamera ... 274–275
Invändigt rörgradverktyg ... 97

J

Jumbo ... 106
Jumbo E ... 106

K

Kabelsax ... 241
Kakelborr ... 320
Kalibrering ... 73
Kalibreringsverktyg och invändigt rörgradverktyg ... 101
Kalibreringsverktyg och utvändigt/invändigt rörgradverktyg ... 100–101
KaliGrat E ... 100
KaliGrat H ... 101

Index

KaliGrat R ... 101
Kapning ... 73
Kaptänger M ... 241
Kaptänger Mini M ... 184
Kedje-skruvstycke ... 105
Kedje-skruvstycke för arbetsbänk ... 105
Konservering ... 113
Krokodil 180 SR ... 322–323

L

Lot Cu 3 ... 267
Lot P6 ... 267
Lumen 2800 22 V ... 111
Lumen 5000/7000/10000 ... 110
Lättskiftade gänghuvuden ... 30
Lättskiftade gänghuvuden S ... 23
Lödning ... 263

M

Macho ... 266
Magnum RG ... 52–53
Magnum (till 2") ... 34–35
Magnum (till 3") ... 36–37
Magnum (till 4") ... 38–39
Maskinrengöringsmedel ... 123
Materialstöd ... 107
Mini-Cobra ... 282
Mini-Cobra S ... 283
Mini-Cobra S 22 V VE ... 284–285
Mini-Press 14 V ACC ... 147
Mini-Press 22 V ACC ... 148–149
Mini-Press S 22 V ACC ... 150–151
MiniScope ... 274
Mjuklodpasta av lodpulver Sn97Cu3 enligt ISO 9453:2014 och flussmedel 3.1.1.C, EN 29454-1:1994 ... 267
Mjuklod Sn97Cu3, ISO 9453:2014 ... 267
Montering ... 103
MSG ... 293
Multi-Push S ... 117–119
Multi-Push SL/SLW ... 120–123

N

Nano ... 82
Nano 12 V ... 83
Nippelfix ... 46
Nippelspanner ... 46
NoCor ... 119, 123

O

Oljehydraulisk handrörbockare ... 130–131
Orkan 1360/2050 ... 330–331

P

Paste Cu 3 ... 267
Peroxi Color ... 119, 123
Picus DP ... 316–317
Picus S1 ... 302–303
Picus S2/3,5 ... 308–309
Picus S3 ... 304–305
Picus SR ... 306–307
Plaströr-svetsning ... 291
Pneumatisk rörbajonettsåg ... 64
Power-Ex-Press P-CEF ACC ... 256
Power-Press ACC ... 187–188
Power-Press SE ... 186
Presshuvuden ... 248–249
Pressringar ... 152–183, 198–237
Presstänger ... 198–237
Presstänger Mini ... 152–183
Pull 2 L / M ... 324–325
Pull-Push ... 282
Puma VE ... 58
Push ... 114
Python ... 134–135
Påfyllning ... 113

R

Radialpressar ... 145
RAG ... 96
RAS Cu ... 77–78
RAS Cu-INOX ... 75–76
RAS P ... 78–79
RAS P/SW 45/L ... 80
RAS St ... 74
RAS W INOX ... 80
REG 3 – 35 ... 97
REG 8 – 35 ... 98
REG 10 – 42 ... 98
REG 10 – 54 ... 99
REG 10 – 54 E ... 99
REG St ¼ – 2" ... 97
REG Universal ... 97
Rengöring ... 113
Rengöringsduk ... 264
Rengörings- och konserveringsenhet för värmesystem ... 119, 123
ROS P ... 92–93
ROS P 26/SW 35 S ... 91
ROS PEX ... 92
ROS P flex ... 90
Röravskärare ... 74–80
Rörkapningsenhet ... 95
Rörkapningsmaskin ... 85
Rörcirkelsåg ... 70
Rörfasningsverktyg ... 96
Rörfrysningsapparat ... 270
Rörkapningsmaskin ... 84, 88
Rörkapnings- och rörfasningsverktyg ... 94
Rör- och kanalinspektion ... 273
Rör- och kanalrensning ... 273
Rörrensare för hand- och elektrisk drivning ... 282
Rörsax med kuggstångsframmatning ... 93
Rörslitsare ... 80

S

Sanitol ... 47
Secco 50/80 ... 328–329
Sinus ... 142
S-käftrörtänger ... 104
Skärbackar ... 30, 40
Skärbacksystem och hållare Skärbacksystem ... 44
Skärtrissor ... 81
Solar-Push ... 124–125
Specialsågblad ... 68
Spezial ... 47
Spolning ... 113
Spårning av rör ... 21
Spårningsmaskin ... 49, 52–53
Spårrillanordning ... 48
SSG ... 298
SSM 160KS ... 295
SSM 160RS ... 294
SSM 250KS ... 296
SSM 315RF ... 297
Sug- och tryckrengöringsutrustning ... 282
Swing ... 128–129
Sågblad ... 69
Sågning ... 55

T

Tekniska godkännanden ... 239
Tiger 22 V VE ... 66–67
Tiger pneumatic ... 64
Tiger/VE/SR ... 62–63
Torkning ... 327
Tornado ... 32–33
Torrborrkronor ... 320
Torr-diamant-kärnborrningskronor LS ... 319
Torr- och våtsugare ... 324–325
Tryckprovning ... 113
Turbo Cu-INOX ... 70
Turbogaslödbrännare Acetylen ... 266
Turbogaslödbrännare Propan ... 266
Turbo K ... 71
Twist ... 260
Twist/Hurrican ... 261

U

Unimat 75 ... 42–43
Universaldiamantkärnborrningskronor ... 312–313
Universaldiamantkärnborrningskronor LS ... 314–315
Universalgradare ... 97
Universalmetallcirkelsåg med automatisk kylsmörjanordning ... 71
Universalsågblad ... 68
Uppkragning ... 251
Utvändigt/invändigt rörgradverktyg ... 97–99

V

Vattenpumptänger ... 104
Ventilera och avlufta ... 327
V-Jet H ... 119, 123
V-Jet TW ... 119, 123
Våt- och torrsugning ... 301
Värmeelement- muffsvetsapparat ... 293
Värmeelement-stumsvets ... 295–298
Värmeelement- stumsvetsmaskin ... 294

Artikelförteckning

Art. nr.	RG	VE	Sidan
043054	Z		119, 122, 125
045159	Z		119, 122
047069	Z		122
074021	Z		258
074041	Z		258
076117	Z		258
079003	Z		311, 313, 315, 318–319
079005	Z		311, 318
079006	Z		311, 318
079010	Z		311, 318
079012	Z		311, 313, 315, 318–319
079013	Z		311, 318
079018	Z		311, 318
079019	Z		311, 318
090015	Z		119, 123
091072	Z		119, 123
091073	Z		119, 123
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		74
113100	H		74
113200	H	10	75
113210	V	10	76, 81, 94–95
113213	V	10	76, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113230	H	10	75
113240	H	10	75
113241	H	10	75
113250	H	10	77
113255	H	10	77
113260	H	10	77
113300	H	10	76
113320	H	8	77
113330	H	8	75
113340	H	10	77
113350	H	10	75
113351	H	10	75
113360	Z	10	76, 78, 97
113370	H		78
113380	H		76
113385	H		76
113400	H		76
113401	H		76
113410	H		78
113450	H		80
113461	V	10	80–81
113480	H	10	80
113481	Z		80
113500	H		76
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
114000	H		100
114001	H		100
114030	Z		100
114032	Z		100
114033	Z		100
114034	Z		100
114035	Z		100
114036	Z		100
114037	Z		100
114038	Z		100
114039	Z		100
114040	Z		100
114041	Z		100
114042	Z		100
114043	Z		100
114044	Z		100
114045	Z		101
114046	Z		101
114047	Z		101
114048	Z		101
114060	Z		101
114061	Z		101
115000	H		114
115001	H		114
115045	Z		114–115, 122
115110	Z		114–115
115140	Z		122
115217	Z		125
115220	Z		125
115221	Z		125
115311	M		125
115312	M		125
115314	Z		125
115315	Z		125
115319	Z		125
115323	Z		125
115324	Z		125
115325	Z		125
115326	Z		125
115375	Z		125
115500	M		115
115602	Z		119, 123
115604	Z		119, 123
115605	Z	6	119, 123
115607	Z	6	119, 123
115608	Z	6	119, 123
115609	Z		119, 122
115610	M		122
115611	M		122
115612	Z		119, 123
115621	Z		119, 122
115633	Z		119, 122
115661	Z		122
115667	Z		122
115677	Z		119, 123
115703	Z		119, 123
115747	Z		122
115810	M		118
115900	M		116
116000	H		104
116005	H		104
116010	H		104
116015	H		104
116020	H		104
116050	H		104
116055	H		104
116060	H		104
120120	Z		107
120125	Z		107
120130	Z		107
120200	Z		106
120240	Z		106
120250	Z		105
120270	Z		105
130002	H		270
130207	Z		270
130208	Z		270
130209	Z		270
130383	Z		270
130410	Z		270
130415	Z		270
130430	Z		270
130450	Z		270
130455	Z		270
130460	Z		270
130465	Z		270
130470	Z		270
130475	Z		270
130480	Z		270
130485	Z		270
130490	Z		270
130495	Z		270
131012	M		271
131104	Z		271
131110	Z		271
131116	Z		271
131156	Z		271
131157	Z		271
131158	Z		271
131160	Z		271
132010	M		329
132011	M		329
132100	Z		329
132104	Z		329
132115	Z		329, 331
132121	Z		329
132129	Z		329
132132	Z		329, 331
132300	M		331
132301	M		331
132307	Z		331
132308	Z		331
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	123
140120	V	15	137, 139, 141–142
150000	H		252
150005	H		252
150006	H		252
150007	H		252
150008	H		252
150010	H		252
150017	H		252
150018	H		252
150019	H		252
150020	H		252
150021	H		253
150022	H		253
150025	H		253
150026	H		253
150027	H		253
150028	H		253
150029	H		253
150033	H		253
150100	Z		252
150105	Z		252
150110	Z		252
150120	Z		252
150125	Z		252
150130	Z		252
150140	Z		252
150145	Z		252
150150	Z		252
150155	Z		252
150160	Z		252
150165	Z		252
150170	Z		252
150175	Z		252
150180	Z		252
150185	Z		252
150190	Z		252
150195	Z		252
150205	Z		252
150210	Z		252
150220	Z		252
150225	Z		252
150230	Z		252
150235	Z		252
150240	Z		252
150245	Z		252
150250	Z		252
150500	Z		252
150510	Z		253
150515	Z		255, 257
150550	H		253
150600	Z		252–253
150806	Z		257
150807	Z		257
150808	Z		257
150809	Z		257
150812	Z		257
150826	Z		257
150828	Z		257
150842	Z		257
150843	Z		257
150845	Z		257
150846	Z		257
150849	Z		257
150855	Z		257
150858	Z		257
150868	Z		257
150873	Z		257
150882	Z		257
150883	Z		257
150885	Z		257
150886	Z		257
150887	Z		257
150888	Z		257
150894	Z		257
150897	Z		257
150912	Z		257
150913	Z		257
150914	Z		257
150915	Z		257
150916	Z		257
150923	Z		257
150926	Z		257
150943	Z		257
150944	Z		257
150945	Z		257
150946	Z		257
150947	Z		257
150950	Z		257
150952	Z		257
150957	Z		257
150958	Z		257
150960	Z		257
150961	Z		257
150962	Z		257
150963	Z		257
150968	Z		257
151000	E		259
151002	E		259
151003	H		258
151004	H		258
151005	H		258
151010	E		259
151105	Z		258–259, 261
151110	Z		258–259, 261
151120	Z		258–259, 261
151125	Z		258–259, 261
151130	Z		258–259, 261
151140	Z		258–259, 261
151145	Z		258–259, 261
151150	Z		258–259, 261
151155	Z		258–259, 261
151160	Z		258–259, 261
151165	Z		258–259, 261
151170	Z		258–259, 261
151175	Z		258–259, 261
151200	Z		258–259, 261
151210	Z		258–259, 261
151230	Z		258–259, 261
151240	Z		258–261
151402	Z		258–261
151600	Z		259–261
151618	Z		258
152106	Z		266
152109	Z		266
153020	H		129
153021	H		129
153022	H		129
153023	H		129
153025	H		129
153026	H		129
153027	H		129
153028	H		129
153029	H		129
153030	H		128
153100	Z		129
153115	Z		129, 131, 133
153125	Z		129
153140	Z		129
153155	Z		129, 131, 133
153160	Z		129, 131, 133
153170	Z		129, 131, 133
153175	Z		129, 131, 133
153180	Z		129, 131, 133
153185	Z		129, 131, 133
153190	Z		129, 131, 133
153195	Z		129, 131, 133
153200	Z		129, 131, 133
153205	Z		129, 131, 133
153210	Z		129, 131, 133
153265	Z		128–129
153270	Z		129
153300	Z		128
153303	Z		128
153304	Z		128
153305	Z		128
153306	Z		128
153307	Z		128
153400	Z		133
153401	E		133
153410	E		133
153411	E		133
153412	E		133
153413	E		133
153414	E		133
153415	E		133
153416	E		133
153417	E		133
153418	E		133
153419	E		132
153450	Z		131, 133
153455	Z		133
153500	Z		131
153501	Z		131, 133
153510	H		131
153520	H		131
153521	H		131
153522	H		131
153523	H		131
153525	H		131
153526	H		131
153527	H		131
153528	H		131
153529	H		131
153531	Z		131, 133
153532	Z		131, 133
153540	Z		131, 133

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr.	RG	VE	Sidan
153570	Z		131
154000	Z		142
154001	H		142
154002	H		142
154003	H		142
154004	H		142
154010	H		142
154160	Z		142
156000	E		260
156002	E		260
156004	E		260
156010	E		261
156012	E		261
156014	E		261
156150	Z		260–261
156200	Z		260–261
156225	Z		260–261
156250	Z		260–261
156300	Z		260–261
156350	Z		260–261
156375	Z		260–261
156400	Z		260–261
156425	Z		260–261
156450	Z		260–261
156475	Z		260–261
160010	H		266
160200	V	10	267
160210	V	10	267
160220	V	10	267
160300	V	25	264
161010	H		266
163020	E		264
163350	Z		264
164011	E		265
164050	E		265
164110	Z		265
164111	Z		265
164115	Z		265
164250	Z		265
170010	H		282
170011	Z		288
170012	Z		288
170022	E		283
170023	E		283
170025	E		285
170027	E		285
170118	Z		282, 285
170200	Z		282, 288
170201	Z		282–283, 285
170205	Z		282–283, 285
170300	H		282
171150	Z		288
171151	Z		288
171200	Z		288
171201	Z		288
171205	Z		288
171210	Z		288
171250	Z		289
171265	Z		289
171270	Z		289
171275	Z		289
171280	Z		289
171290	Z		289
171291	Z		289
171305	Z		289
171306	Z		289
171340	Z		289
171341	Z		289
172000	Z		287
172010	M		287
172011	M		287
172012	M		287
172050	Z		288
172051	Z		288
172150	Z		288
172151	Z		288
172154	Z		288
172200	Z		288
172201	Z		288
172203	Z		288
172205	Z		288
172210	Z		288
172250	Z		289
172265	Z		289
172270	Z		289
172275	Z		289
172280	Z		289
172281	Z		289
172290	Z		289
172291	Z		289
172293	Z		289
172305	Z		289
172310	Z		289
172340	Z		289
172341	Z		289
172610	Z		289
172611	Z		289
172612	Z		289
174000	Z		287
174010	M		287
174011	M		287
174012	M		287
174050	Z		288
174101	Z		288
174150	Z		288
174154	Z		288
174200	Z		288
174201	Z		288
174203	Z		288
174205	Z		288
174210	Z		288
174250	Z		289
174265	Z		289
174270	Z		289
174275	Z		289
174282	Z		289
174291	Z		289
174293	Z		289
174295	Z		289
174296	Z		289
174305	Z		289
174306	Z		289
174310	Z		289
174311	Z		289
174340	Z		289
174341	Z		289
175000	Z		277
175007	M		277
175008	M		277
175010	M		277
175011	Z		277
175018	Z		277
175026	Z		277, 280
175057	Z		277, 280
175058	Z		277, 280
175123	Z		277, 280
175210	Z		111
175211	Z		111
175220	Z		110
175221	Z		110
175222	Z		110
175230	Z		110–111
175300	Z		280
175301	M		279
175302	M		279
175303	M		279
175304	M		279
175305	Z		277, 280
175306	Z		277, 280
175307	Z		280
175308	Z		280
175312	Z		280
175323	Z		280
175330	Z		280
175339	Z		280
175343	Z		280
175400	E		275
175401	E	6	274
175440	Z		275
180000	Z		303
180001	Z		305
180003	Z		317
180010	E		303
180011	E		305
180012	E		309
180015	Z		311, 313, 315, 318–319
180016	E		317
180028	E		305
180029	E		305
180030	E		309
180032	E		303
180033	E		317
180035	E		317
180036	E		317
180052	Z		313, 315
180053	Z		313, 315
180054	Z		313, 315
180056	Z		313, 315
180057	Z		313, 315
180140	Z		311
180145	Z		318
180155	Z		311, 313, 315, 318–319
180160	Z		311, 325
180600	Z		303, 305, 307, 317
181010	V		313
181015	V		313
181020	V		313
181025	V		313
181030	V		313
181035	V		313
181040	V		313
181045	V		313
181050	V		313
181055	V		313
181059	V		313
181060	V		313
181065	V		313
181070	V		313
181075	V		313
181080	V		313
181085	V		313
181090	V		313
181095	V		313
181410	V		315
181415	V		315
181420	V		315
181425	V		315
181430	V		315
181435	V		315
181440	V		315
181445	V		315
181450	V		315
181455	V		315
181459	V		315
181460	V		315
181465	V		315
181470	V		315
181475	V		315
181480	V		315
181500	V		319
181502	V		319
181504	V		319
181506	V		319
181508	V		319
181510	V		319
181512	V		319
181514	V		319
181516	V		319
181518	V		319
181520	V		319
181522	V		319
181524	V		319
181526	V		319
181528	V		319
181530	V		319
181532	V		319
181700	V		320
181710	V		320
181711	V		320
181712	V		320
181713	V		320
181714	V		320
181715	V		320
182006	Z		311
182010	Z		311, 318
182050	Z		311, 318
183000	Z		307
183010	E		307
183022	E		307
183023	E		307
183600	Z		310, 318
183603	Z		311, 318
183604	Z		311, 318
183605	Z		311, 318
183606	Z		311, 325
183607	Z		311, 318
183632	Z		307, 310
183670	Z		311, 318
183675	Z		311
183700	Z		310, 318
185001	Z		323
185011	E		323
185024	Z		323
185026	V		323
185027	V		323
185058	Z		283, 323
185511	Z		325
185512	Z		325
185513	Z		325
185515	Z		325
185600	M		325
185601	M		325
185603	M		325
185604	M		325
185654	Z		325
190051	Z		109
190053	Z		109
190100	Z		109
190110	E		109
250020	E		298
250041	Z		298
250042	Z		298
250120	E		298
250142	Z		298
250143	Z		298
250220	E		298
250242	Z		298
250243	Z		298
250320	E		298
250341	Z		298
250342	Z		298
250343	Z		298
252026	M		294
252046	M		295
252103	Z		294–295
254025	M		296
254103	Z		296
255020	M		297
255103	Z		297
256020	E		293
256213	E		293
256220	E		293
256233	E		293
256240	E		293
256242	Z		293
256320	E		293
256342	Z		293
256400	Z		293
256410	Z		293
256420	Z		293
256430	Z		293
256440	Z		293
256450	Z		293
256460	Z		293
256470	Z		293
256480	Z		293
256490	Z		293
256500	Z		293
256510	Z		293
256520	Z		293
256530	Z		293
261002	E		292
290000	H		79
290001	H	10	78
290002	H	10	78
290016	V	10	79, 81
290023	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
290500	H		79
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90
291411	Z		90

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr.	RG	VE	Sidan
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		53
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		53
340231	M		53
340232	M		53
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81

Art. nr.	RG	VE	Sidan
342080	S		35, 37, 39
344100	Z		33, 35, 37, 39, 53
344105	Z		33, 35, 37, 39, 53
344150	Z		33, 35, 37, 39, 53
347000	M		33, 35, 37, 39, 48
347001	M		48
347005	M		51
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 74, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30

Art. nr.	RG	VE	Sidan
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 51
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 63–64
546000	Z		26–27
560000	Z		63
560001	Z		63
560002	Z		64
560003	Z		58
560004	Z		59
560008	Z		63
560010	E		61
560011	Z		67
560020	E		63
560022	E		64
560023	E		58
560026	E		63
560027	E		63
560040	E		59
560052	E		61
560053	E		67
561001	V		68

Art. nr.	RG	VE	Sidan
561002	V		68
561003	V		68
561004	V		68
561005	V		68
561006	V		68
561007	V		68
561008	V		68
561101	V		69
561102	V		69
561103	V		69
561104	V		69
561105	V		69
561106	V		69
561107	V		69
561108	V		69
561109	V		69
561110	V		69
561111	V		69
561112	V		69
561113	V		69
561114	V		69
561115	V		69
561116	V		69
561117	V		69
561118	V		69
561119	V		69
561120	V		69
561121	V		69
561122	V		69
561123	V		69
561124	V		69
561125	V		69
561126	V		69
563000	Z		63–64, 67
563008	Z		63–64
563100	Z		63–64
563200	Z		63–64
563203	Z		63–64
565051	Z		71
566030	Z		29, 61, 67, 141
566051	Z		58–59, 63–64
570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570112	Z		200, 207–208, 210, 230
570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570117	Z		200, 207–208, 210, 230
570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570130	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570132	Z		200, 230, 235
570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570137	Z		200, 230, 235
570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570160	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570165	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570280	Z		186–187
570290	Z		238
570295	Z		238, 241
570300	Z		201, 204–205, 213, 233
570310	Z		204–206, 210, 216, 219, 222, 226–227, 232, 234

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr.	RG	VE	Sidan
570315	Z		222
570320	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570330	Z		219
570340	Z		201–202, 204–206, 209–210, 214, 216, 218–219, 222–223, 226–227, 232–233
570350	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570360	Z		201–202, 204–206, 209, 214–216, 218–219, 222–223, 232–233, 236
570370	Z		202–212, 214, 216–219, 222–223, 226–228, 232–234, 237
570380	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570390	Z		202, 205, 208–210, 214–218, 222–223, 228, 233–234, 236
570400	Z		214
570410	Z		214
570420	Z		214
570430	Z		214
570440	Z		214
570450	Z		214
570452	Z		213, 216, 218, 237
570455	Z		200, 205–206, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–228, 231–233, 236–237
570457	Z		209, 213, 218, 225
570460	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570462	Z		209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 231, 237
570465	Z		202, 204–206, 209–210, 213–216, 218, 220, 222–228, 231–233, 237
570467	Z		213, 215–216, 218, 225
570470	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570472	Z		218, 225
570475	Z		201–220, 222–228, 231–234, 236–237
570477	Z		218, 225
570480	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570482	Z		205, 218, 234
570485	Z		200, 202–206, 209–210, 213–228, 232–234, 236–237
570487	Z		203, 205–206, 217–218, 232–233
570495	Z		200–204, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 227, 231–233, 236
570620	Z		224
570650	Z		224
570660	Z		224
570670	Z		224
570680	Z		224
570685	Z		234
570690	Z		224
570717	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226
570727	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570730	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570735	Z		202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
570742	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570747	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570750	Z		202–205, 209, 211, 216–220, 223, 227–228, 232–234
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222–223, 226–227
570765	Z		200–220, 222–228, 232–234, 236–237
570770	Z		201–202, 204–207, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–224, 226–227, 232–233
570775	Z		200–228, 232–234, 236–237
570780	Z		200–201, 203–204, 206–207, 209–216, 218–227, 232–234, 236–237
570785	Z		200–228, 232–234, 236–237
570790	Z		200, 202, 204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570795	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570845	Z		204, 206, 218, 226–227
570850	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226–227
570860	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570870	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234
570880	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 227–228, 234, 236
570905	Z		234
570910	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570915	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570920	Z		226, 234, 236
570925	Z		206, 212, 236–237
570930	Z		229–231
570932	Z		230
570935	Z		214, 228–231
570937	Z		230
570940	Z		214, 228–231
570945	Z		214, 228–231
570950	Z		214, 228–231
570955	Z		214, 228–231
570970	Z		236
571136	Z		238
571137	Z		238
571283	Z		187
571290	Z		191, 193, 195
571320	Z		201–202, 204–205, 224, 227, 233
571325	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571327	Z		204, 206, 211, 218
571330	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571335	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 222–225, 227, 232–233
571337	Z		218, 224
571340	Z		201, 204, 206, 210–211, 215, 222–223, 225, 232–233
571342	Z		218, 224
571360	Z		221
571370	Z		221
571375	Z		221
571380	Z		221
571432	Z		210
571434	Z		210
571436	Z		210
571438	Z		210
571450	Z		203, 236–237
571455	Z		203, 236–237
571460	Z		203, 236–237
571465	Z		203, 236–237
571470	Z		203, 236–237
571475	Z		203, 236–237
571477	Z		203, 237
571480	Z		213
571485	Z		213
571545	Z		147
571555	Z		147
571560	Z		83, 147
571565	Z		147
571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197
571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571630	Z		234
571635	Z		201, 235–236
571640	Z		201, 235–236
571645	Z		235–236
571700	Z		206
571702	Z		206
571704	Z		206
571706	Z		206
571708	Z		206
571710	Z		206
571712	Z		206
571714	Z		206
571740	Z		223, 234–235
571750	Z		223, 236
571752	Z		223, 236
571754	Z		223, 236
571756	Z		223, 236
571758	Z		223, 236
571760	Z		223, 236
571764	Z		223, 228, 234–235
571766	Z		223, 228, 234–235
571767	Z		223, 228, 234–235
571770	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571775	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571780	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571785	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571790	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571795	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571797	Z		223, 236
571855	Z		232
571865	Z		241
571866	Z		184, 241
571870	Z		241
571871	Z		241
571887	Z		241
571889	Z		241
571890	Z		241
571891	Z		184, 241
571895	Z		241
571896	Z		184, 241
571900	Z		215, 226, 237
571904	Z		215, 226, 237
571932	Z		210
571934	Z		210
571980	Z		218
572101	Z		186
572111	E		186
572350	Z		236
572355	Z		236
572365	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
572385	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
572400	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572405	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572413	Z		223, 228, 234–235
572470	Z		214
572600	Z		211, 218, 225, 233
572605	Z		211, 218, 225, 233
572610	Z		211, 218, 225, 233
572615	Z		211, 218, 225, 233
572620	Z		211, 218, 225, 233
572625	Z		211, 218, 225, 233
572630	Z		234
572632	Z		234, 236
572636	Z		234, 236
572638	Z		234, 236
572640	Z		234, 236
572642	Z		201
572644	Z		201
572646	Z		201, 204
572648	Z		201
572670	Z		227
572672	Z		227
572674	Z		227
572676	Z		227
572678	Z		227
572680	Z		227
572687	Z		210–211, 221, 225, 236
572689	Z		210–211, 221, 225, 236
572691	Z		210–211, 221, 225, 236
572693	Z		211, 221, 225, 236
572695	Z		211, 221, 225, 236
572697	Z		211, 221, 225, 236
572706	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572708	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572714	Z		227
572716	Z		227
572727	Z		206, 213, 231
572795	Z		238
572801	Z		238
572802	Z		238
572809	Z		238
572810	Z		238
572813	Z		238
572815	Z		207, 223–224, 235–236
572816	Z		207, 223–224, 235–236
572817	Z		207, 223–224, 235–236
572818	Z		207, 223–224, 235–236
572819	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572820	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572821	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572822	Z		236
572823	Z		236
572824	Z		236
572828	Z		204–205, 207, 214–215, 220–224, 227, 233–234, 236
572829	Z		205, 215, 218, 222–223, 225–226, 233–234
572830	Z		204, 213
572836	Z		227
572837	Z		204–205, 207, 209–210, 214–216, 218, 220, 222–224, 226–228, 232–234, 236
572839	Z		211, 225
572840	Z		211, 225
572841	Z		211, 225
572844	Z		223, 228, 234–235
572845	Z		223, 228, 234–235
572846	Z		235
572847	Z		207
572850	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
572851	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
573008	Z		244
573018	E		244
573020	Z		247
573021	Z		247
573022	E		247
573023	E		247
573100	Z		244
573102	Z		244
573106	Z		244
573108	Z		244
573110	Z		244
573112	Z		249
573114	Z		249
573116	Z		249
573118	Z		249
573120	Z		249
573122	Z		249
573124	Z		249
573126	Z		249
573128	Z		249
573150	Z		249
573152	Z		249
573154	Z		249
573156	Z		249
573158	S		249
573160	Z		249
573162	Z		249
573164	Z		249
573166	Z		249
573168	Z		249
573170	Z		249
573172	Z		249
573176	Z		249
573178	Z		249
573184	Z		249
573186	Z		249
573282	Z		244
573320	Z		249

Artikelförteckning

Art. nr.	RG	VE	Sidan
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

RG: Rabattgrupp VE: Förpackningsenhet (st.)

Artikelförteckning

Art. nr.	RG	VE	Sidan
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578572	Z		174
578576	Z		180
578578	Z		180, 182
578582	Z		180, 182
578584	Z		180, 182
578586	Z		180, 182
578588	Z		168, 173
578590	Z		168, 173
578592	Z		163, 168, 173, 180
578594	Z		163, 168, 173, 180
578596	Z		163, 168, 173, 180
578598	Z		163, 168, 173, 180
578600	Z		163, 168, 173, 180
578602	Z		180
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578608	Z		154
578610	Z		154
578612	Z		154, 158
578614	Z		154
578618	Z		179
578620	Z		184
578621	Z		184
578622	Z		184
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183
578630	Z		162–163, 170, 173, 182
578632	Z		162–163, 170, 173, 182
578634	Z		162–163, 170, 173, 182
578636	Z		163, 170, 173, 182
578638	Z		157–159, 163
578640	Z		172, 182
578642	Z		172, 182
578644	Z		172, 182
578646	Z		172, 182
578652	Z		175
578654	Z		175
578656	Z		175
578659	Z		183
578660	Z		172, 181
578664	Z		172, 176, 181
578666	Z		172, 176, 181
578670	Z		164
578700	Z		159
578702	Z		159
578704	Z		159
578706	Z		159
578708	Z		159
578710	Z		159
578712	Z		159
578714	Z		159
578716	Z		168
578718	Z		168
578720	Z		168
578740	Z		173, 183
578742	Z		173, 183
578744	Z		173, 183
578746	Z		173, 183
579000	Z		188
579001	Z		197
579010	E		188
579012	E		188
579014	E		197
579100	Z		200, 207, 228, 230
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579104	Z		210
579105	Z		210
579106	Z		210
579107	Z		212–213, 230–231
579108	Z		200, 207, 220, 230–231
579109	Z		200
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579112	Z		235
579113	Z		235
579114	Z		235
579120	Z		188, 238
579123	Z		197, 238
579144	Z		207
579146	Z		207
579240	Z		188
579600	Z		119, 123
579601	Z		188, 197
579603	Z		238
580000	Z		137, 142
580004	Z		141
580010	E		137
580014	E		141
580020	E		137
580021	E		137
580022	E		137
580023	E		137
580024	E		137
580025	E		137
580026	E		137
580027	E		137
580028	E		137
580029	E		137
580030	E		137
580031	E		137
580033	E		137
580034	E		137
580035	E		137
580036	E		137
580037	E		137
580038	E		137
580039	E		137
580040	E		137
580051	E		141
580052	E		141
580053	E		141
580054	E		141
580055	E		141
580056	E		141
580057	E		141
580058	E		141
580059	E		141
580060	E		141
580061	E		141
580062	E		141
580063	E		141
580064	E		141
580065	E		141
580066	E		141
580067	E		141
580068	E		141
580069	E		141
580100	Z		139
580110	E		139
581070	Z		143
581080	Z		143
581110	Z		143
581130	Z		143
581150	Z		143
581180	Z		143
581200	Z		143
581210	Z		143
581220	Z		143
581230	Z		143
581240	Z		143
581260	Z		143
581270	Z		143
581280	Z		143
581310	Z		143
581320	Z		143
581330	Z		143
581350	Z		143
581360	Z		143
581370	Z		143
581380	Z		143
581390	Z		143
581400	Z		143
581410	Z		143
581420	Z		143
581430	Z		143
581440	Z		143
581450	Z		143
581460	Z		143
581470	Z		143
581480	Z		143
581490	Z		143
581500	Z		143
581510	Z		143
581520	Z		143
581530	Z		143
581540	Z		143
582036	Z		137, 139, 141–142
582110	Z		139
582120	Z		139
586000	Z		137
586012	Z		139
586100	Z		137, 141
586150	Z		137, 141
590000	Z		135
590020	E		135
590021	E		135
590022	E		135
590051	Z		135
590052	Z		135
590053	Z		135
590054	Z		135
590055	Z		135
590056	Z		135
590057	Z		135
590058	Z		135
590059	Z		135
590060	Z		135
590061	Z		135
590062	Z		135
590111	Z		135
590150	Z		135
590153	Z		135
590160	Z		135, 139
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43
751050	Z		43
751060	Z		43
751070	Z		43
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44
751503	S		44
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44
751507	S		44
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44
751546	S		44
751547	S		44
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44
751551	S		44
751552	S		44
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845085	Z		85
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		70
849007	M		71
849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849700	Z		71
849703	Z		70–71
849706	Z		70–71

Noter

Noter

www.rems.de

Koncerncentral

Tyskland: REMS GmbH & Co KG
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Tyskland
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Tyskland
Telefon +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filialer

Danmark: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danmark
Telefon +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Frankrike: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Frankrike
Telefon +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Storbritannien: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefon +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italien: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italien
Telefon +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Polen
Telefon +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Spanien
Telefon +34 916 444 833
ESP@rems.de

Tjeckien: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Tjeckien
Telefon +420 220 982 880
CZE@rems.de

Försäljning endast i fackhandeln

RE112023094001SWE00 · Ändringar och fel förbehålls. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.